



NOTA:  
QUADRA: (15 X 26 M) / PISO: (17 X 28,25 M)

BASE ASFÁLTICA  
FECHAMENTO PERIMETRAL EM BLOCOS DE CONCRETO. COLOCAÇÃO DE  
CAMADA DE BICA GRADUADA EM TODA A SUPERFÍCIE COM  
ETERMINAÇÃO EXATA DO CAIMENTO SUPERFICIAL;

**COMPACTAÇÃO GERAL:**  
 COLOCAÇÃO DE CAMADA DE PEDRA "1" EM TODA A SUPERFÍCIE.  
 APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EM TODA A SUPERFÍCIE.  
 COLOCAÇÃO DE PEDRISCO LIMPO EM TODA A SUPERFÍCIE. APLICAÇÃO  
 DE EMULSÃO ASFÁLTICA EM TODA A SUPERFÍCIE. SELAGEM DE TODA A  
 SUPERFÍCIE COM PÓ DE PEDRA. COLOCAÇÃO DAS BUCHAS PARA  
 FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. APLICAÇÃO DE EMULSÃO  
 ASFÁLTICA EM TODA A SUPERFÍCIE. APLICAÇÃO DE DUAS CAMADAS DE  
 LAMA ASFÁLTICA EM TODA A SUPERFÍCIE;

**ACABAMENTO**  
 APLICAÇÃO DE DUAS CAMADAS UNIFORMES TEXTURIZADAS DE MASSA ACRÍLICA **COR VERDE**, REVESTIMENTO QUE DÁ LIGA, ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E DURABILIDADE À SUPERFÍCIE, PROTEGENDO O PISO DAS DETERIORAÇÕES OCASIONADAS PELOS RAIOS ULTRAVIOLETAS;

**PINTURA FINAL.**  
 DEMARCAÇÃO DAS LINHAS OFICIAIS DE JOGO. AS LINHAS  
 DEMARCATÓRIAS SERÃO PINTADAS COM TINTA EPOXI SUVINIL NAS  
 CORES ESPECIFICADAS NO PROJETO, VER FOLHA 3002AR. AS  
 ESPESURAS DAS LINHAS DEMARCATÓRIAS SERÁ DE 5cm PARA  
 QUADRA DE VOLEI E BASQUETE E DE 8cm PARA A DE FUTSAL;

**ALAMBRADO**  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM 5,00M DE ALTURA SOBRE MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO COM ALTURA DE 1 METRO EM TODO O PERÍMETRO DA QUADRA, COM UM PORTÃO DE ACESSO. TELA GALVANIZADA E REVESTIDA EM PVC VERDE, MALHA 3" FIO 12, AMARRADA INTERNAMENTE A TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS Ø 2" x 1,50mm PARA TUBOS VERTICAIS E Ø 1 1/2" x 1,50mm PARA TUBOS DIAGONAIS. PINATOS NA COR VERDE COM TINTA ESMALE DE ALTA QUALIDADE. FECHAMENTO SUPERIOR DA QUADRA COM REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS FABRICADOS COM POLIETILENO COM TRATAMENTO UV COR BRANCO;

MURETAS, PAREDES E PINGADEIRA  
MASSA ÚNICA COM AREIA FINA DESEMPENADA NA RÉGUA E FILTRADA  
COM ESPUMA, SOBRE CHAPISCO FINO, PINTURA LÁTEX FOSCO SUVINIL  
PARA EXTERIORES COR E509-PALHA SUAVE;

RAMPA PARA BEBEDOR  
CORRIMÃOS NOVOS E PARAPEITOS EM AÇO INOX ESCOVADO.  
FECHAMENTO VIDRO TEMPERADO LAMINADO ESP=10mm ACABAMENTO  
INCOLOR;

GRELHAS DE CAPTAÇÃO  
GRELHA METÁLICA COM BARRA CHATA 3/4" COM CANTONEIRAS 3/4" E  
CANTONEIRA 1", ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SULVINIL COR N509 - CINZA  
CLÁSSICO.

ILUMINAÇÃO DA QUADRA  
02 PROJETORES POR POSTE DA BRILIA, MODELO HÉLIX 200W 90°.  
CORRENTE LUMINOSA 33000 lm, FACTOR DE MANUTENÇÃO 0.90,  
POTENCIA 200W, PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA


**NOTAS**

- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
- MEDIDA/MALHA:

[illegible]






ALACRIS SANTOS, 745-CJ. 81 - JD. PA  
 505 PULCRONIA - JARDIM 101  
 FONE: (11) 3337-4661  
 GUSTAVO@MODULOR.COM.BR

UNIDADE

**SENAC SALTO**

ENDEREÇO

Av. Anita Garibaldi, 1245, 36 - Barru  
 Salto - SP - CEP: 13038-330

PROJETO

**ARQUITETURA**

FASE DO PROJETO

**PROJETO EXECUTIVO**

ADINSA

**QUADRA POLIESPORTIVA  
 ELEVAÇÕES INTERNAS**



ALACRIS SANTOS, 745-CJ. 81 - JD. PA  
 505 PULCRONIA - JARDIM 101  
 FONE: (11) 3337-4661  
 GUSTAVO@MODULOR.COM.BR

AUTOR DO PROJETO ORIGINAL

DESENHISTA	COLABORAÇÃO
RICARDO	MILKED
DATA ENVIO	DATA EMISSÃO
MARÇO 2025	MARÇO 2025
PROJETO NÚMERO	ESCALA
-	INDICADA

ANEXO

SAL-3003-AR-QuadraAlameda-PE-R01

REVISÃO

FOLHA

**3003 AR**