



VER COMENTÁRIOS  
GERAIS

### CONSTRUÇÃO:

- Tampo: construído em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8, bitola #16 (1,58mm), com borda quadrada por todo perímetro, e espelho de encosto apenas na parte traseira de 100 mm com largura de 30 mm.
- Estrutura para tampo em aço inoxidável: em perfil em “U” invertido de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 14 de 30x40x30mm, e provida de acabamento com fita dupla face VHB 4950 – 3M (anti-ruídos) entre a estrutura e o tampo.
- Pernas: em tubo de aço inox. AISI 304 liga 18.8, de 1 1/2” de diâmetro e espessura 1,0 mm com contraventamento em tubos de aço inoxidável Ø 1 1/4” parede de 1,0 mm, liga 18.8, AISI 304.e providas de sapatas de nivelamento em poliamida 6.0 (nylon) e polipropileno (parte com a rosca) com reforço.
- Cuba construída em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8, bitola #18, pelo método de fundo repuxado e laterais montadas, com fundo arredondado, provida de válvula americana de metal cromado de 3 1/2”x 1 1/2”.
- Acompanha sifão flexível conforme desenho
- Os furos para torneiras simples ou misturadores deverão ser feitos conforme indicado nas elevações.
- CONFIRMAR O ENTRE EIXO DOS MISTURADORES DE MESA ADQUIRIDOS ANTES DE EXECUTAR OS FUROS NO TAMPO.
- O furo deverá ser o máximo possível encostado no espelho traseiro, prevendo-se o espaço da canopla de acabamento.
- Prateleira gradeada (quando houver) construída em chapa perfurada de aço inoxidável bitola nº18, liga 18.8, tipo 304 com bordo em todo o perímetro com 40 mm de espessura.
- Soldas invisíveis em atmosfera inerte de argônio.
- Soldas para fixação de estrutura: através de parafusos de tiro, por parafuso e porca de aço inoxidável
- Dim. 1550 x 700 x 900 mm



CLIENTE: SENAC SP  
 DESCRIÇÃO: MESA EM AÇO INOX COM 01 CUBA  
 600 X 500 X 300 MM  
 LOTE: 29 ITEM: 55-M04 QTD.: 02

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| PROJ.:<br>TOPEMA | ESCALA:<br>S/ESC    |
| DES.:<br>TOPEMA  | DATA:<br>13/02/2025 |
| DESENHO N        | REV.<br>00          |