SÃO PAULO, 07 DE JUNHO DE 2022

ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
CONCORRÊNCIA Nº 13530/2022

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, conforme critérios definidos no edital em referência:

Item	Especificações	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
01	**MARCA: CHEVROLET** **MODELO: ONIX 1.0 TURBO LT** • Ano/Modelo: 2022/2023 • Automóvel de passeio com carroceira tipo Hatch • Zero KM • Cor Branca • Quantidade: 16 unidades CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES • Lotação de Pessoas: 05 • Número de Portas: 04 • Volume do Porta Malas: 303 litros MOTORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO • Potência: 116 CV no etanol • Combustível: Bi combustível • Transmissão: Mecânica • Direção: Elétrica SEGURANÇA E CONFORTO • 06 Air Bags • Ar-Condicionado • Encosto de Cabeça nos bancos dianteiros e traseiros para todos os ocupantes • Banco do motorista com ajuste de altura • Freios ABS • Vidros Elétricos nas quatro portas • Retrovisores Elétricos • Sistema de Alarme com Travamento das Portas e Fechamento dos Vidros • Som, conectividade, central multimídia, controle no volante, original de Fábrica; • Jogo de Tapetes de borracha; • Acessórios de Segurança Obrigatórios • Alça de segurança para passageiros • Desembaçador do vidro traseiro • Câmera com sensor de ré para manobras	16	93.800,00	1.500.800,00

Rua Comen Miguel Calfat, 34 – Vila Nova Conceição – Cep. 04.537-080 – Fone:(81) 3194-4012 – São Paulo –SP
E-mail: spvendasdiretas@pedragon.com.br

02	**MARCA: CHEVROLET** **MODELO: ONIX PLUS 1.0 TURBO LT** **AUTOMÓVEL** • Ano/Modelo: 2022/2023 • Automóvel de passeio com carroceira tipo Sedan. • Zero KM • Cor Branca • Quantidade: 02 unidades CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES • Lotação de Pessoas: 05 • Número de Portas: 04 • Volume do Porta Malas: 500 litros MOTORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO • Potência: 116 CV no etanol • Combustível: Bi combustível • Transmissão: Automática • Direção: Elétrica SEGURANÇA E CONFORTO • 06 Air Bags • Ar-Condicionado • Encosto de Cabeça nos bancos dianteiros e traseiros para todos os ocupantes • Banco do motorista com ajuste de altura • Freios ABS • Vidros Elétricos nas quatro portas • Retrovisores Elétricos • Sistema de Alarme com Travamento das Portas e Fechamento dos Vidros • Som, conectividade, central multimídia, controle no volante, original de Fábrica; • Jogo de Tapetes de borracha; • Acessórios de Segurança Obrigatórios • Alça de segurança para passageiros • Desembaçador do vidro traseiro • Câmera com sensor de ré para manobras	02	102.480,00	204.960,00

Item 01:
Valor Unitário: R$93.800,00 (Noventa e três mil e oitocentos reais);
Valor Total: R$1.500.800,00 (Um milhão, quinhentos mil e oitocentos reais); para aquisição de 16 (dezesseis) veículos tipo passeio hatch.

Item 02:
Valor Unitário: R$102.480,00 (Cento e dois mil, quatrocentos e oitenta reais);
Valor Total: R$ 204.960,00 (Duzentos e quatro mil, novecentos e sessenta reais); para aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio sedan.

OBSERVAÇÕES:

1. Todos os impostos, taxas, frete/seguro, embalagens e demais encargos encontram-se inclusos no valor ofertado, considerando as especificações do **ANEXO V**, bem como as demais exigências do Edital;

2. Prazo para entrega: **até 90 (noventa) dias** após o recebimento do Pedido de Compra;

3. Prazo para pagamento: **30 (trinta) dias** após a entrega dos automóveis.

4. Prazo de Garantia: **36** (trinta e seis) **meses**;

5. Validade da Proposta: **90** (noventa) **dias**;

☐ Emplacamento e Licenciamento: Por conta do Senac
☐ Concessionaria autorizada Chevrolet.

DADOS DA EMPRESA
Empresa: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO E VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 40.796.095/0001-06
End: RUA COMEN MIGUEL CALFAT, 34 –VILA NOVA CONCEIÇÃO
CEP: 04.537-080
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
UF: SP
INSC. MUNICIPAL: 6.860.148-4
INSC. ESTADUAL: 130.692.338.110
FONE/FAX: (81) 991965354
E-MAIL: zilandams@gmail.com e/ou vendasgoverno@pedragon.com.br

DADOS DO RESPONSÁVEL P/ ASSINATURA DO CONTRATO
Nome: JUSSY ARAUJO AMORIM NETO
Cargo: COORDENADOR DE VENDAS
RG: 8336737 SDS/PE CPF: 090.043.114-83
Profissão: ADMINISTRADOR
Nacionalidade: BRASILEIRO
Estado civil: SOLTEIRO
End: RESIDENTE NA CIDADE DO RECIFE/PE

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU –341
AG: 3175
CC: 47612-0

Jussy Araujo Amorim Neto
LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ 40.976.095/0001-06
JUSSY ARAUJO AMORIM NETO
CONSULTOR DE VENDAS FROTISTA/GOVERNO
RG: 8.336.737 SDS/PE
CPF: 090.043.114-83

MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE VENDAS

ONIX - ANO/MODELO 2022

MODELO	DESCRIÇÃO DE VENDAS	MARCA MODELO	DESCRIÇÃO NO CAT
5A48AN	ONIX 1.0 MT	104735	CHEV/ONIX 10MT HB
5B48AN	ONIX LT1 MT	104738	CHEV/ONIX 10MT LT1
5B48AN	ONIX LT2 MT	104743	CHEV/ONIX 10MT LT2
5A48HN	ONIX AT TURBO 116cv	104742	CHEV/ONIX 10TAT HB
6B48HN	ONIX LT MT TURBO 116cv	104745	CHEV/ONIX 10TMT LT1
5B48HN	ONIX LT AT TURBO 116cv	104744	CHEV/ONIX 10TAT LT1
6N48HN	ONIX LTZ MT TURBO 116cv	104739	CHEV/ONIX 10TMT LTZ
5N48HN	ONIX LTZ AT TURBO 116cv	104746	CHEV/ONIX 10TAT LTZ
5D48HN	NOVO ONIX RS AT TURBO 116cv	100102	CHEV/ONIX 10TAT RS
5P48HN	ONIX PREMIER 1 AT TURBO 116cv	104732	CHEV/ONIX 10TAT PR1
5Y48HN	ONIX PREMIER 2 / 3 AT TURBO 116cv	104747	CHEV/ONIX 10TAT PR2

OBSERVAÇÕES:

- OS ITENS DESCRITOS NESTE MANUAL PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO;
- OS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO (ACESSÓRIOS HOMOLOGADOS PELA GMB) NÃO FAZEM PARTE DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA;
- OS TERMOS DE GARANTIA DOS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO SÃO INDEPENDENTES DOS TERMOS DE GARANTIA DO VEÍCULO;
- PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.

ATENÇÃO: Este MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE VENDAS (MEV) contém apenas uma breve descrição dos principais itens e funcionalidades dos veículos referenciados. Para ter acesso a todas as informações e especificações técnicas do veículo, você deverá consultar o Manual do Proprietário.

ONIX - ANO/MODELO 2022 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	1.0 MT	LT 1.0	AT TURBO 116cv	LT TURBO 116cv	LTZ TURBO 116cv	RS TURBO 116cv	PREMIER TURBO 116cv
MOTORIZAÇÃO							
Tipo	Dianteiro transversal. Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal. Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal. Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal. Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal. Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal. Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal. Gasolina e Etanol
Cilindrada	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3
Número de cilindros	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha
Válvulas total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Taxa de compressão	12:5	12:5	10:5	10:5	10:5	10:5	10:5
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I	M.P.F.I	M.P.F.I	M.P.F.I	M.P.F.I	M.P.F.I	M.P.F.I
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: **78 cv** (57 kW/ 76 hp) @6400 Etanol: **82 cv** (60 kW/ 80 hp) @6400	Gasolina: **78 cv** (57 kW/ 76 hp) @6400 Etanol: **82 cv** (60 kW/ 80 hp) @6400	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: **9.6 kgfm** (95 Nm) @4100 Etanol: **10.6 kgfm** (104 Nm) @4100	Gasolina: **9.6 kgfm** (95 Nm) @4100 Etanol: **10.6 kgfm** (104 Nm) @4100	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000
TRANSMISSÃO							
Tipo	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
FREIOS							
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor
DIREÇÃO							
Tipo	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva
SUSPENSÕES							
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural						
Traseira	Semi-independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado						
RODAS E PNEUS							
Rodas	Aço 14" x 5,5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0", T)	Aço 15" x 6,0", 4 furos Liga leve 15" x 6,0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0", T)	Aço 15" x 6,0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0", T)	Liga leve 15" x 6,0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0", T)	Liga leve 15" x 6,0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0", T)	Liga leve 16" x 6,5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0", T)	Liga leve 16" x 6,5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0", T)
Pneus	185/70 R14 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/55 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/55 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)
SISTEMA ELÉTRICO							
Bateria	12V 50Ah	12V 50Ah	12V 70Ah	+ 12V 50 Ah / 12V 70Ah	12V 50 Ah / 12V 70Ah	12V 70Ah	12V 70Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
DIMENSÕES							
Comprimento Total (mm)	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163
Largura - carroceria (mm)	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Altura (mm)	1.471	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
Distância entre eixos (mm)	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
CAPACIDADES							
Tanque de combustível (litros)	44	44	44	44	44	44	44
Porta-malas (litros)	303	303	303	303	303	303	303
Porta-malas (litros - até o teto)	413	413	413	413	413	413	413
Porta-malas (litros - com a 2ª fileira de bancos rebatida)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.034 (RGD)	1.037(RGF) 1.038 (RGH)	1.085 (RGE)	1.065 (RGJ) 1.068 (RGK)	1.075 (RGL) 1.102 (RGM)	1.085 (RGN)	1.113 (R7L) 1.118 (R7M) 1.118 (R7N)
Carga útil com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	375	375	375	375	375	375	375

Consulte a página de Configurações para conhecer o conteúdo disponível para cada versão

Data Revisão: 01/Jan/22
Início de Produção: 01/Jan/22

MARKETING CHEVROLET

MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE VENDAS

ONIX PLUS - ANO/MODELO 2022

MODELO	DESCRIÇÃO DE VENDAS	MARCA MODELO	DESCRIÇÃO NO CAT
5B69AN	ONIX PLUS LT1 MT	104741	CHEV/ONIX PLUS 10MT LT1
5B69AN	ONIX PLUS LT2 MT	104734	CHEV/ONIX PLUS 10MT LT2
5A69HN	ONIX PLUS AT TURBO 116cv	104692	CHEV/ONIX PLUS 10TAT NB
6B69HN	ONIX PLUS LT MT TURBO 116cv	104685	CHEV/ONIX PLUS 10TMT LT1
5B69HN	ONIX PLUS LT AT TURBO 116cv	104683	CHEV/ONIX PLUS 10TAT LT1
6N69HN	ONIX PLUS LTZ MT TURBO 116cv	104693	CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ
5N69HN	ONIX PLUS LTZ AT TURBO 116cv	104690	CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ
5J69HN	NOVO ONIX PLUS PREMIER MIDNIGHT AT TURBO 116cv	104748	CHEV/ONIX PLUS PR MID
5P69HN	ONIX PLUS PREMIER 1 AT TURBO 116cv	104689	CHEV/ONIX PLUS 10TAT PR1
5Y69HN	ONIX PLUS PREMIER 2 / 3 AT TURBO 116cv	104691	CHEV/ONIX PLUS 10TAT PR2

OBSERVAÇÕES:

- OS ITENS DESCRITOS NESTE MANUAL PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO;
- OS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO (ACESSÓRIOS HOMOLOGADOS PELA GMB) NÃO FAZEM PARTE DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA;
- OS TERMOS DE GARANTIA DOS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO SÃO INDEPENDENTES DOS TERMOS DE GARANTIA DO VEÍCULO;
- PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.

ONIX PLUS - ANO/MODELO 2022 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	LT 1.0	AT TURBO 116cv	LT TURBO 116cv	LTZ TURBO 116cv	PREMIER MIDNIGHT TURBO 116cv	PREMIER TURBO 116cv
MOTORIZAÇÃO						
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
Cilindrada	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3
Numero de cilindros	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha
Valvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Taxa de compressão	12.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Injeção eletrônica de combustivel	M.P.F.I	M.P.F.I	M.P.F.I	M.P.F.I	M.P.F.I	M.P.F.I
Potência Maxima Liquida (ABNT NBR 5484ISO 1585 Liquida ou SAE bruta)	Gasolina: **78 cv** (57 kW/ 76 hp) @6400 Etanol: **82 cv** (60 kW/ 80 hp) @6400	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: **116 cv** (85 Kw/ 114 hp) @5500
Torque Maximo Liquido (ABNT NBR 5484ISO 1585 Liquida ou SAE bruta)	Gasolina: **9.6 kgfm** (95 Nm) @4100 Etanol: **10.6 kgfm** (104 Nm) @4100	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000	Gasolina: **16.3 kgfm** (160 Nm) @2000 Etanol: **16.8 kgfm** (165 Nm) @2000
TRANSMISSÃO						
Tipo	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades	Automatica de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
FREIOS						
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor
DIREÇÃO						
Tipo	Eletrica Progressiva	Eletrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Eletrica Progressiva	Eletrica Progressiva	Eletrica Progressiva
SUSPENSÕES						
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elastica linear, amortecedor telescopico pressurizado estrutural					
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elastica linear e amortecedor telescopico pressurizado					
RODAS E PNEUS						
Rodas	Aço 15" x 6.0", 4 furos Liga leve 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Aço 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Liga leve 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Liga leve 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Liga leve 16" x 6.5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Liga leve 16" x 6.5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)
Pneus	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/55 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/55 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)
SISTEMA ELETRICO						
Bateria	12V, 50Ah	12V, 70Ah	12V, 50 Ah / 12V, 70Ah	12V, 50 Ah / 12V, 70Ah	12V, 70Ah	12V, 70Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
DIMENSÕES						
Comprimento Total (mm)	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474
Largura - carrocería (mm)	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Altura (mm)	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.474
Distância entre eixos (mm)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
CAPACIDADES						
Tanque de combustivel (litros)	44	44	44	44	44	44
Porta-malas (litros)	500	500	500	500	500	500
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0.305	0.305	0.305	0.305	0.305	0.305
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.039 (PCI) 1.043 (PCJ)	1.082 (PCH)	1.073 (PCK) 1.101 (PCL)	1.079 (PCO) 1.107 (PCP)	1.107 (PCM)	1.112 (R8L) 1.117 (R8M) 1.117 (R8R)
Carga util, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	375	375	375	375	375	375

Consulte a pagina de Configurações para conhecer o conteudo disponivel para cada versão