

CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023
ABERTURA: DIA 31 DE MAIO DE 2023 – ÀS 10H00
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS".

1. OBJETO

- 1.1 O **Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac**, Administração Regional no Estado de São Paulo, comunica a abertura da Licitação, na modalidade de **CONCORRÊNCIA**, do tipo **MENOR PREÇO**, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS**, conforme especificações constantes no **Anexo VI** e demais documentos, que são parte integrante deste Edital.
- 1.2 O Edital encontra-se disponível para conhecimento público, no site www.sp.senac.br/sites/licitacao e também poderá ser verificado e obtido na Gerência de Materiais e Serviços, localizada na Rua Dr. Vila Nova, 228 – 7º andar Sala 709, São Paulo - SP, das 9h30 às 12h e das 14h às 17h30 ou por solicitação via e-mail (licitacao.gms@sp.senac.br).

2 DATA DE ABERTURA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO

- 2.1 No dia **31 de maio de 2023 às 10h00**, no 1º andar, sala 114, do Edifício-Sede do Senac – Administração Regional no Estado de São Paulo, localizado na Rua Dr. Vila Nova, 228, CEP 01222-903, nesta Capital, data, horário e local em que a empresa interessada deverá entregar os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE I) e a PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE II)** à Comissão Permanente de Licitação, que estará reunida em sessão pública para esta finalidade.
- 2.1.1 Os envelopes poderão, **preferencialmente**, ser encaminhados à **CPL** via Correios ou outro serviço de entrega, observados, para tanto, o endereço e o prazo estabelecido no **item 2.1**.
- 2.1.2 O Senac não se responsabiliza, sob nenhuma hipótese, pela recepção de envelopes, documentos ou propostas que não tenham sido entregues sob protocolo à **CPL** até o prazo estabelecido no **item 2.1**.
- 2.1.3 A empresa interessada que chegar atrasada, ou seja, após o credenciamento, será impedida de participar da Licitação, podendo acompanhar a sessão apenas na condição de ouvinte.

- 2.1.4 O Senac comunica que o Edital e os demais atos (esclarecimentos, carta-errata, atas de julgamento e outros afins) pertinentes à presente Licitação serão divulgados na página de licitações do portal Senac www.sp.senac.br/sites/licitacao, sendo de inteira responsabilidade da empresa interessada ou Licitante o devido acompanhamento da divulgação de cada fase da Licitação.

3 FUNDAMENTO LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- 3.1 A presente Licitação reger-se-á pelas normas e procedimentos do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac – Administração Regional no Estado de São Paulo, contidos na Resolução nº 25/2022, e por este Edital.
- 3.2 Tipo de Licitação: **MENOR PREÇO.**

4 PARTICIPAÇÃO

- 4.1 Poderão participar desta Licitação e firmar com o Senac o Contrato dela decorrente com o Senac as pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto desta Concorrência e satisfaçam plenamente a todos os termos e condições dispostos no presente Edital.
- 4.2 **Não poderão participar da presente Licitação:**
- 4.2.1 Empresas suspensas de licitar ou contratar com o Senac, ou que estejam litigando administrativa ou judicialmente contra o Senac, exceto se tais litígios versarem sobre matérias de natureza tributária/previdenciária;
- 4.2.2 Empresas consorciadas ou sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;
- 4.3 As empresas estrangeiras deverão ter, na data de abertura da presente Licitação, representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente.
- 4.4 Os interessados poderão encaminhar solicitação de esclarecimentos e informações sobre a licitação, até o dia **23/05/2023**, formalmente por escrito, endereçado à Comissão Permanente de Licitação por meio eletrônico para o e-mail: licitacao.gms@sp.senac.br. As respostas aos

questionamentos serão disponibilizadas no site www.sp.senac.br/sites/licitacao até o dia **25/05/2023**, sendo de inteira responsabilidade da empresa interessada ou Licitante o devido acompanhamento da divulgação dos esclarecimentos. Esclarecimentos solicitados após o prazo estabelecido no **item 4.4** não serão respondidos.

5 CREDENCIAMENTO

5.1 No presente feito licitatório somente poderá se manifestar em nome da empresa interessada o sócio ou dirigente desta, com poderes conferidos pelo Contrato Social ou Estatuto Social, para representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele ou, ainda, procurador devidamente credenciado.

5.1.1 Entende-se como procurador credenciado aquele com poderes outorgados por procuração para representar a empresa interessada em processos de Licitação ou, ainda, aquele credenciado por Carta de Credenciamento (**Modelo ANEXO I**).

5.2 Documentos comprobatórios da representação da Licitante:

5.2.1 Carta de Credenciamento (**Modelo ANEXO I**) acompanhada de cópia simples do Contrato Social ou do Estatuto Social e das respectivas atas de eleição de seus administradores; ou

5.2.2 Procuração da empresa interessada se faça representar por procurador credenciado, acompanhada de cópia simples do Contrato Social ou do Estatuto Social e das respectivas atas de eleição de seus administradores; ou

5.2.3 Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas atas de eleição de seus administradores em cópia simples, caso a empresa interessada se faça representar por sócio ou dirigente.

5.3 Os documentos mencionados acima deverão ser apresentados no ato da sessão de abertura e **não necessitam estar inseridos** em nenhum dos **ENVELOPES I ou II**, respectivamente DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL.

5.4 Será necessária a apresentação do original da cédula de identidade, ou carteira expedida por órgão ou conselho de classe que tenha força de documento de identificação (OAB, CREA, CAU etc.), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Passaporte para conferência do credenciamento.

- 5.5 A presença do representante legal da empresa interessada ou de procurador por ela devidamente constituído ou credenciado em todas as sessões de abertura é condição **FACULTATIVA** para a participação na presente Licitação.
- 5.6 A não apresentação do documento legal de representação, não excluirá a empresa interessada de participar da Licitação, mas impedirá seu representante presente na sessão de se manifestar em seu nome.
- 5.7 As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das **empresas interessadas** somente poderão participar na sessão como ouvintes.
- 5.7.1 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto ao Senac nesta Licitação, sob pena de exclusão sumária das empresas interessadas ambas representadas.

6 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE I

- 6.1 Para a habilitação são exigidos os documentos a seguir relacionados, os quais deverão ser apresentados em uma única via, em envelope não transparente, devidamente lacrado, obedecidas a ordem e as condições enunciadas em cada subitem a seguir:
- 6.1.1 Carta de apresentação relacionando os documentos de habilitação, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante (**Modelo ANEXO II**).
- 6.1.2 Declaração expressa firmada pelo representante legal da Licitante de que se sujeita integralmente à todas as condições constantes do presente Edital, declarando também atendimento às normas de proteção de dados pessoais, especialmente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD"), bem como a inexistência de fato impeditivo para a participação no certame (**Modelo ANEXO III**).
- 6.1.3 Declaração expressa firmada pelo representante legal da Licitante, de que se sujeita integralmente a todas as condições constantes da Minuta Contratual e seus Anexos (**Modelo ANEXO IV**).

6.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL

- 6.2.1 Em se tratando de empresa estrangeira, decreto de autorização e ato de seu registro;
- 6.2.2 Ato constitutivo, Contrato Social ou do Estatuto Social com as devidas alterações ou a consolidada, e as respectivas atas de eleição de seus administradores em cópias simples;
 - 6.2.2.1 Caso a Licitante apresente no ato do credenciamento conforme **item 5.2**, os documentos acima referidos no **subitem 6.2.2**, não será necessário incluir nova cópia no **ENVELOPE I**.
- 6.2.3 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- 6.2.4 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou **sede** da Licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital.
- 6.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), consubstanciada no Certificado de Regularidade do **FGTS (CRF)**, expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF), com validade na data de abertura da presente Licitação.
- 6.2.6 Prova de Regularidade de Tributos com:
 - 6.2.6.1 Fazenda Nacional - prova de regularidade com a Fazenda Nacional consubstanciada na **Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**, com validade na data de abertura da presente Licitação.
 - 6.2.6.2 Fazenda Estadual – prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da Sede da Licitante, consubstanciada na **Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos Tributários e/ou da Dívida Ativa do Estado**, com validade na data da abertura da presente Licitação.

6.2.6.2.1 ***Importante:** Mesmo a Licitante Isenta de Inscrição Estadual deverá apresentar **Certidão Negativa**.

6.2.6.3 Fazenda Municipal – prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da Sede da Licitante, consubstanciada na **Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, referente a tributos mobiliários**, com validade na data de abertura da presente Licitação.

6.2.7 Se a Licitante se fizer representar por sua **Filial**, para atender ao objeto do presente Edital, **deverá apresentar também, todos os documentos elencados no item HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL, tanto da Matriz quanto da Filial.**

6.2.8 **Não serão aceitos** “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos e certidões requeridos no presente Edital.

6.3 **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

6.3.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Cível da **Matriz** da Licitante, com validade na data de abertura da presente Licitação;

6.3.2 Se a Licitante se fizer representar por sua **Filial**, para atender o objeto do presente Edital, deverá apresentar a Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial, **tanto da Matriz quanto da Filial.**

6.4 Todos os documentos exigidos no **ENVELOPE I**, poderão ser apresentados em original ou cópia simples, ou, ainda, quando for o caso, por publicação em órgão da imprensa oficial, desde que legível e não reduzida. Documentos emitidos pela internet poderão ser apresentados conforme legislação vigente.

6.5 Todas as Certidões deverão estar válidas na data da abertura do **ENVELOPE I**. A validade corresponderá ao prazo fixado nas próprias certidões. Caso tais certidões não contenham expressamente o prazo de validade, o Senac convencionou o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição.

- 6.6 Nos demais documentos exigidos no **ENVELOPE I, que não sejam certidões** de regularidade fiscal, econômica ou outros exigidos no presente Edital, não será exigida validade (comprovantes de inscrição municipal, estadual, CNPJ, atestados técnicos ou outros).
- 6.7 Não será concedido prazo para apresentação de documento de habilitação que não tenha sido entregue na sessão própria, exceto no caso previsto no subitem 9.12.

7 PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE II

- 7.1 A Proposta Comercial deverá ser apresentada, em uma única via, em papel timbrado, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva, dentro de um envelope não transparente, contendo o que se segue:
- 7.1.1 Carta de apresentação da Proposta Comercial (**Modelo Anexo V**);
- 7.1.2 Validade mínima de **90 (noventa)** dias.
- 7.1.3 Será indispensável o envio de catálogos que comprovem as especificações técnicas mínimas exigidas, **ou** detalhamento das especificações na proposta comercial. O envio da documentação pode ser feito de forma impressa ou via link, disponibilizado dentro da proposta comercial. A não apresentação não desclassificará a proposta comercial, sendo uma prerrogativa da Comissão Permanente de Licitação solicitar ou não a apresentação do mesmo posteriormente, de acordo com a necessidade de comprovação das especificações técnicas mínimas exigidas. A não apresentação no prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a proposta.
- 7.2 A Proposta Comercial deverá ser formulada pela Licitante considerando, obrigatoriamente, todas as condições estabelecidas no presente Edital, devendo ainda considerar em sua composição de custos todas as despesas relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, embalagens e montagens dos produtos postos nos locais estabelecidos para entrega, garantias e demais custos que possam influir direta ou indiretamente no valor do produto que será ofertado na presente Licitação.
- 7.3 Caso ocorra o vencimento da validade da Proposta Comercial sem que a Licitação tenha sido homologada, adjudicada e o contrato/pedido assinado, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal da Licitante, por meio de correspondência,

na data de vencimento da proposta, caracterizando seu declínio em continuar na Licitação.

- 7.4 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição dos produtos/materiais, objeto desta Licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da Licitante.
- 7.5 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada em ofertas de outras Licitantes.
- 7.6 ***Importante:** A Proposta Comercial deverá estar assinada pelo representante legal da empresa, sócios administradores/proprietários ou procuradores com poderes específicos.

8 ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

- 8.1 Os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial, exigidos neste Edital, deverão ser apresentados em envelopes distintos, opacos, não transparentes, fechados e lacrados, contendo as seguintes indicações no seu averso:

ENVELOPE I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023 - ABERTURA DIA 31/05/2023 – ÀS 10H00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL / PROCURADOR: XXXXXXXX

E-MAIL E TELEFONE: () XXXX - XXXXX

ENVELOPE II- PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023 - ABERTURA DIA 31/05/2023 – ÀS 10H00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL / PROCURADOR: XXXXXXXX

E-MAIL E TELEFONE: () XXXX - XXXXX

- 8.2 A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da **PROPOSTA COMERCIAL** no envelope dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, acarretará a exclusão sumária da Licitante.
- 8.3 Os documentos constantes dos **ENVELOPES I** e **II** poderão estar, preferencialmente encadernados, em espiral, e todas as folhas deverão estar rubricadas pela Licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato de folhas. A falta de encadernação **não** acarretará a desclassificação da Licitante.
- 8.4 A falta de numeração ou da rubrica **não** acarretará a desclassificação da Licitante, podendo ser numerados durante a sessão de abertura dos respectivos **ENVELOPES**.

9 CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE I) E DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (ENVELOPE II)

- 9.1 No local, dia e hora definidos no **item 2.1** deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, receberá os DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA REPRESENTAÇÃO, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (**ENVELOPE I**) e a PROPOSTA COMERCIAL (**ENVELOPE II**), quando seu Presidente lerá os nomes de todas as empresas interessadas, para que todos os presentes possam saber quem são seus concorrentes.
- 9.2 A Comissão Permanente de Licitação procederá ao credenciamento e, logo após, à abertura do **ENVELOPE I**, contendo os Documentos de Habilitação das Licitantes, que serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Em seguida, os Documentos de Habilitação serão passado aos Licitantes presentes para darem vistas aos, podendo também rubricá-los, e fazer anotações, lavrando-se a respectiva ata.
- 9.3 A sessão de que trata o **item 9.2** será encerrada, para que a Comissão Permanente de Licitação proceda, em sessão privativa, à análise dos Documentos de Habilitação, hipótese em que os **ENVELOPES II** serão mantidos devidamente inviolados e rubricados pelos presentes, em seus lacres, sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação.
- 9.3.1 Os Documentos de Habilitação não estarão disponíveis para vistas durante o período de análise privativa pela Comissão Permanente de Licitação, a fim de não prejudicar a análise e o andamento da Licitação.

- 9.4 Excepcionalmente, a Comissão Permanente de Licitação poderá optar pela avaliação dos Documentos de Habilitação no ato da abertura e lavrar a ata com o resultado do julgamento. Caso todas as Licitantes concordem com o resultado do julgamento da habilitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá decidir pela abertura das Propostas Comerciais (**ENVELOPE II**).
- 9.5 Será considerada inabilitada a Licitante que:
- 9.5.1 Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados, apresentá-los em desacordo com o solicitado ou deixar de atender a quaisquer das exigências contidas no **item 6** e respectivos **subitens** do presente Edital;
 - 9.5.2 Não comprovar as condições estabelecidas no **item 4.1** e respectivos **subitens**, e/ou estiver incluída em quaisquer das vedações dispostas no **item 4.2** e respectivos **subitens**;
 - 9.5.3 Não satisfizer quaisquer condições expressamente estabelecidas neste Edital;
 - 9.5.4 Incluir qualquer parte da Proposta Comercial (**ENVELOPE II**), no invólucro do Documentos de Habilitação (**ENVELOPE I**), bem como oferecer qualquer vantagem baseada nas propostas das demais Licitantes.
- 9.6 O resultado do julgamento da análise da documentação (**ENVELOPE I**) será divulgado no site www.sp.senac.br/sites/licitacao, sendo de inteira responsabilidade da Licitante o acompanhamento da divulgação de cada fase da Licitação.
- 9.7 Divulgado o resultado do julgamento, de acordo com o **item 9.6**, a Comissão Permanente de Licitação convocará as Licitantes habilitadas para a sessão de abertura do **ENVELOPE II**, contendo as Propostas Comerciais.
- 9.8 No local, dia e hora definidos no **item 9.7** deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura do **ENVELOPE II**, contendo as Propostas Comerciais das Licitantes habilitadas, que serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Aos representantes das Licitantes presentes, será dada vista das Propostas Comerciais para que também as rubriquem, podendo fazer anotações e realizar questionamentos por escrito, os quais serão juntados à respectiva ata.

- 9.9 A sessão de que trata o **item 9.8** será encerrada para que a Comissão Permanente de Licitação proceda à análise das Propostas Comerciais das Licitantes habilitadas, lavrando-se então a respectiva ata.
- 9.9.1 As Propostas Comerciais não estarão disponíveis para vistas durante o período de análise privativa pela Comissão Permanente de Licitação, a fim de não prejudicar a análise e o andamento da Licitação.
- 9.10 A Comissão Permanente de Licitação, em sessão privativa, analisará as Propostas Comerciais apresentadas na Licitação, e caso sejam detectados eventuais erros aritméticos, estes deverão ser corrigidos, observando-se, para esse procedimento, os seguintes critérios:
- 9.10.1 No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados os preços unitários e a quantidade;
- 9.10.2 No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;
- 9.10.3 O preço total da proposta será ajustado pelo Senac, em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço corrigido da proposta.
- 9.11 Por fim, depois de concluída a verificação da conformidade das propostas a Comissão Permanente de Licitação as apreciará, em sessão privativa, desclassificando aquela que:
- 9.11.1 Deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos;
- 9.11.2 Apresentar preços unitários inexecutáveis, irrisórios, simbólicos, de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado.
- 9.11.2.1 Considera-se "preço inexecutável", aquele que vier a ser considerado pela Comissão Permanente de Licitação como valor insuficiente para realização dos serviços exigidos nesta Licitação, assim entendido e caracterizado como sendo aquele que estiver abaixo do mínimo praticado pelo mercado.
- 9.11.3 Apresentar prazo de execução objeto desta Licitação diferente do estabelecido neste Edital;
- 9.11.4 Não estiver assinada por seu representante legal;

- 9.11.5 Apresentar emendas, borrões ou rasuras;
 - 9.11.6 Não se referir a valores certos e definidos;
 - 9.11.7 Não obedecer ao prazo de validade mínimo estabelecido neste Edital; ou
 - 9.11.8 Estiver em desacordo com quaisquer das exigências expressamente previstas neste Edital.
- 9.12 Se, porventura, todas as Licitantes forem declaradas inabilitadas ou desclassificadas, nos termos do presente Edital, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, fixar prazo comum a todas as Licitantes para retificações, livres das causas que deram origem à inabilitação ou à desclassificação.
- 9.12.1 O não atendimento desta providência, em prazo assinalado pela Comissão Permanente de Licitação, implicará a inabilitação e/ou desclassificação definitiva das Licitantes.
- 9.13 Se houver empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por meio de sorteio em ato público, em dia, horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação.
- 9.14 A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá, a qualquer tempo, solicitar às Licitantes informações/comprovações adicionais sobre as propostas e/ou documentos apresentados, exigir traduções simples ou juramentadas de documentos que sejam em idioma estrangeiro para o idioma português do Brasil, e consultar e comprovar por meio da Internet, bem como, fica facultado ao Senac realizar quaisquer diligências que entender cabíveis, **inclusive solicitar amostras**. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido, implicará a desclassificação da Licitante.
- 9.15 Terminada a fase de análise das Propostas Comerciais, a Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado final da Licitação às Licitantes, no site www.sp.senac.br/sites/licitacao.
- 9.16 A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá inverter o procedimento, abrindo primeiramente as Propostas Comerciais e, classificando as Licitantes por ordem crescente de valor, e só então abrindo o envelope de habilitação da Licitante classificada em primeiro lugar.
- 9.17 Caso a Licitante classificada em primeiro lugar seja julgada inabilitada e assim mantida após julgados eventuais recursos interpostos, a Comissão

Permanente de Licitação procederá a abertura dos envelopes de habilitação das Licitantes remanescentes, na ordem de classificação para que a seguinte classificada que preencha as condições de habilitação seja declarada vencedora, nas condições de suas propostas.

- 9.18 Na hipótese de estarem todas as Licitantes representadas na sessão de abertura dos envelopes, e tendo declinado do recurso por meio de assinatura do Termo de Renúncia, quanto à fase pertinente, poderá a Comissão Permanente de Licitação proceder a abertura dos envelopes da fase seguinte.
- 9.19 A Comissão Permanente de Licitação manterá sob sua guarda os envelopes que não forem abertos. Os envelopes estarão disponíveis e deverão ser retirados pelas Licitantes em até 20 (vinte) dias após divulgado o resultado final da Licitação e esgotados os prazos para interposição de recurso, findo os quais, sem a devida providência, serão destruídos.
- 9.20 Será declarada vencedora a Licitante que apresentar **O MENOR PREÇO POR ITEM.**

10 RECURSOS

- 10.1 Divulgada a decisão da Comissão Permanente de Licitação, a Licitante, se dela discordar, terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis** a contar da divulgação do resultado da fase de Habilitação dos Documentos e do julgamento da Proposta Comercial para interpor recurso.
- 10.2 Ocorrendo a interposição de recurso na forma do item anterior, a Licitante que puder vir a ter sua situação efetivamente prejudicada, poderá se manifestar sobre as razões do recurso no mesmo prazo, que correrá a partir da data da divulgação da interposição do recurso na página de licitações do Portal Senac www.sp.senac.br/sites/licitacao.
- 10.3 O recurso administrativo deverá ser entregue ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Senac, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h30 às 12h e das 14h às 18h, na Rua Dr. Vila Nova, 228 – 7º andar – sala 709 - Vila Buarque – São Paulo – SP.
- 10.4 As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Sr. Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac – Administração Regional no Estado de São Paulo, que é a Autoridade Competente, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
- 10.5 O recurso terá efeito suspensivo.

- 10.6 O recurso interposto fora das condições constantes neste Edital não será conhecido pelo Senac.

11 PENALIDADES

- 11.1 O descumprimento parcial ou total das condições estabelecidas no presente Edital ensejará a aplicação de penalidades à Licitante vencedora, conforme o caso, as seguintes penalidades:

11.1.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por inexecução parcial do contrato, incidente sobre o valor do contrato corrigido monetariamente;

11.1.2 Multa de 10% (dez por cento) por inexecução total do contrato, incidente sobre o valor do contrato corrigido monetariamente.

- 11.2 Nas hipóteses de inexecução parcial ou total do contrato previstas acima, poderá haver, além da aplicação das penalidades, a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac por até 2 (dois) anos.

- 11.3 O pagamento das multas contratuais estabelecidas não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas, nem da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos, diretos ou indiretos, que vierem a ser causados ao Senac em decorrência da execução contratual.

- 11.4 A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar documentação exigida para licitação ou apresentar documentação falsa ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Senac pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato/instrumento equivalente e das demais cominações legais.

12 DA CONTRATAÇÃO

- 12.1 Caso a Licitante vencedora não compareça para assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo fixado, o Senac poderá optar por realizar nova Licitação ou convocar as Licitantes, por ordem crescente de classificação, para fornecer os produtos/serviços pela mesma condição da proposta apresentada nesta Licitação pela Licitante vencedora.

12.2 A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento equivalente dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar à Licitante, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades:

- 12.2.1 Multa prevista nos subitens 11.1.1 e 11.1.2 deste Edital;
- 12.2.2 Perda do direito à contratação;
- 12.2.3 Suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

13 DOS PRAZOS

13.1 DE ENTREGA

13.1.1 As entregas deverão ser efetuadas em até **60 (sessenta)** dias corridos após o recebimento do Pedido de Compra do Senac e, no local determinado no **ANEXO VII**.

13.2 DO PAGAMENTO

- 13.2.1 O pagamento será efetuado em **30 (dias)** dias a partir do recebimento dos equipamentos.
- 13.2.2 O Senac realiza seus pagamentos somente nas datas dos dias 5, 15 ou 25 de cada mês.
- 13.2.3 O faturamento deverá obrigatoriamente ser efetuado pela(s) Licitante(s) vencedora(s).
- 13.2.4 Todos os pagamentos serão efetuados diretamente à Contratada por meio de boleto bancário, mediante apresentação de fatura única mensal.
- 13.2.5 Deverão estar inclusas todas as despesas relativas ao fornecimento do produto.
- 13.2.6 Nenhuma fatura poderá ser negociada com instituição de crédito sem a anuência do Senac.

13.3 DA GARANTIA

13.3.1 O prazo de garantia para os equipamentos da presente Licitação deverá ser de no mínimo **1 (um) ano**.

14 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

14.1 O Senac tem compromisso com a privacidade e a proteção de dados pessoais de seus alunos, colaboradores, clientes e parceiros. E, nesse sentido, o Senac envida seus melhores esforços para, no tratamento de dados pessoais decorrente deste Edital, observar integralmente a legislação aplicável, em especial a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), comprometendo-se, na qualidade de controlador, a:

14.1.1 Cumprir as obrigações estabelecidas pela LGPD, tratando sempre o mínimo de dados pessoais necessários para atingir as finalidades deste Edital;

14.1.2 Adotar medidas razoáveis para informar empregados e terceiros sobre cuidados e responsabilidades resultantes de normas de proteção de dados pessoais;

14.1.3 Envidar esforços razoáveis para garantir que os dados pessoais tratados estejam atualizados e sejam relevantes em todas as circunstâncias, enquanto estiverem sob sua custódia ou sob seu controle, na medida em que tenha capacidade de fazê-lo;

14.1.4 Notificar o titular de dados pessoais e as autoridades acerca do tratamento não autorizado ou ilegal, perda, destruição, dano, alteração ou divulgação não autorizada, bem como qualquer violação de medidas de segurança em relação a dados pessoais cujo tratamento decorra deste Edital; e

14.1.5 Disponibilizar avisos de privacidade para ampliar a transparência e confiabilidade acerca do tratamento de dados pessoais realizado.

14.2 Ao participar do processo licitatório objeto deste Edital, o Licitante, por seus representantes legais e sob as penas da lei, declara como verdadeiros quaisquer dados pessoais informados na Documentação de Habilitação e/ou decorrentes do previsto neste Edital, responsabilizando-se por esta garantia e pela legalidade do compartilhamento dos dados pessoais com o Senac nos termos da legislação aplicável, em particular da LGPD. O Licitante, compromete-se, ainda, a não comunicar, revelar, disponibilizar ou utilizar dados pessoais aos quais tiver acesso em razão de sua participação no processo licitatório para finalidades distintas daquelas que motivaram o seu acesso, responsabilizando-se integral e exclusivamente pelo pleno atendimento desta obrigação.

- 14.3 O Licitante declara, por seus representantes legais e sob as penas da lei, que conhece e cumpre integralmente as disposições da LGPD no que toca o tratamento de dados pessoais necessário para a condução de seu negócio e execução do contrato objeto desta Licitação, particularmente que (i) observa as obrigações estabelecidas pela LGPD, garantindo, inclusive, a origem lícita e/ou necessidade dos dados tratados; (ii) adota medidas razoáveis para informar empregados e terceiros sobre cuidados e responsabilidades resultantes de normas de proteção de dados pessoais; (iii) possui procedimento que permite notificar o Senac acerca do tratamento não autorizado ou ilegal, perda, destruição, dano, alteração ou divulgação não autorizada, bem como qualquer violação de medidas de segurança em relação a dados pessoais cujo tratamento decorra deste Edital e futuro contrato; e (iv) implementou mecanismos para cumprimento de solicitações envolvendo tratamento de dados pessoais pelos titulares e autoridades, e mitigação de riscos, podendo, inclusive, cooperar com o Senac nesse sentido.
- 14.4 O Licitante reconhece que, nos termos da legislação aplicável e políticas de privacidade e segurança da informação do Senac, bem como em decorrência deste Edital, dados pessoais serão tratados, de forma segura e em ambiente com acesso restrito, para fins especialmente de viabilizar (i) a participação na Licitação, (ii) a contratação, a condução e gestão das atividades relacionadas ao objeto da Licitação; e (iii) o contato do Senac por qualquer meio, inclusive para participação em processos licitatórios no futuro. Declara, ainda, ciência de que os dados pessoais podem ser, nos termos da lei, compartilhados pelo Senac com outras entidades como auditores, prestadores de serviços de controle de acesso às dependências do Senac, órgãos do governo, e/ou outros terceiros, inclusive para fins de transparência, evidência da lisura do processo licitatório e atendimento a dispositivos da Lei de Acesso à Informação, sobretudo para cumprimento de obrigações legais do Senac, execução do contrato, exercício regular de direitos e atingimento de interesses legítimos.
- 14.5 Em caso de dúvidas acerca do tratamento de dados pessoais e/ou para exercer os direitos previstos na LGPD, como de acesso, retificação e exclusão, o titular de dados pessoais e/ou seu representante poderão entrar em contato com o encarregado de proteção de dados do Senac conforme indicado na Política de Privacidade do Senac.

15 DISPOSIÇÕES GERAIS

- 15.1 Salvaguardados os interesses do Senac, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, esta Licitação poderá:

- 15.1.1 Ser cancelada, parcial ou totalmente, antes da assinatura do contrato ou instrumento equivalente;
- 15.1.2 Ter adiada a sua abertura; ou
- 15.1.3 Ter alterado seu Edital, com fixação de novo prazo para realização da Licitação;
 - 15.1.3.1 Na hipótese mencionada no **subitem 15.1.3** o Senac enviará cópia das alterações efetuadas ou do novo Edital a todas as Licitantes que já o tenham adquirido.
- 15.2 O Senac se reserva ao direito de aumentar ou diminuir o escopo do fornecimento, sem que caiba aos participantes/contratados qualquer direito de indenização ou compensação.
- 15.3 **O Senac não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital obtidas por meio de terceiros.**
- 15.4 **A não observância de qualquer um dos itens deste Edital, parcial ou totalmente, implicará a inabilitação ou desclassificação da Licitante, conforme o caso.**
- 15.5 A definição da marca **CANON** está amparada em situação prevista no artigo 13º, Parágrafo 1º da Resolução 25/2022 (Regulamento de Licitações e Contratações do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Departamento Regional do Estado de São Paulo), ou seja, “Na definição do objeto não será admitida indicação de características e especificações exclusivas ou marcas, salvo se justificada e ratificada pela autoridade competente”.

São Paulo, 04 de maio de 2023.

Senac São Paulo
Gerência de Materiais e Serviços

**ANEXO I
(M O D E L O)**

(Emitir em papel timbrado da Licitante)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023

(Razão Social da Empresa, CNPJ e endereço completo com CEP), por seu representante legal **(nome completo, RG e CPF)**, interessada em participar na Licitação acima mencionada, que está sendo realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional no Estado de São Paulo, autoriza o(a) **Sr.(a) (nome completo, RG e CPF)** a representá-la nesta Licitação, estando assim, credenciado(a) e com poderes para praticar todos os atos inerentes à Licitação, inclusive interpor ou desistir da interposição de recursos em todas as fases licitatórias.

Localidade, dia, mês e ano.

Assinatura

Nome do representante legal da empresa

**ANEXO III
(M O D E L O)
(Emitir em papel timbrado da Licitante)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023

(Razão Social da Empresa, CNPJ e endereço completo com CEP), por seu representante legal, **Sr(a). (nome completo, RG e CPF)**, interessada em participar do processo licitatório acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional no Estado de São Paulo, declara:

a) que não existem fatos que impeçam a participação de sua empresa neste certame e que se sujeita integralmente a todas as condições constantes do presente Edital;

b) estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo superveniente à apresentação dos documentos de habilitação;

c) estar ciente das condições de participação, nos termos do respectivo Instrumento Convocatório, em especial no item 4 deste Edital, e que se sujeita às penalidades previstas na forma da lei, além da suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac por até 2 (dois) anos;

d) possuir estrutura técnica adequada (instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização dos serviços), de acordo com as exigências do presente Edital; e

e) que atende às normas de proteção de dados pessoais, especialmente a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD"), tendo em vista a natureza das informações tratadas, características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia.

Localidade, dia, mês e ano.

Assinatura

Nome do representante legal da empresa

(nome completo e cargo do representante legal da Empresa – somente sócios administradores / proprietários ou procuradores com poderes específicos)

**ANEXO IV
(M O D E L O)**

(Emitir em papel timbrado da Licitante)

DECLARAÇÃO – EDITAL E MINUTA CONTRATUAL

CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023

(Razão Social da Licitante), por seu representante legal **(nome completo)**, interessada em participar no processo licitatório acima mencionado, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac, **DECLARO** que nossa empresa, sujeita-se integralmente à todas as condições constantes do presente Edital, bem como às cláusulas e condições da Minuta Contratual dele integrante, caso seja vencedora.

Localidade, dia, mês e ano.

Assinatura

Nome do representante legal da empresa.

ANEXO V

(em papel timbrado da Licitante)

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023**

(Nome da Pessoa Jurídica), neste ato representada por seu representante legal Sr.(a). (nome completo e qualificação), vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no **item 7** e respectivos subitens do Edital para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

Item	Descrição do Equipamento	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	Flash Speedlite 430EX III-RT		10	R\$	R\$
2	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		18	R\$	R\$
3	Kit de Rádio Yongnuo Modelo: YN-622C Kit (YN622c + YN622C-TX)		10	R\$	R\$
4	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		7	R\$	R\$
5	Monopé Benro feito de fibra de carbono com Cabeça Hidráulica + Pé de Galinha		2	R\$	R\$
6	Tripé Greika Wt 6734		7	R\$	R\$
7	Iluminador Painel Yongnuo YN600L II Video Light Bi-Color 3200-5500K		2	R\$	R\$
8	Flash Speedlite 430EX III-RT		7	R\$	R\$
9	Kit de Rádio Yongnuo Modelo: YN-622C Kit (YN622c + YN622C-TX)		1	R\$	R\$
10	Radio Flash Yongnuo Yn-622n-tx I-ttl Para Nikon		1	R\$	R\$
11	ColorChecker Studio		2	R\$	R\$
12	Tripé Wide 2 V-LITE		3	R\$	R\$
13	Tripé Mini 2 V-LITE		3	R\$	R\$
14	Tripé Backlight 350 V-LITE		1	R\$	R\$
15	Tripé e Cabeça Manfrotto - MK055XPRO3-3W		1	R\$	R\$
16	Tripe para Viagem Benro FIF19AIB0		3	R\$	R\$
17	Estabilizador Portátil Zhiyun Tech Crane 3S		1	R\$	R\$

18	Fotômetro Sekonic L-478D LiteMaster Pro		3	R\$	R\$
19	Câmera - Canon 5D mark IV (corpo)		3	R\$	R\$
20	Lente Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM		1	R\$	R\$
21	Lente Canon 24-105mm f/4 L IS II USM		1	R\$	R\$
22	Lente Canon EF 50mm f/1.4 USM		1	R\$	R\$
23	Lente Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM		1	R\$	R\$
24	Flash V-Lite 450 G4 - 200 Watts		2	R\$	R\$
25	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)		2	R\$	R\$
26	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622N II (kit com dois transceptores)		1	R\$	R\$
27	Tripé Grande de Iluminação Wide 2 V-lite Mako		3	R\$	R\$
28	Tripé de Iluminação mini 2 V-lite Mako		3	R\$	R\$
29	Tripé Backlight 350 V-LITE		1	R\$	R\$
30	Tripé de Câmera Qzsd Q999h		37	R\$	R\$
31	Tripé de Câmera Manfrotto com cabeça modelo MK055XPRO3-3W		1	R\$	R\$
32	Tripe de Viagem Benro FIF19AIB0		3	R\$	R\$
33	Monitor de Referência FeelWorld F5 Pro V2 5.5" 4K HDMI IPS LUT 3D Touchscreen		5	R\$	R\$
34	Flash Speedlite 430EX III-RT		37	R\$	R\$
35	Flash Canon Speedlite 600EX II-RT		10	R\$	R\$
36	Fotômetro Sekonic L-478D LiteMaster Pro		2	R\$	R\$
37	Bastão LED Yongnuo YN360 III Pro		10	R\$	R\$
38	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		37	R\$	R\$
39	Lente Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM		1	R\$	R\$
40	Lente Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM		1	R\$	R\$
41	Lente Canon 24-105mm f/4 L IS II USM		1	R\$	R\$
42	Flash V-Lite 450 G4 - 200 Watts		2	R\$	R\$
43	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)		2	R\$	R\$
44	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622N II (kit com dois transceptores)		1	R\$	R\$

45	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		11	R\$	R\$
46	Monope Vídeo XPRO 4 seções + Base Fluidtech Manfrotto MVMXPROA4		2	R\$	R\$
47	Flash monobloco, marca pro light, modelo 400 DL		9	R\$	R\$
48	Flash Canon Speedlite 600EX II-RT		11	R\$	R\$
49	CÂMERA DIGITAL CANON 4K EOS M200 COM LENTE 15-45MM		1	R\$	R\$
50	Lente CANON EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Autofoco		1	R\$	R\$
51	Lente Canon Ef-s 18-135mm f/3.5-5.6 Is Usm		1	R\$	R\$
52	Lente Canon Ef 24mm f/1.4L II Usm		1	R\$	R\$
53	kit lente para celular (universal)		1	R\$	R\$
54	Kit Radio Flash Yongnuo YN-622c-KIT - Canon		8	R\$	R\$
55	Painel De Luz Led Nicefoto SI-600a 30w bicolor 3200k-6500k		4	R\$	R\$
56	Iluminador painel LED NiceFoto SL-2000A III Bi-Color Video Light 50W V-Mount DMX (Bivolt)		2	R\$	R\$
57	Painel Iluminador Led Yongnuo Yn6000 Video 50w Com Softbox		4	R\$	R\$
58	Placa De Led Yongnuo Yn300 Iv Rbg Colorida		3	R\$	R\$
59	Estabilizador S60 Steadycam DSLR		1	R\$	R\$
60	CÂMERA CANON EOS R7 + LENTE 18-150MM F3.5-6.3 IS STM RF-S KIT		10	R\$	R\$
61	MESA DE SOM DIGITAL TF5 YAMAHA		1	R\$	R\$
62	Flash Godox V1-c Cabeça Redonda E-ttl Speedlight Para Canon		10	R\$	R\$
63	Flash Prolight 400 DX Autovolt (110Vx120V)		3	R\$	R\$
64	LENTE PARA CÂMERA SONY & 6500 - LENTE SONY 35MM F/1.4 GM E-MOUNT E FULL FRAME (SEL35F14GM)		1	R\$	R\$
65	Microfone Lapela Sem Fio Boya BY-WM4		2	R\$	R\$
66	Microfone de Mão Sem Fio Boya BY-WHM8 Pro com Transmissor Wireless		3	R\$	R\$

67	Microfone Lapela Leson MI100sf		2	R\$	R\$
68	Microfone SK-M58B		3	R\$	R\$
69	Microfone Boya BY-MM1 condensador cardióide preto		1	R\$	R\$
70	Tripé Manfrotto MK290XTA3-3W cabeça 3 vias		11	R\$	R\$
71	Cartão SanDisk Ultra® SDHC UHS-I e SDXC UHS-I (De até 120 MB/s)		6	R\$	R\$
72	LENTE CANON RF 50 MM F/1.2L USM		2	R\$	R\$
73	Lente Canon TS-E 24mm f/3.5L II Tilt-Shift		1	R\$	R\$
74	Lente Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM		1	R\$	R\$
75	Iluminador Yongnuo Yn300 Air II Levou Painel De Luz De Vídeo Rgb 3200k-5600k		3	R\$	R\$
76	Flash Godox Sk300 II 110v		2	R\$	R\$
77	Flash Godox Sk400 II 110v		2	R\$	R\$
78	Flash Speedlite 430EX III-RT		8	R\$	R\$
79	Refletor AT508 Fresnel de LED 2000 PRÓ - 5500K		2	R\$	R\$
80	Lente 7artisans Vision Cine 25mm T1.05 (Canon RF Mount)		1	R\$	R\$
81	Câmera Canon Eos Rebel SI3 Com Lente Ef-s 18-55mm F4 Stm		8	R\$	R\$
82	Câmera EOS R10 com Lente RF-S 18-150mm IS STM com Adaptador - Adaptador RF para lentes EF e EF-S padrão Canon		1	R\$	R\$
83	Câmera de Cinema Canon EOS C100 MARK II		1	R\$	R\$
84	Lente 7ARTISANS VISION CINEMA 50MM T1.05 P/ CANON RF		1	R\$	R\$
85	Mini Estúdio Fotográfico		1	R\$	R\$
86	Suporte Pedestal Microfone Girafa Simples RMV PSU0144 C/ Cachimbo		2	R\$	R\$
87	Gravador Digital Portátil Zoom Hn1 - PII_85		1	R\$	R\$
88	Tripé Girafa AT913 Grua Média		1	R\$	R\$

89	Mini Tripé De Iluminação De Fundo Backlight 350 Mako V-lite - 10 Kg		1	R\$	R\$
90	Tripé de Iluminação GPK-260A Light Stand 2.6metros com Amortecimento por Ar		8	R\$	R\$
91	Tripé de Foto 3 Seções + Cabeça em Alumínio Manfrotto MK190XPRO3-3W		1	R\$	R\$
92	AT315 Bandeira com base em nylon e abas em metal		4	R\$	R\$
93	Rebatedor Circular Dobrável 5 x 1		2	R\$	R\$
94	AT025A Snoot Curto e AT025B Snoot Longo		2	R\$	R\$
95	Flash Speedlite 430EX III-RT		3	R\$	R\$
96	Sombrinha Godox Rebatedora Branco 82 cm		4	R\$	R\$
97	Sombrinha Godox Rebatedora Prata 82 cm		4	R\$	R\$
98	Sombrinha Godox Rebatedora Dourada 82 cm		4	R\$	R\$
99	Fone de Ouvido Profissional - Microsoft LifeChat LX-3000		1	R\$	R\$
100	AT444D Flash Digital 400 LLC FAST		3	R\$	R\$
101	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)		6	R\$	R\$
102	AT033 Beauty Dish ø 480mm		1	R\$	R\$
103	AT024 Refletor Parabólico 250mm		1	R\$	R\$
104	AT030 Refletor Angular		6	R\$	R\$
105	AT177 Refletor Base Colmeia 180mm		6	R\$	R\$
106	AT024 Refletor Parabólico 250mm		6	R\$	R\$
107	Estabilizador S60 Steadycam DSLR com suporte para celular		1	R\$	R\$
108	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		10	R\$	R\$
109	Filtro para Lente HOYA 24-70 Canon		1	R\$	R\$
110	Tripe 2,10M para equipamento fotográfico celular Ring light		10	R\$	R\$
111	Filtro densidade neutra para objetiva 24-70mm		1	R\$	R\$
112	Calibrite ColorChecker Studio - Xrite		1	R\$	R\$

113	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		6	R\$	R\$
114	Flash Speedlite 430EX III-RT		6	R\$	R\$
115	Tripé Manfrotto Mk190xpro3-3w Com Cabeça 3 Vias Suporta 6kg		6	R\$	R\$
116	SanDisk Cartão de memória extreme SDHC UHS-I de 32 GB - C10, U3, V30, 4K, UHD, cartão SD - SDSDXVT-032G-GNCIN		3	R\$	R\$
117	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		3	R\$	R\$
118	Cabeça Manfrotto Mini Fluída Até 4Kg - 128RC		1	R\$	R\$
119	Fotômetro Sekonic, Flashmate - L-308x-u		1	R\$	R\$
120	Lente Canon EF 50mm f/1.4 USM Ultrasonic		1	R\$	R\$
121	Lente Canon EF 85mm f/1.8 USM Ultrasonic		1	R\$	R\$
122	Tripé Manfrotto Mk190xpro3-3w Com Cabeça 3 Vias Suporta 6kg		3	R\$	R\$
123	Tripé de viagem de alumínio Manfrotto Befree GT XPRO com cabeça de bola central 496		3	R\$	R\$
124	Tripé Compacto em Alumínio com Cabeça Híbrida Manfrotto MKCOMPACTACN-BK		5	R\$	R\$
125	Tripé Compacto em Alumínio com Cabeça Híbrida Manfrotto MKCOMPACTACN-BK		7	R\$	R\$
126	Tapadeira para estúdio de fotografia		2	R\$	R\$
127	AT315 Bandeira com base em nylon e abas em metal		4	R\$	R\$
128	Cartão SD 64Gb 48mbs Sandisk		7	R\$	R\$
129	Lente Canon RF 28-70mm f/2L USM		1	R\$	R\$
130	Lente Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM		1	R\$	R\$
131	Rebatedor Circular Dobrável 5 x 1		1	R\$	R\$
132	Flash Canon Speedlite 600EX II-RT		7	R\$	R\$
133	AT847 Sombrinha Prateada Ø 84cm - 2 unidades		2	R\$	R\$
134	AT849 Sombrinha Prateada 91 cm - 2 unidades		2	R\$	R\$

135	AT901 - Sombrinha Dourada Mini Ø 75 cm (±10%)		1	R\$	R\$
136	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		7	R\$	R\$
137	CÂMERA CANON EOS R5 45MP COM 24-105MM F/4L		1	R\$	R\$
138	Jogo de Filtros com 8 cores		1	R\$	R\$
139	Conjunto de Grampos Rápido Tipo Speed e Múltiplo com 8 Peças - FORTGPRO-FG8312		10	R\$	R\$
140	Kit iluminação em LED (iluminadores com 600 LEDs) + bateria + carregador		2	R\$	R\$
141	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)		3	R\$	R\$
142	Trena Laser Bosch GLM 40 alcances 40m com bolsa protetora		2	R\$	R\$
143	Color Checker Passport Video Modelo CCPPV		1	R\$	R\$
144	AT033 Beauty Dish ø 480mm		1	R\$	R\$
145	Estabilizador Gimbal Kingjoy VS1047B Steadicam Handheld Profissional Vídeo até 5Kg		1	R\$	R\$
146	Battery Grip Para Canon T2i T3i T4i T5i		1	R\$	R\$
147	Microfone Direcional Para Camera Dslr Canon Nikon Rode Top		1	R\$	R\$
148	FILTRO POLARIZADOR BOWER DIGITAL HD 77MM		1	R\$	R\$
149	Tripé Backlight 350 V-lite Mako		1	R\$	R\$
150	Tripé Profissional NT-777 Cabeça Fluida com Sistema Bowl		12	R\$	R\$
151	Bateria Para Câmeras Canon Rebel T3, T5 , T6 ,t7 E T100		12	R\$	R\$
152	Rebatedor Circular 5 em 1 Dobrável Greika - Tamanho Ø 110cm		1	R\$	R\$
153	Flash Speedlite 430EX III-RT		12	R\$	R\$
154	Flash Speedlite 430EX III-RT		3	R\$	R\$
155	Kit Sombrinha difusora para flash TTL com adaptador e tripé profissional		2	R\$	R\$
156	Colmeias 180mm em 2 modelos		4	R\$	R\$

157	Fotômetro Sekonic Flashmate L-308x-U		1	R\$	R\$
158	Iluminador de Led RGB.W TC-600 2700-6500K		4	R\$	R\$
159	Câmera Canon Eos R10 Kit 18-150mm Is Stm 3.5-6.3		1	R\$	R\$
160	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		12	R\$	R\$
161	Flash Digital Godox SK-400 II		3	R\$	R\$
162	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		4	R\$	R\$
163	Tripé / Monopé KingJoy C-1288 com Cabeça Ball Head Q20 Fibra de Carbono até 15kg		2	R\$	R\$
164	Flash Speedlite 430EX III-RT		4	R\$	R\$
165	AT489 Mesa Grande Telescópica com Iluminação Fluorescente		1	R\$	R\$
166	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)		12	R\$	R\$
167	Calibrite ColorChecker Display Plus (CCDIS3PL)		1	R\$	R\$
168	Flash Speedlite 430EX III-RT		10	R\$	R\$
169	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		10	R\$	R\$
170	Tripé de câmera de fibra de carbono		10	R\$	R\$
171	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		15	R\$	R\$
172	Flash Speedlite 430EX III-RT		15	R\$	R\$
173	Flash Speedlite 430EX III-RT		7	R\$	R\$
174	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		7	R\$	R\$
175	TRIPÉ EM ALUMÍNIO CABECA HIDRAULICA 1,60M		7	R\$	R\$
176	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		1	R\$	R\$
177	Kit Ring Light Yongnuo YN608 + Tripé		2	R\$	R\$
178	Tripe Profissional WT 6734 Com Cabeça Hidráulica - 1,77m Greika		1	R\$	R\$

179	Câmera Canon EOS 90D Corpo 32.5MP, 4K, Wi-Fi		1	R\$	R\$
VALOR TOTAL				R\$	

*** Os valores informados deverão conter duas casas decimais.**

Obs.:

1) Validade da Proposta: **90** (noventa) **dias**;

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social :.....

Endereço:.....Cep.....Bairro.....Município.....Estado.....

CNPJ

Inscrição Estadual

Contato.....Fone.....Fax.....

E-Mail

Localidade, dia, mês e ano.

Assinatura

(nome completo e cargo do representante legal da Empresa – somente sócios administradores / proprietários ou procuradores com poderes específicos)

ANEXO VI
CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 1

QUANTIDADE: 10

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação

A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita

Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash

Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash

Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural

Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas

10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade.

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LARGO TREZE

Endereço: R. Dr. Antônio Bento, 393 - Santo Amaro, São Paulo - SP.

CEP: 04750-000

ITEM 2

QUANTIDADE:18

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático
Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm
Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG! C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LARGO TREZE

Endereço: R. Dr. Antônio Bento, 393 - Santo Amaro, São Paulo - SP.
CEP: 04750-000

ITEM 3**QUANTIDADE: 10**

Kit Radio Flash Yongnuo YN-622C-KIT

Características:

Compatível com Câmera Canon E-TTL e E-TTL II

Comunica-se com Yongnuo 622 e 560-RX

Sincronismo de 1ª e 2ª cortina e alta velocidade

Alcance de 100m com frequência de 2.4GHz

Frequência: 2.4 GHz

Alcance: 100 metros

Canais: 7

Grupos: 3 (A, B, C)

Modos de Flash: TTL, manual

Modos de Sincronismo: primeira cortina, segunda cortina e alta velocidade

Velocidade de sincronização: 1/8000 segundo

Interface: Sapata, porta de PC

Alimentação: 2 pilhas AA

Dimensões (aprox.): 9 x 5,5 x 4cm

Peso (aprox.): 80g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LARGO TREZE

Endereço: R. Dr. Antônio Bento, 393 - Santo Amaro, São Paulo - SP.
CEP: 04750-000

ITEM 4**QUANTIDADE: 7**

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG!C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC TATUAPÉ

Endereço R. Cel. Luís Americano, 130 - Tatuapé, São Paulo - SP.
CEP: 03308-020

ITEM 5

QUANTIDADE: 2

Kit Monope Benro A48TDS4

SEÇÕES 5
ALTURA MÁXIMA 183,6 cm

COMPRIMENTO FECHADO 67,6 cm

PESO 1,92 kg

LIMITE DE PESO 4 kg

DIÂMETRO MÁXIMO E MÍNIMO DOS TUBOS 3,6 cm a 2,4 cm

COMPATIBILIDADE DE CÂMERA

DSLR

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
73 x 15 x 12 cm

2,850 kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC TATUAPÉ

Endereço R. Cel. Luís Americano, 130 - Tatuapé, São Paulo - SP.
CEP: 03308-020

ITEM 6

QUANTIDADE: 7

Tripe Profissional WT 6734 Com Cabeça Hidráulica - 1,77m Greika

Estrutura em alumínio

Nível bolha na cabeça e no corpo

Bussola

Pernas com 04 seções e pés emborrachados.

Cabeça hidráulica com 03 movimentos e placa superior removível com engate rápido com rosca 1/4 (Padrão de câmeras).

Coluna com gancho

Ajuste de coluna

Cabeça com giro de 360° Pan (Horizontal)

Altura máxima: 1,77 m.

Altura mínima: 60 cm.

Fechado: 58 cm

Peso aproximado: 2,3Kg.

Carga máxima: 4 kg.

Abertura individual das pernas.

Possui sistema de trava intermediária

01 Tripe Wt 6734

01 Bolsa para transporte

Peso aproximado: 2,3 Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC TATUAPÉ

Endereço R. Cel. Luís Americano, 130 - Tatuapé, São Paulo - SP.
CEP: 03308-020

ITEM 7**QUANTIDADE: 2**

Kit iluminação em LED (iluminadores com 600 LEDs) + bateria + carregador

Dados Técnicos

Especificações Yongnuo YN-600L II

Luminária

Ângulo de feixe: 55 °

Temperatura de cor: 3200 a 5500K

Padrão de precisão de cores CRI 95

Lumens: 4800

Número de LEDs: 600

Poder

Placa da bateria: 2 x Sony L-Series (NP-F) (Não Inclusas!)

Potência de entrada DC: 8 VCC a 5 A

Consumo máximo de energia: 36 W

Física

Tipo de montagem: Rosca fêmea de 1/4 "-20, sapata fria

Dimensões: 260 x 188 x 40 mm

Peso: 0.78 kg

Itens Inclusos:

01x Iluminador Yongnuo YN-600L II

01x Controle Remoto

01x Filtro Difusor Transparente

01x Filtro Laranja

01x Manual do Usuário

01x bateria

01x carregador

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC TATUAPÉ

Endereço R. Cel. Luís Americano, 130 - Tatuapé, São Paulo - SP.
CEP: 03308-020

ITEM 8**QUANTIDADE: 7**

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial.

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação.

A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita.

Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash.

Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash
Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural.

Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas.

10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade.

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC TATUAPÉ

Endereço R. Cel. Luís Americano, 130 - Tatuapé, São Paulo - SP.
CEP: 03308-020

ITEM 9**QUANTIDADE: 1**

Radio Flash Yongnuo Yn 622C Tx E-ttl

O YN-622C-TX é uma unidade transmissora wireless que é compatível com os transceivers YN-622c (Canon).

Este produto adota um painel LCD com menu de controles, compatível com mistura dos três grupos de flash A/B/C, usando os modos E-TTL, manual ou sincronismo em alta velocidade. Pode ser ajustada a compensação de exposição ou a potência do flash de cada grupo.

Também aceita configuração de diferentes comprimentos focais (zoom) dos três grupos de flash, que podem ser controlados a uma distância de até 100 metros, aceitando 7 canais e três grupos A/B/C, é equipado também com uma lâmpada de assistente de auto-foco (AF-assist).

Especificações do YN-622 TX:

Aceita atualização de firmware pela entrada USB;

Tela de LCD e botões de rápido acesso;

Possui função de disparador de câmera (conectando o YN-622 TX a câmera via cabo);

O comprimento focal (zoom) dos três grupos de flash A/B/C pode ser ajustados separadamente;

Equipado com lâmpada de assistente de foco (AF-assist). O AF-Assist também pode ser desabilitado;

Modos de flash: TTL / Manual / Super sync;

Aceita mistura dos três grupos de flash A/B/C com modos TTL, Manual ou Super sync;

A compensação de exposição ou controle de potência dos três grupos de flash A/B/C podem ser ajustados separadamente;

Shutter Sync: sincronismo com a primeira cortina, sincronismo com a cortina traseira e FP high-speed sync (sincronismo em alta velocidade), com a velocidade máxima de 1/8000s;

Compensação de exposição, e função "flash value lock" (FVL);

Simula luz de modelagem (flash), e redução de olhos-vermelhos;

Compatível com o zoom automático;

Porta PC;

*As funções listadas acima funcionam se usado com o transceiver YN-622c.

Itens inclusos:

1x radio flash transmissor YN-622c-TX
2x cabos
1x manual

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC TATUAPÉ

Endereço R. Cel. Luís Americano, 130 - Tatuapé, São Paulo - SP.
CEP: 03308-020

ITEM 10

QUANTIDADE: 1

Radio Flash Yongnuo Yn-622N-tx I-ttl

Controle de flash sem fio YN-622N i-TTL Transceptor de Flash Sem Fio e Kit Controlador TX da Yongnuo, compatível com as câmeras Nikon, o controlador desliza diretamente para a sapata e utiliza uma frequência de 2,4 GHz com um alcance de 100m para acionar os flashes remotos.

O controlador também possui modos TTL, manual e multi flash disponíveis para controle criativo total de uma unidade de flash montada no Transceptor YN-622N. Além disso, o sistema pode utilizar 7 canais e 3 grupos para configurar várias unidades de flash com facilidade e eficiência.

O YN-622N-TX utiliza uma tela LCD para exibir configurações e permitir que os usuários façam ajustes. No dispositivo também é um feixe de assistência AF para ajudar em condições de pouca luz. Vários modos de sincronização estão disponíveis para necessidades ou efeitos mais específicos, incluindo a sincronização de 1ª e 2ª cortina.

Um modo de sincronização de alta velocidade ajudará em condições de iluminação intensa e para parar o movimento com uma velocidade máxima de 1/8000 de segundo. Uma porta mini-USB integrada permite a instalação de atualizações de firmware, e o dispositivo funciona com 2 pilhas AA.

Os transceptores possuem uma sapata e uma porta de sincronização do PC disponíveis para montar uma unidade de flash. O YN-622N também utiliza uma série de LEDs para exibir configurações e permitir que os usuários façam ajustes. No dispositivo também é um feixe de assistência AF para ajudar em condições de pouca luz. Vários modos de sincronização estão disponíveis para necessidades ou efeitos mais específicos, incluindo a sincronização de 1ª e 2ª cortina. Um modo de

sincronização de alta velocidade está disponível quando um flash é conectado via porta de sincronização do PC e ajudará em condições de iluminação intensa e para parar o movimento com uma velocidade máxima de 1/8000 de segundo. Além disso, o transceptor funciona com 2 pilhas AA.

Itens Inclusos:

01 Transceptor de Flash Sem Fio YN-622N i-TTL para Nikon
01 YN-622N-TX controlador de flash sem fio i-TTL para Nikon
01 Cabo de Liberação do Obturador LS-2.5

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC TATUAPÉ

Endereço R. Cel. Luís Americano, 130 - Tatuapé, São Paulo - SP.
CEP: 03308-020

ITEM 11

QUANTIDADE: 2

Calibrite ColorChecker Studio – Xrite

Analizador espectral: grade de difração holográfica com matriz de diodos;
Relatório espectral: 10 nm, entre 380nm e 730nm
Acordo entre instrumentos: 0.6? E * 2000 média, máx. 1,5? E * 2000 máx..
(desvio do padrão de fabricação X-Rite i1Studio a uma temperatura de 23 ° C para o modo de medição única em 12 azulejos BCRA D50, 2 °)
Abertura 6mm
Geometria de medição 45° / 0°
Fonte de luz LED Branca
Idiomas suportados Chinês (simplificado), inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo, espanhol.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 12**QUANTIDADE: 3**

Tripé Wide 2 V-LITE

Tripé mako V-Lite para iluminação com altura máxima de 2,68 m de 2 seções. Produzido em alumínio, com conexões de nylon reforçadas com fibra de vidro. Possui pino Ø 5/8" com rosca macho 1/4" para encaixe de flashes, luminárias e acessórios.

Travas borboletas (rosca)

Detalhes do produto:

Altura Mínima: 118 cm

Altura Máxima: 268 cm

Comprimento Fechado: 99 cm

Peso aproximado: 2,2 Kg

Peso máximo suportado: 10 Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.

CEP: 05047-060

ITEM 13**QUANTIDADE: 3**

Tripé de Iluminação mini 2 V-lite Mako

Com haste telescópica de 2 seções.

Produzido em alumínio, com conexões de nylon reforçadas com fibra de vidro.

Possui pino Ø 5/8" para encaixe de flashes, luminárias e acessórios.

Detalhes do produto:

Altura Min.: 83cm

Altura Max.: 183cm

Comprimento Fechado: 72cm

Peso: 1,1Kg

Peso máximo suportado: 5Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 14**QUANTIDADE: 1**

Tripé Backlight 350 V-lite Mako

Mini Tripé de iluminação Mako V-Lite Backlight 350.

Possui apenas uma altura (36 cm) e não varia.
Suporta até 10kg de carga e pesa apenas 500g.
Pino universal de tripés 5/8" e possui rosca padrão 1/4" na extremidade.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 15**QUANTIDADE: 1**

Tripé de Câmera Manfrotto com cabeça modelo MK055XPRO3-3W

Altura Máxima	183 cm
Altura Mínima	9 cm
Capacidade de Carga	9,0 quilos
Código do Fabricante	MK055XPRO3-3W
Coluna Central Inclinável	Sim
Função	Foto
Material	Alumínio
Modelo de Produto	MK055XPRO3-3W
Origem Fabricação	Itália
Peso do Produto	3,5 kg
Seções de Perna	3 Seções
Tipo de Cabeça	3-Way

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 16

QUANTIDADE: 3

Tripe de Viagem Benro FIF19AIB0

Material: Alumínio

- Cabeça: Ball Head
- Seções: 5 tripés e 2 colunas central
- Altura Máxima com Coluna Central: 147 cm
- Altura Máxima sem Coluna Central: 116 cm
- Altura Máxima do Monoque: 151,5 cm
- Altura Mínima: 35 cm
- Comprimento Fechado: 34,8 cm
- Peso: 1,640 kg / monoque 780g
- Limite de Peso: 8 kg

Conteúdo da Embalagem

- Tripé Benro FIF19AIB0 com Cabeça Ball Head
- Peso:
2000 gramas (bruto com embalagem)

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 17

QUANTIDADE: 1

Estabilizador Gimbal Zhiyun Crane 3s Pro Handheld

Número de eixos: 3 eixos (inclinação, rotação, guinada)
Faixa de rotação: Yaw (Pan): 360 °
Pitch (Tilt): 360 °
Roll: 330 ° (-255 a 75 °)
Capacidade de carga: 1,32 a 14,3 lb / 0,6 a 6,48 kg

Conectividade

Ports: 1 x entrada USB tipo C (alimentação / controle)
1 x entrada proprietária (alimentação de 25,2 VCC)
Protocolo sem fio Bluetooth 5.0

Bateria

Tipo de Bateria 3 x 18650
Capacidade (mAh) 2600 mAh
Tempo de execução da bateria 12 horas

Química da bateria Lítio-íon

Voltagem 9,8 a 11,1 VCC
Tensão operacional 9,8 a 25,2 VCC
Corrente operacional: 360 a 5400 mA (máximo) Geral
Peso 5,45 lb / 2,47 kg
Controlo remoto
Informação de embalagem
peso do pacote 10,51 lb (4,760Kg).
Dimensões da caixa 50x24x42cm

Conteúdo:

01- Estabilizador portátil Zhiyun-tech CRANE 3S
01- Placa de câmera de liberação rápida
01- SmartSling Handle
03- 18650 bateria
01- Carregador de bateria
01- Braço de Extensão
01- Base do adaptador de alça
01- Base de Apoio
01- Tripé
01- Suporte de lente
01- Barra de suporte de lente
01- Cabo de controle micro USB Canon
01- Cabo de controle mini USB Canon
01- Cabo de controle Panasonic USB tipo C
01- Cabo de controle USB tipo C para multi Sony
01- Cabo de carregamento USB tipo C
01- Caixa De Armazenamento De Espuma
01- Parafuso 3 x 1/4 "-20

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 18

QUANTIDADE: 3

Fotômetro Sekonic L-478D LiteMaster Pro

Equipado com um amplo e intuitivo LCD touchscreen colorido de 2,7", o medidor de luz LiteMaster Pro L-478D-U da Sekonic tornará a medição de incidentes para ambiente e luz de flash super simples. A grande capacidade deste sistema permite o controle completo da potência do flash. Incrementos de 0,1 passo.

O notável para a série de medidores de luz L-478 é a grande tela sensível ao toque colorida, que permite um controle rápido sobre as configurações tanto para a medição do ambiente quanto do flash. O medidor também é bastante capaz, capaz de funcionar dentro de um intervalo de -2 a 22,9 EV a ISO 100. Além disso, para a atual safra de shooters híbridos, este modelo expande suas funções de fotos padrão com dois modos de vídeo distintos: Cine e HD Cine. Essas configurações dão acesso à seleção de taxa de quadros de 1-1.000 fps, bem como configurações de ângulo do obturador de 1-358°, bem como ISO 850 para câmeras de cinema Canon.

Garantir o melhor desempenho possível é um conjunto de funções e recursos que garantirão aos usuários as melhores ferramentas disponíveis para eles. Entre elas está uma função de análise de flash que usa o ambiente e o flash simultaneamente para permitir que os gravadores disquem sua mixagem preferida. Além disso, o uso dos softwares de transferência de dados incluídos será capaz de fazer perfis de exposição para suas câmeras usando o visor de 5° opcional, mostrando os limites de faixa dinâmica e sabendo que você terá uma exposição precisa. Paralelamente, existe um Modo de Compensação de Filtragem que permite que o

medidor seja responsável pelo fator de filtro, que agora pode ser feito em até 12 EV para fotógrafos de paisagem usando filtros ND de alta densidade. Outros recursos incluem uma função de contraste para comparar o brilho, um modo de memória para 8 leituras e medição de luminância ou luminosidade.

A cabeça receptora do Lumisphere gira 90 ° à direita e 180 ° à esquerda e se retrai para a conversão em um difusor plano

Visor de 5 ° opcional para medição pontual

Os modos de medição de luz ambiente incluem prioridade de abertura, prioridade de velocidade do obturador, prioridade TF, CINE, Cine HD, iluminância e luminosidade

O flash pode ser medido com conexão de terminal de PC sync ou sem fio

Faixa de medição em ISO 100 de -2 a 22,9 EV com luz incidente ou 3 a 19,9 EV com luz refletida

Alcance ISO de 3 a 409.600 em 1/3 de passos, incluindo 850 para câmeras de cinema Canon

Outras funções: perfil de exposição, função de tom médio, compensação de exposição, compensação de filtro, função cumulativa múltipla, função de memória / apagar / recuperar, função média, função de contraste, desligamento automático, bloqueio do painel de toque

Funciona com 2 pilhas AAA

Firmware atualizável via porta mini-USB

Conteúdo:

01- Sekonic L-478D LiteMaster Pro

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 19**QUANTIDADE: 3**

Câmera - Canon 5D mark IV (corpo) , Marca Canon.

Câmera DSLR de lentes intercambiáveis

Mídia de Armazenamento

Cartões CF

- Tipo I (Incompatível com Tipo II e Microdrive.)
- Cartões CF UDMA 7
- Incompatível com cartões CFast

Cartões SD, SDHC e SDXC

- UHS-I
- Incompatível com MultiMediaCards (MMC)
- Incompatível com UHS-II. (Se um cartão UHS-II for utilizado, a operação pode ficar mais lenta do que com um UHS-I, dependendo das especificações do cartão).

Lentes Compatíveis

Lentes Canon EF (excluindo Lentes EF-S e EF-M)

Baioneta

Baioneta Canon EF

ITENS NA CAIXA

Câmera EOS 5D Mark IV

Moldura do Visor Ótico EG

Alça de pescoço

Bateria LP-E6N

Carregador de Bateria LC-E6

Protetor de cabos

Guia Básico e Certificado de Garantia

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.

CEP: 05047-060

ITEM 20**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM, Marca Canon.

Comprimento Focal 24-70 mm

Abertura Alta: f/2,8 Baixa: f / 22
Tipo de Montagem de Câmera Canon EF
Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro
Inteiro Canon (APS-C)
Ângulo de Visão 84 ° - 34 °
Distância Mínima de Foco 1,25 ' (38 cm)
Ampliação 0.21x
Elementos / Grupos 13/18
Diafragma Blades 9
Estabilização de Imagem Não
Autofoco Sim
Colar de Tripé Não
Rosca de Filtro Frontal: 82 milímetros
Dimensões (DXL) Aprox. 88,5 x 113 mm
Peso 805 g
Caixa Dimensões (LxAxP) 2.7x 15,2 x 23,1cm

01 LENTE CANON EF 24-70MM F/2.8L II USM
01 TAMPA FRONTAL
01 TAMPA TRASEIRA

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 21

QUANTIDADE: 1

Lente Canon 24-105mm f/4 L IS II USM, Marca Canon.

Quatro elementos esféricos moldados em vidro, incluindo uma lente de vidro moldado de dois lados de diâmetro grande
Lente da série EF-Lens / Full-Frame Format

Quatro elementos asféricos GMo
Escala de abertura: f / 4 a 22
Revestimento da esfera do ar

Abertura máxima: f/4

Compatibilidade do sensor: Full Frame, Filme 35mm
Diâmetro do filtro: 77mm
Distância focal máxima: 105 mm
Distância focal mínima: 24 mm
Estabilizador: Sim
Marca compatível: Canon
Montura: EF (Full Frame)
Intervalo de distância focal máxima: 100mm - 169mm
Intervalo de distância focal mínima: 18mm - 34mm
Tecnologia de focagem: USM
Tipo de focagem: Automático
Tipo de lente: Zoom

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 22

QUANTIDADE: 1

Lente Canon EF 50mm f/1.4 USM, Marca Canon.

Comprimento Focal 50 milímetros
Abertura Alta: f / 1.4 Baixa: f / 22
Tipo de Montagem de Câmera Canon EF
Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro Inteiro Canon (APS-C)
Ângulo de Visão 46 °
Distância Mínima de Foco 1,5 "(45 cm)
Ampliação 0.15x
Taxa Máxima de Reprodução 1: 7
Elementos / Grupos 7/6
Lâminas do Diafragma 8
Estabilização de Imagem Não
Autofoco Sim
Colar para Tripé Não
Rosca de Filtro Frontal: 58 milímetros
Dimensões (DXL) Aprox. 7,37 x 5,08 centímetros
Peso 290 g
Caixa Dimensões (LxAxP) 10,9 x 10,4 x 11,6cm

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 23**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM, Marca Canon.

Dimensões : 88.8mm x 199mm

Distância Mínima de Focagem : 1.2m / 3.94 ft.

L-Lente : Sim

Sistema IS : Sim

Motor de Foco : Motor Ultrassônico (USM)

Lente Por Utilização : Esportes, Retrato, Vida Selvagem

Fator F-stop : f/2.8L

Distância Focal : 70-200mm

Lente Tipo : Zoom Telefoto

Modelo da Câmera : Todas as câmeras EOS

Tamanho do Filtro : 77mm

Peso : 1490 g

Construção da Lente : 23 elementos em 18 grupos (1 elemento de fluorita e 5 UD)

Série : EF

Tampa Frontal E-77U

Para-Sol ET-87

Estojo LZ1326

Alça para Estojo

Tampa traseira contra poeira

Guia Rápido sobre Lentes

Certificado de Garantia

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 24**QUANTIDADE: 2**

Flash V-Lite 450 G4 - 200 Watts

Potência: 200 W

Lâmpada de modelagem: 18W 4000K

Lâmpada flash: Mako system socket G3-0204

Temperatura de cor/Flash: Daylight (5600K aprox.)

Duração do flash: 1/2190s - 1/3676s

Tempo de reciclagem: 1,3s

Controle de carga: 6 f-stop/11 níveis

Encaixe de sincronismo: P2

Modo de disparo: Slave ou cabo de sincronismo

Fotocélula: Sim, embutida

Encaixe para modificadores de luz: G3 e Sombrinha

Fusível: 7A

Voltagem: 110/220v (bivolt)

Número guia: 45

Botão liga / desliga

BIP sonoro: sinalizador de carga completa

DIMENSÕES:

12x29x20cm

Peso: 1,5kg

ITENS INCLUSOS:

01 Tocha flash Mako V-lite Starter 200W bivolt

01 Cabo de força de 4 metros

01 Tampa de proteção das lâmpadas

01 Suporte para tripés de iluminação e sombrinhas

01 Chavinha para trocar a lâmpada

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.

CEP: 05047-060

ITEM 25**QUANTIDADE: 2**

RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)

Kit YN622C incluindo 1 controlador YN622C-TX e 1 transceptor YN622 C II. O transmissor YN-622C-TX atua como uma unidade de controle mestre para os populares transceptores YN622C II ITTL e Manual Remoto, oferecendo mais funções e uma interface de usuário LCD integrada muito mais fácil de usar.

Modo de flash compatível: E-TTL, flash manual. Sincronização de obturador compatível: sincronização de cortina frontal, sincronização de cortina traseira e sincronização de alta velocidade (HS/FP), a maior velocidade de sincronização é de 1/8000s.

Suporte remoto para definir os parâmetros do flash através do transceptor (modo de controle remoto). Suporte E-TTL/Manual/Repetição de modo flash usando (Mix Control Mode).

Suporta o flash instalado no transmissor (flash no topo) e suporta a função ETTL. Suporta o uso de unidade mestre no transmissor define os parâmetros de cada grupo (modo de controle mestre).

Suporta função FEC, FVL. Suporta flash de modelagem e flash de redução de olho vermelho. Suporta zoom de flash (automático).

Marca YONGNUO

Cor correspondente Preto

Modelo YN622C KIT TX

Cor Preto

Fabricante YONGNUO

Número do modelo YN622C KIT TX

Dimensões do produto 14.6 x 14 x 5 cm; 240 g

ASIN B00NW3KNZO

Peso do produto 240 g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 26**QUANTIDADE: 1**

RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622N II (kit com dois transceptores)

Suporta uso misto dos três grupos de flashes A/B/C com i-TTL, flash manual ou modo flash super sincronizado

Síncrono de alta velocidade até 1/8000s e função de controle remoto

Suporta simulação de flash (modelagem), flash de redução de olhos vermelhos

Suporta zoom de flash (automático) e compensação de exposição, função de bloqueio de valor do flash (FVL)

Suporta o gatilho básico de flash (a velocidade máxima de sincronização é de 1/250) do hot shoe padrão (não corpo da Nikon)

Marca YONGNUO

Cor correspondente Preto

Modelo YN622N KIT TX

Aparelhos compatíveis Nikon, Yongnuo RF-602, RF-603 y RF-603 II

Cor Preto

Fabricante Yongnuo

Número do modelo YN622N KIT TX

Dimensões do produto 4.75 x 2.4 x 5.75 cm; 22.68 g

ASIN B00NKXPGDA

Peso do produto 22.7 g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 27**QUANTIDADE: 3**

Tripé Grande de Iluminação Wide 2 V-lite Mako

Com haste telescópica de 2 seções.
Produzido em alumínio, com conexões de nylon reforçadas com fibra de vidro.
Possui pino Ø 5/8" para encaixe de flashes, luminárias e acessórios.

Detalhes do produto:

Altura Min.: 117cm
Altura Max.: 268cm
Comprimento Fechado: 99cm
Peso: 2,2Kg
Peso máximo suportado: 10Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 28**QUANTIDADE:**

Tripé de Iluminação mini 2 V-lite Mako

Com haste telescópica de 2 seções.
Produzido em alumínio, com conexões de nylon reforçadas com fibra de vidro.
Possui pino Ø 5/8" para encaixe de flashes, luminárias e acessórios.

Detalhes do produto:

Altura Min.: 83cm
Altura Max.: 183cm
Comprimento Fechado: 72cm
Peso: 1,1Kg
Peso máximo suportado: 5Kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 29**QUANTIDADE: 1**

Tripé Backlight 350 V-LITE

Mini Tripé de iluminação supercompacto e robusto Mako V-Lite Backlight 350.

Possui apenas uma altura (36 cm) e não varia.

Suporta até 10kg de carga e pesa apenas 500g.

Pino universal de tripés 5/8" e possui rosca padrão 1/4" na extremidade.

ITENS INCLUSOS:

01 Tripé Mako V-Lite Backlight 350.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.

CEP: 05047-060

ITEM 30**QUANTIDADE: 37**

Tripé de Câmera Qzsd Q999h

Modelo: Q999H

Material: liga de alumínio

Capacidade máxima de carga: 8KG / 17,6lbs

Coluna horizontal Max Altura

Altura máxima: 156 cm / 61,4 "

Altura mínima: 43 cm / 17 "

Monopé Altura Máxima: 161CM / 63 "

Altura mínima do monopé: 80CM / 31 "

Comprimento Anti-Dobrado: 43cm / 17 "

Número de seções de perna: 4

Tipo de Cabeça: Cabeça de Esfera de Amortecimento

Tipo de bloqueio de perna: bloqueio de torção

Faixa de Panning: 360 °
Bloqueio de panorâmica separado: sim
Placa de Liberação Rápida: Sim
Nível de bolha: sim
Peso Líquido do Tripé: 1.56kg / 3.4lbs

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 31

QUANTIDADE: 1

Tripé de Câmera Manfrotto com cabeça modelo MK055XPRO3-3W

Altura Máxima 183 cm
Altura Mínima 9 cm
Capacidade de Carga 9,0 quilos
Código do Fabricante MK055XPRO3-3W
Coluna Central Inclinável Sim
Função Foto
Material Alumínio
Modelo de Produto MK055XPRO3-3W
Origem Fabricação Itália
Peso do Produto 3,5 kg
Seções de Perna 3 Sessões
Tipo de Cabeça 3-Way

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA:

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 32

QUANTIDADE: 3

Tripé de Viagem Benro FIF19AIB0

Material: Alumínio

- Cabeça: Ball Head
- Seções: 5 tripés e 2 colunas centrais
- Altura Máxima com Coluna Central: 147 cm
- Altura Máxima sem Coluna Central: 116 cm
- Altura Máxima do Monoque: 151,5 cm
- Altura Mínima: 35 cm
- Comprimento Fechado: 34,8 cm
- Peso: 1,640 kg / monoque 780g
- Limite de Peso: 8 kg

Conteúdo da Embalagem

- Tripé Benro FIF19AIB0 com Cabeça Ball Head
- Peso:
2000 gramas (bruto com embalagem)

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 33

QUANTIDADE: 5

Monitor de Referência FeelWorld F5 Pro V2 5.5" 4K HDMI IPS LUT 3D
Touchscreen

Especificações FeelWorld F5 Pro V2

Display

Tipo de painel: LCD tipo IPS

Tamanho da tela: 5.5"/ 14cm
Resolução da tela: 1920 x 1080
Proporção da tela: 16:9

Ângulo de visão: Horizontal e Vertical 160° (80/80)

Tela sensível ao toque: sim

Brilho Máximo: 500 cd/m²

Relação de contraste: 1000:1

Tamanho do ponto: 0.213 x 0.639 mm

Profundidade Bits / Suporte Cor: 8-Bit (16.7 Milhões Cores)

Pixels por polegada (ppi): 400 ppi

Monitoramento LUT em tempo real: SDR

Controles de imagem: Descompressão anamórfica, campo de verificação, seleção de temperatura de cor, cor falsa, assistente de foco, pico de foco, histograma, inversão de imagem, cor do marcador, zoom de pixel, marcadores de tela, zebra

Entradas / Saídas

Vídeo:

1 x entrada HDMI Tipo A

1 x Saída de Loop HDMI Tipo A

Áudio: Saída de fone de ouvido: P2 1/8" / 3.5 mm

Energia: Entrada Coaxial (12 VCC) / Saída Coaxial (8.4 VDC) / USB-C Type-C (5 VDC)

Suporte de formato

Formato de vídeo:

HDMI

DCI 4K: 24

UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98

1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98

1080PsF: 24/23.98

1080i: 60/59.94/50

720p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98

576p

576i

480p

480i

Curva Gama: Rec709

Poder

Tipo de Bateria: Bateria Sony L-Series (Sony NP-F550, F570, F530, F730, F750, F770, F930, F950, F960, F970, QM71, QM91, QM71D, QM91D, QM70, QM70D, QM51, QM51D, FM70, FM71D, entre outras)

Consumo de energia: 9W (máximo)

Montagem

Montagem: 4 x 1/4"-20

De Meio Ambiente

Temperatura de operação: -20 a 50 ° C

Temperatura de armazenamento: -30 a 60 ° C

Geral

Dimensões (L x A x P): 14.8x9.3x2.0cm

Peso: 245 g, incluindo placa de bateria

Itens Inclusos:

Monitor de Referência FeelWorld F5 Pro 5.5" Touchscreen 4K HDMI IPS

Cabo HDMI para Micro HDMI

Adaptador USB-C (Tipo C)

Braço de inclinação para Montagem em Sapata

Para-sol

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.

CEP: 05047-060

ITEM 34

QUANTIDADE: 37

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial.

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação

A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita.

Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash

Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash

Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural

Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas.

10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 35**QUANTIDADE: 10**

Flash Canon Speedlite 600EX II-RT, Marca Canon.

Fabricante Canon

Modelo 600EX II-RT

Número Guia 60m em ISO 100 em 200mm

Controle E-TTL II/ E-TTL / MANUAL

Anglo 104° - 12° com adaptador 122° - 104°

Potência 1/1 - 1/128

Cabeça Giratória Sim

Cobertura 14mm a 200mm

Alcance 0.5 a 30m em f/1.4

Terminal PC Sim

Reciclagem 0.1 a 5.5 segundos com pilhas alcalinas e 0.1 a 3.3 com pilhas recarregáveis

Duração de Flash 0.0018 - 0.0023 segundos em potência máxima

Indicador de Pronto Sim

Compensação 3 EV to 3 EV (em paradas 1/2 e 1/3 EV)

Wireless até 30m, 4 canais, 5 grupos

Alimentação 4 pilhas tamanho AA (opcionais)

Dimensões 8.0 x 14.3 x 12.5 cm

Peso 425 gramas

Referência 1177C002

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 36

QUANTIDADE: 2

Fotômetro Sekonic L-478D LiteMaster Pro

Equipado com um amplo e intuitivo LCD touchscreen colorido de 2,7", o medidor de luz LiteMaster Pro L-478D-U da Sekonic tornará a medição de incidentes para ambiente e luz de flash super simples. A grande capacidade deste sistema permite o controle completo da potência do flash. Incrementos de 0,1 passo.

O notável para a série de medidores de luz L-478 é a grande tela sensível ao toque colorida, que permite um controle rápido sobre as configurações tanto para a medição do ambiente quanto do flash. O medidor também é bastante capaz, capaz de funcionar dentro de um intervalo de -2 a 22,9 EV a ISO 100. Além disso, para a atual safra de shooters híbridos, este modelo expande suas funções de fotos padrão com dois modos de vídeo distintos: Cine e HD Cine. Essas configurações dão acesso à seleção de taxa de quadros de 1-1.000 fps, bem como configurações de ângulo do obturador de 1-358°, bem como ISO 850 para câmeras de cinema Canon.

Garantir o melhor desempenho possível é um conjunto de funções e recursos que garantirão aos usuários as melhores ferramentas disponíveis para eles. Entre elas está uma função de análise de flash que usa o ambiente e o flash simultaneamente para permitir que os gravadores disquem sua mixagem preferida. Além disso, o uso dos softwares de transferência de dados incluídos será capaz de fazer perfis de exposição para suas câmeras usando o visor de 5° opcional, mostrando os limites de faixa dinâmica e sabendo que você terá uma exposição precisa.

Paralelamente, existe um Modo de Compensação de Filtragem que permite que o medidor seja responsável pelo fator de filtro, que agora pode ser feito em até 12 EV para fotógrafos de paisagem usando filtros ND de alta densidade. Outros recursos incluem uma função de contraste para comparar o brilho, um modo de memória para 8 leituras e medição de luminância ou luminosidade.

A cabeça receptora do Lumisphere gira 90° à direita e 180° à esquerda e se retrai para a conversão em um difusor plano

Visor de 5° opcional para medição pontual

Os modos de medição de luz ambiente incluem prioridade de abertura, prioridade de velocidade do obturador, prioridade TF, CINE, Cine HD, iluminância e luminosidade.

O flash pode ser medido com conexão de terminal de PC sync ou sem fio

Faixa de medição em ISO 100 de -2 a 22,9 EV com luz incidente ou 3 a 19,9 EV com luz refletida

Alcance ISO de 3 a 409.600 em 1/3 de passos, incluindo 850 para câmeras de cinema Canon.

Outras funções: perfil de exposição, função de tom médio, compensação de Exposição, compensação de filtro, função cumulativa múltipla, função de memória / apagar / recuperar, função média, função de contraste, desligamento automático, bloqueio do painel de toque.

Funciona com 2 pilhas AAA

Firmware atualizável via porta mini-USB

Conteúdo:
01- Sekonic L-478D LiteMaster Pro

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 37

QUANTIDADE: 10

Bastão LED Yongnuo YN360 III Pro

Potência de saída:
21,6W e 20W

Quantidade de led:

180 leds 3200k, 180 leds 5600k e 60 leds RGB SMD (TOTAL DE 420 LEDS).

Área do painel led:

5 cm x 40,5cm

Dimensões do bastão:

58 cm x 5 cm x 2,5 cm

Intensidade de luz a 1 metro de distância:

1997 lux (3200k e 5600k)

930 lux (3200k)

1074 lux (5600k)

790 lux (RGB)

Voltagem de entrada:

7.4V (Bateria) e 12V (Fonte de alimentação DC).

Peso do bastão:

805g

Tipo de bateria do controle remoto:

CR2032 3V

ITENS INCLUSOS:

01 Bastão LED Yongnuo YN360III PRO;

01 Filtro difusor LARANJA;

01 Bolsa;

01 Alça de mão;

01 Controle remoto com anel de cores touch screen.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.

CEP: 05047-060

ITEM 38

QUANTIDADE: 37

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG!C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.

CEP: 05047-060

ITEM 39**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM, Marca Canon.

Comprimento Focal: 16-35 mm
Abertura: Máxima: f/2.8
Mínima: f/22
Câmara Tipo Mount: Canon EF
Compatibilidade de Formato:
Película de 35mm / Full-Frame Digital Sensor
Canon (APS-C)
Ângulo de Visão: 108 ° - 63 °

Distância Mínima de Foco: 11.2 "(28 cm)
Ampliação: 0.22x
Taxa de reprodução máxima: 1:4,5

Elementos / Grupos: 12/16
Diafragma Blades: 7
Rosca de Filtro: Frente: 82 milímetros
Estabilização de Imagem: Não
Autofoco: Sim

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 40**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM, Marca Canon.

Comprimento Focal 24-70 mm
Abertura Alta: f/2,8 Baixa: f / 22
Tipo de Montagem de Câmera Canon EF
Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro
Inteiro Canon (APS-C)
Ângulo de Visão 84 ° - 34 °
Distância Mínima de Foco 1,25 ' (38 cm)
Ampliação 0.21x

Elementos / Grupos 13/18
Diafragma Blades 9
Estabilização de Imagem Não
Autofoco Sim
Colar de Tripé Não
Rosca de Filtro Frontal: 82 milímetros

Dimensões (DXL) Aprox. 88,5 x 113 mm

Peso 805 g
Caixa Dimensões (LxAxP) 2.7x 15,2 x 23,1cm

01 LENTE CANON EF 24-70MM F/2.8L II USM
01 TAMPA FRONTAL
01 TAMPA TRASEIRA

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 41

QUANTIDADE: 1

Lente Canon 24-105mm f/4 L IS II USM, Marca Canon.

Quatro elementos esféricos moldados em vidro, incluindo uma lente de vidro moldado de dois lados de diâmetro grande
Lente da série EF-Lens / Full-Frame Format
Quatro elementos esféricos GMo
Escala de abertura: f / 4 a 22
Revestimento da esfera do ar

Abertura máxima: f/4
Compatibilidade do sensor: Full Frame, Filme 35mm
Diâmetro do filtro: 77mm
Distância focal máxima: 105 mm
Distância focal mínima: 24 mm
Estabilizador: Sim
Marca compatível: Canon
Montura: EF (Full Frame)

Intervalo de distância focal máxima: 100mm - 169mm
Intervalo de distância focal mínima: 18mm - 34mm
Tecnología de focagem: USM
Tipo de focagem: Automático
Tipo de lente: Zoom

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 42

QUANTIDADE: 2

Flash V-Lite 450 G4 - 200 Watts

Potência: 200 W

Lâmpada de modelagem: 18W 4000K

Lâmpada flash: Mako system socket G3-0204

Temperatura de cor/Flash: Daylight (5600K aprox.)

Duração do flash: 1/2190s - 1/3676s

Tempo de reciclagem: 1,3s

Controle de carga: 6 f-stop/11 níveis

Encaixe de sincronismo: P2

Modo de disparo: Slave ou cabo de sincronismo

Fotocélula: Sim, embutida

Encaixe para modificadores de luz: G3 e Sombrinha

Fusível: 7A

Voltagem: 110/220v (bivolt)

Número guia: 45

Botão liga / desliga

BIP sonoro: sinalizador de carga completa

DIMENSÕES:
12x29x20cm
Peso: 1,5kg

ITENS INCLUSOS:

01 Tocha flash Mako V-lite Starter 200W bivolt
01 Cabo de força de 4 metros
01 Tampa de proteção das lâmpadas
01 Suporte para tripés de iluminação e sombrinhas
01 Chavinha para trocar a lâmpada

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 43

QUANTIDADE: 2

RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)

Kit YN622C incluindo 1 controlador YN622C-TX e 1 transceptor YN622 C II. O transmissor YN-622C-TX atua como uma unidade de controle mestre para os populares transceptores YN622C II ITTL e Manual Remoto, oferecendo mais funções e uma interface de usuário LCD integrada muito mais fácil de usar.

Modo de flash compatível: E-TTL, flash manual. Sincronização de obturador compatível: sincronização de cortina frontal, sincronização de cortina traseira e sincronização de alta velocidade (HS/FP), a maior velocidade de sincronização é de 1/8000s.

Suporte remoto para definir os parâmetros do flash através do transceptor (modo de controle remoto). Suporte E-TTL/Manual/Repetição de modo flash usando (Mix Control Mode).

Suporta o flash instalado no transmissor (flash no topo) e suporta a função ETTL. Suporta o uso de unidade mestre no transmissor define os parâmetros de cada grupo (modo de controle mestre).

Suporta função FEC, FVL. Suporta flash de modelagem e flash de redução de olho vermelho. Suporta zoom de flash (automático)

Marca YONGNUO
Cor correspondente Preto
Modelo YN622C KIT TX
Cor Preto
Fabricante YONGNUO
Número do modelo YN622C KIT TX
Dimensões do produto 14.6 x 14 x 5 cm; 240 g
ASIN B00NW3KNZO
Peso do produto 240 g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.
CEP: 05047-060

ITEM 44

QUANTIDADE: 1

RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622N II (kit com dois transceptores)

Suporta uso misto dos três grupos de flashes A/B/C com i-TTL, flash manual ou modo flash super sincronizado.
Síncrono de alta velocidade até 1/8000s e função de controle remoto
Suporta simulação de flash (modelagem), flash de redução de olhos vermelhos
Suporta zoom de flash (automático) e compensação de exposição, função de bloqueio de valor do flash (FVL).
Suporta o gatilho básico de flash (a velocidade máxima de sincronização é de 1/250) do hot shoe padrão (não corpo da Nikon)

Marca YONGNUO
Cor correspondente Preto
Modelo YN622N KIT TX
Aparelhos compatíveis Nikon, Yongnuo RF-602, RF-603 y RF-603 II
Cor Preto
Fabricante Yongnuo
Número do modelo YN622N KIT TX
Dimensões do produto 4.75 x 2.4 x 5.75 cm; 22.68 g
ASIN B00NKXPGDA
Peso do produto 22.7 g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LAPA SCIPIÃO

Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo.

CEP: 05047-060

ITEM 45**QUANTIDADE: 11**

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG!C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:
02401-200

ITEM 46

QUANTIDADE: 2

Monope Vídeo XPRO 4 seções + Base Fluidtech Manfrotto MVMXPROA4

Altura mínima: 55,5 cm

Altura máxima: 180 cm

Peso suportado: 8 kg

Peso aproximado do monope: 750 g

Itens Inclusos:

01 Monope Manfrotto MPMXPROA4;

01 Manual;

01 Chave de ajuste de plástico preso ao monope.

Marca: Manfrotto

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:
02401-200

ITEM 47**QUANTIDADE: 9**

Flash monobloco, marca pro light, modelo 400 DL

Tempo de reciclagem: 1,7 segundo. Velocidade do relâmpago: 1/1250seg. (carga 1/1).

Fotocélula: Embutida c/ chave on/off.

Indicador de carga Led bicolor (vermelho carregando) (verde, pronto p/ disparar).

Modelagem: halógena (120vacx150w) ou (120v x 250w).

Potência: 400w. Não é necessário trocar a lâmpada de modelagem quando mudar a voltagem do equipamento controle (total) ou (proporcional) a regulagem linear de carga.

Após o disparo a luz de modelagem se apaga e acende após a recarga do flash.

Estrutura em ABS. "Com cooler de refrigeração"

Acompanha cabo de ligação a rede e cabo de sincronismo.

Garantia do Produto: 2 anos – Exceto Lâmpadas.

Modelagem: halógena (120vacx150w) ou (120v x 250w)

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:
02401-200

ITEM 48**QUANTIDADE: 11**

Flash Canon Speedlite 600EX II-RT, Marca Canon.

Fabricante Canon

Modelo 600EX II-RT

Número Guia 60m em ISO 100 em 200mm

Controle E-TTL II/ E-TTL / MANUAL

Anglo 104° – 12° com adaptador 122° – 104°

Potência 1/1 – 1/128

Cabeça Giratória Sim

Cobertura 14mm a 200mm

Alcance 0.5 a 30m em f/1.4

Terminal PC Sim

Reciclagem 0.1 a 5.5 segundos com pilhas alcalinas e 0.1 a 3.3 com pilhas recarregáveis

Duração de Flash 0.0018 – 0.0023 segundos em potência máxima

Indicador de Pronto Sim

Compensação 3 EV to 3 EV (em paradas 1/2 e 1/3 EV)

Wireless até 30m, 4 canais, 5 grupos

Alimentação 4 pilhas tamanho AA (opcionais)

Dimensões 8.0 x 14.3 x 12.5 cm

Peso 425 gramas

Referência 1177C002

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:
02401-200

ITEM 49**QUANTIDADE: 1**

CÂMERA DIGITAL CANON 4K EOS M200 COM LENTE 15-45MM, Marca Canon.

Especificações Canon M200:

Modelo: 3699C009

Imagem

Montagem da lente: Canon EF-M
Formato da câmera: APS-C (fator de colheita 1,6x)
Píxeis: Real: 25,8 Megapixels / Efetivo: 24,1 Megapixels
Resolução Máxima: 6000 x 4000
Proporção da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Tipo de sensor: CMOS
Tamanho do sensor: 22.3 x 14.9mm
Formato de arquivo de imagem: JPEG, RAW
Profundidade de bits: 14 bits

Controle de exposição

Sensibilidade ISO: Automático, 100 a 25600
Velocidade do obturador: Modo de lâmpada de 1/4000 a 30 segundos
Método de medição: Média ponderada ao centro, Avaliativa, Parcial, Spot
Modos de Exposição: Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador
Compensação de Exposição: -3 a +3 EV (etapas de 1/3 EV)
Faixa de medição: -1 a 20 EV

Balanco de Branco: Automático, Nublado, Temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio

Disparo Contínuo:

Até 6,1 qps a 24.1 MP para até 13 Frames/Quadros (Raw)
Até 6,1 qps a 24.1 MP para até 71 Frames/Quadros (JPEG)
Até 4 qps a 24.1 MP para até 13 Frames/Quadros (Raw)
até 4 qps a 24.1 MP para até 71 Frames/Quadros (JPEG)

Gravação com intervalo: sim

Temporizador: Atraso de 2/10 segundos

Vídeo

Modos de gravação:

MP4 / H.264

UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p [120 Mb/s]

Full HD (1920 x 1080) a 29.97p/59.94p [30 to 60 Mb/s]

HD (1280 x 720) a 59.94p/119.88p [26 to 52 Mb/s]

Limite de gravação: Até 29 minutos, 59 segundos

Codificação de Vídeo: NTSC

Sensibilidade ISO: 100 a 12800 (estendido: 100 a 25600)

Gravação de áudio: Microfone Integrado (Estéreo)

Formato de arquivo de áudio: AAC

Foco

Tipo de Foco: Foco automático e manual

Modo de foco: AF com servo contínuo (C), foco manual (M), AF com servo único (S)

Pontos de foco automático: Detecção de fase: 143

Sensibilidade de foco automático: -4 a +18 EV

Visor e Monitor

Tamanho do monitor: 3 "

Resolução do Monitor: 1.040.000 Dot

Tipo de Monitor: LCD sensível ao toque com inclinação de 180 °

Flash

Flash incorporado: sim

Número de guia: 16,4 ' / 5 m com ISO 100

Velocidade máxima de sincronização: 1/200 segundo

Compensação de Flash: -2 a +2 EV (etapas de 1/3 EV)

Sistema Flash Dedicado: eTTL

Interface

Slot de cartão de memória: Slot único: SD / SDHC / SDXC (UHS-I)

Conectividade: HDMI D (Micro), Micro-B (USB 2.0)

Sem fio: Wi-Fi / Bluetooth

GPS: Não

Itens Inclusos:

Câmera Canon EOS M200 Mirrorless 4K (Preta / Black)

Lente Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (Grafite)

Bateria Canon LP-E12 de íon de lítio (7.2V, 875mAh)

Carregador de Bateria Canon LC-E12 para Bateria LP-E12

Tampa da câmera Canon R-F-4 (tampa do corpo) para câmera EOS M Mirrorless

Alça de Pescoço Canon EM-200DB

Tampa do terminal

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:

02401-200

ITEM 50

QUANTIDADE: 1

Lente CANON EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Autofoco, Marca Canon.

Lente zoom grande angular compatível com todas as câmeras com sensor APS-C (equivalente a 16-35mm em uma câmera com sensor full frame)

Qualidade de imagem superior

Leve e compacta

Distância mínima de foco de apenas 24 cm

AF super-rápido e praticamente silencioso com o motor USM

Revestimentos Super Spectra para suprimir o brilho e evitar o efeito ghosting

Abertura circular composta por 6 lâminas que ajuda a deixar o fundo desfocado, ao usar a abertura máxima da lente.

Dimensões: 83.5mm x 89.8mm

Tamanho do Filtro: 77mm

L-Lente: Não

Construção da Lente: 13 elementos em 10 grupos

Distância Focal Mais Próxima: 0.24m / 0.79 ft.

Montagem: EF-S

Sistema IS : Não

Motor de Foco : USM

Distância Focal (Lente) : 10-22mm

Fator F-stop : f/3.5-4.5

Lente Tipo : Angulares

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP: 02401-200

ITEM 51**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon Ef-s 18-135mm f/3.5-5.6 Is Usm, Marca Canon.

Comprimento focal comparável de 35mm: 28.8 - 216 mm

Abertura Máximo: f / 3,5 - 5,6

Tipo de montagem na câmera Canon EF-S

Compatibilidade de formato APS-C

Ângulo de visão 74 ° 20 '- 11 ° 30'

Distância mínima de foco 1,28 '(39 cm)

Elementos / Grupos 16/12

Estabilização de imagem Sim

Auto-foco Sim

Filtro de linha Frente: 67 mm

Dimensões (DxL) Aprox. 3,05 x 3,78 "(77,4 x 96 mm)

Peso 515 g

Dimensões da caixa (LxWxH) 7,2 x 4,9 x 4,8 "

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:

02401-200

ITEM 52**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon Ef 24mm f/1.4L II Usm, Marca Canon.

Comprimento Focal 24 milímetros

Abertura Alta: f/1.4 Baixa: f / 22

Tipo de Montagem de Câmera Canon EF

Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro

Inteiro Canon (APS-C)

Ângulo de Visão 84 °

Distância Mínima de Foco 9,84 "(25 cm)

Ampliação 0.17x

Elementos / Grupos 13/10

Diafragma Blades 8

Estabilização de Imagem Não

Autofoco Sim

Colar de Tripé Não
Rosca de Filtro 77 milímetros
Dimensões (DXL) Aprox. 83,5 x 86,9 milímetros
Peso 650 g
Caixa Dimensões (LxAxP) 7,1 x 13,8 x 18cm

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:
02401-200

ITEM 53

QUANTIDADE: 1

kit lente para celular (universal)

Apexel 7 em 1; ou
Apexel 4 em 1 Telefoto/Fisheye/Wide/Macro; ou
Apexel 11 em 1."

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:
02401-200

ITEM 54

QUANTIDADE: 8

Kit Radio Flash Yongnuo YN-622C-KIT

Modo de Flashes Compatíveis: E-TTL / Manual / Multi;

Sincronização do Obturador: 1 cortina, 2ª cortina, sincronização de alta velocidade (HSS/FP), Max 1 / 8000s velocidade de sincronização;

Controle de Flash Remoto: Através do menu de controle do flash da câmera;
Suporte a Flash Compensação de Exposição (FEC);

Suporte Exposição do Flash (FEB);

Suporte a Flash Bloqueio da Exposição (FEL);

Suporte Modelagem do Flash;

Relação de Grupos de Apoio: E-TTL (TODOS / A: B / B: C / C: A);

Suporte Emissor de Raios (AF Lamp);

Suporte LCD (ao vivo);

Suporte de Alta Velocidade de Disparo Contínuo;

Configurações Salvas Automaticamente;

Suporta contato único de câmera e flash de disparo (velocidade de sincronização máxima é de 1 / 250s);

Compatibilidade: COM controle externo do menu de controle do flash: 5D Mark II, 5D Mark III, 1Ds Mark III, 1D Mark IV, 1D Mark III, 7D, 6D, 70D, 60D, 50D, 40D, 450D,

500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 1000D, 1100D;

SEM controle externo do menu de controle do flash: Canon 5D, 10D, 20D, 30D, 300D, 350D, 1D, 1D Mark II; Compatível com o seguintes flashes: Canon: 580EX II, 430EX II, 320EX, 270EX II; Yongnuo: YN-565EX C, YN-468 II C, YN-467 II C, YN-465 C (não suportam a função HSS); Canon: 430EX e 580EX (os parâmetros devem ser ajustados no próprio flash);

Itens inclusos:

1x radio flash transmissor YN-622c-TX

1x radio flash receptor YN-622c

2x cabos

1x manual

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo - SP. CEP: 02401-200

ITEM 55**QUANTIDADE: 4**

Painel De Luz Led Nicefoto SI-600a 30w bicolor 3200k-6500k

CRI: 96 +

Temperatura de cor: bicolor 3200k-5600k

Temperatura de cor: 3200k-6500k

Regulação da potência: 0-100%

Iluminação: 3000lux

Peso: 1.98kg

Modelo: SL-600A

Temperatura de cor: 3200K-6500K

Potência: 30W

Ângulo de luz: 45 °

LM: 3000lm

CRI + TLCI: 96

Ajuste de potência: 10-100% (nível 10)

Display de energia: display LCD

Forma de controle: Manual

Forma de resfriamento: carcaça de liga de alumínio

Fonte de alimentação: bateria NP-F ou DC17V-2.8A

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo - SP. CEP: 02401-200

ITEM 56**QUANTIDADE: 2**

Iluminador painel LED NiceFoto SL-2000A III Bi-Color Video Light 50W V-Mount DMX (Bivolt)

Ângulo de brilho de iluminação: 45°
Temperatura de cor: 3200K-6500K
Fluxo luminoso: 10000LM
Índice de reprodução de cor (CRI): 95+
Índice de consistência de iluminação (TLCI): 95+
Controle remoto: App Bluetooth para SmartPhone
Ajuste de energia: 00-100%
Fonte de alimentação: AC100-240V 50/60Hz 2.5A Bivolt
Alimentação por baterias: V-Mount (Não inclusa)
Construção: Liga de alumínio com resfriamento interno
Dimensões: 71.5 x 10 x 41.2cm (CxAxL)
Peso: 6,78kg

Conteúdo da Embalagem:
Iluminador LED NiceFoto SL-2000A III Bivolt Video Light
Bandoor (Removível)
Fonte AC100-240V 50/60Hz 2.5A Bivolt (PW-05)
Grampo de Fixação
Alça de Segurança
Manual de Usuário

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:
02401-200

ITEM 57**QUANTIDADE: 4**

Painel Iluminador Led Yongnuo Yn6000 Video 50w Com Softbox

Características: Painel 600 LEDs, 4650 lumens Temperatura Cor 3200 a 5600K, CRI 95 Suporte Formato U Bracket Alcance Sem Fio 15m via aplicativo Placas NP-F para alimentação de bateria opcional* Não acompanha Fonte e Baterias Modelos Video Light: Luz Contínua Led, Painel Iluminador Led

Marca: Yongnuo

Especificações Yongnuo YN6000: PAINEL
Ângulo de feixe: 55°
Temperatura da Cor: 3200 a 5500K
Sistema de refrigeração: Passivo
Escurecimento: sim
Lumens: 4650
Número de LEDs: 600
Vida Esperada da Lâmpada: 50000 horas
Conectores Placa de bateria: 2 x Sony L-Series (NP-F)
Operação Remota Tipo de controle remoto: Bluetooth *(Conector não incluso)
Energia Fonte de energia: Adaptador AC 12V 5A, Bateria Externa (Não Incluso)
Consumo máximo de energia: 65 W
Físico Montagem: U-Bracket de 5/8" Dimensões de fixação: 41.2 x 7.8 x 41.2cm
Peso: 2600g
Itens Inclusos: Painel de luz LED Yongnuo YN6000 Video Light BiColor Softbox Yongnuo YN6000 Bolsa de Transporte.

Modelo: Iluminador Led

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo - SP. CEP: 02401-200

ITEM 58

QUANTIDADE: 3

Placa De Led Yongnuo Yn300 Iv Rbg Colorida

Temperatura das cores: 3200k, 5600K e RGB

CRI >= 96

TLCI >= 96

Potência: 18W

Quantidade de Lâmpadas: 316 Leds + 60 Leds RGB

Voltagem: 24W (Fonte de alimentação) e 18W (Cabo Type-C)

Compatível com baterias NP-F (não inclusas)

Conteúdo da embalagem:

1 x Painel de LED YN300IV;

1 x Controle remoto;

1 x Fonte de alimentação;

1 x Suporte de mão;

1 x Mini base;

2 x difusores;

1 x Bolsa para transporte;

1 x manual

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:
02401-200

ITEM 59

QUANTIDADE: 1

Estabilizador S60 Steadycam DSLR

Marca: COMMLITE

Modelo Número: S60 Handheld Ceamer Stabilizer

Cor: preto

Rolamento de carga: 0.8 kg-3 kg

Peso líquido: 1,88 kg

Altura: 38,5 a 60 cm ajustável

Material do corpo e hastes: liga de alumínio

Material do punho: esponja

Carga máxima: 3,5 kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTANA

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP:
02401-200

ITEM 60

QUANTIDADE: 10

CÂMERA CANON EOS R7 + LENTE 18-150MM F3.5-6.3 IS STM RF-S KIT, Marca
Canon.

Comprimento focal 18 a 150 mm (distância focal equivalente a 35 mm: 28,8 a
240 mm)

Abertura máxima f/3,5 a 6,3
Abertura Mínima f/40
Ângulo de visão 74° 20' a 10° 25'
Ampliação máxima 0,44x
Distância mínima de foco: 17 cm
Projeto Óptico: 17 Elementos em 13 Grupos
Lâminas de diafragma: 7
Tipo de foco: Auto-foco
Estabilização de imagem: Sim

Tamanho do filtro 55 mm (Frente)
Dimensões: 69 x 126,7 mm
Peso: 310 g

LOCAL DE ENTREGA

SENAC ARARAQUARA

Endereço: R. João Gurgel, 1935 - Carmo, Araraquara - SP. CEP: 14801-405

ITEM 61

QUANTIDADE: 1

MESA DE SOM DIGITAL TF5 YAMAHA

33 faders motorizados (32 canais + 1 master)
48 canais de entrada de mixagem (40 mono + 2 stereo+ 2 return)
20 Aux buses (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub
8 grupos DCA com Roll-out
32 entradas XLR analógicas / TRS mic combo / Line input + 2 entradas analógicas RCA stereo em linha
16 saídas XLR analógicas
Gravação e Reprodução de até 34 canais via USB 2.0 + 2 canais de um dispositivo de armazenamento USB
1 slot de expansão para cartão de interface de áudio NY64-D

4 Saídas Matrix com Processamento para torres de delay

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC ARARAQUARA

Endereço: R. João Gurgel, 1935 - Carmo, Araraquara - SP. CEP: 14801-405

ITEM 62

QUANTIDADE: 10

Flash Godox V1-c Cabeça Redonda E-ttl Speedlight

Flash Godox V1c poderoso e bonito com GN 92ft / 28m @ISO 100 (50mm)
Utiliza uma bateria avançada de polímero de íon de lítio para reciclagem rápida e vida útil mais longa.

Tempo de reciclagem de energia total de cerca de 1.5 segundos

Aproximadamente 480 flashes de potência total por carga

Controle remoto de energia TTL com o Transmissor Wireless X-System Goodx 2.4G integrado.

Compatibilidade completa com os recursos do sistema TTL, como compensação de exposição, inscrição EXIF, bloqueio do valor do flash e sincronização de alta velocidade

A comunicação Godox X TTL pisca como Master ou Slave "Escravo"

Controle de 4 grupos sem fio diferentes

LCD retro iluminado

Botões multiuso com marcação digital para navegação mais rápida

Cabeça de zoom com zoom automático ou controle manual

Sincronização de alta velocidade para velocidades do obturador até 1/8000 segundos

Sincronização da cortina dianteira ou traseira

Lâmpada AF de assistência a laser para foco automático instantâneo mesmo em escuro completo com baixo contraste

Lâmpada de modelagem LED SMD

Modos de escravo óptico regulares e inteligentes

Temperatura de cor estável a 5600 ± 200K em toda a faixa de potência

Capacidade de rotação total e inclinação de mais de 120 graus

Perfeito para uso dentro e fora da câmera

O design redondo da cabeça de zoom fornece a luz mais suave e agradável de todos os tempos para agregar um flash

O aro magnético redondo da cabeça do flash contém os acessórios Godox AK-R1.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC ARARAQUARA

Endereço: R. João Gurgel, 1935 - Carmo, Araraquara - SP. CEP: 14801-405

ITEM 63**QUANTIDADE: 3**

Flash Prolight 400 DX Autovolt (110Vx120V)

Autovolt (110vx220v) Controle linear de potência de 1/8 a carga 1/1.

Tempo de reciclagem: 1,7 segundo. Velocidade do relâmpago: 1/1250seg. (carga 1/1).

Fotocélula: Embutida c/ chave on/off.

Indicador de carga Led bicolor (vermelho carregando) (verde, pronto p/ disparar).

Modelagem: halógena (120vacx150w) ou (120v x 250w).

Potência: 400w. Não é necessário trocar a lâmpada de modelagem quando mudar a voltagem do equipamento controle (total) ou (proporcional) a regulagem linear de carga.

Após o disparo a luz de modelagem se apaga e acende após a recarga do flash.

Estrutura em ABS. "Com cooler de refrigeração"

Acompanha cabo de ligação a rede e cabo de sincronismo.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC ARARAQUARA

Endereço: R. João Gurgel, 1935 - Carmo, Araraquara - SP. CEP: 14801-405

ITEM 64**QUANTIDADE: 1**

LENTE PARA CÂMERA SONY & 6500 - LENTE SONY 35MM F/1.4 GM E-MOUNT E FULL FRAME (SEL35F14GM)

Lente Sony FE 35mm f/1.8 F E-Mount

Comprimento focal: 35mm

Abertura máxima: f/1.8

Abertura mínima: f/22

Montagem da lente: Sony E-Mount

Compatibilidade de formatos: Full-Frame

Ângulo de visão: 63°
Ampliação máxima: 0,24x

Distância mínima de foco: 8,7"/ 22,1cm
Design óptico: 11 elementos em 9 grupos
Lâminas de diafragma: 9, arredondado
Tipo de Foco: Auto-foco
Estabilização de imagem: Nenhum
Tamanho do filtro: 55mm (frente)
Dimensões (Ø x L): 65,6 x 73mm
Peso: 289g"

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC ARARAQUARA

Endereço: R. João Gurgel, 1935 - Carmo, Araraquara - SP. CEP: 14801-405

ITEM 65

QUANTIDADE: 2

Microfone Lapela Sem Fio Boya BY-WM4

Marca: Boya - Modelo: BY-WM4 PRO-K1 - especificações: Microfone Digital Sem Fio de Canal Duplo Modulação RF: GFSK (Gauss Frequency Shift Keying) Faixa de frequência: 2,4 GHz (2405-2478 MHz) Resposta de frequência: 35Hz-14KHz ± 3dB Sinal / ruído: 84dB ou mais Distorção: 0,05% ou menos (saída de 32Ω, 1 KHz, 65mW) Nível de saída de RF: 3mW Nível de saída do fone de ouvido: 32Ω, 65mW Sensibilidade de recepção: -90dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz Conector de entrada de áudio: Mini tomada de 3,5 mm Faixa de operação: 60m (197ft) (sem obstáculo) Requerimentos poderosos: 3V DC (duas pilhas tamanho AAA) Poder de consumo: Transmissor: 3V / 70mA Receptor: 3V / 70mA

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 66**QUANTIDADE: 3**

Microfone de Mão Sem Fio Boya BY-WHM8 Pro com Transmissor Wireless

Marca Boya - Modelo BY-WHM8 Pro K3 - Microphone unit: Dynamic; Directivity: Unidirectional; Channel group: A or B; Carrier Frequency Range: 556.71 MHz-575.98 MHz (Transmitter: A) - 576.39 MHz-595.66MHz (Transmitter: B); Channels: 48; RF output power: ≤ 10 mW; Input frequency range: 20Hz-20KHz; Distortion: 0.5% or less; Signal-to-noise ratio: 80 dB; Dimensions: 5.3x5.3x25.6cm; Weight: 252g (without batteries)

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 67**QUANTIDADE: 3**

Microfone Lapela Leson MI100sf

Padrão polar: Omnidirecional Cardióide
Corpo Metálico com pintura de alta resistência
Resposta de Frequência: 40Hz a 18KHz
Impedância: 1K Ohm – Sensibilidade 12,5 mV/Pa (-38 dBV)
Tensão de operação: Alimentado pelo sistema
Conector de saída: Mini XLR 3Pinos

Aplicação: Vocal Locução, Canto, Palestra
Peso 60gr

Conteúdo da embalagem:
1 Microfone ML 100SF com cabo de 1metro
1 Capa de sopro em espuma
1 Presilha de lapela

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 68**QUANTIDADE: 3**

Microfone SK-M58B

MARCA

Skypix

MODELO

SK-M58B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca: Skypix;
Modelo: SK-M58B;
Microfone Dinâmico Padrão Polar Cardioide;
Botão ON/OFF;
Formato de microfone: Mão;

Impedância: 600Ω
Resposta de frequência: 40Hz a 15 KHz;
Sensibilidade: -72dB (2dB)
Comprimento do cabo: 4m
Conector: XLR-F 3 pinos

Itens Inclusos:
Microfone SK-M58B;
Cabo XLR-F-P10;
Suporte;
Bag

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 69

QUANTIDADE: 1

Microfone Boya BY-MM1 condensador cardioide preto

Marca: Boya

Modelo: BY-MM1

Especificações:

Transdutor: Condensador de eletreto

Padrão polar: Cardioide

Resposta de frequência: 35-18 KHz +/- 3dB

Sensibilidade: -42dB +/- 1dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz

A relação sinal-ruído: 76dB SPL

Plugue: Conexão TRS e TRRS de 3,5 mm

Dimensões: $\Phi 22 * 81$ mm

Recursos:

Trabalhe com smartphones, DSLRs, PCs, filmadoras de consumo etc.

Ideal para gravação em vlogs, criação de vídeos e muito mais

Compacto e portátil

Com padrão polar cardióide

Não requer bateria, plug and play

Conteúdo da Embalagem:

Microfone Cardioide Compacto

Cabo TRS e TRRS de 3,5 mm

Protetor peludo

Bolsa de transporte incluídos

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 70**QUANTIDADE: 11**

Tripé Manfrotto MK290XTA3-3W cabeça 3 vias

Altura mínima: 42 cm

Altura máxima: 148 cm

Altura máxima com a coluna estendida: 171 cm

Peso do tripé: 2,520 g

Peso suportado pelo tripé: até 4kg

Itens Inclusos

01 Tripé Manfrotto MK290XTA3-3W c/ cabeça

01 Engate rápido

01 Bag para transporte.

01 Caixa

01 manual

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 71**QUANTIDADE: 6**

Cartão SanDisk Ultra® SDHC UHS-I e SDXC UHS-I (De até 120 MB/s)

Velocidades de transferência rápidas de até 120 MB/s (1) para fazer backup desses momentos. (1) Velocidade de leitura de até 120 MB/s, projetado com tecnologia patenteada para alcançar velocidades além de UHS-I 104 MB/s, requer dispositivos compatíveis capazes de alcançar tais velocidades. Velocidade de gravação menor. Com base em testes internos; o desempenho pode ser menor dependendo do dispositivo host, interface, condições de uso e outros fatores. 1 MB = 1.000.000 bytes.

Até 128 GB para armazenar toneladas de imagens e ainda mais vídeos Full HD (2). (2) O suporte de vídeo Full HD (1920 x 1080) pode variar com base no dispositivo host, atributos de arquivo e outros fatores. Visite a base de conhecimento de vídeo SanDisk para obter mais informações. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. Menos armazenamento real do usuário.

Desempenho excepcional de gravação de vídeo com classificação UHS Speed Class 1 (U1) (5) Classe 10 para vídeo Full HD (1080p)(2). (5) UHS Speed Class 1 (U1) designa uma opção de desempenho projetada para suportar gravação de vídeo em tempo real com dispositivos host habilitados para UHS. Consulte o site oficial da SanDisk para obter mais informações sobre a velocidade UHS. Compatível com leitor de cartão SanDisk SD UHS-I.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 72

QUANTIDADE: 2

LENTE CANON RF 50 MM F/1.2L USM, Marca Canon.

Encaixe: montagem Canon RF
Distância Focal: 50mm Full-Frame
Abertura máxima: f/1.2
Abertura mínima: f/16
Formato compatível: Full-Frame
Ângulo de visão: 46°
N.º de lâminas do diafragma: 10 (abertura redonda do diafragma)
Magnificação: 0.19x
Foco mínimo: 40cm
Design óptico: 15 elementos em 9 grupos, incluindo 1 UD (Ultra-Low Dispersion), elementos aspherical
Autofocus: Sim, Ring-type Ultrasonic Motor (USM)
Diâmetro de filtro: 77mm
Dimensões: 89.8 x 108 mm
Peso: 950g
Marca: Canon
Modelo: RF 50mm f/1.2L USM

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 73**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon TS-E 24mm f/3.5L II Tilt-Shift, Marca Canon.

Marca Canon

Modelo: Canon TS-E 24mm f/3.5L II Tilt-Shift

Ângulo de visualização (horiz. 74°, vert. 53°, diag. 84°);

Construção da objetiva (16 elementos/ 11 grupos);

N.º de lâminas do diafragma: 8;

Abertura mínima 22;

Menor distância focal (m) 0.21;

Ampliação máxima (x): 0.34;

Diâmetro do filtro (mm) 82;

Parasol EW-88B

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 74**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM, Marca Canon.

Compatível com as Câmeras Mirrorless encaixe Canon RF

EOS RP / EOS R / EOS R3 / EOS R5 / EOS R5 C / EOS R6 / EOS R6 Mark II / EOS R7 / EOS R10.

Uma excelente Lente objetiva para Fotografia e Vídeos

Lente Grande-Angular Macro com distância focal fixa, muito luminosa f/1.8

A RF 24mm f/1.8 Macro IS STM é uma excelente Lente grande-angular para retrato e rua, capaz de captar detalhes com nitidez, mesmo a baixas velocidades de obturador

A abertura máxima rápida de f/1.8 permite captar ambientes autênticos, mesmo quando os níveis de luz são baixos.

Fotografia e Filmagem Macro

A RF 24mm f/1.8 Macro IS STM permite uma ampliação macro até 1:2.

Um design inteligente que potência a criatividade

A RF 24mm f/1.8 Macro IS STM é portátil, leve e fácil de utilizar

Ajuste as configurações com um anel de controle da objetiva personalizável e, ao tirar fotografias, veja no visor informações como a distância de focal

Ideal para cinematografia

A combinação do Estabilizador Ótico de Imagem da objetiva e o IS eletrônico de 5 eixos da câmera proporciona imagens incrivelmente estáveis

A focagem automática da STM silenciosa é suave e estável, ideal para transições de focagem naturais

Domina a qualidade em condições de pouca luz

A grande abertura de f/1.8 é complementada pela potente tecnologia de IS duplo com 5 pontos de estabilização da imagem

Um novo patamar em qualidade de imagem

A RF 24mm f/1.8 Macro IS STM utiliza um design ótico avançado, incluindo o revestimento Super Spectra

O encaixe de objetiva RF coloca a objetiva mais próxima do sensor para que possa obter foco rápido e nitidez impressionantes.

Especificações:

Montagem: Canon RF

Distância Focal: 24mm Full-Frame

Distância Focal: 38.4mm no formato APS-C

Abertura máxima: f/1.8

Abertura mínima: f/22

N.º de lâminas do diafragma: 9 (abertura redonda do diafragma)

Construção da Lente: 11 elementos em 9 grupos

Revestimento: Super Spectra coating

Formato compatível: Full-Frame / APS-C

Ângulo de visão: 84°

Foco mínimo: 14 cm

Máximo Ratio Reprodução: 0.5x

Reprodução Macro: 1:2

Autofocus: Sim, STM Stepping AF Motor

Estabilizador de imagem: Optical Image Stabilizer IS

Diâmetro de filtro: 52mm

Dimensões: 74.4 x 63.1 mm

Peso: 270g

Marca: Canon

Modelo: RF 24mm f/1.8 Macro IS STM

Conteúdo da Embalagem:

Lente Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM

Tampa Canon E-52 52mm Lens Cap

Tampa Canon Lens Dust Cap RF

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 75**QUANTIDADE: 3**

Iluminador Yongnuo Yn300 Air II Levou Painel De Luz De Vídeo Rgb 3200k-5600k

Modelo: YN300 Air II

Temperatura de cor: 3200K-5600K e RGB

Índice de renderização de cores em cores: 95+

Potência: 18W

Valor do lúmen: 2268LM e 1235LM

Distância do controle remoto: menos de 15 metros

Ângulo de iluminação: 110 graus Fonte de

alimentação: 1 * Bateria da série NP-F ou adaptador de alimentação DC 12V 2A (ambos não incluídos)

Bateria do controle remoto: 3V 200mAh

Peso do item: 530g/18,7 onças

Tamanho do pacote: 22 * 19,5 * 6 cm/8,7 * 7,7 * 2,4 polegadas

Peso da embalagem: 580g/20,5

Itens inclusos:

1 * Luz de vídeo LED

1 * Alça

1 * Suporte para sapatos

1 * Mini base

1 * Controle remoto

1 * Bolsa de transporte

1 * Manual do usuário

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 76**QUANTIDADE: 2**

Flash Godox Sk300 II 110v

Voltagem: 110v

Potência Máxima: 300Ws

Número guia (m ISO 100): 58

Temperatura de cor: 5600 +/-200 k
Controle de potência de saída: OFF, 6.0 ~ 10.0 1/16 - 1/1
Lâmpada de modelagem: 150 W
Tempo de reciclagem entre um disparo e outro: 0.4-1 s
Cabo de sincronismo: Entrada P2
Botão: de teste, Fotocélula, aviso sonora de carga
Duração do Flash: 1/2000 a 1/800 s
Fusível: 5A
Tamanho: 12,7 x 20,6 x 29 cm
Peso Aproximado: 1,5 kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 77

QUANTIDADE: 2

Flash Godox Sk400 II 110v

Modelo: SK400II
Potência Máxima: 400Ws
Número guia (m ISO 100): 65
Temperatura de cor: 5600 +/-200 k
Controle de potência de saída: OFF, 6.0 ~ 10.0 1/16 - 1/1
Lâmpada de modelagem: 150 W
Tempo de reciclagem entre um disparo e outro: 0.4-1.0 s
Cabo de sincro: Entrada P2
Botão: de teste, Fotocélula, aviso sonora de carga.
Duração do Flash: 1/2000 a 1/800 s
Fusível: 5ª

Acompanha:

1x Godox SK400 110v
1x Lâmpada de modelagem
1x Cabo de sincronização
1x Cabo de alimentação

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEMO 78**QUANTIDADE: 8**

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação

A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita.

Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash.

Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash

Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural.

Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas.

10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 79**QUANTIDADE: 2**

Refletor AT508 Fresnel de LED 2000 PRÓ - 5500K

Potência do LED: 80W

CRI: 85

Lumens: 15000

Temperatura de cor: 5500K

Voltagem: Bivolt automático 110~220 volts

Peso: 5,9 Kg

Medidas:

Profundidade/Comprimento: 31,5 cm

Alt sem alça: 27 cm

Alt com alça: 46 cm

Largura: 31 cm

Comprimento do cabo de força: 5m

Abertura obtida a 1 m de distância da lente:

Foco Aberto: F: 5.6 e 2 décimos x Foco Fechado: F: 11 e 4 décimos

ISO: 100

Velocidade: 60

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 80

QUANTIDADE: 1

Lente 7artisans Vision Cine 25mm T1.05 (Canon RF Mount) , Marca Canon.

Lente de cinema 7artisans 25mm T1.05 para Canon RF

Lentes de Seleção de Categorias

SENSOR TIPO APS-C

Categoria: Lente Cine

TIPO DE LENTE (FOTO/CINE) Lente Cine

Distância focal 25mm

Abertura máxima T1.05

Montagem de lente Canon RF

Cor preta

Peso (kgs) 0,956000

Dimensões 3,5 x 4,2" / 90 x 106 mm

Marca 7Artesãos

Características

13 lâminas de íris

Para sensores APS-C

Rotação de foco de 270°

Diâmetro frontal de 90 mm

Roscas de filtro frontal de 82 mm
Faixa de Abertura: T1.05 a T16

Itens inclusos:

1 x 7 artisans 25mm T1.05 Cine Lens para Canon RF
1 x tampa da lente frontal
1 x tampa da lente traseira
6 x Parafuso do Manípulo

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 81

QUANTIDADE: 8

Câmera Canon Eos Rebel SL3 Com Lente Ef-s 18-55mm F4 Stm, Marca Canon.

Sensor

Tipo: CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm
Pixels Efetivos: Aprox. 24,10 megapixels
Total pixels: Aprox. 25,80 megapixels
Relação de aspecto: 3:2
Filtro "Low-Pass": Incorporado/Fixo
Limpeza do Sensor: Sistema de limpeza integrado EOS
Tipo do Filtro de Cores: Cor Primária

Processador de Imagem

Tipo: DIG! C 8

Objetiva

Encaixe da objetiva: EF/EF-S
Distância Focal: Equivalente a 1,6x da distância focal da objetiva
Estabilização de Imagem: Estabilizador de imagem em objetivas compatíveis

Visor

Tipo: Pentaprisma
Cobertura (Vertical/Horizontal) : Aprox. 95%
Ampliação: Aprox. 0,87x
Ponto de visão: Aprox. 19 mm (a partir do centro da ocular da objetiva)

Correção de Dioptrias: -3 a +1 m-1 (dioptria)

Tela de Focagem: Fixo (Tela LCD translúcido para sobreposição de informações)

Espelho: Meio espelho de retorno rápido (transmissão: aspecto de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com EF 600mm f/4 IS USM ou inferior)

Informação no Visor

Informações AF: pontos AF, confirmação de focagem, modo de seleção da área

Informações de exposição: velocidade do obturador, valor da abertura, velocidade ISO (sempre visível), bloqueio AE, nível de exposição/compensação, círculo de medição pontual, aviso de exposição, AEB.

Informações de flash: flash pronto, sincronização a alta velocidade, bloqueio FE, compensação da exposição do flash, luz de redução do efeito de olhos vermelhos.

Informações de imagem: informação do cartão, sequência máxima de disparos (visor com 1 dígito) e prioridade do tom de destaque (D+).

Informações de composição: grade, taxa de proporção

Outras informações: ícone de aviso, detecção de intermitência

Pré-visualização de profundidade de campo: Sim, através do botão de pré-visualização de Profundidade de Campo.

Monitor LCD

Tipo: Tela tátil Clear View II TFT 3:2 de ângulo variável com 7,7 cm (3,0") e aprox. 1040 mil pontos sRGB

Cobertura: Aprox. 100%

Ângulo de visão (horizontal/vertical) : Aprox. 170°

Revestimento:

Ajuste do Brilho

Ajustável a um de sete níveis

Disparo contínuo: Máx. Aprox. 5 fps.

Armazenamento

Tipo: SD, SDHC, SDXC (compatíveis com a UHS Speed Class 1)

Sistema Operacional Suportado

PC e Macintosh:

Windows 10/8.1/8/7 (com o Microsoft .NET Framework 4.5 instalado)10

Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12

Software

Processamento de Imagem

Digital Photo Professional 4

Fonte de Alimentação

Pilhas: 1 bateria de íons de lítio recarregável LP-E17

Itens inclusos:

- 1 un. Corpo EOS Rebel SL3
- 1 un. Lente EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM
- 1 un. Moldura Ocular Eyecup EF
- 1 un. Tampa da câmara R-F-3
- 1 un. Alça de pescoço EW-400D
- 1 un. Carregador de baterias LP-E17 (com tampa da bateria)
- 1 un. Bateria LP-E17
- 1 un. Cabo de alimentação

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 82

QUANTIDADE: 1

Câmera EOS R10 com Lente RF-S 18-150mm IS STM, Marca Canon com Adaptador - Adaptador RF para lentes EF e EF-S padrão Canon

Montagem da lente: Canon RF
Resolução do sensor: Real: 25,5 megapixels
Efetivo: 24,2 megapixels
Tipo de sensor: CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C)
Fator de corte: 1,6x
Estabilização de imagem: Digital (somente vídeo)
Filtro ND embutido: Nenhum
Tipo de captura: Imagens e vídeos

Controle de exposição

Tipo de obturador: Obturador Eletrônico, Obturador Mecânico de Plano Focal

Velocidade do obturador: Obturador Mecânico
1/4000 a 30 Segundos
Obturador Eletrônico
1/4000 a 30 Segundos
Modo Lâmpada/Tempo: Modo de lâmpada
Sensibilidade ISO: Foto
100 a 32.000 no modo manual, automático (estendido: 100 a 51.200)

Método de medição: Média Ponderada ao Centro, Avaliativa, Parcial, Spot
Modos de exposição: Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador
Compensação de exposição: -3 a +3 EV (passos de 1/3, 1/2 EV)

Balanco de branco: Predefinições: Automático, Nublado, Temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio
Disparo Contínuo: Obturador eletrônico
Até 23 fps a 24,2 MP para até 70 quadros (JPEG) / 21 quadros (Raw)
Obturador mecânico
Até 15 fps a 24,2 MP para até 460 quadros (JPEG) / 29 quadros (Raw)
Gravação de intervalo: Sim
Temporizador: Atraso de 2/10 segundos

Captura de imagem estática

Proporção da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Formato de arquivo de imagem: C-RAW, HEIF, JPEG, Raw

Captura de vídeo interna

Modos de gravação: H.264/MP4 4:2:0 8 bits
UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/59,94p
Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94 p/100p/119,88p
H.265/MP4 4:2:2 10 bits

UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p
Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/ 25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p
Curva Gama: HDR-PQ
Saída de transmissão: NTSC/PAL
Tipo de microfone embutido: Estéreo
Gravação de áudio: MP4: Áudio AAC de 2 canais

Captura de vídeo externa

Streaming de IP: Sim

Interface

Ranhura do cartão de memória/média: Slot único: SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
E/S de vídeo: 1 x Saída Micro-HDMI
E/S de áudio: 1 x 1/8"/3,5 mm TRS Saída de Microfone Estéreo
Outras E/S: 1 x entrada/saída USB tipo C (USB 2.0)
Sem fio: Wi-Fi de 2,4 GHz (802.11b/g)
Bluetooth

Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.): Nenhum

Monitor

Tamanho: 3,0"
Resolução: 1.040.000 Pontos
Tipo de exibição: LCD de tela sensível ao toque com inclinação livre

Visor

Modelo: Eletrônico embutido (OLED)
Resolução: 2.360.000 Pontos
Ponto do olho: 22 milímetros
Cobertura: 100%
Ampliação: Aproximadamente. 0,95x
Ajuste de dioptria: -3 a +1

Foco

Tipo de foco: Foco automático e manual
Modo de foco: AF de servo contínuo, foco manual, AF de servo único
Pontos de foco automático: Foto, Detecção de Fase de Vídeo: 651

Sensibilidade do foco automático: -4 a +20EV

Instantâneo

Flash embutido: Sim
Número do guia: 19,7' / 6 m em ISO 100
Velocidade máxima de sincronização: 1/250 Segundo
Compensação do Flash: -3 a +3 EV (passos de 1/3, 1/2 EV)
Sistema Flash Dedicado: eTTL
Conexão Flash Externa: Sapato quente

Ambiental

Temperatura de operação: 32 a 104°F / 0 a 40°C
Umidade Operacional: 0 a 85%

Em geral

Tipo de Bateria: 1 x LP-E17 recarregável de lítio-íon
Rosca de montagem do tripé: 1 x 1/4"-20 Fêmea (Inferior)
Dimensões (L x A x P): 122,5 x 87,8 x 83,4 mm
Peso: 382,2g (somente corpo)
429,2g (com bateria, mídia de gravação)

Lente

Comprimento focal: 18 a 150 mm (distância focal equivalente a 35 mm: 28,8 a 240 mm)

Abertura máxima: f/3,5 a 6,3

Abertura Mínima: f/40

Ângulo de visão: 74° 20' a 10° 25'

Ampliação máxima: 0,44x

Distância mínima de foco: 6,7" / 17 cm

Projeto Óptico: 17 Elementos em 13 Grupos

Lâminas de diafragma: 7

Tipo de foco: Auto-foco

Estabilização de imagem: Sim

Tamanho do filtro: 55m (Frente)

Dimensões (ø x L): 69 x 126,7 mm

Peso: 310g

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.

CEP: 14085-430

ITEM 83

QUANTIDADE: 1

Câmera de Cinema Canon EOS C100 MARK II, Marca Canon.

Sensor CMOS Super 35mm 8.3MP + Montagem EF

1920 x 1080p 59,94 / 50 / 29,97 / 25 / 23,98

Hardware embutido Dual Pixel CMOS AF

Gravação AVCHD + MP4

Slots para cartão de mídia SDHC / SDXC duplo

Saída HDMI com Timecode e Canon Log

ISO 320 a 102.400

Canon Log e Wide DR Gamma

Dois conectores de áudio XLR

Capacidade integrada de Wi-Fi de 2,4 / 5 GHz

One-Shot AF e Push Auto Iris

Peso 5,6 kg

Dimensões 37 x 31 x 31 cm

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 84**QUANTIDADE: 1**

Lente 7ARTISANS VISION CINEMA 50MM T1.05 P/ CANON RF, Marca Canon.

Abertura Máxima:T1.5
Abertura Mínima:T16
Ângulo de Visão:31.8°
Compatibilidade de Formato de Sensor:APS-C
Design Ótico:7 elementos / 5 grupos
Dimensões da Lente:90x85mm
Distância Mínima de Focagem:0.5m
Focagem:Manual
Mount:Canon RF
Nº de Lâminas do Diafragma:13
Peso da Lente:747gr
Tamanho do Filtro:82mm

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 85**QUANTIDADE: 1**

Mini Estúdio Fotográfico
Marca: MUTU
Mini Estúdio fotográfico Pop Up Mutu 60CM com LED e Fundos 60x60x60cm
02 Conjuntos de LED independentes (288 LEDs);
02 fontes de alimentação Bi-volt de 5 amperes;
03 fundos infinitos em papel especial (Preto, Branco e Verde);
01 bolsa para transporte.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 86**QUANTIDADE: 2**

Suporte Pedestal Microfone Girafa Simples RMV PSU0144 C/ Cachimbo

Marca: RMV

Modelo: PSSU00144

Sugestão de Uso: Shows, ensaios, home Studio, vocais, instrumentos

Tipo: Suporte para microfone

Material: Ferro

Pés: emborrachados

Possui regulagem: de ângulo

Altura min: 100 cm Altura máx.: 190 cm

Peso: 1,2 kg

Acompanha Cachimbo para microfone

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC RIBEIRÃO PRETO

Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP.
CEP: 14085-430

ITEM 87**QUANTIDADE: 1**

Gravador Digital Portátil Zoom Hn1 - PII_85

Dados Técnicos

Gravador portátil

Número de Trilhas: 2

Taxa máxima de amostragem / resolução: 96 kHz / 24 bits

Microfone: Par estéreo condensador cardióide embutido, configuração X / Y

Alto-falante embutido: Sim, 500 mW Mono

Visor: LCD monocromático de 1,25 "/ 3,17 cm (retroiluminado)

Suporte para cartão de memória: microSD, microSDHC (até 32 GB)

Gravação

Formatos de arquivo de áudio: BWF, MP3, WAV

Taxas de amostragem: WAV: 44,1 / 48/96 kHz

Profundidade de Bit:

24 bits (conversão AD / DA)

32 bits (DSP interno)

Taxas de bits: 48 a 320 kb / s

Processamento de Sinais: Ganho Automático, Limitador, Filtro Low-Cut

Timecode: Não

Tempo de gravação:

WAV 44.1 kHz/16-Bit:

1 Hr 34 Mins per GB (Stereo)

WAV 48 kHz/24-Bit:

57.5 Mins per GB (Stereo)

WAV 96 kHz/24-Bit:

28.5 Mins per GB (Stereo)

MP3 128 kb/s:

17 Hrs 21.5 Mins per GB (Stereo)

MP3 256 kb/s:

8 Hrs 40.5 Mins per GB (Stereo)

MP3 320 kb/s:

6 Hrs 56.5 Mins per GB (Stereo)

Conectividade

Entrada e Saída Analógica:

1 x 1/8" / 3,5mm TRS fêmea linha não balanceada / entrada de microfone

1 x 1/8" / 3,5mm TRS fone de ouvido desbalanceado feminino / linha de saída

Phantom Power: Nenhum

Potência Plug-In: Sim, 2,5 V

Conexão do Host: 1 x Micro-USB (USB 2.0)

Desempenho

Faixa de Ganho:

Cápsula de Microfone X/Y: até +39 dB

Entradas Microfone / Linha: até +39 dB

Potência de saída do fone de ouvido: 20 mW por canal em 32 Ohms

Impedância:

Entradas Microfone/ Line: =2 kOhms

Saídas de linha: =10 kOhms

Microfone Max SPL: 120 dB SPL

Energia:

Opções de energia: baterias

Tipo de bateria: 2 x AAA (incluído)

Vida Aproximada da Bateria:

WAV 44,1 kHz / 16 bits:

10 horas (alcalina, 2 canais)

Adaptador de alimentação CA / CC: 5 VCC a 1 A

Física

Opções de montagem: 1/4"-20 fêmea

Dimensões: 50,0 x 32,0 x 137,5 mm

Peso: 60,0 g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 88

QUANTIDADE: 1

Tripé Girafa AT913 Grua Média

Grua para Iluminação com 2 contra-pesos que proporciona movimentos livres, após o ajuste de equilíbrio.

Possui botão de aperto para travamento da posição do braço.

Basta colocar o flash ou outro iluminador no terminal de pino 5/8" e ajustar os contra-pesos para a posição de equilíbrio.

Mantém o iluminador ou flash na mesma posição (inclinação) pré ajustada.

Base com rodízios e coluna vertical telescópica em aço carbono pintado eletrostaticamente em preto.

Altura da coluna + garfo: max. 2,05 m x min. 1,12 m
Altura máxima do braço: 2,80 m

Alcance do braço: 1,40m
Base de ferro com 4,9 Kg
Contrapeso: 2 x 2,0 Kg
Peso total com contrapeso: 29,5 Kg
Indicada para flashes de pequeno e médio porte.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 89

QUANTIDADE: 1

Mini Tripé De Iluminação De Fundo Backlight 350 Mako V-lite - 10 Kg

Mini Tripé de iluminação supercompacto e robusto Mako V-Lite Backlight 350.

Possui apenas uma altura (36 cm) e não varia.
Suporta até 10kg de carga e pesa apenas 500g.
Pino universal de tripés 5/8" e possui rosca padrão 1/4" na extremidade.

ITENS INCLUSOS:

01 Tripé Mako V-Lite Backlight 350.
Marca: Mako

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 90**QUANTIDADE: 8**

Tripé de Iluminação GPK-260A Light Stand 2.6metros com Amortecimento por Ar

Tripé de Iluminação Profissional
Modelo:GPK-260A
Cor Preta
Diâmetro do tubo 22 milímetros
Capacidade de carga 6kg
Altura máxima 260cm / 2.6M
Altura mínima 102cm / 1.2M
Seções: 3
Amortecimento de Ar
Montagem Rosca de 1/4" e 5/8"
Material: Alumínio
Peso: 1.8Kg

Itens Inclusos:
Tripé de Iluminação GPK-260A
Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 91**QUANTIDADE: 1**

Tripé de Foto 3 Seções + Cabeça em Alumínio Manfrotto MK190XPRO3-3W

Peso: 3 kg
Anexo Principal: Parafuso de 1/4"
Seções De Perna: 3
Altura Mínima: 9 cm
Travamento De Bola: Não
Altura Máxima (Com Coluna Central Para Baixo): 148 cm
Altura Máxima: 173 cm
Diâmetro Da Base: 60 mm
Comprimento Fechado: 72 cm
Nível De Bolha De Ar (No.): 3
Peso Da Carga Útil De Segurança: 6 kg
Bolsa De Transporte Incluída: Não

Coluna Central: rápido
Diâmetro Superior Do Disco: 60 mm
Cor: Preto
Easy Link: sim
Controle De Fricção: sim
Inclinação Frontal: -30 ° / + 90 °
Tipo De Cabeça: Cabeça de 3 vias
Pan Lock Independente: sim
Trava De Inclinação Independente: sim
Inclinação Lateral: -30° / + 90°
Tipo De Perna: solteiro
Ângulos De Perna: 25°, 46°, 66°, 88°
Tipo de trava de perna: Flip Lock
Diâmetro Do Tubo Das Pernas: 26, 22,5, 19 mm
Material: Alumínio
Temperatura Máxima De Trabalho: 60° C
Temperatura Mínima De Trabalho: -30° C
Pan Drag: Nenhum
Rotação Panorâmica: 360°
Tipo De Placa: 200PL-14
Liberação Rápida: sim
Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 92

QUANTIDADE: 4

AT315 Bandeira com base em nylon e abas em metal

AT315 - Bandeira com base em nylon e abas em metal

Possui suporte para filtros na base

Uso somente com LEDs, flashes ou tochas de geradores.

Acopla no Refletor Base Colméia AT177* ou Refletor Mini Parabólico AT024C*
(não usar esta bandeira com lâmpadas quentes acima de 60W)

*não inclusos

Peso: 0,740 Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 93**QUANTIDADE: 2**

Rebatedor Circular Dobrável 5 x 1

AT387 - Rebatedor Circular Dobrável 5 x 1 - Ø 1,00m

Peso: 0,490 Kg

O rebatedor 5 x 1 é formado por:

01 difusor circular dobrável para ser usado para difusão da luz tornando-a suave.

01 capa com zíper para vestir no difusor circular dobrável. Esta capa tem dois lados pelo lado de fora e mais dois lados quando virada do avesso. (total 4 lados)

1 lado prateado para maior reflexão (luz dura)

1 lado dourado para reflexão (luz quente)

1 lado branco para reflexão mais suave

1 lado preto para bloqueio da luz

Acompanha sacola para transporte.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 94**QUANTIDADE: 2**

AT025A Snoot Curto e AT025B Snoot Longo

AT025A - Snoot Curto

Concentrador de luz.

Ideal para luz de cabelo ou efeitos diversos em fundos, fotos gourmet e etc.

Medidas: comp. 14,3 cm x Ø maior 15,6 cm x Ø menor 11 cm

Peso: 0,150 Kg

Projeção da luz à 1,00 m de distância da lâmpada: Ø 0,80 m

AT025B – Snoot Longo
Super concentrador de luz.
Ideal para luz de cabelo ou efeitos diversos em fotos gourmet, fundos e etc.
Medidas: comp. 20,5 cm x Ø maior 16,0 cm x Ø menor 9,0 cm
Peso: 0,265 Kg
Projeção da luz à 1,00 m de distância da lâmpada: Ø 0,47 m

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 95

QUANTIDADE: 2

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação

A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita.

Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash

Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash

Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural.

Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas.

10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade.

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 96**QUANTIDADE: 4**

Sombrinha Godox Rebatedora Branco 82 cm

Sombrinha Godox Preto/Branco UB-004-33

Descrição:

Interior branco para cores suaves e neutras

Exterior preto evita a perda de luz

Características:

Esta sombrinha tem de diâmetro 82 cm tem a função de suavizar e expandir a propagação do feixe da iluminação com a qual é usado. O interior branco reflete uma qualidade de luz neutra de contraste moderado, enquanto o exterior preto evita a perda de luz através do guarda-chuva.

Conteúdo:

01- Sombrinha Godox Rebatedora Branco 82 cm

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 97

Sombrinha Godox Rebatedora Prata 82 cm

Sombrinha Godox Preto/Prata UB-002-33

Características:

Proporciona luz dura de alto contraste.

Tamanho grande 82 cm.

Contraste rápido, capacidade de longo alcance.

Visão geral do Godox UB-002-33

Compatível com flashes e flashes de estúdio, esta sombrinha rebatedora prata de 82 cm de diâmetro da Godox, é uma boa escolha para luz de longo alcance saltando à distância.

Conteúdo:

01- Sombrinha Godox Rebatedora Prata 82 cm

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 98

QUANTIDADE: 4

Sombrinha Godox Rebatedora Dourada 82 cm

Sombrinha Godox Preto/Dourado UB-003-33
Sombrinha Rebatedora Dourada

Características:
Proporciona luz quente de alto contraste
Tamanho grande 82 cm

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 99

QUANTIDADE: 1

Fone de Ouvido Profissional - Microsoft Life Chat LX-3000

Headset Microsoft Lx-3000 Lifechat Usb-a - Jug-00013

Marca: Microsoft

Modelo: LIFECHAT LX-3000

Part Number: JUG00013

Funcionalidade: Headset

Áudio de alta qualidade para chamadas de telefone ou ouvir música

Conectividade digital USB 2.0

Microfone com cancelamento de ruído

Confortáveis almofadas em material resistente

Microfone: Unidirecional embutido (180graus)

Ideal para chat de voz e vídeo

Controle de volume: Esse headset possui o controle de volume no fio para dar mais agilidade.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 100

QUANTIDADE: 3

AT444D Flash Digital 400 LLC FAST

Totalmente bivolt automático inclusive na modelagem (100~240VAC)

Luz de modelagem com lâmpada halógena de 60W.

Desligamento automático temporário da luz de modelagem no momento da recarga.

Descarregamento automático ao reduzir a potência do flash

Controle linear de potência do flash com 5 diafragmas de variação (de carga total a 1/16).

Controle linear de potência da luz de modelagem independente

Bip sonoro para indicação de carga completa com chave liga desliga

Fotocélula integrada com chave liga desliga

Tempo de recarga do flash de 0,55s em 110V e 0,6s em 220V (em carga máxima)

Corpo em termoplástico de alta resistência

Acompanha tampa de proteção das lâmpadas, cabo de sincronismo de 5 metros e cabo de ligação a rede elétrica com 5 metros.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 101**QUANTIDADE: 6**

RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)

Kit YN622C incluindo 1 controlador YN622C-TX e 1 transceptor YN622 C II. O transmissor YN-622C-TX atua como uma unidade de controle mestre para os populares transceptores YN622C II ITTL e Manual Remoto, oferecendo mais funções e uma interface de usuário LCD integrada muito mais fácil de usar.

Modo de flash compatível: E-TTL, flash manual. Sincronização de obturador compatível: sincronização de cortina frontal, sincronização de cortina traseira e sincronização de alta velocidade (HS/FP), a maior velocidade de sincronização é de 1/8000s.

Suporte remoto para definir os parâmetros do flash através do transceptor (modo de controle remoto). Suporte E-TTL/Manual/Repetição de modo flash usando (Mix Control Mode).

Suporta o flash instalado no transmissor (flash no topo) e suporta a função ETTL. Suporta o uso de unidade mestre no transmissor define os parâmetros de cada grupo (modo de controle mestre).

Suporta função FEC, FVL. Suporta flash de modelagem e flash de redução de olho vermelho. Suporta zoom de flash (automático)

Marca YONGNUO

Cor correspondente Preto

Modelo YN622C KIT TX

Cor Preto

Fabricante YONGNUO

Número do modelo YN622C KIT TX

Dimensões do produto 14.6 x 14 x 5 cm; 240 g

ASIN B00NW3KNZO

Peso do produto 240 g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 102**QUANTIDADE: 1**

AT033 Beauty Dish ø 480mm

AT033 - Beauty Dish ø 480mm

Preto por fora, prateado por dentro

Diferente dos Hazys e Softs onde a luz é mais forte no centro do difusor, o Beauty Dish inverte essa situação, proporcionando mais suavidade no centro com contornos mais intensos funcionando como um hazy light diferente (luz rebatida e filtrada extremamente suave) garantindo excelentes resultados em closes e fotos de meio corpo, principalmente em retratos a curta distância e fotos de beleza.

O modelo AT033 também pode ser usado sem o disco rebatedor interno e sem o difusor, proporcionando luz dura superconcentrada e provocando sombras intensas e bem definidas.

Acompanha difusor externo removível.

Refletor em alumínio com rebatedor interno.

Profundidade: 18cm

Peso: 0,980Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 103**QUANTIDADE: 1**

AT024 Refletor Parabólico 250mm

AT 024 - Refletor Parabólico 250mm

Ideal para iluminação direta ou filtrada

Permite o uso com sombrinhas difusoras.

Amplifica e concentra a luz

Muito usado para iluminação de face e boca na fotografia odontológica e estética

Também pode ser usado para iluminação de fundo e efeitos diversos

Medidas do refletor: profundidade 124 mm x diâmetro 250 mm

Peso: 0,275 Kg

Pode ser usado com o AT202 Difusor com elástico*

Projeção da luz à 1,00 m de distância da lâmpada: Ø 2,20 m

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 104

QUANTIDADE: 6

AT030 Refletor Angular

AT030 - Refletor Angular

Para uso com sombrinhas rebatedoras

Melhora o aproveitamento da luz, evitando perdas laterais

Medidas: comprimento 40 mm X diâmetro 170 mm

Peso: 50 gramas

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 105

QUANTIDADE: 6

AT177 Refletor Base Colmeia 180mm

AT177 - Refletor Base Colmeia 180mm preto

Refletor com média concentração de luz.

Projeção da luz à 1,00 m de distância da lâmpada: Ø 1,20 m (sem colmeia)

Normalmente usado para iluminação direta de fundos fotográficos. Também serve de base para encaixe das Bandeiras AT315 e AT151 e ainda das Colmeias indicadas abaixo:

*AT321 - Colmeia 180 mm - 10°

*AT322 - Colmeia 180 mm - 20°

*AT323 - Colmeia 180 mm - 30°

*AT324 - Colmeia 180 mm - 40°

Pode ser usado com o *AT202B Difusor com elástico*

Medidas: comprimento 157 mm X diâmetro 187 mm

Peso: 0,210 Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 106

QUANTIDADE: 6

AT024 Refletor Parabólico 250mm

AT 024 - Refletor Parabólico 250mm

Ideal para iluminação direta ou filtrada

Permite o uso com sombrinhas difusoras.

Amplifica e concentra a luz

Muito usado para iluminação de face e boca na fotografia odontológica e estética

Também pode ser usado para iluminação de fundo e efeitos diversos

Medidas do refletor: profundidade 124 mm x diâmetro 250 mm

Peso: 0,275 Kg

Pode ser usado com o AT202 Difusor com elástico*

Projeção da luz à 1,00 m de distância da lâmpada: Ø 2,20 m

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 107**QUANTIDADE: 1**

Estabilizador S60 Steadycam DSLR com suporte para celular

Marca: COMMLITE

Modelo Número: S60 Handheld Câmera Stabilizer

Cor: preto

Rolamento de carga: 0.8 kg-3 kg

Peso líquido: 1,88 kg

Altura: 38,5 a 60 cm ajustável

Material do corpo e hastes: liga de alumínio

Material do punho: esponja

Carga máxima: 3,5 kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 108**QUANTIDADE: 10**

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG!C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

Itens Inclusos:

- 1 un. Câmera Fotográfica
- 1 un. Lente
- 1 un. Moldura do visor ótico
- 1 un. Alça de pescoço
- 1 un. Bateria
- 1 un. Carregador de bateria
- 1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 109

QUANTIDADE: 1

Filtro para Lente HOYA 24-70

Marca: Hoya

Forma do filtro: Circular
Cor do filtro: Claro
Efeitos de filtro: Aquecimento
Encaixe de montagem: Rosqueado
Caber: Câmera Canon

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 110

QUANTIDADE: 10

Tripe 2,10M para equipamento fotográfico celular Ring light

TRIPÉ 2.10m

Características:

O Tripod conta com capacidade multifunção, ou seja, pode ser usado para celulares, tablets, câmeras, smartphones e outros acessórios.

Feito de alumínio, ele é leve para transporte e suficiente para serviços profissionais Live, vídeo aulas, reuniões da empresa etc.

Com regulagem de 1 metro até 2,10 metros de altura

Produto indicado para filmagens, estúdio de fotos, iluminação de eventos e festas entre outras.

COMPATÍVEL COM:

Webcam

Smartphone

Câmeras fotográficas

Ring Light

Holofote de led

ITENS INCLUSOS:

1 Bastão / Tripé

1 Embalagem do produto

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 111**QUANTIDADE: 1**

Filtro densidade neutra para objetiva 24-70mm

Ao usar o filtro ND no seu ponto mais escuro (ND400) poderão ocorrer manchas em formato de X na imagem • Sugestão: Baixe o valor da densidade gradualmente e reduza a abertura, até que a mancha desapareça.

Filtros ND: Reduz a quantidade de luz que chega ao sensor, sem afetar a cor. Pode ser usado para permitir velocidades mais lentas do obturador. Também pode ser usado para separar melhor os assuntos do fundo, permitindo aberturas mais amplas, diminuindo efetivamente a profundidade de campo. Interessante para ser usado em cenas com elementos em movimento, como mar, cachoeiras, nuvens, etc.

Compatível com qualquer lente de DSLR com 37mm / 40,5mm / 46mm / 49 mm / 52 mm / 55 mm / 58 mm / 62 mm / 67 mm / 72 mm / 77 mm / 82 mm de diâmetro. Na hora de comprar, selecione corretamente qual é o diâmetro frontal da sua lente, para comprar o filtro certo para você.

O tamanho do diâmetro da sua lente da câmera está em algum lugar marcado na lente ou impresso sob a tampa da lente. Este número é sempre precedido por um símbolo (\emptyset) do diâmetro. Por exemplo: \emptyset 52 = rosca frontal da lente é de 52 mm. Compatível com o CANON Rebel (T5i T4i T3i T1 T2i T1i XT XTi XSi SL1), CANON EOS (700D 650D 600D 550D 500D 450D 400D 300D 1100D 1000D 100D) com lente de 77MM que inclui: EF 24-105mm f / 4L IS USM, EF 17-40mm f / 4L USM, EF 24-70mm f / 4L IS USM, EF 24 mm f / 1,4 L II USM.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 112**QUANTIDADE: 1**

Calibrite ColorChecker Studio – Xrite

Analisador espectral: grade de difração holográfica com matriz de diodos;

Relatório espectral: 10 nm, entre 380nm e 730nm

Acordo entre instrumentos: 0.6 % * 2000 média, máx. 1,5% * 2000 max. (desvio do padrão de fabricação X-Rite i1Studio a uma temperatura de 23 ° C para o modo de medição única em 12 azulejos BCRA D50, 2 °)

Abertura 6mm

Geometria de medição 45° / 0°

Fonte de luz LED Branca

Idiomas suportados Chinês (simplificado), inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo, espanhol

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SANTOS

Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003

ITEM 113**QUANTIDADE: 6**

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG!C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO CARLOS

Endereço R. Episcopal, 700 - Centro, São Carlos - SP. CEP: 13560-570

ITEM 114

QUANTIDADE: 6

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação
A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita.

Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash

Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash
Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural.

Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas

10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade.

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO CARLOS

Endereço R. Episcopal, 700 - Centro, São Carlos - SP. CEP: 13560-570

ITEM 115

QUANTIDADE: 6

Tripé Manfrotto Mk190xpro3-3w Com Cabeça 3 Vias Suporta 6kg

Marca Manfrotto

Modelo MK190XPRO3-3W

Número de unidades 1

Material Alumínio

Fabricante Manfrotto

Número do modelo MK190XPRO3-3W

Dimensões do produto 72.01 x 12.7 x 12.7 cm; 2.99 Quilogramas

ASIN B00IT0AMHY

Peso do produto 2.99 kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO CARLOS

Endereço R. Episcopal, 700 - Centro, São Carlos - SP. CEP: 13560-570

ITEM 116**QUANTIDADE: 3**

SanDisk Cartão de memória extreme SDHC UHS-I de 32 GB - C10, U3, V30, 4K, UHD, cartão SD - SDCSDXVT-032G-GNCIN

Velocidades de disparo de até 60 MB/s, velocidades de transferência de até 100 MB/s (velocidade de leitura de até 100 MB/s. Velocidade de gravação de até 60 MB/s. Com base em testes internos; o desempenho pode ser menor dependendo do dispositivo host. 1 MB = 1.000.000 bytes.)

Perfeito para gravar vídeo UHD 4K e fotografia em modo de explosão sequencial (suporte de vídeo Full HD (1920x1080) e UHD 4K (3840 x 2160) pode variar de acordo com o dispositivo host, atributos de arquivo e outros fatores. Veja a página HD no site Sank.)

Capte vídeos ininterruptos com UHS Speed Class 3 (U3) e Video Speed Class 30 (V30) (UHS Speed Class 3 designa uma opção de desempenho projetada para suportar gravação de vídeo 4K UHD com dispositivos host UHS habilitados. UHS Video Speed Class 30 (V30), taxa de captura de vídeo sustentada de 30 MB/s, projeta uma opção de desempenho projetada para suportar gravação de vídeo em tempo real com dispositivos host habilitados para UHS. Veja o site oficial da Associação de SD.)

Construído e testado em condições adversas: à prova de temperatura, à prova d'água, à prova de choque e raios X (somente cartão. Veja a embalagem do produto ou veja o site oficial da SanDisk para mais detalhes sobre a prova.)

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC JUNDIAÍ

R. Vicente Magaglio, 50 - Jardim Paulista I, Jundiaí - SP. CEP: 13208-283

ITEM 117**QUANTIDADE: 3**

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG!C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso: Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC JUNDIAÍ

R. Vicente Magaglio, 50 - Jardim Paulista I, Jundiaí - SP. CEP: 13208-283

ITEM 118**QUANTIDADE: 1**

Cabeça Manfrotto Mini Fluída Até 4Kg - 128RC

Capacidade de Carga - 4,0 kilos

Código do Fabricante - 128RC

Código EAN - 8024221029666

Função da Cabeça - Video

Material - Alumínio

Modelo de Produto - 128RC

Origem Fabricação - Itália

Sistema de Liberação Rápida - 200PL- 1/4

Tipo de Cabeça - 2 Way

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LIMEIRA

R. Quadros Sobrinho, 1 - Centro, Limeira - SP. CEP: 13480-223

ITEM 119**QUANTIDADE: 1**

Fotômetro Sekonic, Flashmate - L-308x-u

medição incidente para luz ambiente e flash

medição de luz refletida a 40 °

modos de medição fotografia, cine e hd cine

tela lcd com luz de fundo automática

faixa: 0 a 19,9 ev em iso 100

alcance do flash: f/1 a f/90.9 em iso 100

tempo de exposição: 1/8000 a 60 seg

precisão de repetição: ± 0,1 ev ou menos

terminal de sincronismo pc e opção para flash sem fios

funciona com uma pilha aa

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LIMEIRA

R. Quadros Sobrinho, 1 - Centro, Limeira - SP. CEP: 13480-223

ITEM 120**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon EF 50mm f/1.4 USM Ultrasonic, Marca Canon.

Compatibilidade: Canon

Distância Focal: 50 mm

Abertura: máxima: f/1.4 - Mínima: f/22

Tipo de montagem de Câmera: Canon EF

Compatibilidade de formato: 35 mm / Full-Frame Sensor Digital - Canon (APS-C)

Ângulo de Visão: 46 °

Distância Mínima de Foco: 45 cm

Ampliação: 0.15x

Taxa de reprodução máxima: 1:6.6

Grupos / Elementos: 6/7

Lâminas do diafragma: 8

Estabilização de Imagem: Não

Autofoco: Sim

Colar de Tripé: Não

Rosca de Filtro: 58 mm

Dimensões: 7,37 x 5,08 cm

Peso: 290 g

Itens Inclusos:

Lente EF 50mm f/1.4 USM

Tampa Frontal E-58 II 58mm

Tampa traseira contra poeira

Guia Rápido sobre Lentes

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LIMEIRA

R. Quadros Sobrinho, 1 - Centro, Limeira - SP. CEP: 13480-223

ITEM 121**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon EF 85mm f/1.8 USM Ultrasonic, Marca Canon.

Comprimento focal: 85mm

Abertura Máxima: f/1.8

Abertura Mínima: f/22

Montagem da lente: Canon EF

Formato da Lente: Full-Frame
Ângulo de visão: 28° 30'
Distância Mínima de Foco: 2,79'/85 cm
Ampliação Máxima: 0,13x
Design óptico: 9 Elementos em 7 Grupos
Lâminas de Diafragma: 8, arredondado
Tipo de Foco: Auto-foco
Estabilização de imagem: Não
Tamanho do filtro: 58 mm (Frente)
Dimensões (ø x L): 74,93 x 71,37 mm
Peso: 425 g

Itens Inclusos:

Lente Canon EF 85mm f/1.8 USM
Tampa de lente Canon E-58 II 58mm
Tampa contra poeira da lente Canon E (tampa traseira da lente)

LOCAL DE ENTREGA

SENAC LIMEIRA

R. Quadros Sobrinho, 1 - Centro, Limeira - SP. CEP: 13480-223

ITEM 122

QUANTIDADE: 3

Tripé Manfrotto Mk190xpro3-3w Com Cabeça 3 Vias Suporta 6kg

Marca Manfrotto
Modelo MK190XPRO3-3W
Número de unidades 1
Material Alumínio

Fabricante Manfrotto
Número do modelo MK190XPRO3-3W
Dimensões do produto 72.01 x 12.7 x 12.7 cm; 2.99 Quilogramas
ASIN B00IT0AMHY
Peso do produto 2.99 kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 123**QUANTIDADE: 3**

Tripé de viagem de alumínio Manfrotto Befree GT XPRO com cabeça de bola central 496

Marca Manfrotto
Cor correspondente Preto/prata
Modelo MKBFRA4GTXP-BH
Aparelhos compatíveis Câmera
Número de unidades 1
Material Alumínio

Cor Preto/prata
Fabricante Manfrotto
Número do modelo MKBFRA4GTXP-BH
Dimensões do produto 48.01 x 12.7 x 12.45 cm; 2 Quilogramas
ASIN B07YBL1MYQ
Peso do produto 2 kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 124**QUANTIDADE: 5**

Tripé Compacto em Alumínio com Cabeça Híbrida Manfrotto MKCOMPACTACN-BK

Peso: 1.201 kg
Altura Máxima: 155 cm
Comprimento Fechado: 45,3 cm
Tipo De Cabeça: Outro
Peso Da Carga Útil De Segurança: 1,5 kg
Altura Máxima (Com Coluna Central Para Baixo): 133 cm

Bolsa De Transporte Incluída: CBAG-BK
Coluna Central: rápida
Cor: Preto
Seções De Perna: 5
Anexo Principal: Parafuso de 1/4"
Tipo De Base: 36 mm
Easy Link: Não
Controle De Fricção: Não
Inclinação Frontal: -30° / + 90°
Altura Mínima: 44 cm
Pan Lock Independente: Não
Travamento De Bola: sim
Trava De Inclinação Independente: Não
Inclinação Lateral: -90° / + 90°
Tipo De Perna: única
Ângulos De Perna: 21°
Bloqueio de perna: Flip Lock
Diâmetro Do Tubo Das Pernas: 12,2, 15,2, 18,5, 21,7, 24,9 mm
Material: Alumínio, Tecnopolímero
Temperatura Máxima De Trabalho: 60° C
Temperatura Mínima De Trabalho: -30° C
Pan Drag: Nenhum
Rotação Panorâmica: 360°
Tipo De Placa: ROUND-PL
Lançamento Rápido: sim

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 125

QUANTIDADE: 7

Tripé Compacto em Alumínio com Cabeça Híbrida Manfrotto MKCOMPACTACN-BK

Peso: 1.201 kg
Altura Máxima: 155 cm
Comprimento Fechado: 45,3 cm
Tipo De Cabeça: Outro
Peso Da Carga Útil De Segurança: 1,5 kg
Altura Máxima (Com Coluna Central Para Baixo): 133 cm
Bolsa De Transporte Incluída: CBAG-BK

Coluna Central: rápida
Cor: Preto
Seções De Perna: 5
Anexo Principal: Parafuso de 1/4"
Tipo De Base: 36 mm
Easy Link: Não
Controle De Fricção: Não
Inclinação Frontal: -30° / + 90°
Altura Mínima: 44 cm
Pan Lock Independente: Não
Travamento De Bola: sim
Trava De Inclinação Independente: Não
Inclinação Lateral: -90° / + 90°
Tipo De Perna: única
Ângulos De Perna: 21°
Bloqueio de perna: Flip Lock
Diâmetro Do Tubo Das Pernas: 12,2, 15,2, 18,5, 21,7, 24,9 mm
Material: Alumínio, Tecno polímero

Temperatura Máxima De Trabalho: 60° C
Temperatura Mínima De Trabalho: -30° C
Pan Drag: Nenhum
Rotação Panorâmica: 360°

Tipo De Placa: ROUND-PL
Lançamento Rápido: sim

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 126

QUANTIDADE: 2

Tapadeira para estúdio de fotografia

MED. 2,00x1,20Cm com rodinhas revestidas em fórmicas, foscas, sendo um lado preto e outro branco.

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 127**QUANTIDADE: 4**

AT315 Bandeira com base em nylon e abas em metal

AT315 - Bandeira com base em nylon e abas em metal

Possui suporte para filtros na base

Uso somente com LEDs, flashes ou tochas de geradores.

Acopla no Refletor Base Colmeia AT177* ou Refletor Mini Parabólico AT024C*
(não usar esta bandeira com lâmpadas quentes acima de 60W)

*não inclusos

Peso: 0,740 Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 128**QUANTIDADE: 7**

Cartão SD 64Gb 48mbs Sandisk

64GB 48MB/s Sandisk

Classe: 10

Interface: UHS-I

Velocidade de Leitura: até 48MB/s

Velocidades de Gravação: até 48MB/s

Fator de Forma: SD/SDXC

Dimensões: 24 x 32 x 2.1 mm

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 129**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon RF 28-70mm f/2L USM, Marca Canon.

Comprimento focal: 28 a 70mm

Abertura máxima: f / 2

Abertura mínima: f / 22

Montagem da lente: Canon RF

Compatibilidade de formatos: Quadro completo

Ângulo de visão: 75 ° a 34 °

Distância mínima de foco: 1.28 ' / 39 cm

Ampliação máxima: 0,18x

Design óptico: 19 elementos em 13 grupos

Lâminas de diafragma: 9, arredondado

Tipo de Foco: Autofoco

Estabilização de imagem: Nenhum

Tamanho do filtro: 95 mm (frente)

Dimensões (ø x L): 103,8 x 139,8 mm 4,09 x 5,5 "

Peso: 3.15 lb / 1430 g

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 130**QUANTIDADE: 1**

Lente Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM, Marca Canon.

Compatível com as Câmeras Mirrorless encaixe Canon RF

EOS RP / EOS R / EOS R3 / EOS R5 / EOS R5 C / EOS R6 / EOS R6 Mark II / EOS R7 / EOS R10.

Especificações:

Montagem: Canon RF

Distância Focal: 15-35mm Full-Frame

Distância Focal: 24-56mm no formato APS-C

Abertura máxima: f/2.8

Abertura mínima: f/22

N.º de lâminas do diafragma: 9 (abertura redonda do diafragma)

Design óptico: 16 elementos em 12 grupos, incluindo 2 elementos UD (Ultra-Low Dispersion), 1 elemento Super UD e 3 elementos aspherical

Revestimento: Air Sphere Coating (ASC), fluorine coating

Formato compatível: Full-Frame

Ângulo de visão: 110° 30' to 63°

Foco mínimo: 28cm

Máximo Ratio Reprodução: 0.21x

Autofocus: Sim, Dual Nano USM focus system + STM

Estabilizador de imagem: Optical Image Stabilizer IS

Diâmetro de filtro: 82mm

Dimensões: 88.5 x 126.8mm

Peso: 840g

Marca: Canon

Modelo: RF 15-35mm f/2.8L IS USM.

Conteúdo da Embalagem:

Lente Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM

Tampa Canon E-82 82mm Lens Cap

Tampa Canon traseira

Parasol Canon EW-88FF Lens Hood

Estojo Canon LP1222

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 131

QUANTIDADE: 1

Rebatedor Circular Dobrável 5 x 1

AT381 - Rebatedor Circular Dobrável 5 x 1 - Ø 0,82m

Peso: 0,490 Kg

AT387 - Rebatedor Circular Dobrável 5 x 1 - Ø 1,00m

Peso: 0,490 Kg

O rebatedor 5 x 1 é formado por:

01 difusor circular dobrável para ser usado para difusão da luz tornando-a suave.

01 capa com zíper para vestir no difusor circular dobrável. Esta capa tem dois lados pelo lado de fora e mais dois lados quando virada do avesso. (total 4 lados)

1 lado prateado para maior reflexão (luz dura)

1 lado dourado para reflexão (luz quente)

1 lado branco para reflexão mais suave

1 lado preto para bloqueio da luz

Acompanha sacola para transporte.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 132

QUANTIDADE: 7

Flash Canon Speedlite 600EX II-RT, Marca Canon.

Fabricante Canon
Modelo 600EX II-RT
Número Guia 60m em ISO 100 em 200mm
Controle E-TTL II/ E-TTL / MANUAL
Anglo 104° – 12° com adaptador 122° – 104°
Potência 1/1 – 1/128
Cabeça Giratória Sim
Cobertura 14mm a 200mm
Alcance 0.5 a 30m em f/1.4
Terminal PC Sim
Reciclagem 0.1 a 5.5 segundos com pilhas alcalinas e 0.1 a 3.3 com pilhas recarregáveis
Duração de Flash 0.0018 – 0.0023 segundos em potência máxima
Indicador de Pronto Sim
Compensação 3 EV to 3 EV (em paradas 1/2 e 1/3 EV)
Wireless até 30m, 4 canais, 5 grupos
Alimentação 4 pilhas tamanho AA (opcionais)
Dimensões 8.0 x 14.3 x 12.5 cm
Peso 425 gramas
Referência 1177C002

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 133

QUANTIDADE: 2

AT847 Sombrinha Prateada Ø 84cm – 2 unidades

AT847 Sombrinha Rebatedora Prateada Ø 84 cm (±10%)
Sombrinha rebatedora prateada. Luz dura. Alto contraste.
Proporciona luz dura e intensa, aumentando o contraste.
Armação em metal com tecido externo preto e prateado por dentro.

Absolutamente similar ou superior.

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 134**QUANTIDADE: 2**

AT849 Sombrinha Prateada 91 cm – 2 unidades

AT849 - Sombrinha Prateada 91 cm
Sombrinha Especial Prateada Ø 91,0 cm (±10%)
Sombrinha rebatedora prateada. Luz dura. Alto contraste
Proporciona luz dura e intensa, aumentando o contraste
Armação em metal com tecido externo preto por fora e prateado por dentro.

Absolutamente similar ou superior

ITEM 135**QUANTIDADE: 1**

AT901 - Sombrinha Dourada Mini Ø 75 cm (±10%)

Proporciona luz dura, quente e intensa, com efeito de bronzeado, aumentando o contraste.
Armação em metal com tecido externo preto e dourado laminado por dentro.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 136**QUANTIDADE: 7**

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 137**QUANTIDADE:**

CÂMERA CANON EOS R5 45MP COM 24-105MM F/4L, Marca Canon.

Montagem de lente: Canon RF

Formato da câmera: Fullframe

Pixels: 45MP

Resolução Máxima: 8192 x 5464

Tipo de sensor: CMOS

Arquivo de foto: JPEG, Raw

Bit Depth: 14-Bit

Estabilização de imagem: Sensor 5 eixos

ISO: Auto, 100 a 51200 (Expansível 100 a 102400)

Formatos de gravação:

Raw 12-Bit

DCI 8K (8192 x 4320) a 23.9p/24p/25p/29.97p

H.265 4:2:2 10-Bit

DCI 8K (8192 x 4320) a 23.9p/24p/25p/29.97p

UHD 8K (7680 x 4320) a 23.9p/25p/29.97p

DCI 4K (4096 x 2160) a 23.9p/24p/25p/29.97p/59.94p/100p/120p

UHD 4K (3840 x 2160) a 23.9p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/120p

Full HD (1920 x 1080) a 23.9p/25p/29.97p/50p/59.94p

H.264 4:2:0 8-Bit

DCI 8K (8192 x 4320) a 23.9p/24.00p/25p/29.97p

UHD 8K (7680 x 4320) a 23.9p/25p/29.97p

DCI 4K (4096 x 2160) a 23.9p/24.00p/25p/29.97p/50p/60p/100p/120p

UHD 4K (3840 x 2160) a 23.9p/25p/29.97p/50p/60p/100p/120p

Full HD (1920 x 1080) a 23.9p/25p/29.97p/50p/60p

Gravação externa:

4:2:2 10-Bit

DCI 4K (4096 x 2160) a 60p

UHD 4K (3840 x 2160) a 60p

Slot de cartão de memória:

Slot 1: CF express Type B

Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II)

Conectividade:

USB Tipo-C (USB 3.1), HDMI D (Micro), fone de ouvido P2, microfone P2

ESPECIFICAÇÕES DALENTE:

Abertura mínima: f/22

Abertura máxima: f/4

Distância mínima de foco: 45 cm

Diâmetro do filtro: 77mm

ITENS INCLUSOS:

01 Câmera digital sem espelho Canon EOS R5;
01 Canon RF 24-105mm f/4L IS USM;
01 Tampa frontal da lente;
01 Tampa traseira da lente;
01 Saco para armazenamento da lente;
01 Bateria de íon-lítio Canon LP-E6NH (7,2 V, 2130 mAh)
01 Carregador Canon LC-E6 para bateria LP-E6
01 Tampa da câmera Canon R-F-5
01 Tampa da bateria
01 Alça ER-EOSR5
01 Cabo de interface Canon IFC-100U (39,4 ")
01 Protetor do cabo IFC IFC-100U

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 138

QUANTIDADE: 1

Jogo de Filtros com 8 cores

Acopla nas Bandeiras AT-315 e AT-151 (não inclusos)

Possibilita a coloração do fundo fotográfico ou outros motivos da foto. (somente para uso com flashes compactos ou tochas de geradores - NÃO deve ser usado com iluminadores de luz halôgena).

Para melhores resultados, não deixe que a luz branca, vinda do(s) flashe(s) da luz principal ou de outra fonte chegue ao fundo.

Somente a luz colorida deve atingir o fundo para que o resultado final seja satisfatório.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 139**QUANTIDADE: 10**

Conjunto de Grampos Rápido Tipo Speed e Múltiplo com 8 Peças - FORTGPRO-FG8312

2 Grampos de Aperto Rápido Speed 6"
Tamanho: 150mm (6")
Abertura: 108mm

Material: Aço e nylon enrijecido

2 Grampos Gatilho 5"
Tamanho: 125mm (5")
Abertura: 32mm
Material: nylon enrijecido e mecanismo em metal

2 Grampos Múltiplos 3.5"
Tamanho: 90mm (3.5")
Abertura: 42mm
Material: nylon enrijecido e mecanismo em metal

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 140**QUANTIDADE: 2**

Kit iluminação em LED (iluminadores com 600 LEDs) + bateria + carregador

Dados Técnicos
Especificações Yongnuo YN-600L II
Luminária

Ângulo de feixe: 55 °
Temperatura de cor: 3200 a 5500K
Padrão de precisão de cores CRI 95

Lumens: 4800
Número de LEDs: 600

Poder

Placa da bateria: 2 x Sony L-Series (NP-F) (Não Inclusas!)

Potência de entrada DC: 8 VCC a 5 A

Consumo máximo de energia: 36 W

Física

Tipo de montagem: Rosca fêmea de 1/4 "-20, sapata fria

Dimensões: 260 x 188 x 40 mm

Peso: 0.78 kg

Itens Inclusos:

01x Iluminador Yongnuo YN-600L II

01x Controle Remoto

01x Filtro Difusor Transparente

01x Filtro Laranja

01x Manual do Usuário

01x bateria

01x carregador

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 141

QUANTIDADE: 3

RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)

Kit YN622C incluindo 1 controlador YN622C-TX e 1 transceptor YN622 C II. O transmissor YN-622C-TX atua como uma unidade de controle mestre para os populares transceptores YN622C II ITTL e Manual Remoto, oferecendo mais funções e uma interface de usuário LCD integrada muito mais fácil de usar. Modo de flash compatível: E-TTL, flash manual. Sincronização de obturador compatível: sincronização de cortina frontal, sincronização de cortina traseira e sincronização de alta velocidade (HS/FP), a maior velocidade de sincronização é de 1/8000s.

Suporte remoto para definir os parâmetros do flash através do transceptor (modo de controle remoto). Suporte E-TTL/Manual/Repetição de modo flash usando (Mix Control Mode).

Suporta o flash instalado no transmissor (flash no topo) e suporta a função ETTL. Suporta o uso de unidade mestre no transmissor define os parâmetros de cada grupo (modo de controle mestre).

Suporta função FEC, FVL. Suporta flash de modelagem e flash de redução de olho vermelho. Suporta zoom de flash (automático)

Marca YONGNUO

Cor correspondente Preto

Modelo YN622C KIT TX

Cor Preto

Fabricante YONGNUO

Número do modelo YN622C KIT TX

Dimensões do produto 14.6 x 14 x 5 cm; 240 g

ASIN B00NW3KNZO

Peso do produto 240 g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 142

QUANTIDADE: 2

Trena Laser Bosch GLM 40 alcances 40m com bolsa protetora

Cálculo de áreas e volumes: as medições mais usadas feitas na hora, sem fazer contas

Medir alturas sem precisar de escada nem andaimes: possível mesmo em locais de difícil acesso

Ganhe tempo: muito mais rapidez nas medições

Praticidade: faça orçamentos sem precisar de ajudante

Acesse o histórico de suas últimas 10 medições

Alcance de 40 metros: mais do que o suficiente para residências, espaços comerciais e até galpões

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 143**QUANTIDADE: 1**

Color Checker Passport Video Modelo CCPPV

Pastilhas de cores de cores de vídeo: Contém 6 pastilhas cromáticas alinhadas com a produção de vídeo, 6 pastilhas de tons de pele, 6 pastilhas de equilíbrio de cinza e 6 pastilhas de realce e sombra (incluindo uma preta de alto brilho) para atingir o balanceamento de cores ideal.

Referência de tons de cinza: 3 etapas incluem realce de branco, tons intermediários de cinza 40 IRE e amostras de referência de preto de alto brilho saturado para a obtenção da exposição perfeita.

Referência de balanceamento de branco: Crie balanceamento de branco personalizado na câmera para um ponto neutro consistente, eliminando a necessidade de corrigir cores a cada quadro depois.

Referência de foco: Uma tabela que facilita o foco no centro e na borda.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 144**QUANTIDADE: 1**

AT033 Beauty Dish ø 480mm

Preto por fora, prateado por dentro

Diferente dos Hazys e Softs onde a luz é mais forte no centro do difusor, o Beauty Dish inverte essa situação, proporcionando mais suavidade no centro com contornos mais intensos funcionando como um hazy light diferente (luz rebatida e filtrada extremamente suave) garantindo excelentes resultados em closes e fotos de meio corpo, principalmente em retratos a curta distância e fotos de beleza.

O modelo AT033 também pode ser usado sem o disco rebatedor interno e sem o difusor, proporcionando luz dura superconcentrada e provocando sombras intensas e bem definidas.

Acompanha difusor externo removível.

Refletor em alumínio com rebatedor interno.

Profundidade: 18cm

Peso: 0,980Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 145

QUANTIDADE: 1

Estabilizador Gimbal Kingjoy VS1047B Steadicam Handheld Profissional Vídeo até 5Kg

Modelo VS1047B
Material liga de Alumínio
Comprimento Estendido 124cm
Comprimento Dobrado 53cm
Carga Máxima de 5.0kg
Seções 3 Segmentos
Diâmetro do tubo 25mm
Montagem: Rosca 1/47"
Contrapeso 680 g
Color Preto
Peso 2.2Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PIRACICABA

R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030

ITEM 146

QUANTIDADE: 1

Battery Grip Para Canon T2i T3i T4i T5i

Punho de Bateria Pro para Canon EOS 550D/600D/650D/700D Rebel T2i/T3i/T4i/T5i Câmera SLR
Mantenha 6 pilhas AA ou 2 baterias Li-ion LP-E8.

Obturador Vertical com meia-prima função. fotografia vertical mais confortável.
A duplicação da capacidade da bateria de sua câmera, efetivamente estender seu tempo de filmagem.

Professional edition com um obturador vertical-grip-botão de liberação, mostrador principal, AE-L botão, Index/botão Reduzir e botão de Exposição.
Tripé parafuso de montagem.

Mesmas funções que o aperto de bateria original Canon BG-E8.

Itens Inclusos:

1x Punho de Bateria Pro para Canon EOS 550D/600D/650D/700D Rebel
T2i/T3i/T4i/T5i

1x Suporte de Bateria para 6 pcs pilhas AA

1x Suporte de Bateria para 2 pcs LP-E8 baterias

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC ITAPIRA

Praça Bernardino de Campos - Centro, Itapira - SP. CEP: 13970-005

ITEM 147

QUANTIDADE: 1

Microfone Direcional Para Camera Dslr Canon Nikon Rode Top

Resposta de frequência: 30-15000Hz

Sensibilidade: -40 dB (0dB = 1 v/pa a 1 KHZ)

Tipo: MS (Mid-Side) estéreo

comprimento do cabo: Cerca de 28cm

Fonte de Alimentação: 01 bateria CR2 3V(Já incluída)

Vida útil da bateria: Cerca de 800 horas

Tamanho: 13cmx6cm x 2cm

Peso: 47g (Super Leve)

Compatível com qualquer câmera DSLR ou filmadora que possuam entrada para microfone (MIC IN) com conexões P2 - 3,5mm

O pacote inclui:

01- Microfone Shotgun Estéreo

01 - Espuma Corta vento

01 - Bateria CR2-3V para alimentação

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC ITAPIRA

Praça Bernardino de Campos - Centro, Itapira - SP. CEP: 13970-005

ITEM 148

QUANTIDADE: 1

FILTRO POLARIZADOR BOWER DIGITAL HD 77MM

Ajuda a reduzir os reflexos e o brilho filtrando a luz que se tornou polarizada através do reflexo de superfícies não metálicas.

Organiza e filtra a luz direta polarizada perpendicularmente à luz refletida, permitindo a absorção de grande parte da luz.

Limpa a neblina em paisagens distantes, resultando em cores mais saturadas e vivas.

Efeito mais forte quando usado a 90° do sol.

Categoria: Polarizador Circular

Diâmetro: 77 mm

Efeito / Aplicação: Remove reflexo de superfícies não-metálicas e aumenta a saturação das cores.

Material: Vidro e anel de alumínio

Rosca frontal: Não Possui

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.

CEP: 06760-100

ITEM 149**QUANTIDADE: 1**

Tripé Backlight 350 V-lite Mako

Mini Tripé de iluminação supercompacto e robusto Mako V-Lite Backlight 350.

Possui apenas uma altura (36 cm) e não varia.

Suporta até 10kg de carga e pesa apenas 500g.
Pino universal de tripés 5/8" e possui rosca padrão 1/4" na extremidade.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.

CEP: 06760-100

ITEM 150**QUANTIDADE: 12**

Tripé Profissional NT-777 Cabeça Fluida com Sistema Bowl

Cabeça com sistema de amortecimento fluido

Spreader de nível médio de metal
Nível de bolha integrado
Prato de liberação rápida
Pino de bloqueio de segurança
Rosca macho de 1/4 "
Pega de borracha ergonômica
Botões de ajuste ergonômico dos pés
Rotação 360 °

Especificações Técnicas:

Altura mínima (cm): 81
Altura máxima (cm): 180
Altura recolhida (cm): 93
Seções: 3
Diâmetro Pernas (mm): 75
Diâmetro da rosca: 1/4"

Capacidade de carga (kg): 4
Peso do tripé (kg): 2,9
Material: Alumínio

Conteúdo da Caixa:

1x Tripé de Vídeo NT-777

1x Cabeça Panorâmica Fluida

1x Saco de transporte

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.

CEP: 06760-100

ITEM 151

QUANTIDADE: 12

Bateria Para Câmeras Canon Rebel T3, T5, T6, T7 e T100

Marca Canon

Linha Canon

Modelo LP-E10

Capacidade da bateria 950 Mah

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.

CEP: 06760-100

ITEM 152

QUANTIDADE: 1

Rebatedor Circular 5 em 1 Dobrável Greika - Tamanho Ø 110cm

O rebatedor circular 5 em 1 é constituído por:
01 difusor circular dobrável para ser usado para difusão da luz tornando-a suave
01 capa com zíper para vestir no difusor circular dobrável.

Esta capa tem dois lados pelo lado de fora e mais dois lados quando virada do avesso. (total 4 lados)

- 1 lado prateado para maior reflexão (luz dura)
- 1 lado dourado para reflexão (luz quente)
- 1 lado branco para reflexão mais suave
- 1 lado preto para bloqueio da luz

Acompanha capa para transporte

Tamanho: 110cm Ø aproximado

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.
CEP: 06760-100

ITEM 153

QUANTIDADE: 12

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação

A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita

Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash

Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash

Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural

Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas.

10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.
CEP: 06760-100

ITEM 154

QUANTIDADE: 3

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial.

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação.

A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita.

Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash.

Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash

Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural.

Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas.

10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade.

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.
CEP: 06760-100

ITEM 155

QUANTIDADE: 2

Kit Sombrinha difusora para flash TTL com adaptador e tripé profissional

Especificações da sombrinha:

Sombrinha: Caixa Octagonal com difusor externo e interno branco removível.
Armação com hastes flexíveis e acabamento interno prateado octo.

Código Octa 95DIA

Tipo de encaixe: Anel em metal com 3 pontos de fixação (bowens).

Caso queira encaixar no mako necessita de anel específico + refletor WA G3 ou WA G4 para encaixe.

Marca: Greika

Tamanho: 95cm

Encaixe: Bowens

Especificações do Adaptador:

Suporte ADAPTADOR P/ Flash Dedicado Godox S2 Speedlite S-type

Tamanho menor peso mais leve menos espaço ocupado e sistema de montagem fácil.

Modo de montagem Speedlite exclusivo: Montado horizontalmente ou verticalmente

envolvendo o corpo speedlite.

Montagem confiável: não requer fita de fixação sem pressão sobre hotshoe sem arranhões de metal em speedlites.

Tipo de encaixe Bowens.

Orifício de entrada do guarda-chuva.

Especificações:

Marca: Godox

Modelo: S2

Material Principal: Plásticos Duráveis

Cor: Preto

Instalação Montagem: Montagem Bowens

Compatível Flash: Para Godox
V1/TT685/T350/V860II/AD200/AD200PRO/AD360/AD400PRO; para YONGNUO
Canon Sony Fuji Pentax speedlite flash (Suporte 2 pcs TT350 speedlite flash)
Só é compatível com 2 flashes ao mesmo tempo do modelo Godox TT350 ou outras
marcas que sejam o mesmo tamanho ou inferior.

Conteúdo:

01 - Suporte Flash Dedicado Godox S2 Speedlite S-type+

Tripé para acoplar os itens: Possui pino Ø 5/8" para encaixe de flashes, luminárias e acessórios.

Detalhes do produto:

Altura Min.: 118cm

Altura Max.: 268cm

Comprimento Fechado: 99cm

Peso: 2,2Kg

Peso máximo suportado: 10Kg

Especificações do Tripe:

Wide-2 | PROFESSIONAL LIGHT STAND - V-LITE

Com haste telescópica de 2 seções.

Produzido em alumínio, com conexões de nylon reforçadas com fibra de vidro.

Possui pino Ø 5/8" para encaixe de flashes, luminárias e acessórios.

Detalhes do produto:

Altura Min.: 118cm

Altura Max.: 268cm

Comprimento Fechado: 99cm

Peso: 2,2Kg

Peso máximo suportado: 10Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.

CEP: 06760-100

ITEM 156

QUANTIDADE: 4

Colmeias 180mm em 2 modelos

Colmeia 180mm Godox 30 Graus

Concentra e direciona a luz.
Atenua a nuância entre a luz e sombra
Acessório compatível com refletor Standard (opcional)
Diâmetro de encaixe: 180mm
Diâmetro da célula: 6,5mm

Refletor padrão de encaixe Bowen + Colmeia
Características do Refletor:
Diâmetro da boca: 17,5 cm
Altura: 12cm
Diâmetro do encaixe 10 cm

Características da Colmeia:
Acopla no Refletor Base Colméia.
Ajuda a concentrar a luz e centralizar

Conteúdo:

01 - Refletor padrão de encaixe Bowen
01 - Colmeia para Refletor padrão encaixe Bowens

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.
CEP: 06760-100

ITEM 157

QUANTIDADE: 1

FOTÔMETRO SEKONIC FLASHMATE L-308X-U

Medição incidente para luz ambiente e flash
Medição de luz refletida a 40 °
Modos de Medição Fotografia, Cine e HD Cine
Tela LCD com luz de fundo automática
Faixa: 0 a 19,9 EV em ISO 100

Alcance do Flash: f/1 a f/90.9 em ISO 100
Tempo de exposição: 1/8000 a 60 seg
Precisão de repetição: ± 0,1 EV ou menos
Terminal de Sincronismo PC e Opção para Flash Sem Fios

Funciona com uma pilha AA
Modelo do fabricante L-308X-U
Dimensões aproximadas 6,4 x 10,9 x 2,3 cm

Peso aproximado 100 g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.
CEP: 06760-100

ITEM 158

QUANTIDADE: 4

Iluminador de Led RGB.W TC-600 2700-6500K

Descrição:

NiceFoto TC-600RGB.W LUZ LED 2700-6500K

Potência de 50W com luz RGB e luz branca

18 tipos de efeitos de cena (carro de polícia, ambulância, caminhão de bombeiros, flash...)

Faixa de temperatura de cor 2700K até 6500 K

CRI: ≥ 95 , TLCI: ≥ 95

Sistema de renderização de cores com fonte de luz RGB

Resfriamento natural de alumínio sem ruído

Design ultrafino portátil

Barndoor para ajustar o ângulo de luz

Características:

Especificações:

Modelo: TC600RGB.W

Voltagem: DC 17V

CCT: 2700k à 6500K

CRI: ≥ 96

TLCI: ≥ 96

Lumens: 4.500 LM

Ângulo: 120

Ajuste de Potência: linear de 0 à 99 %

Efeitos: 18 opções

RGB: H00 à H360

Peso: 2Kg
Medidas: 33 x 33 x 7,2 cm

Conteúdo:

01- TC-600RGB.W LUZ LED 2700-6500K NiceFoto
01- Fonte AC
01- Cabo de ligação a rede elétrica.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.
CEP: 06760-100

ITEM 159

QUANTIDADE: 1

CÂMERA CANON EOS R10 KIT 18-150MM IS STM 3.5-6.3, Marca Canon.

Montagem da lente: Canon RF
Resolução do sensor: 25,5 megapixels
Efetivo: 24,2 megapixels
Tipo de sensor: CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C)
Estabilização de imagem: Digital (somente vídeo)
Velocidade do obturador:
Mecânico: 1/4000 a 30 Segundos
Eletrônico: 1/4000 a 30 Segundos
Sensibilidade ISO Foto: 100 a 32.000 no modo manual, automático (estendido: 100 a 51.200)
Gravação de intervalo: Sim
Temporizador: Atraso de 2/10 segundos
Proporção da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Formato de arquivo de imagem: C-Raw, HEIF, JPEG, Raw
Modos de gravação: H.264/MP4 4:2:0 8 bitsUHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/59,94p
Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88pH.265/MP4 4:2:2 10 bits
UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94pFull HD (1920 x 1080) a 23,98p/ 25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p
Bluetooth
Tamanho da tela: 3,0"
Modelo: Eletrônico embutido (OLED)

Resolução: 2.360.000 Pontos
Ampliação: Aproximadamente. 0,95x Ajuste de dioptria: -3 a +1
Flash embutido: Sim
Número do guia: 6 m em ISO 100
Velocidade máxima de sincronização: 1/250 Segundo
Sistema Flash Dedicado: eTTL
Conexão Flash Externa: Sapato quente

Tipo de microfone embutido: Estéreo
Ranhura do cartão de memória/média:
Slot único: SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
E/S de vídeo: 1 x saída
Micro-HDMI E/S de áudio: 1 x 1/8"/3,5 mm TRS
Saída de Microfone Estéreo
Outras E/S: 1 x entrada/saída USB tipo C (USB 2.0)
Sem fio: Wi-Fi de 2,4 GHz (802.11b/g)

OBJETIVA: Comprimento focal: 18 a 150 mm (distância focal equivalente a 35 mm: 28,8 a 240 mm)
Abertura máxima: f/3,5 a 6,3 Abertura Mínima: f/40 Ângulo de visão: 74° 20' a 10° 25'
Ampliação máxima: 0,44x Distância mínima de foco: 17 cm
Projeto Óptico: 17 Elementos em: 13 Grupos
Lâminas de diafragma: 7 Tipo de foco: Auto-foco
Estabilização de imagem: Sim
Tamanho do filtro: 55 mm (Frente) Dimensões (ø x L): 69 x 126,7 mm
Peso: 310 g

ITENS INCLUSOS: 01 Câmera sem espelho Canon EOS R10 com lente 18-150 mm
01 Lente Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
01 Bateria de íon de lítio Canon LP-E1701 Carregador Canon LC E17 para bateria LP-E1701 Cobertura de Sapata ER-SC2.

LOCAL ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.
CEP: 06760-100

ITEM 160

QUANTIDADE: 12

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG! C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

Itens Inclusos:

- 1 un. Câmera Fotográfica
- 1 un. Lente
- 1 un. Moldura do visor ótico
- 1 un. Alça de pescoço
- 1 un. Bateria
- 1 un. Carregador de bateria
- 1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra -
SP. CEP: 06760-100

ITEM 161

QUANTIDADE: 3

Flash Digital Godox SK-400 II

Modelo: SK-400 II

Potência Máxima: 400Ws

Número guia (m ISO 100): 65

Temperatura de cor: 5600 +/-200 k

Controle de potência de saída: OFF, 6.0 ~ 10.0 1/16 - 1/1

Lâmpada de modelagem: 150 W

Tempo de reciclagem entre um disparo e outro: 0.4-1 s

Cabo de sincro: Entrada P2

Botão: de teste, Foto célula, aviso sonora de carga.

Duração do Flash: 1/2000 a 1/800 s

Fusível: 5A

Variações de Fstop:

(1/1) 3.0= 400w

2.9 = 360w

2.8 = 320w

2.7 = 280w

2.6 = 240w

(1/2) 2.5 = 200w

2.4 = 180w

2.3 = 160w

2.2 = 140w

2.1 = 120w

(1/4) 2 = 100w

1.9 = 90w

1.8 = 80w

1.7 = 70w

1.6 = 60w

(1/8) 1.5 = 50w

1.4 = 40w

1.3 = 35w

1.2 = 30w

(1/16) 1.0 = 25w

Conteúdo:

01- Flash SK-400 modelo II (5)

01 - Refletor para Sombrinha (2)

01- Cabo de Ligação a rede AC (3)

01- Tampa para proteção das lâmpadas (4)

01- Lâmpada de modelagem 150W (1)

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC TABOÃO DA SERRA

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP.

CEP: 06760-100

ITEM 162

QUANTIDADE: 4

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG! C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso: Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTEGA

SENAC SÃO MIGUEL PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 1500 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP. CEP: 08010-090

ITEM 163

QUANTIDADE: 2

Tripé / Monopé KingJoy C-1288 com Cabeça Ball Head Q20 Fibra de Carbono até 15kg

Especificações Tripé / Monopé KingJoy C-1288:

Marca: Kingjoy
Modelo Corpo: C-1288
Material: Fibra de Carbono
Altura Mínima: 27.4cm
Altura Máxima: 1.64m
Dobrado: 45cm
Diâmetro máximo do tubo: 28mm
Carga máxima: 15Kg
Seções de pernas: 4
Cor: Cinza
Peso: 1.9kg

Especificações Cabeça Ball Head KingJoy Q20:

Carga máxima Cabeça: 7kg
Diâmetro da esfera: 38mm
Altura: 87mm

Diâmetro da base: 52mm
Montagem de 3/8 "
Parafuso para câmera de 1/4"
Cor: Preta
Peso: 400g

Itens Inclusos:

Tripé / Monopé Kingjoy C-1288
Cabeça Ball Head Kingjoy

Bolsa de Transporte

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO MIGUEL PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 1500 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP. CEP: 08010-090

ITEM 164**QUANTIDADE: 4**

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação

A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita.

Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash

Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash

Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural.

Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas.

10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade.

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO MIGUEL PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 1500 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP. CEP: 08010-090

ITEM 165**QUANTIDADE: 1**

AT489 Mesa Grande Telescópica com Iluminação Fluorescente

Mesa Grande Telescópica com lâmpadas Fluorescentes 220 volts

4 braços articulados

4 iluminadores (soquete E27) com refletor interno em alumínio espelhado (total 180W)

4 lâmpadas fluorescentes de 45 W cada

4 difusores com armação

4 tomadas com interruptores individuais para cada iluminador acopladas a mesa

Medidas gerais:

Área útil com profundidade variável de 0,25m à 0,86m x largura fixa 1,22m
Altura da parte vertical da chapa (fundo): variável entre 0,78m e 1,14m
Chapa: comprimento 1,85m x largura 1,22m
Medidas totais da mesa: prof. 1,10m x larg. 1,33m x alt. min 1,55m x alt. max.1,91m
Altura da chapa (base): 0,70m"

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO MIGUEL PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 1500 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP. CEP: 08010-090

ITEM 166

QUANTIDADE: 12

RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)

Kit YN622C incluindo 1 controlador YN622C-TX e 1 transceptor YN622 C II. O transmissor YN-622C-TX atua como uma unidade de controle mestre para os populares transceptores YN622C II ITTL e Manual Remoto.

Modo de flash compatível: E-TTL, flash manual. Sincronização de obturador compatível: sincronização de cortina frontal, sincronização de cortina traseira e sincronização de alta velocidade (HS/FP), a maior velocidade de sincronização é de 1/8000s.

Suporte remoto para definir os parâmetros do flash através do transceptor (modo de controle remoto). Suporte E-TTL/Manual/Repetição de modo flash usando (Mix Control Mode).

Suporta o flash instalado no transmissor (flash no topo) e suporta a função ETTL.

Suporta o uso de unidade mestre no transmissor define os parâmetros de cada grupo (modo de controle mestre).

Suporta função FEC, FVL. Suporta flash de modelagem e flash de redução de olho vermelho. Suporta zoom de flash (automático).

Marca YONGNUO

Cor correspondente Preto

Modelo YN622C KIT TX

Cor Preto

Fabricante YONGNUO

Número do modelo YN622C KIT TX

Dimensões do produto 14.6 x 14 x 5 cm; 240 g

ASIN B00NW3KNZO
Peso do produto 240 g

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO MIGUEL PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 1500 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP. CEP: 08010-090

ITEM 167

QUANTIDADE: 1

Calibrite ColorChecker Display Plus (CCDIS3PL)

Tipos de monitor suportados LED branco padrão da indústria, LED RGB, OLED, GB-LED, ampla gama CCFL, CCFL, Plasma, Genérico, PFS, Projetor
Suporte para Múltiplos Displays até 4 displays
Configurações Gama Padrão 2.2, personalizado, sRGB
Comparação Antes/Depois Visual pré-definido e definido pelo usuário
Otimização de Cores Pantone N/A
Análise da Qualidade do Perfil N/A
Teste de Uniformidade da Tela N/A
Opções de configuração N/A
Medição de luminância 1000 nits

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO MIGUEL PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 1500 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP. CEP: 08010-090

ITEM 168

QUANTIDADE: 10

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial

LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação
A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita
Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash
Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash
Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural
Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas
10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade.

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

R. Jorge Tibiriçá, 3518 - Vila Santa Cruz, São José do Rio Preto - SP. CEP: 15014-040

ITEM 169

QUANTIDADE: 10

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG! C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

- 1 un. Câmera Fotográfica
- 1 un. Lente
- 1 un. Moldura do visor ótico
- 1 un. Alça de pescoço
- 1 un. Bateria
- 1 un. Carregador de bateria
- 1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

R. Jorge Tibiriçá, 3518 - Vila Santa Cruz, São José do Rio Preto - SP. CEP: 15014-040

ITEM 170

QUANTIDADE: 10

Tripé de câmera de fibra de carbono DSLR (SA255C1) D255C4+BH-28L.

Tripé compacto com cabeça de bola de metal, placa de liberação rápida, monopé destacável de 10 kg de carga para tripés de celular DSLR (SA255C1) D255C4+BH-28L

Tubo de tripé feito de fibra de carbono de qualidade, pesa apenas 2,93 lbs, mede 16,53" de comprimento quando dobrado, superleve e compacto com capacidade de carga de até 22,04 lbs / 10kg, tornando-o ideal para fotografia interna e externa.

Diâmetro do tubo de 25 mm, pernas de 5 seções com botão de trava tipo espiral permite ajustar a altura de trabalho de 20,47 "a 68" em segundos; as pernas do tripé podem ser ajustadas em três níveis de ângulo de abertura para estabilizar em vários terrenos e níveis de inclinação.

O especialmente projetado 28mm ball-head pode girar 360° e obter ângulos livres, permitindo que você obtenha a foto perfeita e um panorama incrível sempre.

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

R. Jorge Tibiriçá, 3518 - Vila Santa Cruz, São José do Rio Preto - SP. CEP:
15014-040

ITEM 171

QUANTIDADE: 15

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG! C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC CAMPINAS

R. Sacramento, 490 - Centro, Campinas - SP. CEP: 13010-210

ITEM 172

QUANTIDADE: 15

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial
LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação
A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita.
Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash
Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash
Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural.
Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas.
10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade.

LOCAL DE ENTREGA

SENAC CAMPINAS

R. Sacramento, 490 - Centro, Campinas - SP. CEP: 13010-210

ITEM 173

QUANTIDADE: 7

Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon.

A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.

Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial
LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação
A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita.
Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash
Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash.
Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural.
Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas.
10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade.

LOCAL DE ENTREGA

SENAC JAÚ

R. São Sebastião, 145 - Chácara Braz Miraglia, Jaú - SP. CEP: 17210-060

ITEM 174

QUANTIDADE: 7

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG!C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

- 1 un. Alça de pescoço
- 1 un. Bateria
- 1 un. Carregador de bateria
- 1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC JAÚ

R. São Sebastião, 145 - Chácara Braz Miraglia, Jaú - SP. CEP: 17210-060

ITEM 175

QUANTIDADE: 7

Tripé em alumínio cabeça hidráulica 1,60m

Estrutura em alumínio, nível bolha, pernas com 03 seções e pés emborrachados.

Cabeça hidráulica com 03 movimentos, nível bolha e placa superior removível com encaixe rápido ("quick-release"). Com giro de 360°.

Coluna com cremalheira e ajuste de pressão.

Ajuste no sentido retrato ou paisagem de 0° a 90° com trava de segurança.

Altura máxima 1,65cm.

Altura mínima 0,62cm.

Fechado 0,60cm

Peso 1,5kg.

Carga máx 3kg.

Utilização: com câmeras compactas 35mm e digitais, reflex 35mm ou digitais slr médias.

Absolutamente similar ou superior

ITEM 176

QUANTIDADE: 1

Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon.

11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera

Gravação simultânea em RAW + JPEG

Basic+

Live View Mode

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge

Correção da iluminação periférica

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed

Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático

Filtros Criativos

Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm

Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps

Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p

Processador de Imagem :DIG!C 4+

Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"

Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C

Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Características :Full HD 1080p Vídeo

Peso:Aprox. 475g (somente corpo)

1 un. Câmera Fotográfica

1 un. Lente

1 un. Moldura do visor ótico

1 un. Alça de pescoço

1 un. Bateria

1 un. Carregador de bateria

1 un. Guia rápido de instruções

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PENHA

R. Francisco Coimbra, 403 - Penha de França, São Paulo - SP, CEP: 03639-000

ITEM 177

QUANTIDADE: 2

Kit Ring Light Yongnuo YN608 + Tripé

Especificações Iluminador:

Fonte de luz 608 LEDs, vida de lâmpada de 50,000 horas

Classificação 36,5 W

Gama de cores 3200 a 5500K

Saída de tensão de operação: 8 V, 5 A via adaptadora de Ac

Compatibilidade da bateria usa 2 x baterias Np-F de ions de lítio

Dimmer: Sim

Montagem alça incluída

Dimensões 20,6 "de diâmetro x 1,7" de profundidade (525 x 45 mm)

Peso 4,0 lb (1,8 kg)

Especificações da Fonte:

Bivolt (110v - 220) - 12v 6a

Comprimento aproximado: 1m

Itens Inclusos:

1x Iluminador Ring Light Yongnuo Yn608

1x Fonte de Alimentação

1x Suporte de Mão

1x Controle Remoto

Especificações do Tripé

Tripé Ft-1800

Seção: 3

Altura Mínima: 80cm

Altura Máxima: 180cm

Altura Dobrado: 65cm

Peso Suportado: 3kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PENHA

R. Francisco Coimbra, 403 - Penha de França, São Paulo - SP, CEP: 03639-000

ITEM 178

QUANTIDADE: 1

Tripe Profissional WT 6734 Com Cabeça Hidráulica - 1,77m Greika

Estrutura em alumínio

Nível bolha na cabeça e no corpo

Bussola

Pernas com 04 seções e pés emborrachados.

Cabeça hidráulica com 03 movimentos e placa superior removível com engate rápido com rosca 1/4 (Padrão de câmeras).

Coluna com gancho

Ajuste de coluna

Cabeça com giro de 360° Pan (Horizontal)

Altura máxima: 1,77 m.

Altura mínima: 60 cm.

Fechado: 58 cm

Peso aproximado: 2,3Kg.

Carga máxima: 4 kg.

Abertura individual das pernas.

Possui sistema de trava intermediária

01 Tripe Wt 6734

01 Bolsa para transporte

Peso aproximado: 2,3 Kg

Absolutamente similar ou superior

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PENHA

R. Francisco Coimbra, 403 - Penha de França, São Paulo - SP, CEP: 03639-000

ITEM 179**QUANTIDADE: 1**

Câmera Canon EOS 90D Corpo 32.5MP, 4K, Wi-Fi, Marca Canon.

Montagem da lente: Canon EF-S

Tipo de Sensor: 22,3 x 14,8 mm (APS-C) CMOS

Resolução do sensor: Real: 34,4 Megapixel

Efetivo: 32,5 Megapixel (6960 x 4640)

Fator de colheita: 1,6x

Proporção da tela: 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9

Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw

Profundidade de bits: 14 bits

Estabilização de imagem: Digital (apenas vídeo)

Controle de exposição

Sensibilidade ISO: Automático, 100 a 25600 (estendido: 100 a 51200)

Velocidade do obturador: Obturador mecânico de

1/8000 a 30 segundos

Modo bulbo

Obturador eletrônico de

1/16000 a 30 segundos

Método de Medição: Média ponderada ao centro, avaliativa, parcial, pontual

Modos de Exposição: Prioridade de abertura, manual, programa, prioridade do obturador

Compensação de exposição: -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV passos)

Faixa de Medição: 1 a 20 EV

Balanco de Branco: Automático, Nublado, Temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio

Tiro Contínuo: Até 10 fps a 32,5 MP para até 25 quadros (Raw) / 58 quadros (JPEG)

Até 11 fps a 32,5 MP

até 7 fps a 32,5 MP

Gravação de intervalo: sim

Self-Timer: Atraso de 2/10 segundos

Bloqueio de espelho: sim

Vídeo

Modos de Gravação: H.264 / MP4

UHD 4K (3840 x 2160) a 23,976p / 25p / 29,97p

Full HD (1920 x 1080) a 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p

HD (1280 x 720) a 50p / 59,94p

Modos de Gravação Externa: 4: 2: 2
UHD 4K de 8 bits (3840 x 2160) até 25p / 29,97p
Limite de Gravação: Até 29 minutos, 59 segundos
Codificação de Vídeo: NTSC
Gravação de áudio: Microfone embutido (estéreo)
Entrada de microfone externo (estéreo)
Formato de arquivo de áudio: AAC

Foco

Tipo de Foco: Foco automático e manual
Modo de foco: AF de servo contínuo (C), foco manual (M), AF de servo único (S)
Pontos de foco automático: Detecção de fase: 45 (45 tipo cruzado)
Detecção de fase: 5481
Sensibilidade de foco automático: -3 a +18 EV

Visor

Tipo de visor: Ótico (Penta prisma)
Ponto de visão do visor: 22 mm
Cobertura do visor: 100%
Ampliação do visor: Aproximadamente. 0,95x
Ajuste de Dioptria: -3 para +1

Monitor

Tamanho: 3,0 "
Resolução: 1.040.000 pontos
Tipo de exibição: LCD touchscreen articulado

Clarão

Flash embutido: sim
Modos Flash: Auto, manual
Número Guia: 39,37 ' / 12 m em ISO 100

Velocidade máxima de sincronização: 1/250 segundo
Compensação de Flash: -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV incrementos)
Sistema Flash Dedicado: eTTL
Conexão de Flash Externo: Sapato quente

Interface

Slot de mídia / cartão de memória: Slot único: SD / SDHC / SDXC (UHS-II)

Conectividade: Fone de ouvido 3,5 mm, Microfone de 3,5 mm, HDMI C (Mini), USB Micro-B (USB 2.0)

Sem fio: Bluetooth

Wi-Fi

GPS: Não

Ambiental

Temperatura de operação: 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C

Umidade Operacional: 0 a 85%

Físico

Bateria: 1 x LP-E6N recarregável de íon de lítio, 7,2 VCC, 1865 mAh (aprox. 1300 disparos)

Dimensões (L x A x P): 5,54 x 4,13 x 3,02 "/ 140,7 x 104,8 x 76,8 mm

Peso: 1.54 lb / 701 g (somente corpo)

LOCAL DE ENTREGA

SENAC PENHA

R. Francisco Coimbra, 403 - Penha de França, São Paulo - SP, CEP: 03639-000

ANEXO VII
CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023
LOCAIS DE ENTREGA

Senac Santana (ANA)

Rua Voluntários da Pátria, 3167 Santana - São Paulo

CEP: 02401-200

Telefone: (11) 2146-8250

CNPJ: 03709814/0010-89

Senac Araraquara (ARA)

Rua João Gurgel, 1935 Carmo - Araraquara

CEP: 14801-405

Telefone: (16) 3114-3000

CNPJ: 03709814/0043-47

Senac Campinas (CAM)

Rua Sacramento, 490 Centro - Campinas

CEP: 13010-210

Telefone: (19) 2117-0600

CNPJ: 03709814/0057-42

Senac São Carlos (CAR)

Rua Episcopal, 700 Centro - São Carlos

CEP: 13560-570

Telefone: (16) 2107-1055

CNPJ: 03709814/0051-57

Senac Itapira (ITA)

Praça Bernardino de Campos, 150 Centro - Itapira

CEP: 13970-005

Telefone: (19) 3813-8210

CNPJ: 03709814/0028-08

Senac Jaú (JAU)

Rua São Sebastião, 145 Vila Assis - Jaú

CEP: 17210-060

Telefone: (14) 2104-6400

CNPJ: 03709814/0026-46

Senac Jundiaí (JUN)

Rua Vicente Magaglio, 50 Jardim Paulista - Jundiaí

CEP: 13208-283**Telefone:** (11) 3395-2300**CNPJ:** 03709814/0035-37**Senac Largo Treze (L13)**

Rua Dr. Antônio Bento, 393 Santo Amaro - São Paulo

CEP: 04750-000**Telefone:** (11) 3737-3900**CNPJ:** 03709814/0055-80**Senac Limeira (LIM)**

Rua Quadros Sobrinho, 1 Centro - Limeira

CEP: 13480-223**Telefone:** (19) 2114-9199**CNPJ:** 03709814/0042-66**Senac Penha (PEN)**

Rua Francisco Coimbra, 403 Penha - São Paulo

CEP: 03639-000**Telefone:** (11) 2135-0300**CNPJ:** 03709814/0007-83**Senac Piracicaba (PIR)**

Rua Santa Cruz, 1148 Bairro Alto - Piracicaba

CEP: 13419-030**Telefone:** (19) 2105-0199**CNPJ:** 03709814/0031-03**Senac Ribeirão Preto (RIP)**

Av. Capitão Salomão, 2133 Jardim Mosteiro - Ribeirão Preto

CEP: 14085-430**Telefone:** (16) 2111-1200**CNPJ:** 03709814/0050-76**Senac Santos (SAN)**

Av. Conselheiro Nébias, 309 Vila Mathias - Santos

CEP: 11015-003**Telefone:** (13) 2105-7799**CNPJ:** 03709814/0058-23

Senac Lapa Scipião (SCI)

Rua Scipião, 67 Lapa - São Paulo

CEP: 05047-060**Telefone:** (11) 3475-2200**CNPJ:** 03709814/0054-08**Senac São José do Rio Preto (SJR)**

Rua Jorge Tibiriçá, 3518 Santa Cruz - São José do Rio Preto

CEP: 15014-040**Telefone:** (17) 2139-1699**CNPJ:** 03709814/0018-36**Senac São Miguel Paulista (SMP)**

Av. Marechal Tito, 1500 São Miguel Paulista - São Paulo

CEP: 08010-090**Telefone:** (11) 2504-8400**CNPJ:** 03709814/0086-87**Senac Tatuapé (TAT)**

Rua Coronel Luiz Americano, 130 Tatuapé - São Paulo

CEP: 03308-020**Telefone:** (11) 2191-2900**CNPJ:** 03709814/0008-64**Senac Taboão da Serra (TBS)**

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 Jardim São Miguel - Taboão da Serra

CEP: 06760-100**Telefone:** (11) 4245-2000**CNPJ:** 03709814/0079-58

ANEXO VIII
CONCORRÊNCIA Nº 13928/2023
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional no Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.709.814/0001-98, com sede nesta Capital, na Rua Dr. Vila Nova, 228, 7º andar, a seguir denominado simplesmente “**Senac**”, por meio de sua Gerência _____, neste ato representado pelo(a) Sr(a). _____, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº xx.xxx.xxx e inscrito(a) no CPF/MF sob nº xxx.xxx.xxx-xx, e **Xxxxxxxxxxxx**, inscrita no CNPJ/MF sob nº xxx.xxx.xxx/xxxx-xx, situada no Município de _____, Estado de São Paulo, na _____, xxx, a seguir denominada simplesmente “**Fornecedora**”, neste ato representada pelo(a) Sr(a). _____, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº xx.xxx.xxx e inscrito(a) no CPF/MF sob nº xxx.xxx.xxx-xx, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento de Produtos, a seguir denominado simplesmente “Contrato”, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1. OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de **EQUIPAMENTOS DE FOTOGRAFIA** pela **Fornecedora**, conforme discriminado no Pedido de Compra nº _____, datado de __/__/2023, a seguir denominado simplesmente “Pedido de Compra”, e nos demais Anexos abaixo relacionados, que, rubricados pelas partes, integram o presente Contrato:

2. VALOR

O valor total deste Contrato é de R\$ _____ (_____), conforme discriminado na tabela abaixo:

Item	Descrição do Equipamento	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	Flash Speedlite 430EX III-RT		10	R\$	R\$
2	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		18	R\$	R\$
3	Kit de Rádio Yongnuo Modelo: YN-622C Kit (YN622c + YN622C-TX)		10	R\$	R\$
4	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		7	R\$	R\$
5	Monopé Benro feito de fibra de carbono com Cabeça Hidráulica + Pé de Galinha		2	R\$	R\$
6	Tripé Greika Wt 6734		7	R\$	R\$

7	Iluminador Painel Yongnuo YN600L II Video Light Bi-Color 3200-5500K		2	R\$	R\$
8	Flash Speedlite 430EX III-RT		7	R\$	R\$
9	Kit de Rádio Yongnuo Modelo: YN-622C Kit (YN622c + YN622C-TX)		1	R\$	R\$
10	Radio Flash Yongnuo Yn-622n-tx I-ttl Para Nikon		1	R\$	R\$
11	ColorChecker Studio		2	R\$	R\$
12	Tripé Wide 2 V-LITE		3	R\$	R\$
13	Tripé Mini 2 V-LITE		3	R\$	R\$
14	Tripé Backlight 350 V-LITE		1	R\$	R\$
15	Tripé e Cabeça Manfrotto - MK055XPRO3-3W		1	R\$	R\$
16	Tripe para Viagem Benro FIF19AIB0		3	R\$	R\$
17	Estabilizador Portátil Zhiyun Tech Crane 3S		1	R\$	R\$
18	Fotômetro Sekonic L-478D LiteMaster Pro		3	R\$	R\$
19	Câmera - Canon 5D mark IV (corpo)		3	R\$	R\$
20	Lente Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM		1	R\$	R\$
21	Lente Canon 24-105mm f/4 L IS II USM		1	R\$	R\$
22	Lente Canon EF 50mm f/1.4 USM		1	R\$	R\$
23	Lente Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM		1	R\$	R\$
24	Flash V-Lite 450 G4 - 200 Watts		2	R\$	R\$
25	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)		2	R\$	R\$
26	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622N II (kit com dois transceptores)		1	R\$	R\$
27	Tripé Grande de Iluminação Wide 2 V-lite Mako		3	R\$	R\$
28	Tripé de Iluminação mini 2 V-lite Mako		3	R\$	R\$
29	Tripé Backlight 350 V-LITE		1	R\$	R\$
30	Tripé de Câmera Qzsd Q999h		37	R\$	R\$
31	Tripé de Câmera Manfrotto com cabeça modelo MK055XPRO3-3W		1	R\$	R\$
32	Tripe de Viagem Benro FIF19AIB0		3	R\$	R\$

33	Monitor de Referência FeelWorld F5 Pro V2 5.5" 4K HDMI IPS LUT 3D Touchscreen	5	R\$	R\$
34	Flash Speedlite 430EX III-RT	37	R\$	R\$
35	Flash Canon Speedlite 600EX II-RT	10	R\$	R\$
36	Fotômetro Sekonic L-478D LiteMaster Pro	2	R\$	R\$
37	Bastão LED Yongnuo YN360 III Pro	10	R\$	R\$
38	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II	37	R\$	R\$
39	Lente Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM	1	R\$	R\$
40	Lente Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM	1	R\$	R\$
41	Lente Canon 24-105mm f/4 L IS II USM	1	R\$	R\$
42	Flash V-Lite 450 G4 - 200 Watts	2	R\$	R\$
43	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)	2	R\$	R\$
44	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622N II (kit com dois transceptores)	1	R\$	R\$
45	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II	11	R\$	R\$
46	Monope Vídeo XPRO 4 seções + Base Fluidtech Manfrotto MVMXPROA4	2	R\$	R\$
47	Flash monobloco, marca pro light, modelo 400 DL	9	R\$	R\$
48	Flash Canon Speedlite 600EX II-RT	11	R\$	R\$
49	CÂMERA DIGITAL CANON 4K EOS M200 COM LENTE 15-45MM	1	R\$	R\$
50	Lente CANON EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Autofoco	1	R\$	R\$
51	Lente Canon Ef-s 18-135mm f/3.5-5.6 Is Usm	1	R\$	R\$
52	Lente Canon Ef 24mm f/1.4L II Usm	1	R\$	R\$
53	kit lente para celular (universal)	1	R\$	R\$
54	Kit Radio Flash Yongnuo YN-622c-KIT - Canon	8	R\$	R\$
55	Painel De Luz Led Nicefoto SI-600a 30w bicolor 3200k-6500k	4	R\$	R\$

56	Iluminador painel LED NiceFoto SL-2000A III Bi-Color Video Light 50W V-Mount DMX (Bivolt)		2	R\$	R\$
57	Painel Iluminador Led Yongnuo Yn6000 Video 50w Com Softbox		4	R\$	R\$
58	Placa De Led Yongnuo Yn300 Iv Rbg Colorida		3	R\$	R\$
59	Estabilizador S60 Steadycam DSLR		1	R\$	R\$
60	CÂMERA CANON EOS R7 + LENTE 18-150MM F3.5-6.3 IS STM RF-S KIT		10	R\$	R\$
61	MESA DE SOM DIGITAL TF5 YAMAHA		1	R\$	R\$
62	Flash Godox V1-c Cabeça Redonda E-ttl Speedlight Para Canon		10	R\$	R\$
63	Flash Prolight 400 DX Autovolt (110Vx120V)		3	R\$	R\$
64	LENTE PARA CÂMERA SONY & 6500 - LENTE SONY 35MM F/1.4 GM E-MOUNT E FULL FRAME (SEL35F14GM)		1	R\$	R\$
65	Microfone Lapela Sem Fio Boya BY-WM4		2	R\$	R\$
66	Microfone de Mão Sem Fio Boya BY-WHM8 Pro com Transmissor Wireless		3	R\$	R\$
67	Microfone Lapela Leson MI100sf		2	R\$	R\$
68	Microfone SK-M58B		3	R\$	R\$
69	Microfone Boya BY-MM1 condensador cardióide preto		1	R\$	R\$
70	Tripé Manfrotto MK290XTA3-3W cabeça 3 vias		11	R\$	R\$
71	Cartão SanDisk Ultra® SDHC UHS-I e SDXC UHS-I (De até 120 MB/s)		6	R\$	R\$
72	LENTE CANON RF 50 MM F/1.2L USM		2	R\$	R\$
73	Lente Canon TS-E 24mm f/3.5L II Tilt-Shift		1	R\$	R\$
74	Lente Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM		1	R\$	R\$
75	Iluminador Yongnuo Yn300 Air Ii Levou Painel De Luz De Vídeo Rgb 3200k-5600k		3	R\$	R\$
76	Flash Godox Sk300 II 110v		2	R\$	R\$
77	Flash Godox Sk400 II 110v		2	R\$	R\$
78	Flash Speedlite 430EX III-RT		8	R\$	R\$

79	Refletor AT508 Fresnel de LED 2000 PRÓ - 5500K		2	R\$	R\$
80	Lente 7artisans Vision Cine 25mm T1.05 (Canon RF Mount)		1	R\$	R\$
81	Câmera Canon Eos Rebel SI3 Com Lente Ef-s 18-55mm F4 Stm		8	R\$	R\$
82	Câmera EOS R10 com Lente RF-S 18-150mm IS STM com Adaptador - Adaptador RF para lentes EF e EF-S padrão Canon		1	R\$	R\$
83	Câmera de Cinema Canon EOS C100 MARK II		1	R\$	R\$
84	Lente 7ARTISANS VISION CINEMA 50MM T1.05 P/ CANON RF		1	R\$	R\$
85	Mini Estúdio Fotográfico		1	R\$	R\$
86	Suporte Pedestal Microfone Girafa Simples RMV PSU0144 C/ Cachimbo		2	R\$	R\$
87	Gravador Digital Portátil Zoom Hn1 - PII 85		1	R\$	R\$
88	Tripé Girafa AT913 Grua Média		1	R\$	R\$
89	Mini Tripé De Iluminação De Fundo Backlight 350 Mako V-lite - 10 Kg		1	R\$	R\$
90	Tripé de Iluminação GPK-260A Light Stand 2.6metros com Amortecimento por Ar		8	R\$	R\$
91	Tripé de Foto 3 Seções + Cabeça em Alumínio Manfrotto MK190XPRO3-3W		1	R\$	R\$
92	AT315 Bandeira com base em nylon e abas em metal		4	R\$	R\$
93	Rebatedor Circular Dobrável 5 x 1		2	R\$	R\$
94	AT025A Snoot Curto e AT025B Snoot Longo		2	R\$	R\$
95	Flash Speedlite 430EX III-RT		3	R\$	R\$
96	Sombrinha Godox Rebatedora Branco 82 cm		4	R\$	R\$
97	Sombrinha Godox Rebatedora Prata 82 cm		4	R\$	R\$
98	Sombrinha Godox Rebatedora Dourada 82 cm		4	R\$	R\$
99	Fone de Ouvido Profissional - Microsoft LifeChat LX-3000		1	R\$	R\$

100	AT444D Flash Digital 400 LLC FAST		3	R\$	R\$
101	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)		6	R\$	R\$
102	AT033 Beauty Dish ø 480mm		1	R\$	R\$
103	AT024 Refletor Parabólico 250mm		1	R\$	R\$
104	AT030 Refletor Angular		6	R\$	R\$
105	AT177 Refletor Base Colmeia 180mm		6	R\$	R\$
106	AT024 Refletor Parabólico 250mm		6	R\$	R\$
107	Estabilizador S60 Steadycam DSLR com suporte para celular		1	R\$	R\$
108	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		10	R\$	R\$
109	Filtro para Lente HOYA 24-70 Canon		1	R\$	R\$
110	Tripe 2,10M para equipamento fotográfico celular Ring light		10	R\$	R\$
111	Filtro densidade neutra para objetiva 24-70mm		1	R\$	R\$
112	Calibrite ColorChecker Studio - Xrite		1	R\$	R\$
113	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		6	R\$	R\$
114	Flash Speedlite 430EX III-RT		6	R\$	R\$
115	Tripé Manfrotto Mk190xpro3-3w Com Cabeça 3 Vias Suporta 6kg		6	R\$	R\$
116	SanDisk Cartão de memória extreme SDHC UHS-I de 32 GB - C10, U3, V30, 4K, UHD, cartão SD - SDSDXVT-032G-GNCIN		3	R\$	R\$
117	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		3	R\$	R\$
118	Cabeça Manfrotto Mini Fluída Até 4Kg - 128RC		1	R\$	R\$
119	Fotômetro Sekonic, Flashmate - L-308x-u		1	R\$	R\$
120	Lente Canon EF 50mm f/1.4 USM Ultrasonic		1	R\$	R\$
121	Lente Canon EF 85mm f/1.8 USM Ultrasonic		1	R\$	R\$
122	Tripé Manfrotto Mk190xpro3-3w Com Cabeça 3 Vias Suporta 6kg		3	R\$	R\$

123	Tripé de viagem de alumínio Manfrotto Befree GT XPRO com cabeça de bola central 496		3	R\$	R\$
124	Tripé Compacto em Alumínio com Cabeça Híbrida Manfrotto MKCOMPACTACN-BK		5	R\$	R\$
125	Tripé Compacto em Alumínio com Cabeça Híbrida Manfrotto MKCOMPACTACN-BK		7	R\$	R\$
126	Tapadeira para estúdio de fotografia		2	R\$	R\$
127	AT315 Bandeira com base em nylon e abas em metal		4	R\$	R\$
128	Cartão SD 64Gb 48mbs Sandisk		7	R\$	R\$
129	Lente Canon RF 28-70mm f/2L USM		1	R\$	R\$
130	Lente Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM		1	R\$	R\$
131	Rebatedor Circular Dobrável 5 x 1		1	R\$	R\$
132	Flash Canon Speedlite 600EX II-RT		7	R\$	R\$
133	AT847 Sombrinha Prateada Ø 84cm - 2 unidades		2	R\$	R\$
134	AT849 Sombrinha Prateada 91 cm - 2 unidades		2	R\$	R\$
135	AT901 - Sombrinha Dourada Mini Ø 75 cm (±10%)		1	R\$	R\$
136	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		7	R\$	R\$
137	CÂMERA CANON EOS R5 45MP COM 24-105MM F/4L		1	R\$	R\$
138	Jogo de Filtros com 8 cores		1	R\$	R\$
139	Conjunto de Grampos Rápido Tipo Speed e Múltiplo com 8 Peças - FORTGPRO-FG8312		10	R\$	R\$
140	Kit iluminação em LED (iluminadores com 600 LEDs) + bateria + carregador		2	R\$	R\$
141	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)		3	R\$	R\$
142	Trena Laser Bosch GLM 40 alcances 40m com bolsa protetora		2	R\$	R\$
143	Color Checker Passport Video Modelo CCPPV		1	R\$	R\$
144	AT033 Beauty Dish ø 480mm		1	R\$	R\$

145	Estabilizador Gimbal Kingjoy VS1047B Steadicam Handheld Profissional Vídeo até 5Kg		1	R\$	R\$
146	Battery Grip Para Canon T2i T3i T4i T5i		1	R\$	R\$
147	Microfone Direcional Para Camera Dslr Canon Nikon Rode Top		1	R\$	R\$
148	FILTRO POLARIZADOR BOWER DIGITAL HD 77MM		1	R\$	R\$
149	Tripé Backlight 350 V-lite Mako		1	R\$	R\$
150	Tripé Profissional NT-777 Cabeça Fluida com Sistema Bowl		12	R\$	R\$
151	Bateria Para Câmeras Canon Rebel T3, T5 , T6 ,t7 E T100		12	R\$	R\$
152	Rebatedor Circular 5 em 1 Dobrável Greika - Tamanho Ø 110cm		1	R\$	R\$
153	Flash Speedlite 430EX III-RT		12	R\$	R\$
154	Flash Speedlite 430EX III-RT		3	R\$	R\$
155	Kit Sombrinha difusora para flash TTL com adaptador e tripé profissional		2	R\$	R\$
156	Colmeias 180mm em 2 modelos		4	R\$	R\$
157	Fotômetro Sekonic Flashmate L-308x-U		1	R\$	R\$
158	Iluminador de Led RGB.W TC-600 2700-6500K		4	R\$	R\$
159	Câmera Canon Eos R10 Kit 18-150mm Is Stm 3.5-6.3		1	R\$	R\$
160	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		12	R\$	R\$
161	Flash Digital Godox SK-400 II		3	R\$	R\$
162	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		4	R\$	R\$
163	Tripé / Monopé KingJoy C-1288 com Cabeça Ball Head Q20 Fibra de Carbono até 15kg		2	R\$	R\$
164	Flash Speedlite 430EX III-RT		4	R\$	R\$
165	AT489 Mesa Grande Telescópica com Iluminação Fluorescente		1	R\$	R\$
166	RADIO FLASH kit YOUNGNUO YN622C II (kit com dois transceptores)		12	R\$	R\$

167	Calibrite ColorChecker Display Plus (CCDIS3PL)		1	R\$	R\$
168	Flash Speedlite 430EX III-RT		10	R\$	R\$
169	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		10	R\$	R\$
170	Tripé de câmera de fibra de carbono		10	R\$	R\$
171	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		15	R\$	R\$
172	Flash Speedlite 430EX III-RT		15	R\$	R\$
173	Flash Speedlite 430EX III-RT		7	R\$	R\$
174	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		7	R\$	R\$
175	TRIPÉ EM ALUMÍNIO CABECA HIDRAULICA 1,60M		7	R\$	R\$
176	Câmera Canon Modelo: Câmera EOS Rebel T7+ Lente EF-S 18-55MM IS II		1	R\$	R\$
177	Kit Ring Light Yongnuo YN608 + Tripé		2	R\$	R\$
178	Tripe Profissional WT 6734 Com Cabeça Hidráulica - 1,77m Greika		1	R\$	R\$
179	Câmera Canon EOS 90D Corpo 32.5MP, 4K, Wi-Fi		1	R\$	R\$
VALOR TOTAL				R\$	

3. PAGAMENTO

3.1. Pelo fornecimento dos Produtos, o Senac pagará à Fornecedora o valor total de R\$_____ (_____). O pagamento será efetuado **30 (trinta)** dias após entrega dos produtos, mediante a apresentação da respectiva

nota fiscal e boleto bancário e o faturamento deverá ser entregues ao Senac pela Contratada em até 10 (dez) dias úteis antes do vencimento.

3.2. A não efetivação do pagamento na forma e no prazo estabelecidos no presente Contrato implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) do valor devido. Se o atraso for superior a 30 (trinta) dias, incidirão também juros de 6% (seis por cento) ao ano, calculados "pro-rata-mês", bem como atualização monetária pelo IGP-M/FGV calculada "pro-rata-die" até a data de seu efetivo pagamento.

4. ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1. A entrega dos Produtos deverá ser realizada pela **Fornecedora** em até **60 (sessenta)** dias contados a partir do recebimento do Pedido de Compra.

4.2. Caso os Produtos não sejam entregues pela **Fornecedora** nas condições e prazos ajustados, o **Senac** poderá, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula 9 (nove), rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

4.3. Eventuais entregas de Produtos após o decurso do prazo estipulado na Cláusula 4.1 (quatro ponto um) somente serão aceitas mediante prévia e expressa autorização por escrito do **Senac**, podendo ou não serem reagendadas a seu exclusivo critério.

5. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

5.1. Os Produtos serão considerados recebidos e aceitos pelo **Senac** quando: (i) entregues no(s) local(is) e prazo(s) indicados neste Contrato e (ii) constatado pelo **Senac** que os Produtos estão em conformidade com a especificação técnica descrita no Pedido de Compra.

5.2. O **Senac** poderá exigir da **Fornecedora** o ressarcimento ou substituição dos Produtos entregues com faltas, avarias e/ou em desacordo com o estipulado no Pedido de Compra, ficando a **Fornecedora** obrigada a efetuar as reposições no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento de comunicação do **Senac**.

6. GARANTIA

6.1. O prazo de garantia/suporte dos Produtos deve ser **1 (um)** ano a contar da data de seu efetivo recebimento pelo **Senac**.

6.2. A **Fornecedora** responderá pela qualidade dos Produtos fornecidos, comprometendo-se, a critério do **Senac**, a repará-los ou substituí-los caso apresentem qualquer defeito ou mau funcionamento, sem qualquer ônus para o **Senac**.

7. VIGÊNCIA

O presente Contrato vigorará da data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos Produtos, podendo ser denunciado pelo **Senac**, por escrito, a qualquer momento, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

8. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Quando do Contrato resultar acesso, recebimento, processamento, transmissão, classificação, transferência ou qualquer outro tratamento de dados pessoais, as Partes, por si, seus representantes, prepostos, empregados e/ou terceiros, deverão:

(i) Cumprir as normas brasileiras vigentes sobre proteção de dados pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), a todo o momento e de forma completa;

(ii) Adotar as medidas de segurança física, técnica e organizacionais comercialmente razoáveis e adequadas à natureza das suas atividades e risco que se fizerem necessárias para garantir a segurança, confidencialidade e integridade de dados pessoais;

(iii) Empregar esforços razoáveis para informar representantes, prepostos, empregados e/ou terceiros sobre cuidados e responsabilidades resultantes de normas de proteção de dados pessoais, garantindo, ainda, que todos que acessem, a qualquer título, dados pessoais sejam informados da natureza confidencial dos dados pessoais e cumpram as obrigações estabelecidas no Contrato, nesta cláusula e na legislação aplicável;

(iv) Assegurar que os dados pessoais sejam corretos e atualizados em todas as circunstâncias, enquanto estiverem sob sua custódia ou sob seu controle, na medida da capacidade em fazê-lo;

(v) Informar, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas de seu conhecimento, a ocorrência de qualquer situação que provoque a destruição, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizado a dados pessoais, juntamente com informações sobre os dados pessoais objeto de violação, quantidade de titulares afetados, consequências da violação, medidas de mitigação de riscos e danos, e outras informações legalmente exigidas ou razoavelmente solicitadas pela outra Parte;

(vi) Cooperar mutuamente no cumprimento de obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e no atendimento a eventuais solicitações de autoridades brasileiras, incluindo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), bem como de outras obrigações legais aplicáveis;

(vii) Permitir a realização de auditorias e/ou inspeções, diretamente ou por meio de terceiros, para garantir que as obrigações presentes nesta cláusula são devidamente cumpridas e/ou fornecer, a pedido do Senac, evidências do cumprimento da LGPD e deste Contrato; e

(viii) Não tratar ou de qualquer modo transferir dados pessoais para fora do Brasil

sem adotar as medidas que garantam o mesmo nível de proteção aos dados pessoais estabelecido na legislação brasileira ou decorrente do Contrato.

8.2 Medida do estritamente necessário para atendimento aos fins do Contrato, garantindo que os dados pessoais que compartilhar com o Senac, em decorrência do Contrato, foram coletados em conformidade com leis de proteção de dados pessoais e podem ser legitimamente transferidos.

8.3. Cada Parte é integralmente responsável por quaisquer danos, diretos e indiretos, incluindo lucros cessantes, danos morais, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando a, honorários advocatícios cabíveis) decorrentes de ou relacionados ao tratamento de dados pessoais causados por culpa e/ou dolo, inclusive em decorrência de conduta de representantes, prepostos, funcionários e terceiros, estando plenamente assegurado o direito de regresso se a parte não infratora for acionada.

8.3.1. Em caso de conflito entre o disposto nesta cláusula e as demais previsões do Contrato, prevalece o disposto nesta cláusula quanto ao que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e eventuais penalidades decorrentes de tal tratamento.

9. ALTERAÇÃO DO CONTRATO

9.1. O **Senac** se reserva ao direito de aumentar o escopo do fornecimento até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor originalmente contratado.

9.2. O **Senac** poderá, ainda, reduzir o escopo do fornecimento, sem que caiba à **Fornecedora** qualquer direito de indenização ou compensação.

10. PENALIDADES

O inadimplemento contratual pela **Fornecedora** poderá ensejar, a critério do **Senac**, a aplicação isolada ou cumulativa das seguintes penalidades:

- a) Multa moratória correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário dos Produtos não entregues, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor unitário dos Produtos. Se o atraso for superior a 20 (vinte) dias, o **Senac** poderá considerar simultaneamente rescindido o presente instrumento, de pleno direito, sem aviso prévio;
- b) Multa compensatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato à época da infração, decorrente do

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, facultando-se ao **Senac** o poder de considerar simultaneamente rescindido o presente instrumento, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

- c) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o **Senac** pelo prazo de até 2 (dois) anos, no caso de descumprimento parcial ou total das obrigações contratuais assumidas, sem prejuízo das outras penalidades previstas neste Contrato.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A **Fornecedora** não poderá transferir, parcial ou totalmente, as obrigações assumidas no presente Contrato sem a prévia e expressa autorização, por escrito, do **Senac**.

11.2 O presente Contrato será considerado rescindido pelo **Senac**, de pleno direito, sem aviso prévio: (i) se a outra parte entrar em liquidação voluntária ou compulsória, tornar-se insolvente ou falida ou requerer/for requerida sua insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial ou falência e/ou for impedida/proibida de exercer suas atividades; ou (ii) por motivo de força maior ou caso fortuito, na medida em que impossibilite total ou parcialmente o cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, ficando o **Senac** liberado do pagamento dos Produtos não entregues.

11.3. O fato de as partes, na vigência do presente Contrato, deixarem de exercer, total ou parcialmente, qualquer direito seu oriundo do presente instrumento, não significará nem poderá ser interpretado como renúncia ao aludido direito, sendo considerado mera liberalidade.

12. FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para solucionar litígios porventura decorrentes deste Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

São Paulo, ___ de _____ de 20__.

Nome do Representante Legal
Senac

Nome do Representante Legal
Fornecedora

Testemunhas:
Nome:
RG:
CPF/MF:

Nome:
RG:
CPF/MF: