

Goiânia - GO, 31 de Maio de 2023

À
Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - SENAC - SP
R DR. VILA NOVA 228 TERREO E 7 AO 10 AND - VILA BUARQUE
CEP: 0122293
SÃO PAULO - SP

Referência : Concorrência N° 13928/2023
Processo N° 13928/2023
Data de Abertura dia 31/05/2023 às 10:00

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias.

Local de Entrega: Conforme o Edital, Anexo VII, nos locais indicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - SP.

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Garantia: Os produtos possuem garantia de 12(doze) meses contra defeitos de fabricação, exceto contra o uso ou armazenamento inadequado, conforme Código de Defesa do Consumidor.

Banco(s) para depósito:

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO: SICOOB – 756

AGÊNCIA: 5004-0

C/C: 105077-0

Item	Modelo	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
108	2727C143AA	10	UND	Câmera EOS Rebel T7 com Lente EF-S 18-55mm IS II, Marca Canon. 11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera Gravação simultânea em RAW + JPEG Basic+ Live View Mode Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge Correção da iluminação periférica Compatível com USB 2.0 Hi-Speed Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático Filtros Criativos Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.	4.480,00	44.800,00

RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Rua 1.136, 644 - Qd 244 Lt 18 Sala 03 - CEP : 74180-150 - Setor Marista - Goiânia - GO
Fone: 62 3095-2737 - E-mail: rorizweb@rorizweb.com.br - Site: www.rorizweb.com.br
C.N.P.J.: 08.979.527/0001-11 - Inscrição Estadual : 10.415.511-6 - Inscrição Municipal : 2383160

				<p>Dimensões: Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p Processador de Imagem :DIG!C 4+ Monitor LCD :Tela LCD de 3.0" Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos. Características :Full HD 1080p Vídeo Peso:Aprox. 475g (somente corpo) Itens Inclusos: 1 un. Câmera Fotográfica; 1 un. Lente; 1 un. Moldura do visor ótico; 1 un. Alça de pescoço 1 un. Bateria 1 un. Carregador de bateria 1 un. Guia rápido de instruções LOCAL DE ENTREGA SENAC SANTOS Endereço Av. Conselheiro Nébias, 309 - Vila Matias, Santos - SP. CEP: 11015-003.</p> <p>Marca: CANON</p>		
Preço Unitário: QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS						
Total Item: QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS						
121	2519A004BA	1	UND	<p>Lente Canon EF 85mm f/1.8 USM Ultrasonic, Marca Canon. Comprimento focal: 85mm Abertura Máxima: f/1.8 Abertura Mínima: f/22 Montagem da lente: Canon EF Formato da Lente: Full-Frame Ângulo de visão: 28° 30' Distância Mínima de Foco: 2,79/85 cm Ampliação Máxima: 0,13x Design óptico: 9 Elementos em 7 Grupos Lâminas de Diafragma: 8, arredondado Tipo de Foco: Auto-foco Estabilização de imagem: Não Tamanho do filtro: 58 mm (Frente) Dimensões (ø x L): 74,93 x 71,37 mm Peso: 425 g Itens Inclusos: Lente Canon EF 85mm f/1.8 USM Tampa de lente Canon E-58 II 58mm Tampa contra poeira da lente Canon E (tampa traseira da lente) LOCAL DE ENTREGA SENAC LIMEIRA R. Quadros Sobrinho, 1 - Centro, Limeira - SP. CEP: 13480-223.</p> <p>Marca: CANON</p>	2.760,00	2.760,00
Preço Unitário: DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS						
Total Item: DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS						
129	2965C003AA	1	UND	<p>Lente Canon RF 28-70mm f/2L USM, Marca Canon. Comprimento focal: 28 a 70mm Abertura máxima: f/ 2 Abertura mínima: f / 22 Montagem da lente: Canon RF Compatibilidade de formatos: Quadro completo Ângulo de visão: 75 ° a 34 ° Distância mínima de foco: 1.28 / 39 cm Ampliação máxima: 0,18x Design óptico: 19 elementos em 13 grupos Lâminas de diafragma: 9, arredondado Tipo de Foco: Autofoco Estabilização de imagem: Nenhum Tamanho do filtro: 95 mm (frente) Dimensões (ø x L): 103,8 x 139,8 mm 4,09 x 5,5 " Peso: 3.15 lb / 1430 g LOCAL DE ENTREGA SENAC PIRACICABA R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030.</p> <p>Marca: CANON</p>	32.131,20	32.131,20
Preço Unitário: TRINTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS						
Total Item: TRINTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS						

130	3682C003AA	1	UND	<p>Lente Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM, Marca Canon. Compatível com as Câmeras Mirrorless encaixe Canon RF EOS RP / EOS R / EOS R3 / EOS R5 / EOS R5 C / EOS R6 / EOS R6 Mark II / EOS R7 / EOS R10. Especificações: Montagem: Canon RF Distância Focal: 15-35mm Full-Frame Distância Focal: 24-56mm no formato APS-C Abertura máxima: f/2.8 Abertura mínima: f/22 N.º de lâminas do diafragma: 9 (abertura redonda do diafragma) Design óptico: 16 elementos em 12 grupos, incluindo 2 elementos UD (Ultra-Low Dispersion), 1 elemento Super UD e 3 elementos aspherical Revestimento: Air Sphere Coating (ASC), fluorine coating Formato compatível: Full-Frame Ângulo de visão: 110° 30' to 63° Foco mínimo: 28cm Máximo Ratio Reprodução: 0.21x Autofocus: Sim, Dual Nano USM focus system + STM Estabilizador de imagem: Optical Image Stabilizer IS Diâmetro de filtro: 82mm Dimensões: 88.5 x 126.8mm Peso: 840g Marca: Canon Modelo: RF 15-35mm f/2.8L IS USM. Conteúdo da Embalagem: Lente Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM Tampa Canon E-82 82mm Lens Cap Tampa Canon traseira Parasol Canon EW-88FF Lens Hood Estojo Canon LP1222 LOCAL DE ENTREGA SENAC PIRACICABA R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030.</p> <p>Marca: CANON</p>	25.572,00	25.572,00
-----	------------	---	-----	--	-----------	-----------

Preço Unitário: VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Total Item: VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

137	4147C038AA	1	UND	<p>"CÂMERA CANON EOS R5 45MP COM 24-105MM F/4L, Marca Canon. Montagem de lente: Canon RF Formato da câmera: Fullframe Pixels: 45MP Resolução Máxima: 8192 x 5464 Tipo de sensor: CMOS Arquivo de foto: JPEG, Raw Bit Depth: 14-Bit Estabilização de imagem: Sensor 5 eixos ISO: Auto, 100 a 51200 (Expansível 100 a 102400) Formatos de gravação: Raw 12-Bit DCI 8K (8192 x 4320) a 23.9p/24p/25p/29.97p H.265 4:2:2 10-Bit DCI 8K (8192 x 4320) a 23.9p/24p/25p/29.97p UHD 8K (7680 x 4320) a 23.9p/25p/29.97p DCI 4K (4096 x 2160) a 23.9p/24p/25p/29.97p/59.94p/100p/120p UHD 4K (3840 x 2160) a 23.9p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/120p Full HD (1920 x 1080) a 23.9p/25p/29.97p/50p/59.94p H.264 4:2:0 8-Bit DCI 8K (8192 x 4320) a 23.9p/24.00p/25p/29.97p UHD 8K (7680 x 4320) a 23.9p/25p/29.97p DCI 4K (4096 x 2160) a 23.9p/24.00p/25p/29.97p/50p/60p/100p/120p UHD 4K (3840 x 2160) a 23.9p/25p/29.97p/50p/60p/100p/120p Full HD (1920 x 1080) a 23.9p/25p/29.97p/50p/60p Gravação externa: 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) a 60p UHD 4K (3840 x 2160) a 60p Slot de cartão de memória: Slot 1: CF express Type B Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Conectividade: USB Tipo-C (USB 3.1),</p>	60.454,69	60.454,69
-----	------------	---	-----	---	-----------	-----------

				<p>HDMI D (Micro), fone de ouvido P2, microfone P2</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA LENTE: Abertura mínima: f/22; Abertura máxima: f/4 Distância mínima de foco: 45 cm; Diâmetro do filtro: 77mm; ITENS INCLUSOS: 01 Câmera digital sem espelho Canon EOS R5; 01 Canon RF 24-105mm f/4L IS USM; 01 Tampa frontal da lente; 01 Tampa traseira da lente; 01 Saco para armazenamento da lente; 01 Bateria de ion-lítio Canon LP-E6NH (7,2 V, 2130 mAh) 01 Carregador Canon LC-E6 para bateria LP-E6 01 Tampa da câmera Canon R-F-5 01 Tampa da bateria 01 Alça ER-EOSR5 01 Cabo de interface Canon IFC-100U (39,4 """) 01 Protetor do cabo IFC IFC-100U. LOCAL DE ENTREGA</p> <p>SENAC PIRACICABA R. Santa Cruz, 1148 - Alto, Piracicaba - SP. CEP: 13419-030."</p> <p>Marca: CANON</p>		
Preço Unitário: SESENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS						
Total Item: SESENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS						
159	5331C064AA	1	UND	<p>CÂMERA CANON EOS R10 KIT 18-150MM IS STM 3.5-6.3, Marca Canon. Montagem da lente: Canon RF Resolução do sensor: 25,5 megapixels Efetivo: 24,2 megapixels Tipo de sensor: CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C) Estabilização de imagem: Digital (somente vídeo) Velocidade do obturador: Mecânico: 1/4000 a 30 Segundos Eletrônico: 1/4000 a 30 Segundos Sensibilidade ISO Foto: 100 a 32.000 no modo manual, automático (estendido: 100 a 51.200 Gravação de intervalo: Sim Temporizador: Atraso de 2/10 segundos Proporção da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Formato de arquivo de imagem: C-Raw, HEIF, JPEG. Raw Modos de gravação: H.264/MP4 4:2:0 8 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/59,94p Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94 p/100p/119,88pH.265/MP4 4:2:2 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94pFull HD (1920 x 1080) a 23,98p/ 25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p Bluetooth Tamanho da tela: 3,0" Modelo: Eletrônico embutido (OLED) Resolução: 2.360.000 Pontos Ampliação: Aproximadamente, 0,95xAjuste de dioptria: -3 a +1 Flash embutido: Sim Número do guia: 6 m em ISO 100 Velocidade máxima de sincronização: 1/250 Segundo Sistema Flash Dedicado: eTTL Conexão Flash Externa: Sapato quente Tipo de microfone embutido: Estéreo Ranhura do cartão de memória/mídia: Slot único: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) E/S de vídeo: 1 x saída Micro-HDMI/S de áudio: 1 x 1/8"/3,5 mm TRS Saída de Microfone Estéreo Outras E/S: 1 x entrada/saída USB tipo C (USB 2.0) Sem fio: Wi-Fi de 2,4 GHz (802.11b/g) OBJETIVA: Comprimento focal: 18 a 150 mm (distância focal equivalente a 35 mm: 28,8 a 240 mm) Abertura máxima: f/3,5 a 6,3 Abertura Mínima: f/4 Ângulo de visão: 74° 20' a 10° 25' Ampliação máxima:</p>	15.198,40	15.198,40

				<p>0,44xDistância mínima de foco: 17 cm Projeto Óptico: 17 Elementos em: 13 Grupos Lâminas de diafragma: 7Tipo de foco: Auto-foco Estabilização de imagem: Sim Tamanho do filtro: 55 mm (Frente)Dimensões (ø x L): 69 x 126,7 mm Peso: 310 g ITENS INCLUSOS:01 Câmera sem espelho Canon EOS R10 com lente 18-150 mm01 Lente Canon RF-S 18-150mm f/3,5-6,3 IS STM01 Bateria de íon de lítio Canon LP-E1701 Carregador Canon LC E17 para bateria LP-E1701 Cobertura de Sapata ER-SC2. LOCAL ENTREGA SENAC TABOÃO DA SERRA Rua Salvador Branco de Andrade, 182 - Jardim São Miguel, Taboão da Serra - SP. CEP: 06760-100.</p> <p>Marca: CANON</p>		
<p>Preço Unitário: QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS</p> <p>Total Item: QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS</p>						
164	0585C015AA	4	UND	<p>Flash Speedlite 430EX III-RT, Marca Canon. A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100. Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita. Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural. Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas. 10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua necessidade. LOCAL DE ENTREGA SENAC SÃO MIGUEL PAULISTA Avenida Marechal Tito, 1500 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP. CEP: 08010-090.</p> <p>Marca: CANON</p>	3.238,80	12.955,20
<p>Preço Unitário: TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS</p> <p>Total Item: DOZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS</p>						
179	3616C37AA	1	UND	<p>Câmera Canon EOS 90D Corpo 32.5MP, 4K, Wi-Fi, Marca Canon. Montagem da lente: Canon EF-S Tipo de Sensor: 22,3 x 14,8 mm (APS-C) CMOS Resolução do sensor: Real: 34,4 Megapixel Efetivo: 32,5 Megapixel (6960 x 4640) Fator de colheita: 1,6x Proporção da tela: 1: 1. 3: 2, 4: 3, 16: 9 Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw Profundidade de bits: 14 bits Estabilização de imagem: Digital (apenas vídeo) Controle de exposição Sensibilidade ISO: Automático, 100 a 25600 (estendido: 100 a 51200) Velocidade do obturador: Obturador mecânico de 1/8000 a 30 segundos Modo</p>	16.638,40	16.638,40

			<p>bulbo Obturador eletrônico de 1/16000 a 30 segundos Método de Medição: Média ponderada ao centro, avaliativa, parcial, pontual Modos de Exposição: Prioridade de abertura, manual, programa, prioridade do obturador Compensação de exposição: -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV passos) Faixa de Medição: 1 a 20 EV Balanço de Branco: Automático, Nublado, Temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio Tiro Contínuo: Até 10 fps a 32,5 MP para até 25 quadros (Raw) / 58 quadros (JPEG) Até 11 fps a 32,5 MP até 7 fps a 32,5 MP Gravação de intervalo: sim Self-Timer: Atraso de 2/10 segundos Bloqueio de espelho: sim Vídeo Modos de Gravação: H.264 / MP4 UHD 4K (3840 x 2160) a 23,976p / 25p / 29,97p Full HD (1920 x 1080) a 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p HD (1280 x 720) a 50p / 59,94p Modos de Gravação Externa: 4: 2: 2 UHD 4K de 8 bits (3840 x 2160) até 25p / 29,97p Limite de Gravação: Até 29 minutos, 59 segundos Codificação de Vídeo: NTSC Gravação de áudio: Microfone embutido (estéreo) Entrada de microfone externo (estéreo) Formato de arquivo de áudio: AAC Foco Tipo de Foco: Foco automático e manual Modo de foco: AF de servo contínuo (C), foco manual (M), AF de servo único (S) Pontos de foco automático: Detecção de fase: 45 (45 tipo cruzado) Detecção de fase: 5481 Sensibilidade de foco automático: -3 a +18 EV Visor Tipo de visor: Ótico (Penta prisma) Ponto de visão do visor: 22 mm Cobertura do visor: 100% Ampliação do visor: Aproximadamente. 0,95x Ajuste de Dioptria: -3 para +1 Monitor Tamanho: 3,0 " Resolução: 1.040.000 pontos Tipo de exibição: LCD touchscreen articulado Clarão Flash embutido: sim Modos Flash: Auto, manual Número Guia: 39,37 ' / 12 m em ISO 100 Velocidade máxima de sincronização: 1/250 segundo Compensação de Flash: -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV incrementos) Sistema Flash Dedicado: eTTL Conexão de Flash Externo: Sapato quente Interface Slot de mídia / cartão de memória: Slot único: SD / SDHC / SDXC (UHS II) Conectividade: Fone de ouvido 3,5 mm, Microfone de 3,5 mm, HDMI C (Mini), USB Micro-B (USB 2.0) Sem fio: Bluetooth Wi-Fi GPS: Não Ambiental Temperatura de operação: 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Umidade Operacional: 0 a 85% Físico Bateria: 1 x LP-E6N recarregável de íon de lítio, 7,2 VCC, 1865 mAh (aprox. 1300 disparos) Dimensões (L x A x P): 5,54 x 4,13 x 3,02 " / 140,7 x 104,8 x 76,8 mm Peso: 1.54 lb / 701 g (somente corpo) LOCAL DE ENTREGA SENAC PENHA R. Francisco Coimbra, 403 - Penha de França, São Paulo - SP, CEP: 03639-000.</p> <p>Marca: CANON</p>		
Preço Unitário: DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS					
Total Item: DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS					

19	1483C038AA	3	UND	"Câmera - Canon 5D mark IV (corpo) , Marca Canon. Câmera DSLR de lentes intercambiáveis Mídia de Armazenamento Cartões CF - Tipo I (Incompatível com Tipo II e Microdrive.) - Cartões CF UDMA 7 - Incompatível com cartões CFast Cartões SD, SDHC e SDXC - UHS-I - Incompatível com MultiMediaCards (MMC) - Incompatível com UHS-II. (Se um cartão UHS-II for utilizado, a operação pode ficar mais lenta do que com um UHS-I, dependendo das especificações do cartão). Lentes Compatíveis Lentes Canon EF (excluindo Lentes EF-S e EF-M) Baioneta Baioneta Canon EF ITENS NA CAIXA Câmera EOS 5D Mark IV Moldura do Visor Ótico EG Alça de pescoço Bateria LP-E6N Carregador de Bateria LC-E6 Protetor de cabos Guia Básico e Certificado de Garantia LOCAL DE ENTREGA: SENAC LAPA SCIPião Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo. CEP: 05047-060" Marca: CANON	31.998,40	95.995,20
----	------------	---	-----	---	-----------	-----------

Preço Unitário: TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Item: NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

21	1380C003AA	1	UND	"Lente Canon 24-105mm f/4 L IS II USM, Marca Canon. Quatro elementos esféricos moldados em vidro, incluindo uma lente de vidro moldado de dois lados de diâmetro grande Lente da série EF-Lens / Full-Frame Format Quatro elementos esféricos GMo Escala de abertura: f/4 a 22 Revestimento da esfera do ar Abertura máxima: f/4 Compatibilidade do sensor: Full Frame, Filme 35mm Diâmetro do filtro: 77mm Distância focal máxima: 105 mm Distância focal mínima: 24 mm Estabilizador: Sim Marca compatível: Canon Montura: EF (Full Frame) Intervalo de distância focal máxima: 100mm - 169mm Intervalo de distância focal mínima: 18mm - 34mm Tecnologia de focagem: USM Tipo de focagem: Automático Tipo de lente: Zoom LOCAL DE ENTREGA: SENAC LAPA SCIPião Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo. CEP: 05047-060" Marca: CANON	12.419,89	12.419,89
----	------------	---	-----	---	-----------	-----------

Preço Unitário: DOZE MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Total Item: DOZE MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

22	2515A004BA	1	UND	"Lente Canon EF 50mm f/1.4 USM, Marca Canon. Comprimento Focal 50 milímetros Abertura Alta: f/ 1.4 Baixa: f/ 22 Tipo de Montagem de Câmera Canon EF Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro Inteiro Canon (APS-C) Ângulo de Visão 46 ° Distância Mínima de Foco 1,5 ""(45 cm) Ampliação 0.15x Taxa Máxima de Reprodução 1: 7 Elementos / Grupos 7/6 Lâminas do Diafragma 8 Estabilização de Imagem Não Autofoco Sim Colar para Tripé Não Rosca de Filtro Frontal: 58 milímetros Dimensões (DXL) Aprox. 7,37 x 5,08	2.640,00	2.640,00
----	------------	---	-----	---	----------	----------

				centímetros Peso 290 g Caixa Dimensões (LxAxP) 10,9 x 10,4 x 11,6 cm LOCAL DE ENTREGA: SENAC LAPA SCIPIÃO Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo. CEP: 05047-060" Marca: CANON		
Preço Unitário: DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS						
Total Item: DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS						
23	3044C003AA	1	UND	"Lente Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM, Marca Canon. Dimensões : 88.8mm x 199mm Distância Mínima de Focagem : 1.2m / 3.94 ft. L-Lente : Sim Sistema IS : Sim Motor de Foco : Motor Ultrassônico (USM) Lente Por Utilização : Esportes, Retrato, Vida Selvagem Fator F-stop : f/2.8L Distância Focal : 70-200mm Lente Tipo : Zoom Telefoto Modelo da Câmera : Todas as câmeras EOS Tamanho do Filtro : 77mm Peso : 1490 g Construção da Lente : 23 elementos em 18 grupos (1 elemento de fluorita e 5 UD) Série : EF Tampa Frontal E-77U Para-Sol ET-87 Estojo LZ1326 Alça para Estojo Tampa traseira contra poeira Guia Rápido sobre Lentes Certificado de Garantia LOCAL DE ENTREGA: SENAC LAPA SCIPIÃO Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo. CEP: 05047-060" Marca: CANON	14.400,00	14.400,00
Preço Unitário: QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS						
Total Item: QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS						
39	9518B003AA	1	UND	"Lente Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM, Marca Canon. Comprimento Focal: 16-35 mm Abertura: Máxima: f/2.8Mínima: f/22 Câmara Tipo Mount: Canon EF Compatibilidade de Formato: Película de 35mm / Full-Frame Digital Sensor Canon (APS-C) Ângulo de Visão: 108 ° - 63 ° Distância Mínima de Foco: 11.2 ""(28 cm) Ampliação: 0.22x Taxa de reprodução máxima:1:4,5 Elementos / Grupos: 12/16 Diafragma Blades: 7 Rosca de Filtro: Frente: 82 milímetros Estabilização de Imagem: Não Autofoco: Sim LOCAL DE ENTREGA SENAC LAPA SCIPIÃO Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo. CEP: 05047-060" Marca: CANON	11.699,89	11.699,89
Preço Unitário: ONZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS						
Total Item: ONZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS						
40	5175B003AA	1	UND	"Lente Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM, Marca Canon. Comprimento Focal 24-70 mm Abertura Alta: f/2,8 Baixa: f / 22 Tipo de Montagem de Câmera Canon EF Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro Inteiro Canon (APS-C) Ângulo de Visão 84 ° - 34 ° Distância Mínima de Foco 1,25 ' (38 cm) Ampliação 0,21x Elementos / Grupos 13/18 Diafragma Blades 9 Estabilização de Imagem Não Autofoco Sim Colar de Tripé Não Rosca de Filtro Frontal: 82	12.786,00	12.786,00

				<p>milímetros Dimensões (DXL) Aprox. 88,5 x 113 mm Peso 805 g Caixa Dimensões (LxAxP) 2,7x 15,2 x 23,1cm 01 LENTE CANON EF 24-70MM F/2.8L II USM 01 TAMPAS FRONTAL 01 TAMPAS TRASEIRA LOCAL DE ENTREGA SENAC LAPA SCIPIÃO Endereço: R. Scipião, 67 - Vila Romana, São Paulo. CEP: 05047-060" Marca: CANON</p>		
<p>Preço Unitário: DOZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS Total Item: DOZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS</p>						
50	9518A003AA	1	UND	<p>"Lente CANON EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Autofoco, Marca Canon. Lente zoom grande angular compatível com todos as câmeras com sensor APS-C (equivalente a 16-35mm em uma câmera com sensor full frame) Qualidade de imagem superior Leve e compacta Distância mínima de foco de apenas 24 cm AF super-rápido e praticamente silencioso com o motor USM Revestimentos Super Spectra para suprimir o brilho e evitar o efeito ghosting Abertura circular composta por 6 lâminas que ajuda a deixar o fundo desfocado, ao usar a abertura máxima da lente. Dimensões: 83.5mm x 89.8mm Tamanho do Filtro: 77mm L-Lente: Não Construção da Lente: 13 elementos em 10 grupos Distância Focal Mais Próxima: 0,24m / 0,79 ft. Montagem: EF-S Sistema IS : Não Motor de Foco : USM Distância Focal (Lente) : 10-22mm Fator F-stop : f/3.5-4.5 Lente Tipo : Angulares LOCAL DE ENTREGA SENAC SANTANA Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP: 02401-200 " Marca: CANON</p>	5.639,89	5.639,89
<p>Preço Unitário: CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS Total Item: CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS</p>						
51	1276C003AA	1	UND	<p>Lente Canon Ef-s 18-135mm f/3.5-5.6 Is Usm, Marca Canon. Comprimento focal comparável de 35mm: 28.8 - 216 mm Abertura Máximo: f / 3,5 - 5,6 Tipo de montagem na câmera Canon EF-S Compatibilidade de formato APS-C Ângulo de visão 74 ° 20 ' - 11 ° 30' Distância mínima de foco 1,28 '(39 cm) Elementos / Grupos 16/12 Estabilização de imagem Sim Auto-foco Sim Filtro de linha Frente: 67 mm Dimensões (DxL) Aprox. 3,05 x 3,78 "(77,4 x 96 mm) Peso 515 g Dimensões da caixa (LxWxH) 7,2 x 4,9 x 4,8 " LOCAL DE ENTREGA SENAC SANTANA Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP: 02401-200. Marca: CANON</p>	4.999,89	4.999,89
<p>Preço Unitário: QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS Total Item: QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS</p>						

52	2750B003AA	1	UND	Lente Canon Ef 24mm f/1.4L II Usm, Marca Canon. Comprimento Focal 24 milímetros Abertura Alta: f/1.4 Baixa: f / 22 Tipo de Montagem de Câmera Canon EF Compatibilidade de Formato Filme de 35 milímetros / Sensor Digital de Quadro Inteiro Canon (APS-C) Ângulo de Visão 84 °Distância Mínima de Foco 9,84 "(25 cm) Ampliação 0.17x Elementos / Grupos 13/10 Diafragma Blades 8 Estabilização de Imagem Não Autofoco Sim Colar de Tripé Não Rosca de Filtro 77 milímetros Dimensões (DXL) Aprox. 83,5 x 86,9 milímetros Peso 650 g Caixa Dimensões (LxAxP) 7,1 x 13,8 x 18cm LOCAL DE ENTREGA SENAC SANTANA Endereço: R. Voluntários da Pátria, 3167 - Santana, São Paulo – SP. CEP: 02401-200. Marca: CANON	13.199,89	13.199,89
Preço Unitário: TREZE MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS						
Total Item: TREZE MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS						
60	5137C042AA	10	UND	CÂMERA CANON FOS R7 +LENTE 18-150MM F3.5-6.3 IS STM RF-S KIT, Marca Canon. Comprimento focal 18 a 150 mm (distância focal equivalente a 35 mm: 28,8 a 240 mm) Abertura máxima f/3,5 a 6,3 Abertura Mínima f/40 Ângulo de visão 74° 20' a 10° 25' Ampliação máxima 0,44x Distância mínima de foco: 17 cm Projeto Óptico: 17 Elementos em 13 Grupos Lâminas de diafragma: 7 Tipo de foco: Auto-foco Estabilização de imagem: Sim Tamanho do filtro 55 mm (Frente) Dimensões: 69 x 126,7 mm Peso: 310 g LOCAL DE ENTREGA SENAC ARARAQUARA Endereço: R. João Gurgel, 1935 - Carmo, Araraquara - SP. CEP: 14801-405. Marca: CANON	20.763,25	207.632,50
Preço Unitário: VINTE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS						
Total Item: DUZENTOS E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
72	2959C003AA	2	UND	LENTE CANON RF 50 MM F/1.2L USM, Marca Canon. Encaixe: montagem Canon RF Distância Focal: 50mm Full-Frame Abertura máxima: f/1.2 Abertura mínima: f/16 Formato compatível: Full-Frame Ângulo de visão: 46° N.º de lâminas do diafragma: 10 (abertura redonda do diafragma) Magnificação: 0.19x Foco mínimo: 40cm Design óptico: 15 elementos em 9 grupos, incluindo 1 UD (Ultra-Low Dispersion), elementos aspherical Autofocus: Sim, Ring-type Ultrasonic Motor (USM) Diâmetro de filtro: 77mm Dimensões: 89.8 x 108 mm Peso: 950g Marca: Canon Modelo: RF 50mm f/1.2L USM LOCAL DE ENTREGA SENAC RIBEIRÃO PRETO Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP. CEP: 14085-430. Marca: CANON	23.036,40	46.072,80
Preço Unitário: VINTE E TRÊS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
Total Item: QUARENTA E SEIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS						

74	5668C003AA	1	UND	<p>Lente Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM, Marca Canon. Compatível com as Câmeras Mirrorless encaixe Canon RF EOS RP / EOS R / EOS R3 / EOS R5 / EOS R5 C / EOS R6 / EOS R6 Mark II / EOS R7 / EOS R10. Uma excelente Lente objetiva para Fotografia e Vídeos Lente Grande-Angular Macro com distância focal fixa, muito luminosa f/1.8 A RF 24mm f/1.8 Macro IS STM é uma excelente Lente grande-angular para retrato e rua, capaz de captar detalhes com nitidez, mesmo a baixas velocidades de obturador A abertura máxima rápida de f/1.8 permite captar ambientes autênticos, mesmo quando os níveis de luz são baixos. Fotografia e Filmagem Macro A RF 24mm f/1.8 Macro IS STM permite uma ampliação macro até 1:2. Um design inteligente que potência a criatividade A RF 24mm f/1.8 Macro IS STM é portátil, leve e fácil de utilizar Ajuste as configurações com um anel de controle da objetiva personalizável e, ao tirar fotografias, veja no visor informações como a distância de focal Ideal para cinematografia A combinação do Estabilizador Ótico de Imagem da objetiva e o IS eletrônico de 5 eixos da câmera proporciona imagens incrivelmente estáveis A focagem automática da STM silenciosa é suave e estável, ideal para transições de focagem naturais Domina a qualidade em condições de pouca luz A grande abertura de f/1.8 é complementada pela potente tecnologia de IS duplo com 5 pontos de estabilização da imagem Um novo patamar em qualidade de imagem A RF 24mm f/1.8 Macro IS STM utiliza um design ótico avançado, incluindo o revestimento Super Spectra O encaixe de objetiva RF coloca a objetiva mais próxima do sensor para que possa obter foco rápido e nitidez impressionantes. Especificações: Montagem: Canon RF Distância Focal: 24mm Full-Frame Distância Focal: 38,4mm no formato APS-C Abertura máxima: f/1.8 Abertura mínima: f/22 N.º de lâminas do diafragma: 9 (abertura redonda do diafragma) Construção da Lente: 11 elementos em 9 grupos Revestimento: Super Spectra coating Formato compatível: Full-Frame / APS-C Ângulo de visão: 84º Foco mínimo: 14 cm Máximo Ratio Reprodução: 0.5x Reprodução Macro: 1:2 Autofocus: Sim, STM Stepping AF Motor Estabilizador de imagem: Optical Image Stabilizer IS Diâmetro de filtro: 52mm Dimensões: 74,4 x 63,1 mm Peso: 270g Marca: Canon Modelo: RF 24mm f/1.8 Macro IS STM Conteúdo da Embalagem: Lente Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM Tampa Canon E-52 52mm Lens Cap Tampa Canon Lens Dust Cap RF LOCAL DE ENTREGA SENAC RIBEIRÃO PRETO Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP. CEP: 14085-430.</p> <p>Marca: CANON</p>	5.241,60	5.241,60
----	------------	---	-----	--	----------	----------

Preço Unitário: CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS						
Total Item: CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS						
81	3453C013AA	8	UND	<p>Câmera Canon Eos Rebel SL3 Com Lente Ef-s 18-55mm F4 Stm, Marca Canon. Sensor Tipo: CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm Pixels Efetivos: Aprox. 24,10 megapixels Total pixels: Aprox. 25.80 megapixels Relação de aspeto: 3:2 Filtro "Low-Pass": Incorporado/Fixo Limpeza do Sensor: Sistema de limpeza integrado EOS Tipo do Filtro de Cores: Cor Primária Processador de Imagem Tipo: DIG! C 8 Objetiva Encaixe da objetiva: EF/EF-S Distância Focal: Equivalente a 1,6x da distância focal da objetiva Estabilização de Imagem: Estabilizador de imagem em objetivas compatíveis Visor Tipo: Pentaprisma Cobertura (Vertical/Horizontal) : Aprox. 95% Ampliação: Aprox. 0,87x Ponto de visão: Aprox. 19 mm (a partir do centro da ocular da objetiva) Correção de Dioptrias: -3 a +1 m-1 (dioptria) Tela de Focagem: Fixo (Tela LCD translúcido para sobreposição de informações) Espelho: Meio espelho de retorno rápido (transmissão: aspecto de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com EF 600mm f/4 IS USM ou inferior) Informação no Visor Informações AF: pontos AF, confirmação de focagem, modo de seleção da área Informações de exposição: velocidade do obturador, valor da abertura, velocidade ISO (sempre visível), bloqueio AE, nível de exposição/compensação, círculo de medição pontual, aviso de exposição, AEB. Informações de flash: flash pronto, sincronização a alta velocidade, bloqueio FE, compensação da exposição do flash, luz de redução do efeito de olhos vermelhos. Informações de imagem: informação do cartão, sequência máxima de disparos (visor com 1 dígitos) e prioridade do tom de destaque (D+). Informações de composição: grade, taxa de proporção Outras informações: ícone de aviso, detecção de intermitência Pré-visualização de profundidade de campo: Sim, através do botão de pré visualização de Profundidade de Campo. Monitor LCD Tipo: Tela tátil Clear View II TFT 3:2 de ângulo variável com 7,7 cm (3,0") e aprox. 1040 mil pontos sRGB Cobertura: Aprox. 100% Ângulo de visão (horizontal/vertical) : Aprox. 170° Revestimento: Ajuste do Brilho Ajustável a um de sete níveis Disparo contínuo: Máx. Aprox. 5 fps.Armazenamento Tipo: SD, SDHC, SDXC (compatíveis com a UHS Speed Class 1) Sistema Operacional Suportado PC e Macintosh: Windows 10/8.1/8/7 (com o Microsoft .NET Framework 4.5 instalado)10 Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12 Software Processamento de Imagem Digital Photo Professional 4 Fonte de Alimentação Pilhas: 1 bateria de íons de lítio recarregável LP-E17 Itens inclusos: 1 un. Corpo EOS Rebel SL3; 1 un. Lente EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM; 1 un. Moldura Ocular Eyecup EF; 1 un. Tampa da câmara R-F-3; 1 un. Alça de</p>	6.320,00	50.560,00




				<p>pescoço EW-400D; 1 un. Carregador de baterias LP-E17 (com tampa da bateria); 1 un. Bateria LP-E17; 1 un. Cabo de alimentação LOCAL DE ENTREGA SENAC RIBEIRÃO PRETO Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP. CEP: 14085-430. Marca: CANON</p>		
Preço Unitário: SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS						
Total Item: CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS						
82	5331C064AA-2971C003AA	1	UND	<p>Câmera EOS R10 com Lente RF-S 18-150mm IS STM, Marca Canon com Adaptador - Adaptador RF para lentes EF e EF-S padrão Canon Montagem da lente: Canon RF Resolução do sensor: Real: 25,5 megapixels Efetivo: 24,2 megapixels Tipo de sensor: CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C) Fator de corte: 1,6x Estabilização de imagem: Digital (somente vídeo) Filtro ND embutido: Nenhum Tipo de captura: Imagens e vídeos Controle de exposição Tipo de obturador: Obturador Eletrônico, Obturador Mecânico de Plano Focal Velocidade do obturador: Obturador Mecânico 1/4000 a 30 Segundos Obturador Eletrônico 1/4000 a 30 Segundos Modo Lâmpada/Tempo: Modo de lâmpada Sensibilidade ISO: Foto 100 a 32.000 no modo manual, automático (estendido: 100 a 51.200) Método de medição: Média Ponderada ao Centro, Avaliativa, Parcial, Spot Modos de exposição: Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador Compensação de exposição: -3 a +3 EV (passos de 1/3, 1/2 EV) Balanço de branco: Predefinições: Automático, Nublado, Temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio Disparo Contínuo: Obturador eletrônico Até 23 fps a 24,2 MP para até 70 quadros (JPEG) / 21 quadros (Raw) Obturador mecânico Até 15 fps a 24,2 MP para até 460 quadros (JPEG) / 29 quadros (Raw) Gravação de intervalo: Sim Temporizador: Atraso de 2/10 segundos Captura de imagem estática Proporção da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Formato de arquivo de imagem: C-RAW, HEIF, JPEG, Raw Captura de vídeo interna Modos de gravação: H.264/MP4 4:2:0 8 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/59,94p Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94 p/100p/119,88p H.265/MP4 4:2:2 10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p/100p/119,88p Curva Gama: HDR-PQ Saída de transmissão: NTSC/PAL Tipo de microfone embutido: Estéreo Gravação de áudio: MP4: Áudio AAC de 2 canais Captura de vídeo externa Streaming de IP: Sim Interface Ranhura do cartão de memória/média: Slot único: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) E/S de vídeo: 1 x Saída Micro-HDMI E/S de áudio: 1 x 1/8"/3,5 mm TRS Saída de Microfone Estéreo Outras E/S: 1 x entrada/saída USB tipo C (USB 2.0) Sem fio: Wi-Fi de 2,4 GHz (802.11b/g) Bluetooth</p>	16.366,40	16.366,40

			<p>Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.); Nenhum Monitor Tamanho: 3,0" Resolução: 1.040.000 Pontos Tipo de exibição: LCD de tela sensível ao toque com inclinação livre Visor Modelo: Eletrônico embutido (OLED) Resolução: 2.360.000 Pontos Ponto do olho: 22 milímetros Cobertura: 100% Ampliação: Aproximadamente. 0,95x Ajuste de dioptria: -3 a +1 Foco Tipo de foco: Foco automático e manual Modo de foco: AF de servo contínuo, foco manual, AF de servo único Pontos de foco automático: Foto, Detecção de Fase de Vídeo: 651 Sensibilidade do foco automático: -4 a +20EV Instantâneo Flash embutido: Sim Número do guia: 19,7" / 6 m em ISO 100 Velocidade máxima de sincronização: 1/250 Segundo Compensação do Flash: -3 a +3 EV (passos de 1/3, 1/2 EV) Sistema Flash Dedicado: eTTL Conexão Flash Externa: Sapato quente Ambiental Temperatura de operação: 32 a 104°F / 0 a 40°C Umidade Operacional: 0 a 85% Em geral Tipo de Bateria: 1 x LP-E17 recarregável de lítio-ion Rosca de montagem do tripé: 1 x 1/4"-20 Fêmea (Inferior) Dimensões (L x A x P): 122,5 x 87,8 x 83,4 mm Peso: 382,2g (somente corpo) 429,2g (com bateria, mídia de gravação) Lente Comprimento focal: 18 a 150 mm (distância focal equivalente a 35 mm: 28,8 a 240 mm) Abertura máxima: f/3,5 a 6,3 Abertura Mínima: f/40 Ângulo de visão: 74° 20' a 10° 25' Ampliação máxima: 0,44x Distância mínima de foco: 6,7" / 17 cm Projeto Óptico: 17 Elementos em 13 Grupos Lâminas de diafragma: 7 Tipo de foco: Auto-foco Estabilização de imagem: Sim Tamanho do filtro: 55m (Frente) Dimensões (ø x L): 69 x 126,7 mm Peso: 310g LOCAL DE ENTREGA SENAC RIBEIRÃO PRETO Endereço: Rua Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP. CEP: 14085-430. Marca: CANON</p>		
Preço Unitário: DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS					
Total Item: DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS					

Valor Total da Proposta R\$: 710.163,84 - SETECENTOS E DEZ MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; e 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado. 7) Declaramos que atendemos todas as exigências do edital.



Rogério Marsura
Cargo: Procurador
RG : OAB/SP 491.855

RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Rua 1.136, 644 - Qd 244 Lt 18 Sala 03 - CEP : 74180-150 - Setor Marista - Goiânia - GO
Fone: 62 3095-2737 - E-mail: rorizweb@rorizweb.com.br - Site: www.rorizweb.com.br
C.N.P.J: 08.979.527/0001-11 - Inscrição Estadual : 10.415.511-6 - Inscrição Municipal : 2383160

CPF: 143.217.368-54

RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Rua 1.136, 644 - Qd 244 Lt 18 Sala 03 - CEP : 74180-150 - Setor Marista - Goiânia - GO
Fone: 62 3095-2737 - E-mail: rorizweb@rorizweb.com.br - Site: www.rorizweb.com.br
C.N.P.J: 08.979.527/0001-11 - Inscrição Estadual : 10.415.511-6 - Inscrição Municipal : 2383160



CATÁLOGOS:

Item 19:

<https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce---cameras---linha-eos---dslr/eos-5d-mark-iv>

Item 21:

<https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce---cameras---lentes-eos---zoom-normal/ef-24-105mm-f-4l-is-ii-usm>

Item 22:

<https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/ef-50mm-f1-4-usm>

Item 23:

https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/promocoes-canon/zoom-telefoto/lente-ef-70-200mm-f-2-8l-is-iii-usm?gclid=EAlalQobChMI24HGskCd_wlVFi7UAR2v_QwqEAAAYASAAEgIrgvD_BwE

Item 39:

https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/ef-16-35mm-f2-8l-iii-usm?gclid=EAlalQobChMIhVdvzKCd_wlVmSzUAR2ScgDGEAAAYASAAEgJPtFD_BwE

Item 40:

<https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/ef-24-70mm-f-2.8l-ii-usm>

Item 50:

<https://www.bellaphoto.com.br/lente-canon-ef-s-10-22mm-f/3.5-4.5-usm>

Item 51:

https://loja.canon.com.br/ProductDisplay?storeId=11801&urlLangId=-6&productId=385425&urlRequestType=Base&langId=-6&catalogId=11101&gclid=EAlalQobChMIwaCO5KGd_wlV1AutBh3BjwW7EAAYASAAEgIGJPD_BwE

Item 52:

https://www.loja.canon.com.br/ProductDisplay?storeId=11801&urlLangId=-6&productId=385353&urlRequestType=Base&langId=-6&gclid=EAlalQobChMI8Jrg8aGd_wlVCWdMCh1Tfw5-EAAYASAAEgLDJvD_BwE

Item 60:





https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/combo-eos-r7-rf50mm-bag?gclid=EAlalQobChMIz-OegqKd_wIVrU9IAB1F6QK7EAAYASAAEgKqN_D_BwE

Item 72:

https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/Lente-RF-50MM-F1-2-L-USM?gclid=EAlalQobChMI6fvhIKKd_wIVGkBIAB31xwEqEAAYASAAEgIjbPD_BwE

Item 74:

https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/Lente-RF-24MM-F18-MACRO-IS-STM?gclid=EAlalQobChMI9JT_x6Kd_wIV0eFcCh0KLQalEAAYASAAEgI40_D_BwE

Item 81:

https://loja.canon.com.br/ProductDisplay?storeId=11801&urlLangId=-6&productId=1498508&urlRequestType=Base&langId=-6&catalogId=11101&gclid=EAlalQobChMIpKSB6KKd_wIV0SzUAR2_ZAMnEAAYASAAEgJ6zPD_BwE

Item 82:

https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/cameras-canon/todas-cameras-canon/camera-R50-com-Lente-RF-S-18-45mm-RF-S-55-210mm?gclid=EAlalQobChMI9MHG96Kd_wIVlirUAR3ToQPLEAAYASAAEgIIfd_BwE

Item 108:

https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/promocoes-canon/cameras-canon-eos-dslr/eos-rebel-t7plus-ef-s-18-55-is-ii-us?gclid=EAlalQobChMI3o_hl6Od_wIV5znUAR2H7w2aEAAYASAAEgU8vD_BwE

Item 121:

<https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/ef-85mm-f-18-usm>

Item 129:

https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/Lente-RF-28-70MM-F2L-USM?gclid=EAlalQobChMIwq2TuqOd_wIVq2dMCh2Z8A7KEAAYASAAEgLZE_D_BwE

Item 130:

<https://www.canon.com.br/para-voce/lentes-e-outros/lentes-rf/rf-15-35mm-f/28-l-is-usm>

Item 137:

https://loja.canon.com.br/ProductDisplay?storeId=11801&urlLangId=-6&productId=1744002&urlRequestType=Base&langId=-6&catalogId=11101&gclid=EAlalQobChMI0IjE3qOd_wIVyTWtBh0FEgI_EAAYASAAEgK3v_D_BwE

RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua 1136, Nº 644, Quadra 244, Lote 18, Sala 03, Setor Marista - Goiânia-GO. CEP 74.180-150
Fone: (62) 3095-2737 | WhatsApp: (62) 98242-6946 / 98225-986 | rorizweb@rorizweb.com.br
CNPJ: 08.979.527/0001-11 | Insc. Estadual: 10415511-6
rorizweb.com.br



Item 159:

<https://www.bellaphoto.com.br/camera-canon-eos-r10-mirrorless-kit-com-lente-canon-rf-s-18-150mm-f35-63-is-stm>

Item 164:

https://www.loja.canon.com.br/ProductDisplay?storeId=11801&urlLangId=-6&productId=385285&urlRequestType=Base&langId=-6&catalogId=11101&gclid=EAlalQobChMlwPKPnqSd_wiV0X5MCh15hQasEAAYASAAEgL1-vD_BwE

Item 179:

<https://www.cameraninja.com.br/produtos/eos-90d-corpo-32-5mp-4k-wi-fi/>

RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Rua 1136, Nº 644, Quadra 244, Lote 18, Sala 03, Setor Marista - Goiânia-GO. CEP 74.180-150

Fone: (62) 3095-2737 | WhatsApp: (62) 98242-6946 / 98225-986 | rorizweb@rorizweb.com.br

CNPJ: 08.979.527/0001-11 | Insc. Estadual: 10415511-6

rorizweb.com.br