



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Ao
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - Rua Dr. Vila Nova, 228, CEP 01222-903 – São Paulo/SP
e-mail: licitacao.gms@sp.senac.br

ILMO(a) SR(a) PRESIDENTE(a) da Comissão Permanente de Licitação do SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 14127/2023
ABERTURA: DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 – ÀS 10H00
OBJETO: “FORNECIMENTO e ENTREGA de EQUIPAMENTOS de AUVIO e VIDEO”.

ANEXO V

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
COMERCIALCONCORRÊNCIA Nº 14127/2023

HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA, neste ato representada por seu representante legal pelo seu representante legal, abaixo assinado, vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no **item 7** e respectivos subitens do Edital para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081
Fone: (19) 9 9153-0444 – whatsapp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM	PRODUTO	QTDE	UNID	UNIT	TOTAL	MARCA/MODELO
1	Microfone Shure BLX14BR/P31-M15 sem fio	1	Unid.	2.427,00	2.427,00	Shure BLX14BR/P31-M15
2	Microfite sem fio Sennheiser EW135 G3	3	Unid.	4.387,00	13.161,00	Sennheiser EW 135P G4-G (566 - 608 MHz)
3	Radio Flash Kit Yongnuo YN622C II (kit com dois transceptores)	2	Unid.	767,00	1.534,00	Yongnuo YN622C II (Kit com 2 Transceptores)
4	Speedlite 600EX II-RT Canon	1	Unid.	7.497,00	7.497,00	Canon Speedlite 600EX II-RT
5	Radio Flash Reemix 3 em 1 C1 Greika para Flash estúdio, Speedlite e Camera	2	Unid.	467,00	934,00	Rádio Flash Reemix 3 em 1 C1 Greika para Flash de Estúdio, Speedlite e Câmera
6	Tripe Greika WT3710	2	Unid.	183,70	367,40	Greika WT3710
7	Microfone de mão Shure SM 58 LC	2	Unid.	577,00	1.154,00	Shure SM 58 LC
8	Caixa ativa 12" Staner SR212a 200W, com USB e Bluetooth	1	Unid.	2.537,00	2.537,00	Staner SR212A
9	Microfone dinâmico Sennheiser ME66 e K6 Combo com Case	1	Unid.	4.197,00	4.197,00	Sennheiser ME 66/K6 Shotgun Microphone Kit
10	Tripe e cabeça de vídeo Manfrotto Kit 526, 545GBK	2	Unid.	24.997,00	49.994,00	Manfrotto 526,545GBK
11	Tripe fotografico 1,35m Universal com suporte para Celular + Controle Bluetooth disparador fotos videos - CJR	10	Unid.	198,77	1.987,70	CJR - 135M
12	Caixa passiva 300W 15 polegadas TS 700 - Antera	1	Unid.	4.467,00	4.467,00	Caixa Passiva Antera TS 700
13	Interface de 8 canais Focusrite 18i20	3	Unid.	6.177,00	18.531,00	Focusrite Scarlett 18i20 [3rd Gen]
14	Microfone Shure Blx14rbr/MX53-J10 sem fio Headset MX153 bege	2	Unid.	3.387,00	6.774,00	Shure BLX14RBR/MX53-J10
15	Blackmagic Design Micro Converter BiDirecional SDI/HDMI 3G (com fonte de alimentação)	3	Unid.	757,00	2.271,00	Blackmagic Design CONVBC/SDI/HDMI03G/OS

3 2 0

16	Hastes de Alumínio com rosca de 15mm Smalring com conectores	2	Unid.	1.587,00	3.174,00	Pacote de haste alumínio rosqueada SmallRig 15
17	Monitor de Camera HDMI/SDI Atomos Shinobi 7 4K	2	Unid.	4.997,00	9.994,00	Atomos Shinobi 7" 4K HDMI/SDI Monitor - ATOMSHB002
19	Mesa de som digital Behringer XR18	1	Unid.	7.797,00	7.797,00	Behringer XR18
20	Sistema sem fio com microfone de lapela e transmissor de Microfone de mão para uso em Filmadora Sony UWP-D26	4	Unid.	4.997,00	19.988,00	Sony UWP-D26
21	Gravador de Audio portatil ZOOM H8	4	Unid.	2.847,00	11.388,00	Zoom H8
22	Estabilizador DJI RS 2 Gimbal Stabilizaer Pro Combo With 3D Focus System e Dual Handgrip kit	1	Unid.	8.697,00	8.697,00	DJI RS 2 Gimbal Pro Combo, 3D Focus System & Dual Handgrip Kit
24	Pre Amplificador Digimax D8 com 8 canais de saída A.DAT de 48Khz Presonus	2	Unid.	4.657,00	9.314,00	Presonus Digimax D8
25	Controlador Pioneer DDJ-REV1 para Serato	1	Unid.	3.457,00	3.457,00	Pioneer DJ DDJ-REV1 Controlador Serato DJ de 2 decks
26	Slider Maxigraua 1 metro motorizada com controle de timelapse	2	Unid.	5.697,00	11.394,00	GVM Great Video Maker Controle deslizante motorizado para câmera, 48"/120 cm
27	Nanlite Forza 500 II Daylight LED Monolight	1	Unid.	15.297,00	15.297,00	Nanlite Forza 500 II Daylight LED Monolight
28	Lente Nanlite Fresnel para Forza 300 e 500	2	Unid.	3.047,00	6.094,00	Nanlite FL-20G Fresnel Lens for Bowens
29	Angler Boombox Octagonal Softbox With Bowens Mount (48")	1	Unid.	1.977,00	1.977,00	BB-48DB-V2 BoomBox Octagonal Softbox with Bowens
30	Angler fabric Grid for 48" Boombox Softbox	1	Unid.	497,00	497,00	Angler Fabric Grid for 48" BoomBox Softbox
31	Console de Iluminação Regia 1024 plus marca ETC	1	Unid.	7.397,00	7.397,00	DMX console 1024 dmx512 stage dj light controller
32	Distribuidor de Fone Powerclick MX 4x4 com fonte	2	Unid.	1.157,00	2.314,00	Power Click - MX 4X4

520



33	Microfone sem fio Rode Wireless GO II Duplo + Cabos + Estojo	2	Unid.	2.967,00	5.934,00	Rode Wireless GO II TASL500
34	Adaptador de vídeo Elgato Cam Link 4K. 2160p, HDMI	2	Unid.	733,77	1.467,54	Elgato Cam Link 4K Standard - 10GAM9901
35	Adaptador de bateria Tiltar- Universal Battery Plate (V-Mount)	2	Unid.	1.237,00	2.474,00	Tilta Tiltar Battery Plate v2 - TA-BTP2-V-G
36	Amplificador meteoro Star Black 12	1	Unid.	3.817,00	3.817,00	Amplificador Meteoro Star Black 12
37	Kit Iluminador Led Youngnuo Ring Light YN608	1	Unid.	1.337,00	1.337,00	Yongnuo Yn608 Led (3200k-5500k) + Fonte + Tripé e todos acessórios pedidos no Edital
38	Caixa de som Bluetooth Max 10 Preto JBL	1	Unid.	2.977,00	2.977,00	JBL MAX 10
39	Microfone Headset sem fio KRD200SH Karsect	1	Unid.	595,57	595,57	KARSECT KRD200SH
40	Mesa de som Yamaha MG 16 analógica 16 canais bivolt preta	1	Unid.	6.397,00	6.397,00	Yamaha MG16
41	Sub Woofer Grave Ativo 300w RMS Falante 12" SWA-300 Datrell	1	Unid.	1.427,00	1.427,00	Caixa Subwoofer Ativo Datrell SWA-300
42	Suporte articulado para microfone marca Milka Yellowtech	5	Unid.	4.937,00	24.685,00	MIKA YELLOWTEC
43	Fone de ouvido Super Lux modelo HD681	20	Unid.	437,00	8.740,00	Superlux HD681
44	Console de transmissão Axia Iq	1	Unid.	24.777,00	24.777,00	AXIA IQ
45	Caixa de som ativa modelo Leac Fit 500 3 vias 150W Rms	1	Unid.	1.987,00	1.987,00	LEAC FIT 550 3 Vias 150W RMS
46	Amplificador modelo SKP Max 420	2	Unid.	4.277,00	8.554,00	SKP MAX 420
47	Microfone Shure modelo SM7B	4	Unid.	2.177,00	8.708,00	Shure SM7B

Handwritten signatures and initials in blue ink.

48	Kit Iluminador 3 Softbox suporte giratório completo	1	Unid.	2.337,00	2.337,00	2.337,00	Greika - PK-SB01 - Itens Inclusos: 01 Girafa com contrapeso 08 lâmpadas 45W (5500K) 220v 01 lâmpadas 135W (5500K) 220v
49	Kit Iluminador LED Youngnuo Ring Light	1	Unid.	1.337,00	1.337,00	1.337,00	Ring Light Youngnuo Yn608 Led (3200k-5500k) + Fonte + Tripé
50	Mesa de som 32 canais com D-Pre Mgp32X - Yamaha	1	Unid.	22.777,00	22.777,00	22.777,00	Yamaha MGP32X
51	Maquina de Fumaça 2000w com luz 8 led Rgb	1	Unid.	987,00	987,00	987,00	Luatek LK-Y11
52	Camera Fotografica Canon T100 com lente Objective 18.55M, F/3.5-5.6 IS	15	Unid.	3.097,00	3.097,00	46.455,00	Canon EOS Rebel T100 com Lente 18-55mm F/3.5-5.6 IS
53	Microfone sem fio Pcs58 para vocais Shure BLX24br/Sm58-J10	2	Unid.	2.997,00	2.997,00	5.994,00	Shure BLX24BR/SM58-J10
54	Microfone sem fio de lapela SVX-14br/PG185-Shure	1	Unid.	2.397,00	2.397,00	2.397,00	Shure BLX14BR/CVL-J10
55	Microfone sem fio Sxw 1-825 dual/ssw 1-835 dual Sennheiser	2	Unid.	4.597,00	4.597,00	9.194,00	Sennheiser XSW 1-825 Dual-Vocal Set with Two 825 Handheld Microphones (A: 548 to 572 MHz) - Article No. 508263
56	Caixa ativa 12" bi amplificadora 1000W DBR12 - Yamaha	2	Unid.	5.597,00	5.597,00	11.194,00	Yamaha DBR12
57	Mesa de som Yamaha MG12 Analogica 12 canais bivolt Pret a	1	Unid.	3.977,00	3.977,00	3.977,00	Yamaha MG12
58	Controladora de audio Pioneer DDI 400	1	Unid.	3.597,00	3.597,00	3.597,00	Pioneer DJ DDJ-FLX4 Portable 2-Channel rekordbox DJ and Serato Controller (Graphite) - DDJ-FLX4
59	Mesa de som 12 entradas USB E EFX MG-12 XU Yamaha	1	Unid.	4.247,00	4.247,00	4.247,00	Yamaha MG-12XU

B R

60	Kit Tripe + cabeça manfrotto MK290XTA3-3W	1	Unid.	1.987,00	1.987,00	Manfrotto MK290XTA3-3W
61	Refletor do tipo Fresnel com lâmpadas de Tungstênio bivolt	2	Unid.	3.467,00	6.934,00	NiceFoto - Fresnel
62	Cartão de Memória SD Sandisk Extreme Pro C10 512Gb 170Mb	6	Unid.	617,00	3.702,00	SanDisk 512GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card
63	Microfone Rode Videomic Go	1	Unid.	597,00	597,00	Rode VideoMic GO
64	Microfone Shotgun Rode Video-Micro Ultracompacto para Caméras e Gravadores	2	Unid.	387,00	774,00	RODE VideoMicro Ultracompact Camera-Mount Shotgun Microphone
66	Iluminador Led Youngnuo Yn309 III 56/60k foto vídeo estúdio	3	Unid.	827,00	2.481,00	Yongnuo YN300 III
67	Fone de ouvido AKG modelo K92	6	Unid.	387,00	2.322,00	AKG K92
68	Microfone de lapela sem fio Boya By-WM4 Pro	2	Unid.	913,77	1.827,54	Boya BY-WM4 PRO
69	Mesa Controladora DMX com chave polaridade 192 Canais bivolt	1	Unid.	317,00	317,00	Mesa Controladora Dmx 512 Com Chave Polaridade 192 Canais - ad light - DMX512
70	Microfone de Lapela BY-M1 Boya	2	Unid.	119,77	239,54	Boya BY M1
71	Microfone sem fio Shure BLX24RBR/Bet58-II0	2	Unid.	3.917,00	7.834,00	Shure BLX24RBR/BETA58-J10
72	Microfone de mão sem fio Boya BY-WM8 Pro K3	3	Unid.	1.757,00	5.271,00	Boya BY-WM8 PRO K3
73	Microfone de mão Shure SM58 LC SM-58	2	Unid.	577,00	1.154,00	Shure SM 58 LC
74	Pedestal microfone Saty SMG-10	2	Unid.	141,17	282,34	SATY SMG-10
75	Microfone de mão sem fio Boya BY-WM8 Pro com Transmissor Wireless	3	Unid.	937,00	2.811,00	BOYA BY-WHM8 PRO
76	Microfone condensador Behringer C-1	2	Unid.	557,00	1.114,00	Behringer C-1
77	Microfone de mão Shure SM58 LC SM-58	5	Unid.	577,00	2.885,00	Shure SM 58 LC

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller mark below it.

78	Kit tripe + cabeça Manfrotto MK290XTA3-3W	1	Unid.	1.987,00	1.987,00	Manfrotto MK290XTA3-3W
79	Lente Objetiva Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS Nano USM Preta	1	Unid.	3.437,00	3.437,00	Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
80	Kit completo iluminador de Led Rgb 60w com baterias Softbox L5500rp.	2	Unid.	2.497,00	4.994,00	GREIKA - L5500RPKIT
81	Refletor Set Light 1000w	8	Unid.	170,97	1.367,76	Refletor Set Light 1000w P/ Iluminação Filmagens Fotos Dj - RENI - SET LIGHT LONGO
82	Microfone para camera DSLR Direcional Canon Nikon Rode Top	1	Unid.	1.947,00	1.947,00	RODE NTG1 Shotgun Microphone
86	Conversor de formato de audio estereo balanceado para audio digital Kramer 6420N	1	Unid.	4.977,00	4.977,00	Kramer 6420N
87	Gravador de audio digital Tascam DR-60D com cartão de memoria Classe 10	1	Unid.	1.777,00	1.777,00	Tascam DR-60D MKII com Memoria classe 10 - SanDisk 16GB Ultra UHS-I microSDHC V
88	Amplificador Next Pro R2	1	Unid.	4.297,00	4.297,00	NEXT PRO R2
89	Color Checker Passport Video Modelo CCPPPV	1	Unid.	937,00	937,00	Calibrite ColorChecker Passport Video - CCPPV
90	Headset Microsoft Life Chat LX3000 com microfone, USB	1	Unid.	237,00	237,00	Microsoft Life Chat LX3000 com Microfone, USB
91	Amplificador de video Kramer VP-440	1	Unid.	8.397,00	8.397,00	Kramer VP-440
92	Direct Box Passivo Santo Angelo, Dbpl	4	Unid.	264,97	1.059,88	Santo Angelo DBP1
93	Case Rack 6 espaços 6U	1	Unid.	770,97	770,97	Case Rack 6 Espaços Rack 6U Solid Sound Hard Periféricos 6 U - Solid Sound Cases & Bags - Rack 6 espaços 6u 6 unidades
94	Subwoofer ativo 1000W RMS QSC-KW181	2	Unid.	15.897,00	31.794,00	QSC KS118 18" 3600W Active Subwoofer
95	Caixa de som amplificada 8" 1000W RMS QSC-CP8	2	Unid.	4.117,00	8.234,00	QSC CP8
96	Caixa de som acustica ativa 12" 2000W	2	Unid.	8.377,00	16.754,00	QSC K12.2
97	Kit Caixa Ativa + Passiva Staner Upper 15"	1	Unid.	5.197,00	5.197,00	Par De Caixas Ativa Passiva Staner Upper 15p 500w Bt/fm/usb Cor Preto 110v/220v

5-20

ITEM	PRODUTO	QTDE	UNID	UNIT	TOTAL	MARCA/M.
98	Lente EF-S 24mm f/2.8 STM	1	Unid.	977,00	977,00	Canon - EF-S 24mm f/2.8 STM
99	Lente EF 50mm f/1.8 STM	1	Unid.	977,00	977,00	Canon EF 50mm f/1.8 STM
100	Lente EF 75-300mm f/4.5-5.6 III	1	Unid.	1.157,00	1.157,00	Canon EF 75-300mm f/4.5-5.6 III
101	Photo Booth Plataforma 360 com Controle remoto - Topvideo 360	1	Unid.	4.727,00	4.727,00	Photo Booth Controle Remoto Plataforma P Filma
102	Case Rack Graveteiro 4 Gavetas + Bandeja-Deslizante Notebook	1	Unid.	2.767,00	2.767,00	CASE RACK GAVETEIRO 4 GAVETAS + BANDEJA L
103	Kit Ativo Line (Coluna 15x3" + Sub 18" Compact) 3000W 4 caixas V13000 (G2)	2	Unid.	12.547,00	25.094,00	NHSOM - Kit Ativo Line (Coluna 15x3" + Sub 18" Com
104	Sistema de Electro Voice Portatil Evolve 30m 1000w Bluetooth	2	Unid.	15.897,00	31.794,00	Electrovoice EVOLVE 30M
105	Microfone de mao sem fio Shure BLX24/SM58, capsula SM58	5	Unid.	2.997,00	14.985,00	Shure BLX24BR/SM58-J10
106	Microfone de Lapela Rode Lavalier GO Omnidirecional para Sistema Rode Wireless GO (Preto)	4	Unid.	457,00	1.828,00	Rode Lavalier Wireless GO
107	Kit Tripe + cabeça manfrotto MK290XTA3-3W	1	Unid.	1.987,00	1.987,00	Manfrotto MK290XTA3-3W
108	Lente EF 50mm f/1.4 USM	1	Unid.	1.757,00	1.757,00	Canon EF 50mm f/1.4 USM
109	Refletor Set Light Curto Lamp 500w 127v	4	Unid.	207,00	828,00	RENI SET LIGHT
110	Headphone Sony MDR-7506 Fone profissional gravação acustico	1	Unid.	757,00	757,00	Sony MDR-7506
111	Microfone de mao sem fio Shure BLX24/SM58, capsula SM58	2	Unid.	2.997,00	5.994,00	Shure BLX24BR/SM58-J10
112	Refletor plano convexo 500W bandoor porta-filtro telem OM300 bivolt	6	Unid.	1.897,00	11.382,00	Refletor plano convexo 500W bandoor porta-filtro Tele
113	Pedestal microfone Girafã IBOX SMMAX	2	Unid.	128,97	257,94	Pedestal Para Microfone Com Regulagem E Estante C

5 20

114	Refletor para 64 Slim 54 leds, 3W, rgbw DMX Strobo 127v	6	Unid.	169,77	1.018,62	Canhao Refletor Par 64 54 Leds Rgbw Dmx Digital 3w
115	Caixa acustiva ativa 500W, JBL, EON615, Preta Bivolt	1	Unid.	9.997,00	9.997,00	JBL EON615
116	Amplificador linha Groov BT/USB/SD/FM GR-3800 APP - Frahm bivolt	2	Unid.	1.897,00	3.794,00	Frahm GR-3800 APP
117	Microfone sem fio Sennheiser EW135 G3	2	Unid.	4.387,00	8.774,00	Sennheiser EW 135P G4-G (566 - 608 MHz)
118	Mesa de Comando ION XE-2048 Outputs - ETC	1	Unid.	86.777,00	86.777,00	ETC ION XE - 2048 Outputs
119	Teclado Yamaha PSR-EW425 portatil	1	Unid.	4.457,00	4.457,00	Yamaha PSR-EW425
120	Caixa acustiva passiva Frahm PS200 NEW 60w para ser ambiente par - Branco	4	Unid.	407,00	1.628,00	Frahm PS200 - BRANCO - PAR
121	Microfone direcional com cabo P2 para Filmadora e DSLR	1	Unid.	577,00	577,00	RODE VideoMic GO
122	Rack Dimmer Digital DMX 12 Canais 48KW	1	Unid.	8.597,00	8.597,00	CBI - RACK DIMMER DIGITAL DMX - 12 CANAIS 48K
123	Maleta de testa multifunção 7 pontos testado de lampadas BLMT-4221	11	Unid.	4.397,00	48.367,00	Ctb 761255 - Maleta de Teste BLMT-4221
124	Mesa de som Behringer Xenyx Q802USB	1	Unid.	2.147,00	2.147,00	Behringer XENYX Q802USB
125	Mimi System Sony MHX-V02 preto com bluetooth 120v-240v	1	Unid.	1.687,00	1.687,00	Sony MHC-V02
126	Gravador Zoom H6 All Black portatil Digital - 6 entradas e trilhas com capsula de Microfone. (preto)	1	Unid.	2.597,00	2.597,00	Zoom H6 All Black + Zoom APH-6 Accessory Pack fo
127	Microfone sem fio Sennheiser EW135 G3	4	Unid.	4.387,00	17.548,00	Sennheiser EW 135P G4-G (566 - 608 MHz)
128	Estabilizador Gimbal Kingjoy VX1047B Steadcam Handheld profissional video até 5kg	1	Unid.	797,00	797,00	Kingjoy VS1047B
129	Battery Grip para Canon T2i, T3i, T4i, T5i	1	Unid.	1.027,00	1.027,00	Canon Battery Grip BG-E8

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

130	Estabilizador Zhiyun Weebill S Gimbal portátil para camera	1	Unid.	2.767,00	2.767,00	Zhiyun WEEBILL-S Handheld Gimbal Stabilizer
131	Cartão de Memoria SD Sandisk Ultra Pro 32Gb	3	Unid.	127,00	381,00	SanDisk 32GB Extreme PRO UHS-I SDHC Memory Card
132	Filtro UV 67mm Greika	1	Unid.	107,00	107,00	GREIKA UV 67mm
133	Sofbox luz Continua 50x70cm Soquete e27-kit com tripe	1	Unid.	207,00	207,00	Led Space - 50x70cm
134	Microfone de lãmpeda sem fio Shure BLX14/CVL	1	Unid.	2.397,00	2.397,00	Shure BLX14/CVL-J10
135	Zoom H4n Pro Gravador de audio digital	1	Unid.	1.567,00	1.567,00	Zoom H4N PRO
136	Caixa Acustica ativa 500W JVL, : ON615, Preta Bivolt	4	Unid.	12.977,00	51.908,00	JBL EON615
137	Sistema sem fio para instrumentos BLX14BR-J10 Preto Shure	1	Unid.	2.467,00	2.467,00	Shure BLX14BR-J10
138	Tripe para foto de 3 seções Manfrotto MT055xpro3	1	Unid.	3.327,00	3.327,00	Manfrotto MT055XPRO3
139	Camera EOS R50 com Lente RF-S 18-45mm	2	Unid.	4.997,00	9.994,00	Canon EOS R50 RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Lens
140	Cabeça de vídeo fluido com base plana Manfrotto MVH500AH	1	Unid.	1.707,00	1.707,00	Manfrotto MVH500AH
141	Microfone sem fio Shure BLX24BR/CVL Lapela	2	Unid.	2.397,00	4.794,00	Shure BLX14/CVL-J10
143	Estudio de Podcast Maono Caster AU-AM 100 Maono	1	Unid.	2.917,00	2.917,00	Maono Caster AU-AM100
144	Microfone sem fio Shure SLXD24/SM58 G58 Digital	2	Unid.	5.357,00	10.714,00	Shure SLXD24/SM58-G58
145	Kit iluminador led Yougnoo Ring Light YN608	1	Unid.	1.337,00	1.337,00	Yonguno YN608
146	Camera Canon EOS Rebel SL3, com Lente Ef-s 18-55mm	3	Unid.	4.397,00	13.191,00	Canon EOS Rebel SL3 EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM

Handwritten signature and initials in blue ink.

147	Sistema Microfone Lapela ME 2-II Sennheiser EW 112P G4 A1 Wireless	3	Unid.	4.797,00	14.391,00	Sennheiser EW 112P G4 - Microphone System (A1: Wireless)
148	Monitor de palco OSC-K.2 K12.2 Black 100V/240V	2	Unid.	8.377,00	16.754,00	OSC K.2 K12.2 Black
149	Gravador de campo Multitrack Zoom F8n Pro	2	Unid.	7.797,00	15.594,00	Zoom F8N PRO
150	Interface de audio USB Focusrite Scarlett 18i20	2	Unid.	6.177,00	12.354,00	Focusrite Scarlett 18i20 [3rd Gen]
151	Microfone de lapela sem fio Sony UWP-D26	10	Unid.	4.897,00	48.970,00	Sony UWP-D26
152	Caixa de som portatil com bateria JBL-Eon one Compact	2	Unid.	4.777,00	9.554,00	JBL EON ONE COMPACT
153	Calibrite ColorChecker Passport Photo 2	5	Unid.	953,97	4.769,85	Calibrite ColorChecker Passport Photo 2 - CCPP2
154	Mesa de iluminação DMX 384 Canais cromado efeito CROMACONTROL08	1	Unid.	1.197,00	1.197,00	Mesa de iluminação DMX 384 canais Cromado Efeito CR
155	Microfone condensador estúdio HyperX QuadCast S microfone USB	5	Unid.	1.187,00	5.935,00	HyperX QuadCast S - USB Microphone
156	Moving Head Robin Pointe - Robe	2	Unid.	53.497,00	106.994,00	Moving Head Robin Pointe - ROBE
158	Controlador Midi Akai Professional MPK 249	1	Unid.	3.187,00	3.187,00	AKAI MPK249
159	Controlador Joystick Einster IPKB04 IP PTZ HDMI com suporte Onvif	1	Unid.	8.467,00	8.467,00	Controlador Joystick Einster IPKB04 IP PTZ HDMI com
160	Pedestal para microfone Hercules ms631b	10	Unid.	909,77	9.097,70	Pedestal Microfone Hércules Ms631b Tripé Boom Gira
161	Live Streamedr Avermedia Nexus AX310	1	Unid.	2.797,00	2.797,00	Avermedia Nexus AX310
162	Tablet Samsung Galaxy Tab A8, 64Gb, 4Gb Ram, Wifi, Tela 10.5, Camera 8MP, Android 11, Cinze	2	Unid.	1.977,00	3.954,00	Samsung Galaxy Tab A8 (Wi-Fi) - SM-X200NZAUZTO
163	Disco Rígido externo, Seagate Expansion STKM2000400 2TB preto	2	Unid.	507,00	1.014,00	Seagate Expansion STKM2000400 2TB PRETO

Handwritten signature and initials in blue ink.

164	Monitor Dell UltraSharp de 27" 4K hub USB-C U2723QE	3	Unid.	6.367,00	19.101,00	Monitor Dell UltraSharp de 27" 4K Hub USB-C U2723C
165	Lente EF 100mm f/2.8L Macro IS USM	1	Unid.	6.197,00	6.197,00	Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
166	Iluminador LD 308C Leds com controle digital	4	Unid.	1.177,00	4.708,00	Iluminador LD 308C Leds com Controle Digital
167	Lente Canon EF24-105mm F4L IS II USm	1	Unid.	6.277,00	6.277,00	Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM
168	Lente EF 70-200mm f/2.8L IS III USM	1	Unid.	12.997,00	12.997,00	Canon EF 70-200mm F/2.8L IS III USM
169	Camera Canon EOS 5D Mark IV (Corpo)	1	Unid.	13.897,00	13.897,00	Canon EOS 5D MARK IV - CORPO
170	Estabilizador Zhiyun Tech, para Camera DSLR e Mirrorless/Crane 3S, de mao, Gimbal Crane 3S	1	Unid.	5.997,00	5.997,00	Zhiyun-Tech CRANE 3S
171	Monopé Manfrotto MVMXPROA4US Profissional	4	Unid.	2.537,00	10.148,00	Manfrotto MVMXPROA4US
172	Galaxy Tab S8 5G 11 polegadas (grafite)	1	Unid.	7.077,00	7.077,00	Samsung Galaxy Tab S8 5G, 256GB, 8GB RAM, Tela
173	Blackmagic Atem Mini Pro iso Hdmi Switcher AV Line Stream	1	Unid.	3.897,00	3.897,00	Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO HDMI Live Str
174	Teleprompter TP19XPRO	3	Unid.	5.657,00	16.971,00	TPBRASIL Teleprompter TP19XPRO
175	Camera PTC-280 Datavideo 4k HDMI/3G-SDI	4	Unid.	14.597,00	58.388,00	Datavideo PTC-280 4K HDMI/3G-SDI
176	Controlador de Camera PTZ RMC-189 Mark II	2	Unid.	8.547,00	17.094,00	Datavideo RMC-180 MARK II
177	Monitor de referencia JBL Control 2P (Stereo Pair)	1	Unid.	3.897,00	3.897,00	JBL CONTROL 2P (STEREO PAIR)
178	Mesa de Som Analogica Yamaha MG10XU 10 canais bivolt preta	1	Unid.	2.497,00	2.497,00	Yamaha MG10XU
179	Console Tomate Tyt-008 de mistura 100v-240v	1	Unid.	1.147,00	1.147,00	TOMATE TYT-008

180	Kit Godox SL60W com Soft Box Softbox 5600k Studio LED	2	Unid.	3.797,00	7.594,00	Godox SL60W Kit with Soft Box Softbox (Special Design)
181	Tripé Cadete II - 3 estagios AT083	2	Unid.	337,00	674,00	ATEK AT083 Tripé Cadete II - 3 estágios
182	Led Godox SL60 Potencia de 60W 5600K 4500 lumens	2	Unid.	1.557,00	3.114,00	Godox SL60IID
183	Tripé Backlight 350 V-Lite	2	Unid.	317,00	634,00	Tripé Backlight 350 V-LITE
184	Case Rack 4 fechos e 2 alças com rodas - com 10UR	1	Unid.	1.927,00	1.927,00	UNIVERSAL CASES - CASE RACK 4 FECHOS E 2 ALÇAS
185	Microfone condensador multi-padrão AKG C414 XLS	1	Unid.	6.297,00	6.297,00	AKG C414 XLS
186	Microfone Shure SM58 SM7B dinâmico cardioide preto	2	Unid.	2.177,00	4.354,00	Shure SM7B
187	Microfone Shure SM57 LC	3	Unid.	877,00	2.631,00	Shure SM57-LC
188	Kit professor palestra amplificador megafone 30w said	1	Unid.	127,00	127,00	Grasep - D-K150
189	Amplificador cubo para guitarra Vox 2100 Borne preto 100W RMS	1	Unid.	2.947,00	2.947,00	AMPLIFICADOR DE GUITARRA BORNE
190	Amplificador cubo para baixo Stancer Bx200 140w 1x15 Play Audio	1	Unid.	3.247,00	3.247,00	STANER BX200 140W
191	Processador Behringer FX2000 110V	1	Unid.	2.947,00	2.947,00	Behringer FX2000 110V
192	Gravador de audio digital Zoom H4N Pro	1	Unid.	1.567,00	1.567,00	Zoom H4N PRO
193	Processador de audio DBX Pa2 Driverack	1	Unid.	4.197,00	4.197,00	DBX PA2 DRIVERACK
194	Camera digital Canon EOS M200 Mirrorless com lente de 15-45mm IS STM	1	Unid.	3.597,00	3.597,00	Canon EOS M200 MIRRORLESS com Lente 15-45mm
195	Interface de audio Behringer U-Phoria UMC22	6	Unid.	597,00	3.582,00	Behringer U-PHORIA UMC22

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

196	Tripe Wide 2 V-Lite	2	Unid.	637,00	1.274,00	V-LITE WIDE 2
197	Kv digital Ring Lith RL-002	3	Unid.	2.377,00	7.131,00	KV Digital Ring Light RL-002
198	Gravador digital Zoom H5	1	Unid.	1.897,00	1.897,00	Zoom H5
199	AT489 Mesa Grande Telescopio com iluminação Fluorescente	1	Unid.	1.967,00	1.967,00	AT498E27 Mini Mesa Still II com Iluminação Luz Fria
200	Microfone Shotgun Rode NTG1 condensador direcional	2	Unid.	1.947,00	3.894,00	Rode NTG1
201	Micro ponto eletrônico Phonak Invisity Wireless - Phonak	1	Unid.	25.497,00	25.497,00	Micro Ponto Eletrônico Phonak Invisity Wireless - Phonak
203	Caixa ativa 12" Staner SR212a 200W com USB e Bluetooth	1	Unid.	2.537,00	2.537,00	Staner SR212A
204	Microfone de mao Shure SM 58 LC	2	Unid.	577,00	1.154,00	Shure SM 58 LC
TOTAL					1.562.626,35	

3

0

20



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONCORRÊNCIA Nº 14127/2023

ITEM 1 - MICROFONE SHURE BLX14BR/P31-M15 SEM FIO

Marca: Shure;
Modelo: BLX14BR/P31-M15;
Canais Simultâneos: Até 12;
Analógico / Digital: Analógico;
Faixa de frequência: 542-572 MHz;
Faixa de operação: 300 pés. Linha de visão;
Resposta de frequência: 50Hz-15kHz;
Seleção de canal: Auto.

Microfone

Fator de forma: Headworn;
Cor: Preto;
Tipo: Condensador de eletreto;
Padrão Polar: Cardioides;
SPL máximo: 145dB SPL;
Conector: 1 x TA4F;
Resposta de frequência: 60Hz-20kHz;
Comprimento do cabo: 4,16 pés.

Transmissor

Fator de forma: Body pack;
Tipo de bateria: 2 x AA;
Vida útil da bateria: Até 14 horas;
Conector: 1 x TA4M;
Dimensões: 4,3 "x 2,51" x 0,82 .

Receptor

Tipo de antena: Fixo;
Tipo: Tampo da mesa;
Visor do painel frontal: sim;
Exibe: LCD;
Saídas: 1 x XLR

Absolutamente similar ou superior

ITEM 2 - MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135 G3

Resposta de Frequência: 566...608 MHz

Material sólido

42 MHz de largura de banda. 1680 frequências ajustáveis UHF livres de interferência com banco de frequência ajustável em 12 compatíveis multiantena

Eliminação de interferência quando o transmissor é desligado

Scanner de frequências automático

Amplitude de frequência AF aumentada

Sincronização de interfaces via infravermelho

Operação amigável e mais comandos de controle

Visor iluminado (transmissor e receiver)

Função autolock

HDX compander para som cristalino

Indicador de bateria de 4 passos também mostrados no receiver

Módulos para o microfone sem fio para uso de cápsulas diferentes

Equalizador e checagem de som integrados

Contatos para recarga do BA 2015 diretamente no transmissor

Vasta opção de acessórios

Resposta de Frequência: 566...608 MHz

Amplitude de frequência (RF): 516 865 MHz

Frequências de transmissão e recepção 1680

Número de Presets: 12

Seleção de largura de banda 42 MHz

Peak deviation +/- 48 kHz

CompanderHDX

Resposta de Frequência (microfone) 80.18000 Hz

SNR > 110 dB(A)

THD < 0,9 %

Em acordo com ETS 300422, ETS 300445 , CE , FCC

Conexão antena 2x BNC, 50 Ohm

XLR 6,3 mm

Nível de saída de áudio (balanceado) XLR: +18 dBu max

Nível de saída de áudio (não balanceado) Jack: +10 dBu max

Dimensões do receiver: 212 x 202 x 43 mm

Transmissor: p= 50 mm, l= 265 mm

Peso Receiver: 900 g

Transmissor: 450 g

R saída de força RF 30 mW

Tempo de operação >8 h

Microfone dinâmico

Padrão Polar: cardioide

154 dB (SPL) max.

Certificação Analcel

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 8 - CAIXA ATIVA 12" STANER SR212A 200W - COM USB E BLUETOOTH

Comunicação Bluetooth;
Reprodutor de MP3 via USB e SD Card;
Controle Remoto Frontal;
US Presets de Equalização;
Receptor FM;
Entradas balanceadas XLR e TRS 1/4;
Entradas P2 e RCA;
Auto Voltage (100-240Vac);
Gabinete Exclusivo STANER;
Angulação para uso como monitor (L/R);
03 pontos para montagem Fly;
Encaixe para pedestal com trava;
Driver de Titânio 1 1/4;
B-Amplicadas;
Dimensões e Peso:
Dimensões: (A x L x P) 460 x 300 x 240 mm

Peso: 15 Kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 9 - MICROFONE DINÂMICO SENNHEISER ME66 E K6 COMBO COM CASE

Padrão Polar: Supercardioides
Resposta de Frequência: 40Hz – 20kHz
Nível Máximo de Entrada de Som: 125 dB, (a 1kHz, THD = 1%)
Alimentação: Fornecida pelos módulos de alimentação K6 ou K6P (opcional)
Impedância de Saída: 200 Ohms (com K6)
Conectores de Saída: Acopla-se (rosqueado) no módulo de alimentação K6 ou K6P
Dimensões: 8,7 x 0,895 polegada (221 x 22,5mm) de diâmetro

Absolutamente similar ou superior

ITEM 10 - TRIPÉ E CABEÇA DE VÍDEO MANFROTTO KIT 526,545GBK

Peso: 9,945 kg
Anexo Principal: Parafuso de 1/4", parafuso de 3/8"
Ball Head: 100 Ball
Peso Da Cabeça Unid De Segurança: 16 kg
Sistema De Contrapeso: Variável Contínua
Peso De Contrapeso: 8 – 15 kg
Nível De Bolha De Ar (No.): 1
Centro De Gravidade: 125 mm
Bolsa De Transporte Incluída: MB-MBAG100PN
Chinelo Central: sem chinelo central
Comprimento Fechado: 84 cm
Cor: Preto
Easy Link: Não
Inclinação Frontal: 70° / 1 75°
Tipo De Cabeça: Cabeça de vídeo fluido
Tipo De Perna: Dupla
Tipo trava de perna: Flip Lock
Socões De Perna: 3
Diâmetro Do Tubo Das Pernas: 16, 25 mm
Material: Alumínio
Altura Máxima: 173 cm
Temperatura Máxima De Trabalho: 60° C
Altura Mínima: 45 cm

Temperatura Mínima De Trabalho: -20° C

Pan Bar Incluído: sim
Pan Drag: 0 mais 3 etapas
Rotação Panorâmica: 360°
Tipo De Placa: 357PLV
Liberação Rápido: sim
Spread: nível baixo – comprimento variável do braço
Tilt Drag: 0 mais 3 etapas
Compatibilidade De Acessórios: MVAPANBARH, MVAPANBARL; 502HLV, 509HLV, 114MV; 181B; 357SPRB

Absolutamente similar ou superior

ITEM 11 - TRIPÉ FOTOGRÁFICO 1,35M UNIVERSAL COM SUPORTE PARA CELULAR + CONTROLE BLUETOOTH DISPARADOR FOTOS VÍDEOS - CJR

altura máxima: 135cm;
altura mínima: 42 cm;
360° na horizontal e 90° na vertical;
suporta peso máx.: 2 kg;
pernas em alumínio
material: Alumínio e ABS
cor: preto;
altura ajustável com travas;
pés emborrachados antiderrapantes;
braço para rotação da base da câmera;
haste central;
bolsa para transporte incluso;
Peso líquido: 550g.
Controle Remoto Bluetooth Shutter
Alcance do bluetooth: Até 5 metros
Compatibilidade: Android a partir da versão 4.2.2 ou superior / IOS a partir da versão 5.0 ou superior
Suporte adaptador para colocar o celular. Ideal para uso com mini tripé, pau de selfie ou qualquer tripé com sistema de rosca 1/4.
Compatível com aparelhos de até 8,5 cm de largura.

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 15 - BLACKMAGIC DESIGN - MICRO CONVERSOR BIDIRECIONAL SDI/HDMI 5G (COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO)

Conexões
Entrada de vídeo: 1 x 3G / HD / SD-SDI / 1 x HDMI tipo A
Saída de vídeo: 1 x 3G / HD / SD-SDI / 1 x HDMI tipo A
Outro I/O: 1 x micro-USB

Padrões:
Padrões de Vídeo Suportados: SDI: > 1080p / 60 / 59,94 / 50/30 / 29,97 / 25/24 / 23,98 / 1080i / 60 / 59,94 / 50 / 720p / 60/59,94 / 50 / NTSC SD: 525i 59,94 / PAL SD: 625i 50/50i / 60 / 59,94 / 50 / 720p / 60 / 59,94 / 50 / NTSC SD: 525i 59,94 / PAL SD: 625i 50
Conformidade com SDI: SMPTE 425M / 424M / 372M / 296M / 292M / 259M
Predefinição de cor: SDI: 4: 2: 2 / HDMI: 4: 2: 2
Espaço de cor SDI: SDI: YUV / HDMI: YUV
Sistema Operacional:
Sistemas Operacionais Suportados: MacOS 10.12 Sierra / MacOS High Sierra 10.13 ou posterior / Windows 8.1 / Windows 10

Poder:
Consumo de energia: 2,5 W
Faixa de tensão operacional: 4,4 a 5,25 VCC

Físico e Ambiental:
Temperatura de operação: 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C

Temperatura de armazenamento: -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C
Humidade relativa: 0 a 90%, sem condensação
Dimensões: 8,1 x 5,9 x 2,5 cm
Peso: 174 g

Absolutamente similar ou superior

ITEM 16 - HASTES DE ALUMÍNIO COM ROSCA DE 15 MM SMALLRIG COM CONECTORES

Haste De Alumínio SmallRig De 15 Mm (Par, Preto, 8")

Diâmetro: 15MM
Comprimento: 8" / 20,32CM
Material: Alumínio
Tipo de Rosca: Feminino / Feminino

Tamanho da Rosca: 12MM
Número de Hastes: 2
Rosqueamento M12
Peso: 1,83 Kg
Haste De Alumínio SmallRig 15mm (Par, Preto, 12")

Diâmetro: 15MM
Comprimento: 12" / 30,48CM
Material: Alumínio

Tipo de Rosca: Feminino / Feminino
Tamanho da Rosca: 12MM
Número de Hastes: 2
Rosqueamento M12
Peso: 2,79 Kg

ITEM 17 - MONITOR DE CÂMERA HDMI/SDI ATOMOS SHINOBI 7 4K

Tela sensível ao toque de 7" 1920 x 1200 4K60
HDMI 2.0
Entrada/Saída: 2K60 3G-SDI
Entrada/Saída: 2200 cd/m²
Brilho Conversão cruzada HDMI/SDI
Porta de controle de câmera de 2,5 mm para Z CAM E2
Slots de bateria duplica Sony série L AtomOS
Suporte AtomHDR e LUT 3D Faixa dinâmica de 10 paradas
Suporta uma variedade de formatos de log

Absolutamente similar ou superior

ITEM 18 - INTERFACE ETHERNET EIU 058

Possui dois botões independentes em cada fader: um exclusivo para start e outro exclusivo para stop

O botão start tem que enviar um pulso cada vez que for pressionado, mesmo que o fader já esteja em ON
O botão stop pode enviar um pulso para cada pressionada, como o start, ou um pulso quando entra em OFF

Possui uma porta Ethernet que pode ser conectada ao roteador ou via cabo crossover em placa de rede

A controladora tem a função de efetuar o corte do áudio do satélite na relação entre cabeça de rede/afiliadas e fazer a comunicação entre o player PULSAR e a mesa de som para permitir que os disparos sejam efetuados diretamente da mesa, que deverá possuir recurso de start/stop.

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Nível de entrada de áudio: -60 dBV
Faixa de ganho: 0 a +48 dB (etapas de 3 dB)
Resposta de Frequência: 20 Hz a 18 kHz
Método de sincronização: NFC
Antena: 1 x Interno
Requerimentos Energia: Bateria, alimentação de barramento (USB)
Tipo de Bateria: 2 x AA (não incluído)
Aproximadamente, Duração da bateria: 6 horas (alcalinas)
Conectividade USB / Lightning: 1 x USB tipo C (alimentação de barramento)
Visores e indicadores: 1 x OLED (nível de áudio, status da bateria, pico, potência de saída RF)
Corpo: Metal
Dimensões: 38 x 98 x 38 mm
Peso: 139 g (sem baterias)
Microfone
Fator de forma: Lavalier Lapela
Campo de som: Mono
Cápsula: Condensador de eletreto
Padrão Polar: Omnidirecional
Alcance de frequência: 40 Hz a 20 kHz
Sensibilidade: -43 dB a 1 kHz
Conectores de saída: 1 x P2 TRS macho de 1/8" / 3,5 mm desbalanceado (travável)
Comprimento do cabo: 1,19 m
Temperatura de operação: 0 a 50 °C
Temperatura de armazenamento: -4 a 131 °F / -20 a 55 °C
Comprimento: 19,5 mm
Diâmetro: 6,8 mm
Peso: 16,2 g

Itens Inclusos:
Sistema Wireless Sony UWP-D26 de Microfone de Lapela Sem Fio (UC14 470 a 512 MHz)
Receptor sem fio para montagem em câmera Sony UXR-P40
Transmissor Portátil Sem Fio Sony UTX-B40 com microfone Omm Lavalier
Transmissor Plug-On Sem Fio Sony UTX-P40
Clip de Microfone
Windscreens
2 x clips de cinta
Adaptador de montagem Sony SMAD-P4 para receptor UXR-P40
Cabo de saída de P2 3,5mm a 3,5mm
Cabo de saída de P2 3,5mm para XLR-M

Absolutamente similar ou superior

ITEM 21 - GRAVADOR DE ÁUDIO PORTÁTIL ZOOM H8

Gravador portátil
Número de trilhas: WAV: 12x (8 entradas + mixagem estéreo)
Taxa / Resolução máxima de amostragem: 96 kHz / 24-Bit
Microfone: Espirais de Condensador Cardióide Intercomutável, configuração X/Y
Alto-falante embutido: Sim, 400 mW Mono
Exibição: LCD Touchscreen Colorido de 2,4" / 6,1 cm
Suporte para Cartão de Memória:
SD (até 2 GB)
SDHC (4 GB a 32 GB)
SDXC (64 GB a 512 GB)
Gravação
Formatos de arquivo de áudio: BWF, MP3, WAV
Taxas de amostragem: WAV: 44,1 / 48 / 96 kHz
Profundidade de bits: 16/24 bits
Taxas de bits:
128 kb/s
192 kb/s

320 kb/s
Processamento de Sinal: Compressor, Limitador, Filtro Low-Cut
Timecode: Não

Conectividade

Entradas e Saídas Analógicas:
4 x XLR de 3 pinos Fêmea balanceada entrada de microfone (Com Trava Lockable)
2 x Combo XLR-1/4" TRS Fêmea balanceado instrumento / linha / entrada de microfone (Com Trava Lockable)
1 x 1/8" / 3,5mm TRS Fêmea não balanceada de linha / entrada de microfone
1 x 1/8" / 3,5mm TRS Fêmea Saída de Linha Desquilibrada
1 x 1/8" / 3,5mm TRS Fêmea Saída Não Balanceada de Fone de Ouvido

Alimentação Phantom Power: +12 / 24/48 V (selecionável em entradas individuais)
Conexão Host: 1 x micro-USB
Energia
Opções de energia: Baterias, alimentação de barramento USB, Adaptador de Alimentação AC/DC
Tipo de Bateria: 4 x AA (Incluído)

Vida aproximada da bateria: 20 horas
Adaptador de energia AC / DC: 5 VDC a 1 A (não incluído)

Físico
Opções de montagem: 1/4"-20 Fêmea (inferior)

Dimensões:
116,4 x 48,6 x 163,3 mm (Gravador H8)
78,9 x 45,2 x 60,2 mm (Microfone X/Y)
Peso: 354g (Gravador H8) / 130g (Microfone X/Y)

Itens Inclusos:

Gravador Zoom H8B-Input / 12-Track
Zoom XYH-6 - Cápsula do Microfone X/Y para gravadores de campo Zoom H5 e H6
4x Pilhas AA
Licença para Baixar Steinberg Cubase LE
Licença para Baixar Steinberg WaveLab Cast

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Saídas de Linha, Tipo: 1/4" TRS Equilibrado
Impedância de Saída: 510
Faixa Dinâmica ADC (A-wtd, taxa de amostragem de 48 kHz): 107 dB
Profundidade de bits: 24
Nível de Referência para 0 dBFS: +10 dBu
Frequência de Amostra Interna, Seleções: 44,1, 48 kHz
Frequência de Amostra Externa, Entrada: 750 BNC

Peso: 2,7kg
Dimensões (A x L x P): 5cm x 18cm x 5cm
Tensão de Entrada / Conector: 90 a 230 VAC / IEC
Requisitos de Energia: 20W

Absolutamente similar ou superior

ITEM 25 – CONTROLADORA PIONNER DDJ-REV1 PARA SERATO

Software compatível:

Serato DJ Lite
Serato DJ Pro

Requisitos do sistema de software:

Serato DJ Lite

Serato DJ Pro

Largura: 526 mm

Altura: 59,2 mm

Profundidade: 255,5 mm

Peso: 2,1 kg

Placa de som: 24 bits/48 kHz

Gama de frequência: 20 - 20.000 Hz

Relação sinal-ruído: 103 dB

Distorção: < 0,005%

Fonte de Energia: USB Type-B bus powered

Power Consumption: 5V 500mA

Canais: 2

Controle de deck: 4

Bolão Trim: Sim

Jog wheel: 154 mm

Filter: Sim

Hot Cues: 4

Pad Modes:

Hot Cue

Auto Loop

Tracking Scratch

Sampler

Trans

Scratch Bank

Loop manual: Sim

Autoloop: Sim

Channel Fader Start: Sim

Crossfader Start: Sim

Ajuste da curva do crossfader: Sim

Entradas: 1 MIC (jack de 1/4 pol.)

Saídas: 1 MASTER (RCA), 1 PHONES (3,5-mm stereo mini Jack)

USB: 1 porta USB B

Absolutamente similar ou superior

ITEM 26 – SLIDER MAXIGRUA 1 METRO MOTORIZADO COM CONTROLE DE TIMELAPSE

Slider motorizado com kill pro line da maxi grua
Com time lapse modo loop e modo manual
Sistema Eletrônico de bate e volta

Itens Inclusos:

01 slider de um metro

01 bolsa para transporte

01 carregador de bateria

01 cabeça ballhead

Pronto para Uso

Entrada para um tripé central ou com dois tripés uma em cada ponta

Peso do produto completo com ball head 3,700 kg

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 33 - MICROFONE SEM FIO RODE WIRELESS GO II DUPLO + CABOS + ESTOJO

Transmissão sem fio: Digital 2,4 GHz
Alcance de operação: 200 m
Máximo de sistema por setup: 4
Criptografia: 128-Bit

RECEPTOR:

Número de canais: 2
Saída: Audio TRS P2
Faixa de ganho: -24 a 0dB (6 dB Steps)
Porta USB: Tipo C para alimentação, carregamento e saída de áudio.
Alimentação: Bateria interna ou alimentação via USB
Entradas: P2 TRS não balanceada
Faixa de frequência: 20 Hz a 20 kHz (depende do microfone)
Alimentação: bateria interna ou porta USB Tipo-C
Duração da bateria: 7 horas
Porta USB: Tipo C (alimentação)

Peso: 30 g

Microfones Embutidos nos Transmissores:

Mono
Omnidirecional
Faixa de frequência: 50 Hz a 20 kHz

Máximo SPL: 100dB SPL

Itens Inclusos:

01 Receptor Rode Wireless GO II (2,4 GHz);
02 Transmissores Rode Wireless GO II;

03 Doadcat;
01 Bolsa para armazenamento;
01 Cabo RODE SC5 P2/P2
03 Cabos USB-A / USB-C Rode SC20,
Marca: Rode

Absolutamente similar ou superior

ITEM 34 - ADAPTADOR DE VÍDEO ELGATO CAM LINK 4K, 2160P, HDMI

Marca: Elgato
Modelo: 10GAM9901
Dimensões: 8,1 x 1,2 x 3,1 cm
Entrada: HDMI (não criptografado)

Resoluções Suportadas:

3840 x 2160 até p30
1920 x 1080 até p60

1280 x 720 até p60
720 x 576 p30
720 x 480 p60

Requisitos:

Mac:
OS: macOS Sierra 10.12
CPU Intel Core i5 quad-core de 4ª geração (i5-4xx ou similar)
USB: Porta USB 3.x

Windows:

OS: Windows 10 (64 bits)
CPU Intel Core i5 quad-core de 4ª geração (i5-4xxx ou similar)
USB: Porta USB 3.x

Itens Inclusos:

Adaptador de Vídeo Elgato Cam Link 4K
Cabo de extensão USB 3.0
Guia rápido

Absolutamente similar ou superior

ITEM 35 - ADAPTADOR DE BATERIA-TILTA UNIVERSAL BATTERY PLATE (V-MOUNT)

Voltagem de Saída: 14,8 VCC
Método de energia da Câmera: Conector
Entradas saídas: 1 x LEMO 2 pinos
1 x Fischer 3 pinos
3 x BNC
5 x D-Tap
Placa frontal/montagem de bateria: V-Mount
Número de compartimentos de bateria: 1
Montagem de acessórios: Suporte de haste de 15 mm
Material de Construção: Plástico ABS, Alumínio, Cobre, Aço Inoxidável
Peso: 1,1 lb / 499 g

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Dimensões: 444 x 130 x 500mm (L x A x P)

Entrada USB: Não

Entradas: 8 MIC/LINE (Mono), 2 MIC/LINE (Mono/Estéreo) e 2 LINE (Estéreo)

Equalização: ALTA: +15dB/-15dB - 10KHz (Shelving)

MEDIA: +15dB/-15dB - Mono 250Hz ~ 5KHz (Peaking)

BAIXA: +15dB/-15dB - 100Hz (Shelving)

Fonte: Bivolt 100/240V AC (Fonte Interna)

Marca: YAMAHA

Peso: 6,8Kg

Saída: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido, 4 AUX e 4 Group

Tensão: Bivolt

Informação adicional:

Phantom Power: +48V;

Bus: 1x estéreo, 4x Group e 4x AUX;

PAD: 26dB (Mono);

HFF: 80Hz, 12dB/Oitava (Mono/Estéreo MIC);

COMP: 1-Knob Compressor (Gain/Threshold/Ratio);

Threshold: +22dBu a -8dBu;

Ratio: 1:1 a 4:1;

Output Level: 0dB a 7dB;

Attack Time: Aproximadamente 25ms;

Release Time: Aproximadamente 300ms;

PEAK LED: Acende ao atingir 3dB;

Level Meter: 2x12 - Segment LED Meter [PEAK +10/+6/+3/0/-3/-6/-10/-15/-

20/-25/-30dB];

Total Distorsão Harmônica: 0,03% @ +14dBu (20Hz a 20KHz), GAIN Knob: Min;

0,005% @ +24dBu (1kHz), GAIN Knob: Min;

Resposta de Frequência: +0,5dB/-1,5dB (20Hz a 48KHz), referente ao Nível de

Saída Nominal @ 1KHz, GAIN Knob: Min;

Ruído de Entrada Equivalente: -128dBu (Mono Input Channel, Rs: 150 Ohms,

GAIN Knob: Max);

Ruído de Saída Residual: -102dBu (Saída Estéreo, Estéreo Master Fader: Min);

Crosstalk: -78dB;

Consumo de Energia: 30W;

Temperatura de Operação: 0°C a 40°C;

Mixer de 16 canais;

8 entradas de microfone (máx. 10) / 4 entradas estéreo;

4 barramentos de grupo e 1 barramento estéreo;

4 saídas AUX (incluindo efeito);

Pré-amplificador D-PRE que utiliza o circuito invertido de Darlington;

1-Potenciômetro de controle de compressão;

Efeitos de alto nível: SPX com 24 programas;

Funções Audio via USB 24-bit / 192kHz 2in / 2out;

Compatível com iPad (7 ou posterior), através de adaptadores apropriados

(APPLE);

Incluindo o software Cubase AI DAW (download version);

Chave de atenuação (PAD) nos canais monos;

Phantom Power - Entrada de Mic +48V;

Saída XLR balanceada;

Fonte de alimentação elétrica universal interna, compatível em todo mundo;

Suporte para montagem em rack (incluído);

Chassis de metal.

Absolutamente similar ou superior

ITEM 41 - SUB WOOFER GRAVE ATIVO 300W RMS FALANTE 12" POLEGADAS SWA-300 DATREL

Marcas: Datrel

Modelo: SWA300

Tela metálica de proteção frontal

Suporte para pedestal

Alça para transporte

Saídas: Line out (XLR)

Sensibilidade de entrada line: 500mV

Impedância de entrada line: 5k ohms

Ajuste de corte de frequência (10dB): 30Hz a 300Hz

Resposta de frequência (10dB): 30Hz a 300Hz

Potência: 300 watts

1 Falante de 12"

Impedância Nominal: 8 Ohms

Dimensões do produto: A: 40cm x L: 40cm x C: 52cm

Peso: 24 kg.

Absolutamente similar ou superior

ITEM 42 - SUPORTE ARTICULADO PARA MICROFONE MARCA MIKA YELLOWTEC

Construção robusta em tubo de alumínio

Acabamento anodizado durável e fosco

Disponível em quatro tamanhos e duas cores (alumínio / preto)

Escolha entre a versão padrão e On Air com indicador de duas cores

Sistema interno de mola helicoidal

Suporta microfones com peso de até 2kg

Juntas de fricção ajustáveis

Fiação oculta por tubos e juntas

Terminais de cabos abertos

Várias possibilidades de montagem

Totamente compatível com o Sistema MMS miKa

Renomado artesanato alemão e qualidade superior

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro – Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 45 - CAIXA DE SOM ATIVA MODELO LEAC FIT 550 3 VIAS 150W RMS

Falante 15"

Tweeter
 Corneta
 Alças laterais
 Base para encaixe de pedestal
 Conexão IN / OUT
 Tela de aço murgada com pintura epóxi
 Divisor de frequência
 Acabamento: pintura texturizada preta ou branca
 Gabinete em madeira naval imunizada 2 x 1 ; pode atuar no modo frontal ou monitor
 Pés de borracha

Dimensões
Altura: 634 mm
Largura: 468 mm
Profundidade: 416 mm
Peso aproximado: 14 kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 46 - AMPLIFICADOR MODELO SKP MAX 420

Marca: SKP
Modelo: MAX 420
Cor: Branco com Linza
Tipo: Potência Classe AB
Acabamento: Metálico
Entradas: XLR – P10 - RCA
Impedância mínima: 4 Ohms
Potência: 400w RMS
Potência RMS 4 Ohms: 200W + 200W (saída estéreo)
Potência RMS 8 Ohms: 135W + 135W (saída estéreo)
Potência RMS em Bridge 8 Ohms: 400w
Aplicação: Estúdio e Som Ambiente
Resposta de Frequência: 10Hz – 50Khz
Sensibilidade: 0,77 V (entrada)
Voltagem: Bivolt
Dimensões: 17 cm x 52 cm x 40 cm
Peso: 8,600 kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 47 - MICROFONE SHURE MODELO SM7B

Marca: SHURE
Cor: Preto
Tipo de Conector: XLR
Número do Modelo: SM7B
Dimensões do Produto: 33,78 x 18,29 x 12,19 cm; 921 g
Tipo de Material: Metal
Microfone Vocal Dinâmico com Controles de Bass Roll-Off e Presence Boost
Tipo de microfone: Dinâmico
Padrão Polar: Cardioid

Absolutamente similar ou superior

ITEM 48 - KIT ILUMINAÇÃO 3 SOFTBOX SUPORTE GIRAFÁ COMPLETO GREIKA 220V

Modelo: Kit de Iluminação Contínua
Lâmpadas 220V
Compatibilidade: Estúdios Fotográficos
Material/Composição: Plástico, vidro, metal, alumínio e nylon.
Mais Informações: Possibilita iluminação superior
Medidas da Embalagem: 80cm x 32cm x 29cm (Comprimento x Altura x Largura)

Peso Aproximado: 8,9 Kg (Kit na Embalagem)

Itens Inclusos:

2x Softbox 50 x 60cm Soquete 4x
8x Lâmpadas 55W (5500K) 110V
1x Softbox 50 x 60cm Soquete 1x
1x Lâmpada 135W(5500K) 110V
3x Trépé de Iluminação
1x Girafa com Contrapeso
1x Bolsa para Transporte

Absolutamente similar ou superior

ITEM 49 - KIT ILUMINADOR LED YONGNUO RING LIGHT

Fonte de luz 608 LEDs, vida de lâmpada de 50,000 horas
Classificação 36,5 W
Gama de cores 3200 a 5500K
CRI >95
Saída de tensão de operação: 8 V, 5 A via adaptador de AC
Compatibilidade da bateria: usa 2 x baterias NP-F de íons de lítio
Dimmer: Sim
Montagem: alça incluída
Dimensões: 20,6" de diâmetro x 1,7" de profundidade (525 x 45 mm)
Peso 4,0 lb (1,8 kg)

Itens Inclusos:

1x Iluminador: Ring-Light Yongnuo Yn608
1x Fonte de Alimentação Original
1x Controle Remoto
1x Trépé Iluminação 2 metros
1x Adaptador Reclinável

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 53 - MICROFONE SEM FIO PG58 PARA VOCAIS SHURE BLX24BR/SM58-110

Marca: Shure
Modelo: BLX24BR/SM58-110
Sistemas simultâneos por banda: Até 12
Analogico / Digital: Analógico
Faixa de frequência: 542-572 MHz
Faixa de operação: 300 pés. Linha de visão
Resposta de frequência: 50Hz-15kHz
Microfone incluído: Transmissor BLX2 com cápsula SM58
Seleção de canal: Auto / Manual

Microfone:

Tipo: Dinâmico
Padrão Polar: Supercardióide
Resposta de frequência: 50Hz-15kHz

Transmissor:

Fator de forma: Portátil com Mic Capsule
Tipo de bateria: 2 x AA
Vida útil da bateria: Até 14 horas
Receptor: Tipo de antena: Fixo

Absolutamente similar ou superior

ITEM 54 - MICROFONE SEM FIO DE LAPELA SVX - 14BR/PG185 - SHURE

Resposta de Frequência de áudio:
50Hz a 15kHz (pode variar conforme o microfone utilizado)
Potência de Transmissão de RF:
10mW
Nível máximo de saída (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio):
-16dBV (XLR), -22dBV (P10)
Duração das pilhas:
Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA)
Faixa dinâmica:
>90dB, A-weighted

Absolutamente similar ou superior

ITEM 55 - MICROFONE SEM FIO XSW 1-825 DUAL/XSW 1-835 DUAL SENNHEISER

Conector: XLR-3
Voltagem: 12 V DC nom. / 300 mA
Cor: Preto

Tipo: Dinâmico
Impedância: 300 Ω (at 1 kHz)
Resposta Frequência: 50-14.000 Hz
Frequência: 60 presets de fábrica (8 bancos de 10 canais cada)
Sensibilidade: < 3 μV at 52 dB(A)rms S/N
Pesquisa: microfone[sem]fio[duplo]sennheiser[XSW1825DU|XSW1-825DU|xsw-1-825-du]

SISTEMA:

Tipo de modulação FM de banda larga
Alcance de frequência A: 548 a 572 MHz
GB: 606 a 630 MHz

B: 614 a 638 MHz
BC: 670 a 694 MHz
C: 766 a 790 MHz
D: 794 a 806 MHz
E: 821 a 832 MHz e 863 a 865 MHz
K: 925 a 937,5 MHz

Largura de banda de frequência de comutação: Até 24 MHz
Frequências: 8 bancos de canais com até 10 canais predefinidos
Relação de sinal-ruído: = 103 dBA
Distorsão harmônica: = 0,9 %

EM-XSW1 DUAL:

Sensibilidade (com desvio máximo): < 3 μV com 52 dB(A)eff S/N
Intervalo de transmissão de som: 50 a 16000 Hz (73 dB)
Tensão de saída de som máx. (com desvio máximo, 1 kHz NF): Conector Jack
fêmea de 6,3 mm. (não balanceado): +6 dBu
Conector XLR fêmea (balanceado): +12 dBu
Intervalo de ajuste de som: 45 dB, ajustável em intervalos de 5 dB
Alimentação de tensão: 12 V nom./500 mA
Volume Line/Mic: 20 dB comutável
Material da carcaça: Carcaça ABS robusta
Dimensões (L x A x P): Aprox. 320 x 42 x 127 mm
Peso Aprox. 610 g

SKM-XSW E 825:

Potência de saída de RF: 10 mW
Intervalo de transmissão de som: 80 a 14000 Hz

Alimentação de tensão: 2 pilhas de 1,5 V, tipo AA
Tempo de funcionamento: Aprox. 10 horas

Tipo de microfone: Dinâmico
Sensibilidade de entrada da cápsula: 1,5 mV/Pa
Característica direcional: Cardióide
Intervalo de ajuste da sensibilidade do emissor: Ajustável de 0 a 730 dB em intervalos de 10 dB
Material da carcaça: ABS robusto
Dimensões Aprox. 260 x 50 mm
(C x Ø)
Peso Aprox. 245 g

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Digital I/O: Compatível com USB Audio Class 2.0, frequência de amostragem: máx. 192 kHz, profundidade de bits: 24 bits

Canais de entrada:

Mono [MIC / LINE]: 4
Mono / Estéreo [MIC / LINE]: 2
Estéreo [LINE]: 2
Canais de saída:

ESTÉREO PARA FORA: 2
MONITORAR SAÍDA: 1
TELEFONES: 1
AUX SEND: 2
GRUPO PARA FORA: 2

Bus: Estéreo: 1, GRUPO: 2, AUX: 2 (incl. FX)
Função de canal de entrada:
PAD: 26 dB (Mono)

HPF: 80 Hz, 12 dB / oitava (Mono / Estéreo: MIC apenas)
COMP: Compressor de 1 botão (Ganho / Limiar / Proporção) Limiar: +22 dBu a -8 dBu, Proporção: 1:1 a 4:1, Nível de saída: 0 dB a 7 dB Tempo de ataque: aprox. 25 mseg, tempo de liberação: aprox. 300 mseg
EQ HIGH: Ganho: +15 dB / -15 dB, Frequência: prateleiras de 10 kHz
EQ MID: Ganho: +15 dB / -15 dB, Frequência: pico de 2,5 kHz
EQ BAIXO: Ganho: +15 dB / -15 dB, Frequência: prateleiras de 100 Hz
LED PEAK: O LED acende quando o sinal pós-EQ atinge 3 dB abaixo do corte
Medidor de Nível: Medidor LED de 2x12 segmentos (PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB)
Distorção Harmônica Total: 0,03% @ +14dBu (20 Hz a 20kHz), botão giratório GAIN: Min, 0,005% @ +24dBu (1kHz), botão giratório GAIN: Min

Resposta de frequência: +0,5 dB / -1,5 dB (20 Hz a 48 kHz), consulte o nível de saída nominal a 1 kHz, botão GAIN: Min
Hum e nível de ruído:
Ruído de entrada equivalente: -128 dBu (canal de entrada mono, Rs: 1500, botão giratório GAIN: máx.)
Ruído de saída residual: -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min)

Crosstalk: -78 dB
Requisitos de potência: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia: 22 pol

Dimensões:

Largura: 308 mm (12,1")
Altura: 118 mm (4,6")
Profundidade: 422 mm (16,6")
Peso líquido: 4,2 kg (9,3 lbs.)

Acessório incluído: Manual do proprietário, especificações técnicas, cabo de alimentação CA, informações de download do Cubase AI, acessório opcional: kit de montagem em rack RK-MG12, pedal FCS Apresentação da Série CP na Musikmesse Frankfurt 2010 (inglês)
Temperatura operacional: 0 a +40°C

Absolutamente similar ou superior

ITEM 60 - KIT TRIPÉ + CABEÇA MANFROTTO MK290XTA3-3W

Peso: 1,78kg
Anexo Superior: Parafuso de 3/8
Socões de pernas: 3
Altura Min: 30,5cm
Altura Max: 160,5cm
Altura Max: 137cm (com coluna central para baixo)
Comprimento Fechado: 59,5cm
Diâmetro do disco superior: 60mm
Peso da carga de segurança: 5kg
Cor: Preto
Coluna central: rápida
Easy Link: não

Ângulo das pernas: 25°, 46°, 66°, 88°
Bloqueio de perna: Flip Lock
Material: Alumínio
Temperatura Max de trabalho: 60 °C
Temperatura Min de trabalho: -30 °C

Absolutamente similar ou superior

ITEM 61 - REFLETOR COM LENTE DO TIPO FRESNEL COM LÂMPADAS DE TUNGSTÊNIO BIVOLT

Fabricado em chapa de aço
Pintado na cor preto fosco
Aço para fixação
Cabeamento interno em silicone revestido por fibra de vidro p/ altas temperaturas
Cabeamento externo em silicone aterrado e protegido por spaghetti

Absolutamente similar ou superior

ITEM 62 - CARTÃO DE MEMÓRIA SD SANDISK EXTREME PRO C10 512GB 170MB

Velocidade de transferência de até 170 MB/s
Micro SD Sandisk Extreme oferece até 512GB para armazenamento
Classificação C10

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Alimentação:

3V DC (duas pilhas tamanho AAA em cada aparelho)

Consumo de energia: Transmissor: 3V / 70mA

Receptor: 3V / 70mA

Dimensões:

Receptor: 45x70x35mm

Transmissor: 45x70x35mm

Peso:

Receptor: 47g

Transmissor: 47g

Itens Inclusos:

01 Transmissor;

01 Receptor;

01 Microfone de lapela (125 cm);

01 Cabo de saída de áudio TRS/TRS (câmeras, filmadoras) 38 cm;

01 Cabo de saída de áudio de TRRS/TRRS (Smartphones e tablets) 35 cm;

01 Adaptador 1/4" para fixar o receptor na sapata da câmera;

01 Estojo de proteção e transporte;

Manual

Absolutamente similar ou superior

ITEM 69 - MESA CONTROLADORA DMX 512 COM CHAVE POLARIDADE 192 CANAIS BIVOLTA

192 canais dmx

240 cenas em 30 bancos de 8 cenas

12 aparelhos independentes

12 aparelhos dmx com até 16 canais

Cabo de alimentação com 1,20 m

Função black-out

Dimensões de 480 x 130 x 7 mm

Peso aproximado de 2,5 kg

Itens Inclusos:

1 controladora dmx512

1 cabo de alimentação

1 cabo dmx

1 manual de operação em português.

ITEM 70 - MICROFONE DE LAPELA BY M1 BOYA

Cabo longo de 6 metros de comprimento para liberdade de movimento para captura de áudio

Alta qualidade de som e baixo ruído ao manuseio

Plugues conectores P2 (3,5 mm) dourado e um adaptador P10 (6,35 mm)

Seletor de câmera ou smartphone no microfone

Microfone condensador omnidirecional

Amplitude de frequência: 65 Hz- 18 KHz

Nível de pressão sonora em decibéis: 74 dB SPL

Sensibilidade: -30 dB +/- 3 dB

Impedância: 1.000 Ohms

Compatível com todos os dispositivos de áudio que tenham entrada para microfone plugue P2 ou P10, como, por exemplo, gravador digital de voz

Comprimento do cabo do microfone até o compartimento de bateria: 1,10 m e do compartimento de bateria até o plugue adaptador: 4,70 m

Alimentação: bateria LR44

Conteúdo da embalagem: microfone, plugue adaptador P10, protetor em espuma para o microfone, clip de lapela, manual e certificado de garantia

Cor: preta

Compatível com equipamentos que tenham entrada para microfone plugue P2, P3(trrs) ou P10 em Smartphones e câmeras

Absolutamente similar ou superior

ITEM 71 - MICROFONE SEM FIO SHURE BLX24RBR/BETA58 J10

Marca: Shure

Tipo: Dinâmico

Padrão Polar: Super cardioide

Resposta de frequência: 50Hz-15kHz

Modelo: BLX24BR/B58-J10

Sistemas simultâneos por banda: Até 12

Analogico / Digital: Analógico

Faixa de frequência: 542-572 MHz

Faixa de operação: 300 pés. Linha de visão

Resposta de frequência: 50Hz-15kHz

Microfone Incluído: Transmissor BLX2 com cápsula SM58

Seleção de canal: Auto / Manual

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro – Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 76 - MICROFONE CONDENSADOR BEHRINGER C-1

Marca: Behringer
Modelo: C-1
Ideal como microfone principal e de suporte para aplicações em estúdio e ao vivo,
Padrão de captação cardiode para excelente separação da fonte sonora e rejeição de feedback
Transdutor de pressão-gradiente com cápsula de choque
Entrada FET com ruído ultrabaixo e sem transformador elimina a distorção de baixa frequência
LFD indica operação de alimentação fantasma
Suporte giratório e mala de transporte incluída
Construção ultra robusta com corpo de metal fundido
Conector de saída XLR de 3 pinos banhado a ouro para maior integridade de sinal
Cápsula de 16mm
Resposta em frequência de 40Hz - 20 kHz
MAX SPL 136DP e acompanha adaptador de suporte e case.

Absolutamente similar ou superior

ITEM 77 - MICROFONE DE MÃO SHURE SM58 LC SM-58

Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais;
Padrão polar cardiode uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros;
Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas;
Globo circular com filtro anti-pop elimina ruídos de respiração e de vento;
Adaptador para pedestal (Cachimbo) resistente com 180º de giro para melhor ajuste;
Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante;
Tipo de microfone: Dinâmico (Bobina móvel);
Resposta de frequência: 50Hz a 15kHz;
Padrão polar: Unidirecional (Cardioides), simétrico em relação ao eixo do microfone e captação uniforme de frequências;
Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: -54,5dBV/PA (1,85V), 1 Pascal = 94dB SPL;
Impedância: 1500 (±100 reat) para conexão em entradas de baixa impedância;
Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3;
Conector: XLR macho profissional de 3 pinos;
Corpo: Cinza escuro em metal die-cast, resistente com globo em metal e filtro anti-pop embutido;
Dimensões (D x C): 51,00 x 162,00mm;
Peso: 298g.

ITEM 78 - KIT TRIPÉ + CABEÇA MANFROTTO MK290XTA3-3W

Peso: 1,76kg
Anexo Superior: Parafuso de 3/8
Seções de pernas: 3
Altura Min: 30,5cm
Altura Max: 160,5cm
Altura Max: 137cm (com coluna central para baixo)
Comprimento fechado: 59,5cm
Diâmetro do disco superior: 60mm
Peso da carga de segurança: 5kg
Cor: Preto
Coluna central: rápida
Easy Link: não
Ângulo das pernas: 25°, 46°, 86°, 88°
Bloqueio de perna: Flip Lock
Material: Alumínio
Temperatura Max de trabalho: 60 °C
Temperatura Min de trabalho: -30 °C

Absolutamente similar ou superior

ITEM 79 - LENTE OBJETIVA CANON EF-S 18-135MM F3.5-5.6 IS NANOUSM PRETA

Marca: Canon
Cor do produto: Preto
Comprimento focal: 18 a 135 mm
Distância focal equivalente a 35 mm: 28,8 a 216 mm
Abertura máxima f/3,5 a 5,6 / Mínima f/22 a 38
Montagem da lente Canon EF-S
Ângulo de visão 75° 20' a 11° 30'
Distância mínima de foco 1,28' / 39 cm
Projeto Óptico 16 Elementos em 12 Grupos
Lâminas de diafragma 7, arredondado
Tipo de foco Autofoco
Estabilização de imagem Sim
Dimensões 77,4 x 96 mm
Peso 515 g

ITEM 80 - KIT COMPLETO ILUMINADOR LED BICOLOR RGB 60W GREIKA COM BATERIAS SOFTBOX L5500RP

Marca: Greika
Potência: 30W (cada painel)
Lumens: 3200 LM (cada painel)
Construção: Metal
Dimensões do led: 25 x 26 x 5cm
Área do led: 17 x 20cm
Número de leds: 336 (cada painel)
Temperatura de cor: 3200k a 5600k
Modo RGB: Sim e com ajustes finos de saturação e intensidade
Efeitos: 8 efeitos de cena
Controle: Bluetooth via aplicativo de Celular / Controle remoto
Peso: 158g (cada painel)
Altura mínima do tripé: 48,5cm
Altura máxima do tripé: 1,85 m

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 -- 5º andar -- 52 B -- Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 86 - CONVERSOR DE FORMATO DE ÁUDIO ESTÉREO BALANCEADO PARA ÁUDIO DIGITAL KRAMER 6420N

Entradas: 1 entrada de linha de áudio estéreo balanceada (10k) em blocos terminais destacáveis
Saídas: 4 saídas de áudio digital: AES 750 AES/EBU S/PDIF TosLink Optical
Conversão de Taxa de Amostragem: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 96kHz
Máx. Ganho de Entrada: -12dB, 3,1 Vrms / - 24dB, 11,5 Vrms
Ganho de Conversão: -12dB, - 16dB, - 20dB, -24dB
THD+N: Melhor que - 92dB
Ruído de Canal Ocioso: Melhor que 99dBFS CCR-RMS
A Relação Sinal-Ruído: Melhor que 98dBFS CCR-RMS
Controles: 4 chaves seletoras de taxa de amostragem, chave seletora de bits do sistema, 8 chaves de ganho, LED-ON
Acoplamento: CA
Consumo de Energia: 12 V CC/1,25 A, 150 mA
Temperatura de Operação: 0° a +40°C (32° a 104°F)
Temperatura de Armazenamento: -40° a +70°C (-40° a 158°F)
Umidade: 10% a 90%, RHL sem condensação
Peso do Produto: 0,1kg (0,3lbs) aprox.

Accessórios Incluídos:

Fonte de alimentação, suporte de montagem
Dimensões do Produto:
12,00 cm x 7,15 cm x 2,44 cm (4,72" x 2,81" x 0,96") L, P, A

Absolutamente similar ou superior

ITEM 87 - GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO TASCAM DR-60D MKII COM CARTÃO DE MEMÓRIA CLASSE 10

Entrada de microfone / linha de 3,5mm com alimentação de plug-in
Saída de câmera, linha e fone de ouvido de 3,5mm
Suporta cartões SDHC de até 32 GB
Alimentado por baterias AA, USB ou adaptador AC
Gravação de trilha de backup estéreo
Gerador de toque para sincronizar arquivos
LCD gráfico de 128 x 64 pixels com luz de fundo
Botão de menu rápido para fácil acesso a várias funções
Transferência de arquivos simples e eficiente via conexão USB 2.0 para um computador

Interruptor de retenção evita operação acidental
Mixer interno com controles de nível e pan
Amplificador de fone de ouvido de alta potência oferece 50mW por canal
Funções de divisão / exclusão de arquivo
Loop/reprodução repetida
Função de retrocesso e reprodução (1 a 10 segundos ou 10/20/30 segundos)
Até 99 marcas (localizar pontos) por trilha
Capacidade: 16 GB
Tipo: MicroSD Ultra
Classe de memória: Class 10
Velocidade de leitura: 80 MB / s
Cartão de Memória SanDisk Ultra® microSDHC™ UHS-1 com Adaptador

Absolutamente similar ou superior

ITEM 88 - AMPLIFICADOR NEXT PRO R2

Vias altas e médias de sistemas de P.A. de grande porte;
P.A. s compactos em qualquer via;
Monitoração de palco em qualquer via;
Caixas full-range de qualquer tipo.
Número de Canais: 2
Potência de saída (RMS):
2 Ohms: 2x1000W
4 Ohms: 2x1000W
8 Ohms: 2 x600W
4 Ohms bridge: 1x2000W
8 Ohms bridge: 1x2000W
16 Ohms bridge: 1x1200W

ITEM 89 - COLOR CHECKER PASSPORT VIDEO MODELO CCPPV

Pastilhas de cores de cores de vídeo: Contém 6 pastilhas cromáticas alinhadas com a produção de vídeo, 6 pastilhas de tons de pele, 6 pastilhas de equilíbrio de cinza e 6 pastilhas de realce e sombra (incluindo uma preta de alto brilho) para atingir o balanceamento de cores ideal.
Referência de tons de cinza: 3 etapas incluem realce de branco, tons intermediários de cinza 40 IRE e amostras de referência de preto de alto brilho saturado para a obtenção da exposição perfeita.
Referência de balanceamento de branco: Crie balanceamento de branco personalizado na câmera para um ponto neutro consistente, eliminando a necessidade de corrigir cores a cada quadro depois.

Referência de foco: Uma tabela que facilita o foco no centro e na borda.

Absolutamente similar ou superior

ITEM 90 - HEADSET MICROSOFT LIFE CHAT LX3000 COM MICROFONE, USB

Funcionalidade: Headset.
Áudio de alta qualidade para chamadas de telefone ou ouvir música
Conectividade digital USB 2.0
Microfone com cancelamento de ruído
Confortáveis almofadas em material sintético
Microfone: Unidirecional embutido (180°)
ideal para chat de voz e vídeo
Controle de volume

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 -- 5º andar -- 52 B -- Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 -- WhatsApp: (19) -- 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Entrada de alimentação AC Fonte de alimentação universal 100-240 VAC 50 a 60 Hz
Consumo de energia CA (1/8 de potência) 100 VAC, 2,3 A 120 VAC, 2,01 A 230 VAC, 1,13 A
Material: Contraplacado de vidroiro pintado de 15 mm
Pintura texturizada preta
Grade de aço
Dimensões: 510 x 595 x 761 mm com rodas
Peso líquido: 37,6 kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 95 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 8" 1000W RMS QSC CP8

Modelo: CP8
Configuração: Alto-falante Ativo bidirecional
Transdutor LF: 203 mm (8 pol.), Cone
Transdutor HF: Driver de compressão de 35,6 mm (1,4 pol.)
Resposta de frequência (-6 dB): 56 - 20 kHz
Faixa de frequência (-10 dB): 53 - 20 kHz
Ângulo de cobertura nominal: 90° Axisymmetric
SPL nominal máximo 1 : 124 dB
Amplificador: Pico Classe D : 800 W (LF), 200 W (HF)
Controles: Power 2 + Gain Mic Boost Push Switch
Interruptor de seleção de contorno de 6 vias
Indicadores: LED de energia 2 x LED de sinal de entrada Entradã B LED selecionado MIC LED Limitador ativo
Conectores: 2 x combinação XLR / 1/4" de bloqueio (entrada de linha e entrada de microfone / linha)
1 x 3,5 mm TRS (entrada estéreo)
1 x XLR / M (saída de mixagem)
1 x conector de alimentação IEC
Entrada de energia AC: Fonte de alimentação universal 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Consumo de energia CA (1/8 de potência): 100 VAC, 0,75A - 240VAC 0,31A
Material do invólucro: Polipropileno
Pontos de fixação: Inserto roscado M8
Cor: Preto (RAL 9011)
Grade: Aço revestido com pó de bitola 18
Dimensões do alto-falante (A x L x P): 411 x 273 x 256 mm 16,2 x 10,7 x 10,1 pol.
Dimensões da caixa (A x L x P): 360 x 360 x 496 mm 14,2 x 14,2 x 19,5 pol.
Dimensões da caixa (A x L x P): 360 x 360 x 496 mm 14,2 x 14,2 x 19,5 pol.
Peso líquido: 9,5 kg / 21,0 lb
Peso: 11,5 kg / 25,4 lb
Regulatório: EMC, UL, CB
Acessórios: Bolsa CP8, capa externa CP8, forquilha CP8

Absolutamente similar ou superior

ITEM 96 - CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA 12" 2000W

Configuração: 2 vias
Transdutor LF 12" (305 mm), cone
Transdutor HF 1,4" (35,6 mm) driver de compressão de diafragma de titânio
Resposta de frequência (-6 dB) 50 Hz - 20 kHz
Faixa de frequência (-10 dB) 45 Hz - 20 kHz
Ângulo de cobertura nominal 75° Axisimétrico
Refrigeração do amplificador: SPL 1 com
32 dB @ 1 M, pico 126 dB @ 1 M, contínuo
Classe D Pico: 1800 W (LF), 225 W (HF)
Dimensões: 602 x 356 x 350 mm
Peso 17,7 kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 97 - KIT CAIXA ATIVA + PASSIVA STANER UPPER 15"

UPPER 515A
Uma nova geração de sistema de sonorização de alto desempenho eletro-acústico.
Estes equipamentos proporcionam a melhor solução para uma grande variedade de aplicações de áudio e sistemas de P.A. de alta qualidade tais como apresentação de negócios, apresentações de bandas ao vivo dentre muitas outras.
Detalhes da Caixa Ativa:
Alto-falante de 15"
Driver de titânio
300 W
2 Bandas de equalização
Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4"
Entrada LINE com conectores XLR, RCA e PZ
Controle de volume MASTER
Reproduz arquivos MP3 através de porta USB / SD card
Comunicação via Bluetooth
Receptor de rádio FM
Saída MIX OUT através de conector XLR
Saída Speakon para conexão de caixa passiva
Comutação automática de voltagem
Receptáculo de Ø 35 mm para montagem em pedestal
Faixa de frequência (-3dB): 45Hz a 18kHz
Dimensões (LxHxP): 432 x 722 x 373 mm
Peso: 23,5 kg

Detalhes da Caixa Passiva:

Especificações Técnicas
Alto-Falante de 15"
Driver de titânio
300 W
Receptáculo de Ø 35 mm para montagem em pedestal

Dimensões (LxHxP): 432 x 730 x 373 mm
Peso: 17,5 kg

Itens Inclusos:

01 Caixa Ativa Staner Upper 515A
01 Caixa Passiva Staner Upper 515
02 Suportes Tripés

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 103 - KIT ATIVO LINE (COLUNA 15X3" + SUB 18" COMPACT) 3000W 4 CAIXAS VL3000 (G3)

MÉDIOS:

Caixas 15x3" (medio-graves/agudos)

A caixa contém:

15 - Alto falantes 3"

1 - Driver Ti Agudo

Resposta de frequência: 150-25000hz

Confeção em MDF 15mm.

Dimensões: 120cm altura, 18cm largura, 20cm profundidade

PESO: 15KG

GRAVES:

Caixa Subwoofer COMPACT

Para quem deseja um subwoofer compacto, de dimensões reduzidas, mas sem abrir mão da qualidade e rendimento nos graves, que só o falante de 18" consegue oferecer.

Resposta de frequência: 32Hz - 250hz

Contém:

1 - Woofers 18" NHL PRO SOUND

Confeção em MDF 18mm.

ATIVO: Largura: 52cm, altura: 52cm, profundidade 81cm, PESO: 50KG

PASSIVO: Largura: 52cm, altura: 52cm, profundidade 74cm PESO: 35KG

Amplificação:

Classe AB, fonte com Trafo, altamente seguro, confiável e de fácil manutenção.

Potência total: 3000w

Potência do amplificador A (graves): 1600W

Resposta de frequência: 32hz - 150hz

Potência do amplificador B (medio-agudos): 1400W

Resposta de frequência: 100hz - 20khz

Entrada e saída auxiliar XLR de Sinal

Crossover integrado

Limitar Integrado

Voltagem: 100-240v

Absolutamente similar ou superior

ITEM 104 - SISTEMA P.A ELECTROVOICE PORTÁTIL EVOLVE 30M 1000W BLUETOOTH

Resposta de frequência (-3 dB) 1 51 Hz a 20 kHz

Faixa de frequência (-10 dB) 1 45 Hz a 20 kHz

SPL máximo 2 123 dB

Cobertura (H x V) 120° x 40°

Avaliação do amplificador: 1000 watts

Classificação do canal LF 500 watts

Classificação do canal HF 500 watts

Frequência cruzada 200 Hz

Conectores:

4x XLR / TRS Combo Jack Line / Mic Input

1x 1/4" TRS HI-Z Input

2x XLR / TRS Combo Jack para Stereo Line Input

1x Stereo RCA Input

1x 3,5 mm Stereo Input

1x Wireless Stereo Bluetooth® Audio Input

1x 1/4" Entrada do pedal

1x Saída XLR MIX OUT 1x saída XLR AUX OUT

Gabinete:

Sub: Contraplacado de 15 mm

Coluna: Poste Composto em Aço com revestimento a pó preto e Grelha de Alumínio

Dimensões (HxWxP):

Sub: 44,8 x 33,2 x 43,2 cm

Coluna: 62,0 x 9,5 x 15,7 cm

Polo (2 unidades): 60,0 x 4,8 x 5,5 cm

Peso líquido Sub: 15,8 kg

Coluna: 2,7 kg

Polo (2 pcs): 3,1 lb (1,4 kg)

Saco para coluna e poste: 0,85 kg

Consumo de energia 3 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5-0,6 A

Absolutamente similar ou superior

ITEM 105 - MICROFONE DE MÃO SEM FIO SHURE BLX24/SM58, CAPSULA SM58

Modelo: BLX24/SM58-110

Cor: Preto

Dimensões: 47.000 x 11.000 x 33.000 CM

Dimensões: 40 x 30 x 30cm (L x A x P)

MARCA: SHURE

Peso: 500 g

Tipo: Dinâmico

Informação adicional:

Absolutamente similar ou superior

ITEM 106 - MICROFONE DE LAPELA RODE LAVALIER GO OMNIDIRECIONAL PARA SISTEMAS RODE WIRELESS GO (PRETO)

Microfone

Tipo: Lapela

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro – Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 111 - MICROFONE DE MÃO SEM FIO SHURE BLX24/SM58, CÁPSULA SM58

Modelo: BLX24/SM58-J10
Cor: Preto
Dimensões: 47,000 x 11,000 x 33,000 CM
Dimensões: 40 x 30 x 30cm (L x A x P)
Marca: SHURE
Peso: 500 g
Tipo: Dinâmico
Informação adicional:

ITEM 112 - REFLETOR PLANO CONVEXO 500W BANDOOR PORTA-FILTRO TELEM OM300 BIVOLT

Corpo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo;
Acabamento em pintura eletrolítica preto fosco;
Alça de fixação fabricada em aço para movimentos de pan e tilt;
Lente de 114 mm, com índice de transparência de 96%, fabricada em borossilicato SCHOTT-ALE, retificada e polida, com baixo índice de dilatação e resistente a altas temperaturas;
Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro (Alzak) polido e eletro-polido;
Focalizador constituído de base do suporte para o soquete e haste de aço tipo sem fim, permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco;
Fiações internas com revestimento em silicone anti-chama, em 3 condutores de seção de 1,5 m, sendo 01 condutor para fio de aterramento, sem plug;
Manutenção facilitada: o acesso de todos os componentes internos se realiza retirando a tampa superior do projetor;

Absolutamente similar ou superior

ITEM 113 - PEDESTAL MICROFONE GIRafa IBOX SMMAX

Peso: 1,46 kg
Dimensões do produto: 90 x 14 x 14 cm
Montagem: Sistema Easy Mounting no comprimento e na extensão
Ajuste de altura: Manual
Pés: Antiderrapantes retráteis emborrachados

Absolutamente similar ou superior

ITEM 114 - REFLETOR PAR 64 SLIM 54 LEDS 3W RGBW DMX STROBO - 127V

7 Canais DMX
54 Led's de 3W
12 led's Vermelho, 18 Verde, 18 Azul e 6 Branco
Mistura de cores e efeito Strobe
Efeito Strobe
Sensor de Som
Ângulo de Abertura 45º
Consumo de 170W
Dimensões: 21x21x14 Cm
Peso 1,4 Kg

CANAIS DMX

1-Dimmer
2-R
3-G
4-B
5-W
6-Strobe
7-Efeito

Itens Inclusos:

1-Par led 54x3W RGBW
1-Alça dupla de fixação
1-Manual do Usuário

Absolutamente similar ou superior

ITEM 115 - CAIXA ACÚSTICA ATIVA 500W, 3BL, EON615, PRETA BIVOLT

Marca JBL
Modelo: EON615
Tipo de Amplificação do Alto-falante: Ativo
Conectividade do Alto-falante: Bluetooth
Potência em watts: 500 Watts
Fonte de Energia: Fio Elétrico
Cor: Preta
Peso do Produto: 21,2kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 116 - AMPLIFICADOR LINHA GROOV BT/USB/SD/FM GR-3800 APP - FRAHM BIVOLT

Potência RMS: 300W 2x 150W RMS
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, Auxiliar - (Phone, iPod, CD, DVD e TV)
Canal 2: Microfone (com função volume inteligente e gongo)
Saída: Line Out Fixo e Line Out Variável
Equalizador: 2 vias (graves e agudos)
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte chaveada 90-240V)
Dimensão em mm (AxLxP): 97x385x270
Peso: 3,8 Kg

ITEM 117 - MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135 G3

Resposta de Frequência: 56k.. 606 MHz

Material sólido

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Acessa o status de 100 páginas fader
Lista de sugestões expandida para a sugestão selecionada, dinâmica opcional
contagem regressiva de pistas ativas

Índice da lista de sugestões
Editor de efeitos
Editor de Grupo
Park Display
Monitoramento de Dimmer
Lista de Submaster
Fader Config Display

Controles de Reprodução:

Master Playback crossfade pair com dois 100mm
potenciômetros, Go, Stop / Back e Load
Usando fader wings externos ou faders virtuais, 100 páginas de
faders, cada fader configurável como:
Paleta IFCB / Listas predefinidas ou instâncias únicas
Cue Playback, com botão / controle deslizante configurável pelo usuário
Grão-Mestre com Blackout
Submaster aditivo ou inibitivo, com configurável pelo usuário
comportamento do botão / controle deslizante
Mestre de cronometragem manual filtrado
Controlador de taxa
Os controles do fader de reprodução incluem:
Carregue para atribuir listas de sugestões
Desativar tempo
Desligado / Ligado
Liberação
Congelar
Assert
Controle manual
Avaliar
Vá para a sugestão 0
Espalhar
Background Enable / Disable
10 estados prioritários
10 estados prioritários de fundo
Filtros de parâmetro e canal
Macros
Pode ser definido para reproduzir o fundo ou primeiro plano
Macros de inicialização e desligamento
Desconectar macros

Absolutamente similar ou superior

SENAC Limeira – 1 unidade

ITEM 119 - TECLADO YAMAHA PSR-EW425 PORTÁTIL

Tipo de conexões: ENTRADA DC: 16 V
AUX IN (entrada de áudio): Mini-jack estéreo x 1
Headphones: Entrada padrão estéreo para fone de ouvido (x 1)
USB PARA DISPOSITIVO: Sim
SAÍDA: Plugue padrão para fone x 2
Microfone: Plugue padrão para fone x 1
Consumo de Energia: 11 W (com o adaptador AC PA-300C)
Alto Falantes: 12 cm x 2
Potência: 12 W + 12 W
Display: LCD com luz de fundo
Memória: Cerca de 1,72 MB
Cor: Preto
Teclas: 76
Polifonia: 64
Canções: Número de músicas predefinidas: 30
Número de músicas de gravação: 10
Efeitos: DSP: DSP1: 41 tipos, DSP2: 12 tipos
REV - X: 12 tipos
Chorus: 5 tipos
Equalização Master: 4 tipos

Absolutamente similar ou superior

ITEM 120 - CAIXA ACÚSTICA PASSIVA FRAHM PS200 NEW 60W PARA SOM AMBIENTE PAR – BRANCO

Modelo: PS200
Alto Falantes: Woofer 4" + Tweeter
Cor: Branco
Dimensões: 21.000 x 28.000 x 15.000 CM
Impedância: 8 Ohms
Potência: 60W (30+30W)
Resposta Frequência: (-3dB) : 120Hz - 20KHz

Sensibilidade: 88dB W/m

Informação adicional:

Com suporte para instalação
Gabinete plástico
Tomada de conexão com engate rápido
Tela metálica
Pode ser montada em cantos de parede com curvatura de 90°
Ajuste de inclinação de até 45° na vertical
Acompanha parafusos para ajustes de inclinação da caixa acústica
Sistema Acústico: 2 vias
Conexões: Bornas de engate rápido
Un.Venda: PAR/2

Absolutamente similar ou superior

ITEM 121 - MICROFONE DIRECIONAL COM CABO P2 PARA FILMADORA E DSL

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 126 - GRAVADOR ZOOM H6 ALL BLACK PORTÁTIL DIGITAL 6 ENTRADAS E TRILHAS COM CÁPSULA DE MICROFONE (PRETO) COM ACESSÓRIOS

Gravador portátil
Número de trilhas: WAV: 6 / MP3: 2
Taxa / resolução máxima de amostragem: 96 kHz / 24 bits
Microfone: Par estéreo de condensador cartiláide intercambiável, configuração X / Y
Alto-falante embutido: Sim, 400 mW Mono
Exibição: LCD colorido de 2 7/8" / 5,05 cm (retroiluminado)
Suporte para cartão de memória: SD (16 MB a 2 GB) / SDHC (4 a 32 GB) / SDXC (64 a 128 GB)
Armazenamento interno: Nenhum

Gravação
Formatos de arquivo de áudio: BWF, MP3, WAV
Taxas de amostra:
WAV: 44.1 / 48 / 96 kHz

MP3: 44,1 kHz

Profundidade de bits: 16/24 bits
Taxas de bits: 48 a 270 kb/s
Processamento de Sinal: Compressor, Limiter, Filtro Low-Cut, Controle de Pitch
Timecode: Não
Tempo de gravação:
WAV 44,1 kHz/16-Bit: 1 hr 34 mins por GB (Stereo)
MP3 128 kb/s: 17 Hrs 21,5 Mins por GB (Stereo)

Conectividade
Entrada e Saídas Analógicas:
4 x Combo XLR-1/4" TRS Fêmea Balanceada / Linha Desbalanceada / Entrada de Microfone
1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Fêmea Linha Desbalanceada / Entrada de Microfone
1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Fêmea Saída de Linha Desbalanceada
1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Fêmea Saída de Fone de Ouvido

Phantom Power: +2 / 24/48 V (selecionável em entradas individuais)
Plug-in: Sim, 2,5 V
Conexão Host: 1 x Mini-USB (USB 2.0)

Performance
Ganho de alcance:

Microfone Capsula X/Y: até -46,5 dB
Entradas PZ 1/8" até +46,5 dB
Entradas de Microfone / Linha: até +55,5 dB
Nível máximo de entrada: Entradas: +22 dBu (Pad On)
Nível máximo de saída: Saídas de Linha: -10 dBu
Potência de saída do fone de ouvido: 20 mW por canal em 32 ohms
Impedância:

Entradas de 1/8" / 3,5mm: 2 kilohms
Entradas de Microfone / linha: 1,8 kilohms
EIN: -120 dBu
Sensibilidade do Microfone: -41 dB/Pá (X/Y)
Microfone Max SPL: 136 dB SPL (X/Y)
Poder

Opções de energia: Baterias, alimentação de barramento USB, adaptador de alimentação AC / DC
Tipo de bateria: 4 x AA (incluído)
Vida aproximada de bateria:
WAV 44,1 kHz / 16 bits: 21 horas (alcalino, 2 canais)

WAV 96 kHz / 24 bits: 9,75 horas (alcalino, todos os canais)
Adaptador de energia AC / DC: 5 VDC a 1 A (não incluído)

Física

Montagem: 1/4"-20

Dimensões: 77,8 x 47,8 x 152,8mm (gravador) e 76,9 x 45,2 x 60,2mm (Microfone X / Y)
Peso: 280g (gravador) e 130g (microfone X / Y)

Itens Inclusos:

Gravador Zoom H6 All Black Portátil Digital
Cápsula Microfone H6 All Black X/Y
e pilhas AA
Conjunto de Códigos de download para Cubase LE e WaveLab LE

Acessórios:

Kit Acessórios Zoom APH-6
Controlador Remoto com Fio RCH-6
Adaptador CA AD-17
Windscreen Peludo WSH-6H

Absolutamente similar ou superior

ITEM 127 - MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135 G3

Faixa de Frequência 606...548 MHz
925...937,5 MHz / Korea
516...556 MHz / Power supply unit EU
Dimensões Receiver: 82 x 64 x 24 mm
Dimensões Transmitter: 850 x 265 mm
Frequência de resposta (Microfone) 90 - 18000 Hz
Compressor: HDX
Conector de áudio XLR 3,5 mm jack
Presets: 12
Microfone dynamic Nível de pressão sonora (SPL) 154 dB(SPL) max.
THD, distorção harmônica total de < 0,9 %
Peso Receiver: ~ 100 g
Peso Transmitter: 450 g
Sensibilidade AF 2,1 mV/Pa
Rotação: single-ouvido > 110 dB(A)
Faixa de frequência RF 516...865 MHz

Força de saída RF 30 mW
Frequências de transmissão/recepção 1600°
Banda de frequência selecionável 42 MHz
Desvio de pico +/- 48 kHz
De acordo com ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
Tempo de operação Transmitter: > 8 h

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 133 - SOFTBOX LUZ CONTÍNUA 50X70CM SOQUETE E27 - KIT COM TRÍPE

Hazte desmontável tipo sombrinha para luz contínua.
Tela difusora.
Bocal com rosca tipo E27 (lâmpada comum).
Cabo de Força com 2,3m aproximadamente.
Chave Liga / desliga.
Suporte com regulagem de ângulo para montagem sobre tripé.
Acompanha bolsa para transporte do softbox.
Tamanho: 50x70 cm
Peso: 0,700 kg

Itens Inclusos:

Tripé de Iluminação 2 metros de Altura
Suporte para tripé 3/8"
Bolsa para transporte do Softbox

Softbox
Difusor branco

Absolutamente similar ou superior

ITEM 134 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO SHURE BLX14/CVL

Escaneamento de frequência fácil e rápido.
Conexão TQG para uso com lapelas, headset, carret e instrumentos.
Chave Liga/Desliga silenciosa.
Design de capote de microfone integrado, apresentando opções PG58, SM58, ou BETA 58A. Conexão leve e resistente.
Capas de identificação coloridas (disponíveis separadamente).
Conectores de saída XLR e 1/4".
Diversidade de antena controlada internamente por microprocessador.
LED indicador de carga de duas cores.
Vento: Níveis de áudio normais.
Verbal: Níveis de áudio excessivos (sobrecarga / clipping).
Resposta de frequência natural, semelhante a microfones de mão.
Ajuda e fixação segura e confortável.
Confiável em condições extremas de temperatura e umidade.
Windscreen compatível RK222.
Microfone lapela miniatura, com clipe de fixação incluso, oferece direção e liberdade para as mãos.
Efeito acústico: proporciona reprodução vocal clara e precisa.
Padrão polar cardioides unidirecional para rejeição de ruído indesejado e maior qualidade de áudio.
Tela windscreen incluída para prevenção de ruídos de consoantes p e b, respiração e vento, proporcionando um som claro e inteligível.
Resposta de frequência lapelada, ideal para reprodução de vocais com clareza.
Conector TAAF (TQG) para integração com sistemas sem fio Shure.
Distância Típica de Operação: Raio de transmissão de 100 metros.
Duração das Pilhas Até 14 horas.
Sistemas compatíveis our banda Até 12 (conforme região).
Tipo: Condensador.
Resposta de Frequência: 50-20,000 Hz.
Padrão Polar: Cardioides.

Absolutamente similar ou superior

ITEM 135 - ZOOM H4N PRO GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL

Numero de pistas de gravação: 2 (modo STEREO), 4 (modo 4CH), 3 (modo MTR)
Numero de pistas de reprodução simultâneas: 2 (modo STEREO), 4 (modo 4CH), 4 (modo MTR)
Tempo de gravação 4 GB (SDHC): Aproximadamente 380 minutos (pista estéreo WAV 44,1 kHz / 16-bit) / aproximadamente 68 horas (pista estéreo MP3 44,1 kHz / 128 kbps) / * Tempos de gravação são aproximações. Tempos reais podem diferir de acordo com as condições de gravação.
Tamanho máximo de arquivo de gravação simultânea: 2 GB
Projetos: 1000/cartão
Função Locate: Horas/Minutos/Segundos/Milésimos de Segundo
Outras funções: Punch-In/Out, Bounce, A-B Repeat
Módulos de efeito: 2 / STEREO / 4CH Mode: LO CUT, COMP/LIMITER / MTR
Modo: Módulo PRE AMP, Módulo EPX
Tipos: 53
Programas: 60
Afinadores: Cromático, Guitarra, Baixo, A/D/E/G, DADGAD Aberto
Fontes de som de metrônomo: 5
Batimento variável: 1/4 8/4, 6/8, sem acento
Andamento: 40,0 250,0 BPM
Conversão A/D: 24-bit x 128 oversampling
Conversão D/A: A/D: 24-bit x 128 oversampling
Mídia de gravação: Cartão SD (16 MB 2 GB), cartão SDHC (4 GB 32 GB)
Display: LCD de 128 x 64 pontos, com iluminação
TIPOS DE DADOS FORMATO WAV (GRAVAÇÃO/REPRODUÇÃO)
Quantização: 16 / 24-bit
Frequência de amostragem: 44,1 / 48 / 96 kHz
TIPOS DE DADOS FORMATO MP3 (GRAVAÇÃO)
Razão de amostragem: 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbps, VBR

TIPOS DE DADOS- FORMATO MP3 (REPRODUÇÃO)
Razão de amostragem: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbps, VBR
Frequência de amostragem: 44,1 / 48 kHz

Entradas

Input [1] [2]: Conectores combinados XLR (entrada balanceada) / conector padrão 1/4 (entrada não balanceada)
Impedância de entrada: (Usando entrada balanceada) 3 kohm ou mais, pino 2 positivo / (Usando entrada não balanceada) 470 kohm ou mais
Ganho de entrada: (Usando entrada balanceada) 16 dB to +43 dB / (Usando entrada não balanceada) +30 dB to +32 dB
Microfone estéreo integrado: Microfone condensador unidirecional / Sensibilidade: -45 dB/1 Pa em 1 kHz / Ganho de entrada: -16 dB a +51 dB / Pressão sonora máxima de entrada: 140 dB SPL
Microfone externo: Mini conector estéreo / Impedância de entrada: 2 kohm ou mais / ganho de entrada: -16 dB a +51 dB

SAÍDAS

Line/Phone: LINE Carga de impedância de saída: 10 kohm ou mais / LINE Nível de saída: 10dBu / PHONE: 20 mW + 20 mW (em carga de 32ohm)
Falante mono: 400 mW, 8 ohms
Phantom Power: 48V, 24V, OFF
USB: USB 2.0 Operação High Speed Mass Storage Class, Operação como interface de áudio / (funções USB podem ser operadas através de USB Bus Power)
Requerimentos de energia: DC 5V 1A AC de adaptador: AC (ZOOM AD-14), 3 pilhas AA

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Ball Flat: plano
Peso da carga de segurança: 5kg
Sistema contrapeso: fixo
Diâmetro da base: 60mm
Nível espírito bolha: 1
Centro de gravidade: 55mm
Cor: Preto
Easy Link: sim
Inclinação frontal: -70°/+90°
Material: Alumínio
Tipo de cabeça: Vídeo/Fluido
Temperatura Max de trabalho: 60 °C
Temperatura Min de trabalho: -20 °C
Pan Bar: sim
Rotação panorâmica: 360°
Pan Drag: cartucho fluido com arrasto fixo
Tilt Drag: cartucho fluido com arrasto fixo
Tipo de placa: 500P/ONG
Liberação rápida: sim
Peso contrapeso: 2,4kg
Altura: 10,5cm
Compatibilidade: 500HLV, 560BALLSH
Fabricação: Itália

ITEM 141 - MICROFONE SEM FIO SHURE BLX148R/CVL LAPELA

Tipo de microfone: Dinâmico
Padrão polar: Omnidirecional
Sensibilidade: -43,5 dB
Formato: Lapela
Impedância: 600 Ω
Fio: Sem Fio
Frequência mínima: 60 Hz
Frequência máxima: 12,000 Hz
Conectores de Saída: XLR
Absolutamente similar ou superior

ITEM 142 - MICROFONE DE MESA GOOSENECK GN-960 – TSI

Elemento Transdutor: Condensador de Eletreto
Diretividade Característica: Hiper-cardioid
Resposta de Frequência: 30Hz-20kHz
Sensibilidade: -30dB a 30dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz)
Impedância de saída: 4500 ± 30% (1 kHz)
Requisitos de Alimentação: 9-48V DC Phantom Power
Comprimento da haste: 60 centímetros
Diâmetro da rosca: 24 mm.
Absolutamente similar ou superior

ITEM 143 - ESTÚDIO DE PODCAST MAONO CASTER AU-AM100 MAONO

Ganho: 48dB
Resposta de frequência: 80 ~ 15000Hz
Resposta de frequência: 20 ~ 20000Hz
Pod: Nível de saída -20dBu
Monitor: poder máximo 80mW
Bateria capacidade: 5000mAh
Voltagem: Bivolt
Absolutamente similar ou superior

ITEM 144 - MICROFONE SEM FIO SHURE SLXD24/S458 G58 DIGITAL

Faixa de frequência: 470-514 MHz
Faixa de operação: 328 pés. Linha de visão
Resposta de frequência: 20Hz-20kHz
Microfone incluído: Transmissor SLXD2 com cápsula SM58
Seleção de canal: Auto

Microfone

Tipo: Dinâmico
Padrão Polar: Cardioid
Resposta de frequência: 50Hz-15kHz

Transmissor

Fator de forma: Portátil com Mic. Capsule
Faixa Dinâmica: 120dB (ponderado a)
Tipo de bateria: 2 x aa, SB902 Li-ion recarregável
Vida útil da bateria: 8 horas
Dimensões: 6,9" x 1,4"

Receptor
Tipo de antena: Destacável
Destinatário: Tipo: Montagem em rack
Tempo de meio Montável em rack: sim
Espaços de rack: Meia cremalheira
Exibe: led
Saídas: 1 x xlr, 1 x 1/4
E / S de dados: 1 x Ethernet

Absolutamente similar ou superior

R
R

B

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 149 - GRAVADOR DE CAMPO MULTITRACK ZOOM F8N PRO

Número de Faixas: WAV – 10 (8 Entradas + Mix Estéreo) / MP3 2
Número de Canais de Entrada – 8
Taxa Máxima de Amostragem 192KHz / 24 Bits
Microfone Slate Embutido
8 Pre-amplificadores
LCD Colorido de 2,4" / 6,1CM (retroiluminado)
Suporte para Cartão de Memória – SDHC (4 GB a 32 GB) / SDXC (64 GB a 1 TB)
Características Especiais - Buffer de pré-gravação, capacidade de controle remoto
Formatos de Arquivo de Áudio – WAV, 1031, MP3, WAV, XM4
Tempo de Gravação: 43,4 minutos por GB (estéreo)
WAV 48 kHz/32 bits
WAV 192 kHz/32 bits
10,4 minutos por GB (estéreo)

Conectividade:

8 x Conector XLR-1/4" TRS Linha Fônea/Entrada de Mic (Travável)
1 x Entrada Proprietária de Cápsula de Mic de 10 Pinos
2 x TAs Saída de Linha Masterline Balanceada de 3 Pinos
1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Fônea Linha Destalinada Saída
1 x 1/4" TRS Fêmea Saída de Fone de Ouvido Desbalanceada
1 x entrada de código de tempo BNC
1 x saída de código de tempo BNC

Absolutamente similar ao superior

ITEM 150 - INTERFACE DE ÁUDIO USB FOCUSRITE SCARLETT 18120

Faixa 18 conectores de entrada e 20 de saída
Casta com taxa resolução de áudio de 24 bit
Software suportado: Live, Pro Tools First
Compatível com MIDI
Tipo de alimentação: Corrente elétrica
Taxa de Amostragem: 192kHz
Conectores: 8 x Conector XLR/TRS-15 6,3 mm in/2 phono TRS 6,3 mm/2 main TRS-15 6,3 mm out/2 alt TRS 6,3 mm out/6 line TRS 6,3 mm out/1 MIDI in/1 MIDI out/1 USB-C 2.0/2 SPDIF óptico in/2 SPDIF óptico out/1 word clock out/1 SPDIF RCA in/1 SPDIF RCA out

Absolutamente similar ao superior

ITEM 151 - MICROFONE LAPELA SEM FIO SONY UWP-D26

Sistema
Transmissão sem fio: UHF analógico
Número de canais de RF: 2772
Transmissores Incluídos: 1 x Bodypack e 1 x Plug-on
Diversidade: Verdadeira Diversidade
Banda de frequência RF: 536 a 608MHz
Largura de banda de RF: 72 MHz
Tamanho do passo de frequência: 25kHz
Faixa máxima de operação: 100.6m (típico)
Sistemas nativos por instalação: 16
Latência: 0.35ms
Modulação: FM
Tom piloto: 32 / 32,380 / 32,768 kHz
Receptor
Fator de forma: Montagem em câmera
Opções de montagem: Montagem em sapata (com hardware incluído)
Antena: 2 x 1/4" de onda externa, fixa (montagem superior)
Número de canais de áudio: 1:1
Entrada/Saída de áudio:
1 x saída P2 1/8" / 3,5 mm TRS Fônea (travável)
1 x saída P2 1/8" / 3,5 mm TRS Fônea
Faixa de ganho: +12 a +12 dB (etapas em 3 dB)
Nível de saída de áudio: +60 dBV
Resposta de Frequência: 23 Hz a 18 kHz
Conectividade USB / Lightning: 1 x USB tipo C (alimentação de barramento)
Requisitos Energia: Bateria, alimentação de barramento (USB)
Tipo de Bateria: 2 x AA (não incluído)
Aproximadamente, Duração da bateria: 6 horas (alcalinas)
Visões e indicadores: 1 x OLED (nível de áudio, status da bateria, canal, frequência, navegação de menu, modo, pico, nível de RF)
Corpo: Metal
Temperatura de operação: 0 a 50 ° C
Temperatura de armazenamento: -4 a 131 ° F / -20 a 55 ° C
Dimensões: 68 x 82 x 22,8mm (sem antenas)
Peso: 175, g (com baterias)
Transmissor Bodypack
Fator de forma: Bodypack de Corpo
Potência de saída RF: 5/30 mW
Entrada / Saída de áudio: 1x entrada P2 1/8" / 3,5 mm TRS Fônea (travável)
Muting: Mute Switch
Nível de entrada de áudio: +60 dBV (nível de microfone) e +4 dBu (nível de linha)
Faixa de ganho: 0 a 21 dB (etapas em 3 dB)
Resposta de Frequência: 23 Hz a 18 kHz
Método de sincronização: NFC
Antena: 1x 1/4 de onda externa, fixa
Requisitos Energia: Bateria, alimentação de barramento (USB)
Tipo de Bateria: 2 x AA (não incluído)
Aproximadamente, Duração da bateria: 6 horas (alcalinas)
Conectividade USB / Lightning: 1 x USB Tipo C (alimentação de barramento, carregamento)
Visões e indicadores: 1 x OLED (nível de áudio, status da bateria, pico, potência de saída RF)
Corpo: Metal
Temperatura de operação: 0 a 50 ° C
Temperatura de armazenamento: -4 a 131 ° F / -20 a 55 ° C
Dimensões: 63 x 82 x 20 mm (sem antenas)
Peso: 49 g (sem baterias)
Transmissor Plug-On
Fator de forma: Plug-On
Potência de saída RF: 5/40 mW
Entrada e Saída de áudio: 1 x Entrada fônea XLR de 3 pinos (Travamento)
Muting fantasma: +60 V
Muting: Interruptor de Ejar / desligar
Nível de entrada de áudio: +60 dBV
Faixa de ganho: 0 a +43 dB (etapas de 3 dB)
Resposta de Frequência: 23 Hz a 18 kHz
Método de sincronização: NFC
Antena: 1 x interno
Requisitos Energia: Bateria, alimentação de barramento (USB)
Tipo de Bateria: 2 x AA (não incluído)
Aproximadamente, Duração da bateria: 6 horas (alcalinas)
Conectividade USB / Lightning: 1 x USB tipo C (alimentação de barramento)
Visões e indicadores: 1 x OLED (nível de áudio, status da bateria, pico, potência de saída RF)
Corpo: Metal
Dimensões: 38 x 56 x 38 mm

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro – Campinas/SP – Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 156 - MOVING HEAD ROBIN POINTÉ – ROBE

Marca: ROBE
Tipo de lâmpada: Osram Silver HRI 280W
Potência: 280W
Voltagem: 110V ~ 240 V
Raio: 340°
Tb: 770°
Lâmpada
Descarga lâmpada de arco curto com refletor integrado
Lâmpada Expectativa de vida: Modo padrão (280 W) - 2.000 horas, a modo Eco (230 W) - 3.000 horas
Controle: automático e remote on / off
Lâmpada: Eletrônica
Sistema Óptico
Saída de luz
Modo Largura: 75.250 lx @ 20 m de distância
Modo Spot: 82.400 lx distância @ 20 m
Refletor de vidro dicróico integrado com a lâmpada para maximizar a eficiência de luz
Faixa de Zoom: 2.5 ° aplicação feixe -10 °, 5 ° - 20 ° aplicação local

Especificação elétrica:

Fonte de alimentação: eletrônico com ajuste automático
Consumo de energia: 470 W em 230 V / 50 Hz
Especificação Mecânica
Altura: 575 mm (22,6") - rabeça em posição vertical
Largura: 365 mm (14,3")
Profundidade: 280 mm (10,2")
Peso: 15 kg (33 libras)
Opção Fixação: mecanismo de Pan / Tilt-lock

Especificação Térmica:

A temperatura ambiente máxima: 45 °C (104 °F)
Temperatura máxima da superfície: 100 °C (212 °F)
Gobos
Gobos de vidro - diâmetro exterior: 15,9 mm, diâmetro da imagem: 12,5 mm, espessura: 1,1 milímetros, de alta temperatura borfloat ou melhor de vidro Estático - Roda de Gobos
Alumínio roda de gobo - espessura: 0,9 mm, diâmetro imagem gobo: 6 mm
Controle e Programação
Definição e Endereçamento: Sistema de Navegação 2 (RMS2)
Protocolos: USITT DMX-512, RDM, Artnet, MA líquidas, MA net2
Opção versão sem fios opcionais: tecnologia CRMX™ da Lumen Radio
Canais de controle: 24, 16, 30
3 modos de protocolo DMX
3 programas editáveis, cada um até 100 passos
Operação independente
Ecrã tátil QVGA Robe com sensor de gravidade backup de bateria para log serviço memória operação de posicionamento de tela automática com RTC
Pan resolução / Tit: 8 ou 16 bits
Controle de movimento: Rastreamento e vector
Roda de cor posicionamento: 8 ou 16 bits
Girando posicionamento roda de gobo: 8 bit
Indexação Gobo e rotação: 8 ou 16 bits
Estática de posicionamento roda de gobo: 8 Bit
Indexação Prism e rotação: 8 bit
Gead: 8 bit
Zoom: 8 ou 16 bits
Foco: 8 ou 16 bits
Dimmer: 8 ou 16 bits
Porta Ethernet: Art-Net, MA líquidas, MA líquido 2 protocolos, pronto para ACN
Dados in / out: Bloqueio de 3 pinos e 3 pinos XLR
Ribeira de entrada: Neutrik PowerCon
Built-in analisador para detecção de avarias fúcl
Efeitos eletrônicas
Roda de cor: 13 lâminas dicróicas + branco

Rodar roda Gobo: 9 de giro, intercambiáveis e substituíveis "SLOT & LOCK"
gobos de vidro + aberto
Estática roda Gobo: 14 gobos + aberto
Prism 1: 8-faceta prisma circular de rotação em ambos os sentidos em diferentes velocidades
Prism 2: 6-faceta prisma linear de rotação em ambos os sentidos em diferentes velocidades
Efeito Geada: separado, variável
Dimmer / Shutter: faixa de escurecimento total e efeito estroboscópico variável
Zoom motorizado a foco

Absolutamente similar ou superior

ITEM 157 - CAIXA DE SOM ACUSTICA MULTILASER SUNNY II 15 POL, 800W BT/ AUX/ SD/ USB/ FM - SP396

800W de potência em 1 alto falante de 15 polegadas
Bateria com capacidade de 2.000 mAh
Ecrã com a luz colorida de LED RGB
Panel frontal
Bluetooth
Entrada auxiliar
USB
Entrada para Cartão de Memória
Entrada P10
Conexão TWS
Absolutamente similar ou superior

ITEM 158 - CONTROLADOR MIDI AKAI PROFESSIONAL MPK 249

Número de Teclas: 49
Abertura: Sim
Pads: 16
Outros Controladores: 8 x botões para configurar MIDI Rem Mappings

Bluetooth: Sim
Fones: Sim
Ecrã de Painel: 2 x Sim, 1 x Não
MIDI In: 1 x USB/MIDI
USB: 1 x USB
Conectado com Computador: USB

ITEM 159 - CONTROLADOR JOYSTICK ENSTER IPK804 1P PTZ HDMI COM SUPORTE ONVIF

Modelo: IPK-IPK804
Fabricante: Enster
Monitor: LCD 7" TFT (1024x600)
Fonte de energia: DC 12V / 2A
Terminal RS-17: porta USB macho
Terminal PS422: 3A+TB+RA+KB+G
Saídas: HDMI / 1080 30
Ethernet: RJ45 10/100/1000Mbps (IEEE 802.11b/g/n)
Protocolo de Suporte: ONVIF 2.4
Conexão: Via Cabo
Conexão Via IP: Max 253 câmeras
Navegador: IE, Firefox, Chrome, Safari, etc.
Temperatura de trabalho: 0 °C - 55 °C
Umidade de trabalho: 30% - 80% Sem Condensação

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

**ITEM 163 - DISCO RÍGIDO EXTERNO SEAGATE EXPANSION
STKM2000400 2TB PRETO**

Marca: Seagate
Modelo: STKM2000400
Capacidade: 2TB
Cor: Preto

Requisitos de sistema:

Compatível com a maioria dos sistemas Windows e macOS
Porta USB 3.0 (necessária para velocidades de transferência USB 3.0)

Itens Incluídos:

Disco rígido portátil Seagate Expansion
Cabo USB 3.0 de 18 polegadas (45,72 cm)
Guia rápida
Serviços de recuperação de dados de seagate
Peso: 190 gramas (bruto com embalagem)
Absolutamente similar ou superior

**ITEM 164 - MONITOR DELL ULTRASHARP DE 27" 4K HUB USB-C
U2723QE**

Tela: 27" Antirreflexo
Resolução: 3840 x 2160
Taxa de Proporção: 16:9
Tempo de Resposta: 5 ms / 8ms
Iluminação: LED
Tecnologia do Painel: IPS Black
Taxa de Contraste (típico): 2000:1
Luminosidade (Brilho): 400 cd/m²
Ângulo de visão (vertical/horizontal): 178°/178°
Conectividade: 1 HDMI, 1 DisplayPort (entrada), 1 USB-C, 1 DP (saída), 1 Porta de saída de áudio, 1 USB-C upstream, 1 RJ45, 4 super speed USB-A (USB 3.2 Gen 2

10Gbps) downstream, 1 super speed USB-A (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) com B.C 1.2, 1 USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, 13W) downstream, 1 Porta USB-C downstream

Cabos Incluídos dentro da Caixa: Cabo de alimentação, Cabo DisplayPort (DisplayPort para DisplayPort), Cabo USB-C de 2ª geração e 1 m (A para C)

Diferenciais: ComfortView Plus, IPS Black, RJ45, tela 4k.
Ergonomia: Inclinação, altura, giro, pivot.
Compatível com suporte VESA: Sim (100x100)
Dimensões aproximadas do produto com suporte (cm) A x L x P: Altura (Comprimido ~ Estendido) - 385,18 mm ~ 535,18 mm | Largura - (com suporte) 611,4 mm | Profundidade (com suporte) - 185 mm

Peso aproximado (kg): 4,48 kg (somente painel); 6,64 kg (com embalagem)
Itens Incluídos:

Monitor
Suporte e base
Cabo de alimentação
Cabo DisplayPort (DisplayPort para DisplayPort)
Cabo USB-C de 2ª geração e 1 m (A para C)
Guia de configuração rápida
Informações de segurança e regulamentação.

ITEM 165 -LENTE EF 100MM F/2.8L MACRO IS USM

Dimensões : 77,7 x 123mm
Construção óptica : 15 elementos em 12 grupos
L- Lente : 5mm
Distância Focal Mais Próxima : 0,99 pés / 0,3m (máxima ampliação em dose: 1x)
Sistema IS : Sim
Motor de Foco : Motor ultrassônico (USM)
Fator F-stop : f/2,8
Lente Tipo : Sfriso L Macro
Características : HYBRID IS, Ângulo de visão diagonal 23,4°
Tamanho do Filtro : 67mm

Peso : 625g
Montagem : EF
Distância Focal (Lente) : Alcance Focal & Abertura Máxima 100mm 1:2.8

ITEM 166 - ILUMINADOR LD 308C LEDS COM CONTROLE DIGITAL

Modelo: Led 308C Bicolor com controle remoto (154 leds na cor fria (branca) até 3200°K e 154 leds na cor quente (amarela) de 3200°K.
Temperatura da Cor: 3200-5630K
DC Fonte de alimentação: 6.5V - 12V (não acompanha)
Grupo: 6 grupos (A, B, C, D, E, F)
Potência: Max. 21W
Luminosidade (Lux): 860 (1m / 4100K); 430 (1m / 3200K); 430 (1m / 5600K)
Luz Brilho gama: 3200K / 5600K: 10% - 100%
3400K 5500K: 25% - 100%
Temperatura de operação: -10 ~ 50 ° C
Dimensão: 16x18,5x40 Cm
Peso Líquido: 400g
Energia do Controle: 2 pilhas AAA (não incluídas)
Energia do Aparelho: 100V-240V 50/60Hz Transformador DC (Não incluso) ou uma bateria de Lítio 7.4V modelo Sony NP970 ou NP550 (baterias não incluídas).
Frequência sem fio: 433MHz

Itens Incluídos:
1 Iluminador Led Godox LD308C
1 Suporte de mão
1 Controle remoto
1 Filtro Difusor Branco
1 Suporte de mesa
1 Manual

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Formatos Suportados para reprodução: MP4, MOV, 3GP, M2V, AVI, FLV, MKV, WEBM
Resolução de reprodução: UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps
Resolução de gravação: UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps
Formato suportado de Streaming: 3GP, MP4, MP3
Reprodução de Música: Sim
Formatos Suportados:
MP3, AAC, AAC, OGG, DCA, WAV, AMR, AMB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, DMX, RT
TTL, NFX, 27A
Rádio FM: Não
Gravação de Rádio FM: Não
RDS: Não
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
A-GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Capacidade da Bateria (mAh): 8000 | mAh
Tipo de Bateria: Ions de Lítio - não removível
Voltagem: 3,86 | V
Carregamento Rápido: Sim
Carregamento Sem Fio: Não

Itens inclusos:

S-Pen
Pelo protetor para SIM Card e memória
Cabo USB-C
Carregador de parede Fast Charger (15W)

Absolutamente similar ou superior

ITEM 173 - BLACKMAGIC ATEM MINI PRO ISO HDMI SWITCHER AV LIVE STREAM

Switcher HDMI de transmissão ao vivo de 4 canais
Programa e 1 x Entrada de Gravação ISO
Gera Projeto DaVinci Resolve
Registro ao vivo, transmissão e status do registro
Botão de gravação, visualização múltipla do canal

Mixer de áudio digital de 2 canais por fonte
Saída HDMI, controle Ethernet ATEM
Registador de áudio, suporte de entrada de computador
Chaveadores upstream e downstream
DVE Transition, Chroma/Luma Keyers

Absolutamente similar ou superior

ITEM 174 - TELEPROMPTER TP19XPRO

Espelho Cristal 2 mm Lens70/30
Cabo de monitor 19"
Monitor 19" VGA
Haste em acrílico cristal
Altura: 1,70 m
Largura: 50 cm
Profundidade: 31 cm
Ajuste de inclinação do espelho cristal

Absolutamente similar ou superior

ITEM 175 - CÂMERA PTC-280 DATAVIDEO 4K HDMI/3G-SDI

Sensor de Imagem
1-Chip 1/2.5" CMOS Sensor
Resolução do Sensor
Efeito: 8.31 Megapixel
Relação Sinal-Ruído: 55 dB
Iluminação Mínima: 0.5 Lux
Câmera Velocidade do Obturador: 1/30 a 1/10.000 sec
Zoom Máximo Digital: 16x
Auto Focagem Embutido: Não
Suporte Flip/Mirror: Flip de imagem, Espelho (vertical)
Lentes: Relação de Zoom Óptico 12x
Distância Focal: 6,7 a 125mm

Campo de visão: Horizontal: 71°
Abertura Máxima: F2,58 a 3,95
Controle de Foco: Automático
Foco Manual: Saída de Vídeo
Formatos de Saída: SDI, HDMI: 2840 x 2160p a 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 fps
1920 x 1080p a 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 fps
1920 x 1080i a 50, 59,94, 60 fps
1280 x 720p a 50, 59,94, 60 fps
Áudio Embutido: HDMI SDI
Streaming IP H.264, H.265, RTMP, RTSP: UHD 4K, 2160p, 1080p, 720p, 480p,
360p a 50i, 60p (50.00 Mbps)
Suporte IF Multi-Stream: Sim
Controles Presets: 255 vias IR, RS-232, NTSCA

Velocidade de Movimento: Pan: 0,87 a 43°/sec / Tilt: 0,69 a 21,32°/sec
Alcance de Movimento: Pan: 300°
Tilt: 145° (-15 ao 130°)
Luz Tally: Sim

Protocolos de Controle Suportados:

IP
IR
Pelco-D
Pelco-P
RS-232
VISCA

Interfaces Conectores de Saída de Vídeo

1 x BNC (3G-SDI) fêmea
1 x HDMI Tipo A (HDMI 2.0) fêmea

Áudio E/S
1 x 1/8" / 3.5 mm Entrada de Nível de Linha Estéreo

Interface de Controle:
1 x RJ45 (RS-422) Saída
1 x RJ45 (IP Control, LAN) Saída

Outros E/S
1 x USB Tipo-A Entrada

Conectores de Energia: 1 x Barrel / Coaxial (12 VDC)
Temperatura de Operação: 0 a 40°C
Encaixe Para Montagem de Tripé: 1 x 1/4"-20 Fêmea
Dimensões: 219 x 189,1 x 173 mm
Peso: 2,8 kg

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 -- 5º andar -- 52 B -- Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 -- WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

0.003% @ +24dBu (1kHz), GAIN Knob: Min
Resposta de Frequência: +0.5dB/-1.0dB (20Hz a 48kHz), referente ao Nível de Saída Nominal @ 1kHz, GAIN Knob: Min
Ruído de Entrada Equivalente: -128dBu (Mono Input Channel, Rs: 150 Ohms, GAIN Knob: Max)
Ruído de Saída Residual: -102dBu (Saída Estéreo, Estéreo Master Fader: Min)
Crosstalk: -83dB
Consumo de Energia: 22,9W
Temperatura de Operação: 0°C a 40°C
Pré-amplificadores "D-PRE" com circuitos Darlington invertidos
Compressores de 1-Knob (canais 1 ao 8)
Compatível com iPad 2 ou posterior (com adaptadores APPLE)
Incluindo o Software Cubase AI DAW
Chassis Metal

Absolutamente similar ou superior

ITEM 179 - CONSOLE TOMATE TYT-008 DE MISTURA 100V/240V

Feito em metal;
Pode ser conectado por Bluetooth;

Possui equalizador;
Tipos de alimentação: corrente elétrica, usb;
Consumo de energia: 25W;
Mistura de som com um resultado único;
Com alimentação fantasma: Sim
Principais efeitos incluídos: Delay, Repeat
Tipos de alimentação: Corrente elétrica, USB

Com efeitos: Sim
Conectores: 6 mic XLR in, 6 line jack 6.3 mm in, 1 line jack L-mono/R 6.3 mm in, 1 main XLR L/R out, 1 main jack L/R 6.3 mm out, 1 tape RCA L/R, 1 rec RCA L/R, 1 phone jack 6.3 mm, 1 USB, 1 aux send 6.3 mm, 1 aux return 6.3 mm, 1 rec USB
Conectividade: Bluetooth
Acessórios incluídos: 1 fonte de energia, 1 manual

Absolutamente similar ou superior

ITEM 180 - KIT GODOX SL60W COM SOFT BOX SOFTBOX 5600K STUDIO LED

Potência: 60W
Fonte de alimentação CA: CA 100-240V 50/60Hz
Temperatura de cor: 5600±300K
Índice de renderização de cores: >95
R9: 90
TLCI (Qa): >90
100% de iluminância (LUX): 4100(1m)
Fluxo luminoso 100%: 4500
Faixa de brilho da iluminação: 10%-100%
Controle de grupo sem fio: 6 grupos (A,B,C,D,E,F)
Canal: 16
Ventilador de refrigeração: Sim
Painel de exibição: painel de exibição LCD
Montagem: Bowens Mount
Exibição de temperatura: F/C (pressione o botão "set" para alternar)

Temperatura de operação: -10-50C
Dimensão: 23x24x14cm (Não inclui a tampa da lâmpada)
Peso Líquido: Aprox. 1,61kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 181 - TRIPÉ CADETE II - 3 ESTÁGIOS AT083

Altura máxima 2,70 m X altura mínima 0,96 m

Peso: 1,300 Kg
Tripé em alumínio com conexões em nylon
Pernas em tubo redondo com 7/8" X 0,65 m
Terminal em rosca macho de 3/8" - acompanha pino 5/8" de engate rápido AT797.
Suporta até 10,0 Kg

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 185 - MICROFONE CONDENSADOR MULTI-PADRÃO AKG C414 XLS

Marca AKG
Modelo C414 XLS
Conectores de Saída XLR-3
Frequência máxima: 20000Hz.
Frequência mínima: 20Hz.
Elemento indispensável para o seu estúdio de gravação.
Com acessórios incluídos.
A melhor qualidade para as suas transmissões.
Alta resolução
Sensibilidade -33dB
Impedância 200 Ω

Itens Inclusos:

1 montagem de choque H85, 1 filtro pop PF80, 1 para-brisa W414 C414, 1 estojo de transporte

Absolutamente similar ou superior

ITEM 186 - MICROFONE SHURE SM SM7B DINÂMICO CARDIOIDE PRETO

Tipo de Microfone: Dinâmico
Resposta de Frequência: 50 Hz a 20 kHz
Padrão Polar: Unidirecional (cardioide)

Impedância 150 Ohms (150 Ohms reais) para conexão em entradas de 19 a 300 Ohms.

Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3.

Nível de Saída (@ 1 kHz), tensão de circuito aberto -59.0dB (1.12mV), 0dB = 1 volt por Pascal

Sensibilidade a Ruído Eletromagnético (Hum): (Típica, SPL Equivalente/mOe) - 60 Hz: 11dB - 500 Hz: 24dB- 1 kHz: 33dB

Chaves: Bass rolloff e mid-range emphasis: chaves deslizantes que oferecem maior controle sobre a resposta de frequência, eliminando os graves (bass rolloff) ou dando brilho aos médios (mid-range emphasis)

Shock-mount da Cápsula: Sistema de suspensão a ar interno e isolante de vibração

Conector: XLR macho profissional de 3 pinos

Suporte de Montagem: Integrado, fixação em rosca de suporte de microfones

Corpo: Cinza escuro em metal die-cast resistente com espuma cinza escura
Peso: 765g

Itens Inclusos:

Anti-puff de espuma, anti-puff para fala próxima, sistema de montagem de trava Yoke.

Absolutamente similar ou superior

ITEM 187 - MICROFONE SHURE SM57 LC

Modelo: SM 57 LC
Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais.
Captação profissional de bateria, percussão e microfonação de amplificadores.

Padrão polar cardióide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros.

Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas.
Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante.

Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 kHz.
Cápsula de reposição: R57

Absolutamente similar ou superior

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp:
(19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Suporta áudio de até 24-bit/96kHz em WAV compatível com BWF ou uma variedade de formatos MP3;
Decodificação Mid-Side integrada;
Mixagem interna: quatro pistas para estéreo e estéreo para dual mono;
Até 99 marcações por gravação;
Efeitos integrados, incluindo compressão/limiter, filtro de graves, modulação, reverb/delay e modelos de simulação de amplificadores;
Funções Normalize (ganho máximo) e divide (divisão de arquivos);
Afinador cromático e metrônomo;
Reprodução em loop com pontos de início e fim definidos pelo usuário;
Velocidade de reprodução variável, de 50% a 150%, sem afetar a afinação;
Afinação variável, sem afetar a velocidade de reprodução;
Porta USB para transferência de arquivos com um computador;
Interface de áudio de 2 entradas/2 saídas para computadores PC/Mac;
Pode ser montado em um suporte de microfone ou tripé, ou fixado diretamente a uma DSLR através de adaptador opcional;
Funciona com 2 pilhas AA alcalinas ou nickel-metal hydride, com até 6 horas de operação (até 10 horas em modo Stamina);

Dimensões: 73 x 157,2 x 37 mm
Peso: 294 g

Absolutamente similar ou superior

ITEM 193 – PROCESSADOR DE AUDIO DBX PA2 DRIVERACK

Intervalo dinâmico A/D 112 dB ponderação A, 110 dB não ponderado
Intervalo dinâmico tipo IV 123 dB com material transiente, ponderação A, 22 kHz BW; 121 dB com material transiente, não ponderado, 22 kHz BW; 115 dB típico com material do programa, ponderação A, 22 kHz BW
Comprimento do delay de entrada 100 ms
Delay de alinhamento 10 ms por canal (60 ms total)
Taxa de amostra 48 kHz
Intervalo dinâmico > 110 dB ponderação A, > 107 dB não ponderado
THD (distorção harmônica total) mais ruído 0,003% típico em +4 dBu, 1 kHz, ganho de entrada 0 dB
Resposta de frequência 20 Hz a 20 kHz +/- 0,5 dB
Diafonia entre canais < -110 dB, -120 dB típico (de-entrada-a-saída)
Tensão de funcionamento 100-120 VAC 50/60 Hz – EU
Consumo de energia 22 W
Especificações de Audio
Entrada (2) entradas de linha, (1) entrada de microfone RTA

Conectores de entrada (2) entradas de linha fêmea XLR, (1) entrada de microfone fêmea XLR RTA
Tipo de entrada Balanceado e/eletronicamente/filtro RF
Impedância de entrada > 50 kohm
Conversor A/D Sistema de conversão dbx Type IV
CMRR > 45 dB
Potência de pré-amplificador de microfone controlado remotamente +15VDC (RTA)
Ruído de entrada equivalente (EIN) do pré-amplificador do microfone < -117 dB, 22 Hz a 22 kHz, 150 ohm (RTA)
Saída (6) Saídas de linha
Conectores de saída Macho XLR
Tipo de saída Balanceado e/eletronicamente/filtro RF
Impedância de saída: 120
Saída máx. +20 dBu

Absolutamente similar ou superior

ITEM 194 - CÂMERA DIGITAL CANON EOS M200 MIRRORLESS COM LENTE DE 15-45MM IS STM

Montagem da lente Canon EF-M
Formato de câmera APS-C (fator de colheita 1,6x)
Resolução do sensor Real: 25,8 Megapixel
Efetivo: 24,1 Megapixel (6000 x 4000)
Resolução Máxima 6000 x 4000
Proporção da tela 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9
Tipo de Sensor CMOS
Tamanho do Sensor 22,3 x 14,9 mm
Formato de arquivo de imagem JPEG, Raw
Profundidade de bits 14 bits
Controle de exposição
Sensibilidade ISO Auto, 100 a 25600
Velocidade do obturador
Modo Bulb de 1/4000 a 30 Segundos
Método de Medição Média ponderada ao centro, avaliativa, parcial, pontual
Modos de Exposição Prioridade da abertura, manual, programa, prioridade do obturador
Compensação de exposição -3 a +3 EV (passos de 1/3 EV)
Faixa de Medição -1 a 20 EV
Balanço de Branco Automático, Nublado, Temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (Branco), Sombra, Tungstênio
Tiro Contínuo Até 6,1 fps a 24,1 MP para até 13 quadros (Raw) / 71 quadros (JPEG)
Até 4 fps a 24,1 MP para até 13 quadros (Raw) / 71 quadros (JPEG)

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52-B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

ITEM 196 - TRIPÉ WIDE 2 V-LITE

Com haste telescópica de 2 seções.
Produzido em alumínio, com conexões de nylon reforçadas com fibra de vidro.
Possui pino Ø 5/8" para encaixe de flashes, luminárias e acessórios.

Detalhes do produto:

Altura Min.: 117cm
Altura Max.: 268cm
Comprimento Fechado: 99cm
Peso: 2,2Kg
Peso máximo suportado: 10Kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 197 - KV DIGITAL RING LIGHT RL-002

Dimensões: 45 x 45 x 6 cm
Voltagem: Bivolt 100v – 240v
Altura Máxima do tripé: 2,20 m

Potência: 90w
Quantidade de Lâmpadas LED: 480 pcs
Temperatura de cor: Ajustável entre 3200k 5600
Lúmens: 5000
Painel: Digital

Acessórios que Acompanham:

Tripé / Aro de Luz / Espelho / Controle / Suporte para celular / Fonte de energia / Suporte para camera / Case para Ring Light

Absolutamente similar ou superior

ITEM 198 - GRAVADOR DIGITAL ZOOM HS

Gravador portátil
Número de Faixas: 4
Taxa máxima de amostra / resolução: 96 kHz / 24 bits
Microfone: Par estéreo de condensador cardióide intercambiável, configuração X / Y
Alto-falante embutido: Sim, 400mW Mono
Exibição: LCD monocromático (retroiluminado)
Suporte para cartão de memória: SD (16 MB a 2 GB) e SDHC (4 a 32 GB)
Formatos de arquivo de áudio: BWF, MP3, WAV
Taxas de amostra:
WAV: 44,1 / 48/96 kHz (estéreo)
MP3: 44,1 kHz
Profundidade de bits: 16/24 bits
Taxas de bits: 48 a 320 kb/s
Processamento de sinais: Compressor, limitador, filtro de corte baixo, controle de afinação
Código de tempo: Não
Tempo de gravação:
WAV 44,1 kHz / 16 bits: 1 hora e 30 minutos por GB (estéreo)
MP3 320 kb / s: 7 horas por GB (estéreo)
Conectividade

Entradas e Saídas analógicas:
2 x Conector XLR-1/4" TRS fêmea balanceada / linha desbalanceada / entrada de microfone
1 x 1/8" / 3,5 mm TRS fêmea desbalanceada / entrada de microfone

1 x 1/8" / 3,5 mm TRS fêmea desbalanceada saída de linha
1 x Saída de fone de ouvido desbalanceada TRS de 3/8" / 3,5 mm
Potter Phantom "fantasma" +12 / 24/48 V (selecionável em entradas individuais)
Alimentação Plug-In: Sim, 2,5 V
Conexão do host: 1 x Mini-USB (USB 2.0)

Performance:
Faixa de ganho:
Cápsula de microfone X / Y: até +52 dB
Entradas de 1/8": até +52 dB
Entradas de microfone / linha: até +55 dB
Nível máximo de entrada: Entradas de Mic / Linha: +22 dBu (Pad Din)
Potência de saída do fone de ouvido: 20 mW por canal em 32 Ohms
Impedância:
1/8" / 3,5 mm Entradas: +2 kOhms
Entradas de microfone / linha: +1,8 kOhms
Saídas de linha: +10 kOhms
ETN: +120 dBu
Sensibilidade do microfone: -55 dB / Pa
Microfone Max SPL: 140 dB SPL

Energia:

Opções de energia: Baterias, alimentação por barramento USB, adaptador de alimentação CA / CC
Tipo de bateria: 2 x AA
Vida útil aproximada da bateria:
WAV 44,1 kHz / 16 bits: 15 horas (alcalina, 2 canais)
WAV 48 kHz / 24 bits: 7,2 horas (alcalina, 2 canais)
Adaptador de energia CA / CC: 5 VDC a 1 A (não incluído)

Físico:

Opções de montagem: 1/4" 20 Fêmea
Dimensões: 6,8 x 42,1 x 135,2 mm (Gravador) e 65,5 x 41 x 62,2 mm (Microfone X / Y)
Peso: 75 g (Gravador) e 1,3 oz / 94 g (Microfone)

Itens Inclusos:

Gravador Portátil Zoom HS

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

Driver: 1°
Canal 1: Bluetooth, USB, SD, Micro SD e FM/Auxiliar RCA- Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV
Canal 2: Microfone sem fio/ microfone (P10)
Canal 3: Violão (P10)
Alimentação: Bivolt Automática (com fonte chaveada) 100-240
Bateria interna / Bateria Externa DC 12v
Bateria Externa: Essa conexão possibilita o uso de uma bateria externa que possui função de recarregar o circuito, este conector irá alimentar apenas o circuito e não a bateria
Dimensões e Peso:
Dimensão Produto: 95,0 x 40 x 32,5 cm (AxLxP)
Peso Bruto: 17,0 kg
Peso Líquido: 14,7 kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 203 - CAIXA ATIVA 12" STANER SR212A 200W - COM USB E

BLUETOOTH

Comunicação Bluetooth;
Reprodutor de MP3 via USB e SD Card;
Controle Remoto Frontal;
05 Presets de Equalização;
Receptor FM;
Entradas balanceadas XLR e TRS 1/4;
Entradas P2 e RCA;
Auto Voltage (100~240Vac);
Gabinete Exclusivo STANER;
Angulação para uso como monitor (L/R);
03 pontos para montagem Fly;
Encaixe para pedestal com trava;
Driver de Titânio 1 1/4;
BI Amplificada.
Dimensões e Peso:
Dimensões: (A x L x P) 460 x 300 x 240 mm

Peso: 15 Kg

Absolutamente similar ou superior

ITEM 204 - MICROFONE MÃO SHURE SM 58 LC

Resposta de frequência ajustada para vocais
Padrão polar cardiode uniforme isola a fonte de som principal e minimiza os ruídos de fundo
O sistema shock-mount reduz os ruídos de manuseio
Eficaz filtro esférico embutido, com filtro pop integrado
Possui adaptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus
Conta com a qualidade, resistência e confiabilidade lendárias da Shure
cardioid (unidirecional) dinâmico
Resposta de frequência: 50 to 15,000 Hz
Cápsula de reposição: R59
Tipo: De mão

Absolutamente similar ou superior

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten letter 'B' in blue ink.

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081 Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com

MARCAS/MODELOS/LINKS

. item 1 (1 un)

Shure BLX14BR/P31-M15

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/blx14-wireless-guitar-set?variant=BLX14-J10

. item 2 (3 un)

Sennheiser EW 135P G4-G (566 - 608 MHz)

<https://en-us.sennheiser.com/wireless-microphone-set-performers-speakers-reporters-ew-135p-g4>

. item 3 (2 un)

Yongnuo YN622C II (Kit com 2 Transceptores)

<https://yongnuousa.net/products/622cii-triggers-pair>

. item 4 (1 un)

Canon Speedlite 600EX II-RT

<https://www.usa.canon.com/shop/p/speedlite-600ex-ii-rt?color=Black&type=New>

. item 5 (2 un)

Rádio Flash Reemix 3 em 1 C1 Greika para Flash de Estúdio, Speedlite e Câmera

<https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/radio-flash-reemix-3-em-1-greika-c1>

. item 6 (2 un)

Greika WT3710

<https://greika.com.br/component/greika/produto/368>

. item 7 (2 un)

Shure SM 58 LC

<https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones/sm58?variant=SM58-LC>

. item 8 (1 un)

Staner SR212A

http://www.staner.com.br/produtos/detalhe_produto.php?id=94&categoria=2

. item 9 (1 un)

Sennheiser ME 66/K6 Shotgun Microphone Kit

<https://en-us.sennheiser.com/directional-microphone-shotgun-film-broadcast-me-66>

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/73100-](https://www.bhphotovideo.com/c/product/73100-REG/Sennheiser_ME66_K6_COMBO_ME66_K6_Super_Cardioid_Mic.html)

[REG/Sennheiser_ME66_K6_COMBO_ME66_K6_Super_Cardioid_Mic.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/73100-REG/Sennheiser_ME66_K6_COMBO_ME66_K6_Super_Cardioid_Mic.html)

. item 10 (2 un)

Manfrotto 526,545GBK Professional Video Tripod System with 526 Head

<https://www.bhphotovideo.com/c/product/590219->

re

B

d26

. item 21 (4 un)

Zoom H8

<https://zoomcorp.com/en/us/handheld-recorders/handheld-recorders/h8/>

. item 22 (1 un)

DJI RS 2 Gimbal Pro Combo, 3D Focus System & Dual Handgrip Kit

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1669496-](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1669496-REG/dji_rs_2_gimbal_pro.html/qa)

[REG/dji_rs_2_gimbal_pro.html/qa](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1669496-REG/dji_rs_2_gimbal_pro.html/qa)

https://www.ebay.com/itm/303727927473?epid=28041994678&hash=item46b79860b1:g:v4kAAOSwhBfilJQ&amdata=enc%3AAQAIAAABEBASV5f8yuDxDq0oqZojbcM13WrtG70cEm30Y4zesHUAUSV84Xk8XMWB1xRVDo7NczTg3DrP5UUYN93n3mVsYziDDZ2agF0trFyKagF7%2ByTPIRJIroW03015nTGsBqy2p8DNI7t%2BN4Z0pquewhhjJR55Juaohslp6R1e5AuSMRV91PSib4nK25I%2B5PK4EyWFDHF2BfFg5huj1oJaDzg5Gnlfc3QBxkDGsckEt8P3wWNmyAI%2B304CfGXXKaP%2F3xA%2BnqE98K626eQx4CVLL5kZREC9%2BLhGUwXG3dhDOaCImoX3KYTLdvjcb019SnVmlg2g0JK1oxjBUp2NdjdEWF%2FoQDz6aq9mf616KRJ0aNEENQ%7Ctkp%3ABFBMwJyp_r_Ri

. item 24 (2 un)

Preonus DigiMax D8

<https://legacy.presonus.com/products/DigiMax-D8>

. item 25 (1 un)

Pioneer DDJ-REV1 para Serato

<https://www.pioneerdj.com/en/product/controller/ddj-rev1/black/overview/>

[https://www.amazon.com/Pioneer-DJ-DDJ-REV1-2-deck-](https://www.amazon.com/Pioneer-DJ-DDJ-REV1-2-deck-Controller/dp/B09Q83WXX6?th=1)

[Controller/dp/B09Q83WXX6?th=1](https://www.amazon.com/Pioneer-DJ-DDJ-REV1-2-deck-Controller/dp/B09Q83WXX6?th=1)

. item 26 (2 un)

GVM Great Video Maker Camera Motorized Slider, 48"/120CM, Automatic Round Trip, Time Lapse, Panoramic Shooting, Video Capture, Slider Smooth and Stable, with Battery

[https://www.amazon.com/Camera-Slider-Motorized-Panoramic-](https://www.amazon.com/Camera-Slider-Motorized-Panoramic-Shooting/dp/B07B6FTYCG/ref=asc_df_B07B6JT9NG/?tag=&linkCode=df0&hvadid=312021382923&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2109926891910444320&hvpo ne=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmid=&hvlocint=&hvlocphy=9051839&hvtargid=pla-553232744350&mcid=2c68a2caef15354eb47f3fc6cf6594f9&ref=&adgrpid=60647562605&th=1)

[Shooting/dp/B07B6FTYCG/ref=asc_df_B07B6JT9NG/?tag=&linkCode=df0&hvadid=312021382923&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2109926891910444320&hvpo ne=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmid=&hvlocint=&hvlocphy=9051839&hvtargid=pla-](https://www.amazon.com/Camera-Slider-Motorized-Panoramic-Shooting/dp/B07B6FTYCG/ref=asc_df_B07B6JT9NG/?tag=&linkCode=df0&hvadid=312021382923&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2109926891910444320&hvpo ne=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmid=&hvlocint=&hvlocphy=9051839&hvtargid=pla-553232744350&mcid=2c68a2caef15354eb47f3fc6cf6594f9&ref=&adgrpid=60647562605&th=1)

[553232744350&mcid=2c68a2caef15354eb47f3fc6cf6594f9&ref=&adgrpid=60647562605&th=1](https://www.amazon.com/Camera-Slider-Motorized-Panoramic-Shooting/dp/B07B6FTYCG/ref=asc_df_B07B6JT9NG/?tag=&linkCode=df0&hvadid=312021382923&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2109926891910444320&hvpo ne=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmid=&hvlocint=&hvlocphy=9051839&hvtargid=pla-553232744350&mcid=2c68a2caef15354eb47f3fc6cf6594f9&ref=&adgrpid=60647562605&th=1)

. item 27 (1 un)

Nanlite Forza 500 II Daylight LED Monolight

<https://nanliteus.com/nanlite-forza-500-ii-led-spotlight/>

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1736659-](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1736659-REG/nanlite_forza500ii_forza_500_ii_led.html?ap=y&smp=y&srsltid=AfmBOopwaz6Bu2CXLUJddDCKCU7RS6FwkTn7RvbmLCVyUaRaLuej87x9tPA)

[REG/nanlite_forza500ii_forza_500_ii_led.html?ap=y&smp=y&srsltid=AfmBOopwaz6Bu2CXLUJddDCKCU7RS6FwkTn7RvbmLCVyUaRaLuej87x9tPA](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1736659-REG/nanlite_forza500ii_forza_500_ii_led.html?ap=y&smp=y&srsltid=AfmBOopwaz6Bu2CXLUJddDCKCU7RS6FwkTn7RvbmLCVyUaRaLuej87x9tPA)

. item 28 (2 un)

B

P
e

. item 34 (2 un)

Elgato Cam Link 4K Standard - 10GAM9901

<https://www.elgato.com/us/en/p/cam-link-4k>

. item 35 (2 un)

Tilta Tiltaing Battery Plate v2 (V-Mount) - TA-BTP2-V-G

<https://tilta.com/shop/universal-battery-plate/>

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1522783-REG/tilta_ta_btp2_v_g_v_mount_battery_plate_v2.html/?ap=y&ap=y&smp=y&smp=y&lsft=BI%3A514&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-pyqBhDmARIsAKd9XIM-DgB99Lheb8WulzGllvBIUB8_XtNIAyBA9tMOv6cAYz4cMnwTugaAsBAEALw_wcB

. item 36 (1 un)

Amplificador Meteoro Star Black 12

<https://www.x5music.com.br/meteoro-star-black-12/p>

https://www.mercadolivre.com.br/amplificador-meteoro-star-black-12-para-baixo-de-130w-cor-preto-127v220v/p/MLB15583760?offer_type=BEST_PRICE#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=78ff538a-72b9-415f-9fc4-27f9f76e9bd8

. item 37 (1 un)

Ring Light Yongnuo Yn608 Led (3200k-5500k) + Fonte + Tripé e todos acessórios pedidos no Edital

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3476973527-ring-light-yongnuo-yn608-led-3200k-5500k-fonte-tripe-_JM?searchVariation=180246373047#searchVariation=180246373047&position=18&search_layout=stack&type=item&tracking_id=135ed42c-f7d9-47f5-be77-800d2ade2537

. item 38 (1 un)

JBL MAX 10

<https://www.jbl.com.br/som-profissional-caixas-ativas/MAX+10-.html>

. item 39 (1 un)

KARSECT KRD200SH

<https://www.x5music.com.br/karsect-krd200sh/p>

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2029295249-microfone-sem-fio-karsect-krd-200sh-krd200sh-single-headset-_JM?searchVariation=173689735890#searchVariation=173689735890&position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=942d495d-1413-44d3-b093-a81e5a8369f4

. item 40 (1 un)

Yamaha MG16

<https://shop.usa.yamaha.com/downloadables-world>

B

2

R

02 Suportes com soquete quadruplo

01 Suportes com soquete Single

01 Bolsa para Transporte

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1643190167-kit-iluminaco-estudio-eros-3-greika-softbox-tripe-girafa-JM?searchVariation=63007495704#searchVariation=63007495704&position=25&search_layout=grid&type=item&tracking_id=63053340-b143-4b96-b784-2e33e887cdd1

. item 49 (1 un)

Ring Light Yongnuo Yn608 Led (3200k-5500k) + Fonte + Tripé

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3476973527-ring-light-yongnuo-yn608-led-3200k-5500k-fonte-tripe-JM?searchVariation=180246373047#searchVariation=180246373047&position=8&search_layout=grid&type=item&tracking_id=4b1dbaf3-d71b-4d78-97e8-4d6267c0136d

. item 50 (1 un)

Yamaha MGP32X

<https://shop.usa.yamaha.com/downloadables-world>

. item 51 (1 un)

Luatek LK-Y11

https://www.mercadolivre.com.br/maquina-de-fumaca-luatek-lk-y11-110v/p/MLB15401046?pdp_filters=category:MLB270143#searchVariation=MLB15401046&position=1&search_layout=grid&type=product&tracking_id=a131ba54-df7e-4103-9c1a-5899d90b82e5

. item 52 (15 un)

Canon EOS Rebel T100 com Lente 18-55mm F/3.5-5.6 IS

<https://www.usa.canon.com/support/p/eos-rebel-t100>

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1719262-REG/canon_2628c029_eos_rebel_t100_dslr.html

. item 53 (2 un)

Shure BLX24BR/SM58-J10

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/sm-wireless-sm58-set?variant=BLX24%2FSM58-J10

. item 54 (1 un)

Shure BLX14BR/CVL-J10

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/sm-wireless-sm58-set?variant=BLX24%2FSM58-J10

. item 55 (2 un)

Sennheiser XSW 1-825 Dual-Vocal Set with Two 825 Handheld Microphones

(A: 548 to 572 MHz) - Article No. 508263

B

R

D

RODE VideoMicro Ultracompact Camera-Mount Shotgun Microphone

<https://rode.com/en-us/microphones/on-camera/videomicro>

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1183909-](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1183909-REG/rode_videomicro_compact_on_camera.html)

[REG/rode_videomicro_compact_on_camera.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1183909-REG/rode_videomicro_compact_on_camera.html)

. item 66 (3 un)

Yongnuo YN300 III

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2927264771-painel-de-luz-led-](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2927264771-painel-de-luz-led-yongnuo-yn300-iii-fonte-garantianfe-)

[yongnuo-yn300-iii-fonte-garantianfe-](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2927264771-painel-de-luz-led-yongnuo-yn300-iii-fonte-garantianfe-)

[_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=47cfc803-f57a-](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2927264771-painel-de-luz-led-yongnuo-yn300-iii-fonte-garantianfe-)

[4689-8c15-14acef2e6883](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2927264771-painel-de-luz-led-yongnuo-yn300-iii-fonte-garantianfe-)

. item 67 (6 un)

AKG K92

<https://www.akg.com/Headphones/Professional%20Headphones/K92.html>

. item 68 (2 un)

Boya BY-WM4 PRO

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1572165-](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1572165-REG/boya_by_wm4_pro_wireless_microphone_for_dslrs.html)

[REG/boya_by_wm4_pro_wireless_microphone_for_dslrs.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1572165-REG/boya_by_wm4_pro_wireless_microphone_for_dslrs.html)

. item 69 (1 un)

Mesa Controladora Dmx 512 Com Chave Polaridade 192 Canais - ad light - DMX512

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2732898235-mesa-controladora-dmx-](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2732898235-mesa-controladora-dmx-512-com-chave-polaridade-192-canais-)

[512-com-chave-polaridade-192-canais-](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2732898235-mesa-controladora-dmx-512-com-chave-polaridade-192-canais-)

[_JM?searchVariation=174895192705#searchVariation=174895192705&positio](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2732898235-mesa-controladora-dmx-512-com-chave-polaridade-192-canais-)

[n=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=df21bd43-92a9-4305-af7b-](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2732898235-mesa-controladora-dmx-512-com-chave-polaridade-192-canais-)

[463ceb7a3377](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2732898235-mesa-controladora-dmx-512-com-chave-polaridade-192-canais-)

. item 70 (2 un)

Boya BY M1

<https://www.boya-mic.com/product/by-m1>

. item 71 (2 un)

Shure BLX24RBR/BETA58-J10

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/blx24-

[b58-wireless-beta58-set?variant=BLX24%2FB58-J10](https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/blx24-b58-wireless-beta58-set?variant=BLX24%2FB58-J10)

. item 72 (3 un)

Boya BY-WM8 PRO K3

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1632613-](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1632613-REG/boya_by_wm8_pro_k3_uhf_wireless_mic_with.html)

[REG/boya_by_wm8_pro_k3_uhf_wireless_mic_with.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1632613-REG/boya_by_wm8_pro_k3_uhf_wireless_mic_with.html)

. item 73 (2 un)

Shure SM 58 LC

<https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones/sm58?variant=SM58-LC>

R
P
B

[14&search_layout=stack&type=item&tracking_id=1fddeca1-20cb-4a65-ba51-e325b2bfcad4](#)

. item 82 (1 un)

RODE NTG1 Shotgun Microphone

<https://www.bhphotovideo.com/c/product/367746->

[REG/Rode NTG 1 NTG 1 Condenser Shotgun Microphone.html/specs](REG/Rode%20NTG%201%20NTG%201%20Condenser%20Shotgun%20Microphone.html/specs)

. item 86 (1 un)

Kramer 6420N

<https://www1.kramerav.com/product/6420N>

. item 87 (1 un)

Tascam DR-60D MKII com Memoria classe 10 - SanDisk 16GB Ultra UHS-I microSDHC Memory Card with SD Adapter - SDSQUNS-016G-GN3MA

<https://tascam.com/us/product/dr-60dmkii/top>

<https://www.bhphotovideo.com/c/product/1399325->

[REG/sandisk sdsquns 016g gn3ma sandisk ultra class 10.html](REG/sandisk%20sdsquns%20016g%20gn3ma%20sandisk%20ultra%20class%2010.html)

. item 88 (1 un)

NEXT PRO R2

<https://www.amplificadoresnextpro.com.br/index.php/comprar/loja-virtual/show-room/r2-store>

. item 89 (1 un)

Calibrite ColorChecker Passport Video - CCPPV

<https://www.bhphotovideo.com/c/product/1649346->

[REG/calibrite ccppv colorchecker passport video.html](REG/calibrite%20ccppv%20colorchecker%20passport%20video.html)

. item 90 (1 un)

Microsoft Life Chat LX3000 com Microfone, USB

<https://www.microsoft.com/en/accessories/products/headsets/microsoft-lifechat-lx-3000?activetab=pivot:overviewtab>

. item 91 (1 un)

Kramer VP-440

<https://www1.kramerav.com/il/product/vp-440>

. item 92 (4 un)

Santo Angelo DBP1

<https://www.santoangelo.com.br/detalhes-do-produto/474/dbp1---passive-direct-box>

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1736152334-direct-box-passivo-santo-angelo-dbp1-nota-fiscal-e-gtia->

JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=f949e889-70ae-4b88-8088-15729907f4cc

Handwritten initials: P R

Handwritten number: 13

. item 101 (1 un)
Photo Booth Controle Remoto Plataforma P Filmagens 360 - Laboratório 3D
- video 360 Spinner
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3081366183-photo-booth-controle-remoto-plataforma-p-filmagens-360-JM#position=2&search_layout=grid&type=item&tracking_id=c343f2f9-12f7-463d-9566-77669439aef9

. item 102 (1 un)
CASE RACK GAVETEIRO 4 GAVETAS + BANDEJA DESLIZANTE
NOTEBOOK MLZF
<https://www.universalcases.com.br/produtos/case-rack-gaveteiro-4-gavetas-bandeja-deslizante-notebook-mlzf/>
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2094309450-case-rack-gaveteiro-4-gavetas-compartimento-notebook-JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=fa14cdfa-d08d-41d1-88f6-edf1daa55b84

. item 103 (2 un)
NHSOM - Kit Ativo Line (Coluna 15x3" + Sub 18" Compact) 3000w 4 caixas
v13000 (G3)
<https://www.nhsom.com.br/kit-ativo-line-vertical-nhl-20x2-5-sub-18-compact-3000w-4-caixas-easylink.html>

. item 104 (2 un)
Electrovoice EVOLVE 30M
<https://products.electrovoice.com/na/en/evolve-30m>

. item 105 (5 un)
Shure BLX24BR/SM58-J10
https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/sm-wireless-sm58-set?variant=BLX24%2FSM58-J10

. item 106 (4 un)
Rode Lavalier Wireless GO
<https://rode.com/en-us/microphones/wireless/wirelessgo>
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1496007-REG/rode_lavgo_lavalier_go_omnidirectional_lavalier.html

. item 107 (1 un)
Manfrotto MK290XTA3-3W
<https://www.manfrotto.com/global/290-xtra-aluminium-3-section-tripod-with-head-mk290xta3-3w/>

. item 108 (1 un)
Canon EF 50mm f/1.4 USM
<https://www.usa.canon.com/shop/p/ef-50mm-f-1-4-usm?color=Black&type=New>

. item 109 (4 un)
RENI SET LIGHT

P P

B

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3001298995-refletor-set-light-500w-JM?searchVariation=175953392468#searchVariation=175953392468&position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3c54603f-1475-4b9d-9918-5d80875e249c

. item 110 (1 un)

Sony MDR-7506

<https://electronics.sony.com/audio/headphones/all-headphones/p/mdr7506>

. item 111 (2 un)

Shure BLX24BR/SM58-J10

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/sm-wireless-sm58-set?variant=BLX24%2FSM58-J10

. item 112 (6 un)

Refletor plano convexo 500W bandoor porta-filtro Telem OM300

<https://www.lumixpro.com.br/refletor-plano-convexo-500w-com-bandoor-e-porta-filtro-telem-om300/p>

. item 113 (2 un)

Pedestal Para Microfone Com Regulagem E Estante Girafa Smmx

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1812527508-pedestal-para-microfone-com-regulagem-e-estante-girafa-smmx-JM?searchVariation=178454025039&quantity=2>

. item 114 (6 un)

Canhao Refletor Par 64 54 Leds Rgbw Dmx Digital 3w Strobo - AAA TOP - 54 SLIM

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1395000305-canhao-refletor-par-64-54-leds-rgbw-dmx-digital-3w-strobo-JM?searchVariation=48394810819#searchVariation=48394810819&position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=f1aed779-a007-4a3f-961d-877a209055ed

. item 115 (1 un)

JBL EON615

<https://jblpro.com/en-US/products/eon615>

. item 116 (2 un)

Frahm GR-3800 APP

<https://frahm.com.br/produtos/amplificadores-profissionais-frahm-gr-3800-app/>
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1643119409-amplificador-de-som-profissional-frahm-gr-3800-app-31856-JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=ade21fca-01f5-4a18-8290-02b78162f58e

. item 117 (2 un)

Sennheiser EW 135P G4-G (566 - 608 MHz)

<https://en-us.sennheiser.com/wireless-microphone-set-performers-speakers-reporters-ew-135p-g4>

(Handwritten blue marks: a large 'D' and 'R' on the right side of the page, and a large 'B' at the bottom right corner.)

[Xe/features.aspx](#)

https://www.bhphctovideo.com/c/product/1381592-REG/etc_4311a1011_ion_xe_console_2_048.html

. item 119 (1 un)

Yamaha PSR-EW425

https://usa.yamaha.com/products/musical_instruments/keyboards/portable_keyboards/psr-ew425/index.html

. item 120 (4 un)

Frahm PS200 - BRANCO - PAR

<https://frahm.com.br/produtos/ps-200/>

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1845920642-ps200-new-branca-8hms-par-com-suporte-frahm->

[JM?searchVariation=80922933715#searchVariation=80922933715&position=18&search_layout=grid&type=item&tracking_id=732ba3a2-0d2e-4022-a09d-b80950407323](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1845920642-ps200-new-branca-8hms-par-com-suporte-frahm-?JM?searchVariation=80922933715#searchVariation=80922933715&position=18&search_layout=grid&type=item&tracking_id=732ba3a2-0d2e-4022-a09d-b80950407323)

. item 121 (1 un)

RODE VideoMic GO

<https://rode.com/en-us/microphones/on-camera/videomic-go>

. item 122 (1 un)

CBI - RACK DIMMER DIGITAL DMX - 12 CANAIS 48KW

<https://cbiiluminacao.com.br/produtos/rack-dimmer-digital-dmx-12-canais-48kw/>

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2796612430-rack-dimmer-digital-12-canais-dmx-48000w-cbi-iluminaco->

[JM?searchVariation=175238000172#searchVariation=175238000172&position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3bea90d6-ce37-46ed-8ae7-5b9a2693e98c](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2796612430-rack-dimmer-digital-12-canais-dmx-48000w-cbi-iluminaco-?JM?searchVariation=175238000172#searchVariation=175238000172&position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3bea90d6-ce37-46ed-8ae7-5b9a2693e98c)

. item 123 (11 un)

Maleta De Teste Multifunção 7 Pontos Testador De Lâmpada - Ctb |

761255 - Maleta de Teste BLMT-4221

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3352964563-maleta-de-teste-multifunco-7-pontos-testador-de-lmpada->

[JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5b92c91d-3332-4c1b-95bd-185453a6293f](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3352964563-maleta-de-teste-multifunco-7-pontos-testador-de-lmpada-?JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5b92c91d-3332-4c1b-95bd-185453a6293f)

. item 124 (1 un)

Behringer XENYX Q802USB

<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0ALM>

. item 125 (1 un)

Sony MHC-V02

<https://www.sony.com/ug/electronics/hi-fi-systems/mhc-v02#>

B

P R

. item 118 (1 un)

ETC ION XE - 2048 Outputs

<https://www.etcconnect.com/Products/Consoles/Eos-Consoles/Ion->

B

P R

. item 126 (1 un)
Zoom H6 All Black + Zoom APH-6 Accessory Pack for the Zoom H6 Handy Digital Recorder
<https://zoomcorp.com/en/us/handheld-recorders/handheld-recorders/h6-audio-recorder/>
https://www.bhphotovideo.com/c/product/967376-REG/zoom_h6_accessory_pack.html

. item 127 (4 un)
Sennheiser EW 135P G4-G (566 - 608 MHz)
<https://en-us.sennheiser.com/wireless-microphone-set-performers-speakers-reporters-ew-135p-g4>

. item 128 (1 un)
Kingjoy VS1047B
http://www.cnkingjoy.com/eng/products_show.html?id=105
<http://www.kingjoyusa.com/en/Products-Categories.asp?lx=small&anclassid=2&nclassid=20>

. item 129 (1 un)
Canon Battery Grip BG-E8
<https://www.usa.canon.com/shop/p/battery-grip-bg-e8?color=Black&type=New>
1.027,00

. item 130 (1 un)
Zhiyun WEEBILL-S Handheld Gimbal Stabilizer
https://www.zhiyun-tech.com/en/product/detail/70?type=website&page=product_professional&source=list&title=WEEBILL-S

. item 131 (3 un)
SanDisk 32GB Extreme PRO UHS-I SDHC Memory Card
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1692700-REG/sandisk_sdsdxxo_032g_ancin_32gb_extreme_pro_uhs_i.html

. item 132 (1 un)
GREIKA UV 67mm
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3696522576-filtro-uv-greika-para-lente-canon-nikon-sony-pentax-67mm-JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=cd181b21-265f-4b03-ae3-aff4a28dacc6

. item 133 (1 un)
Led Space - 50x70cm
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3352690297-kit-luz-continua-softbox-50x70-cm-tripe-2m-e27-estudio-nfe-JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=4cf45291-3dac-4550-ac93-a8d80a7462d6

. item 134 (1 un)

B R

Shure BLX14/CVL-J10

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/blx14-cvl-wireless-cvl-presenter-set?variant=BLX14%2FCVL-J10

. item 135 (1 un)

Zoom H4N PRO

<https://zoomcorp.com/en/us/handheld-recorders/handheld-recorders/h4n-pro/>

. item 136 (4 un)

JBL EON615

<https://jblpro.com/en-US/products/eon615>

. item 137 (1 un)

Shure BLX14BR-J10

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/blx14-wireless-guitar-set?variant=BLX14-J10

. item 138 (1 un)

Manfrotto MT055XPRO3

<https://www.manfrotto.com/us-en/055-aluminum-3-section-tripod-with-horizontal-column-mt055xpro3/>

. item 139 (2 un)

Canon EOS R50 RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM Lens Kit

<https://www.usa.canon.com/shop/p/eos-r50-rf-s18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-lens-kit?color=Black&type=New>

. item 140 (1 un)

Manfrotto MVH500AH

https://www.bhphotovideo.com/c/product/944774-REG/manfrotto_mvh500ah_pro_fluid_head.html

. item 141 (2 un)

Shure BLX14/CVL-J10

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/blx_wireless/blx14-cvl-wireless-cvl-presenter-set?variant=BLX14%2FCVL-J10

. item 143 (1 un)

Maono Caster AU-AM100

<https://www.maono.com/products/maonocaster-all-in-one-podcast-production-studio>

<https://www.adorama.com/mauam100k1.html>

. item 144 (2 un)

Shure SLXD24/SM58-G58

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/slx_d_digital_wireless/slxd24-sm58?variant=SLXD24%2FSM58-G58

. item 145 (1 kit)

Yonguno YN608

B

pre

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3476973527-ring-light-yongnuo-yn608-led-3200k-5500k-fonte-tripe-JM?searchVariation=180246373047#searchVariation=180246373047&position=12&search_layout=grid&type=item&tracking_id=23a329b7-1e11-4a33-be3f-b31bbe77018b

. item 146 (3 un)

Canon EOS Rebel SL3 EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM Lens Kit

<https://www.usa.canon.com/shop/p/eos-rebel-sl3-ef-s-18-55mm-is-stm-lens-kit?color=Black&type=New>

. item 147 (3 un)

Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System (A1: 470 to 516 MHz) - Article No. 509506

<https://en-us.sennheiser.com/broadcast-wireless-lavalier-microphone-set-ew-112p-g4>

. item 148 (2 un)

QSC K.2 K12.2 Black

<https://www.qsc.com/solutions-products/loudspeakers/portable/powered/portable-pa/k2-series/k122/>

. item 149 (2 un)

Zoom F8N PRO

<https://zoomcorp.com/en/us/field-recorders/field-recorders/f8n-pro/>

. item 150 (2 un)

Focusrite Scarlett 18i20 [3rd Gen]

<https://us.focusrite.com/products/scarlett-18i20>

. item 151 (10 un)

Sony UWP-D26

https://pro.sony/ue_US/products/broadcastaudiouwpdseriesmicpackages/uwp-d26

. item 152 (2 un)

JBL EON ONE COMPACT

https://www.jbl.com/portable-pa-systems/JBL+EON+ONE+Compact.html?dwvar_JBL%20EON%20ONE%20Compact_color=Black-GLOBAL-Current

. item 153 (5 un)

Calibrite ColorChecker Passport Photo 2 - CCPP2

<https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/colorchecker-classic-family/colorchecker-passport-photo-2>

. item 154 (1 un)

Mesa de iluminação DMX 384 canais Croma Efekt CROMA384DMX-B

<https://www.lumixpro.com.br/mesa-de-iluminacao-dmx-384-canais-croma-efekt-croma384dmx-b---/p>

Handwritten signature

Handwritten letter B

. item 155 (5 un)

HyperX QuadCast S - USB Microphone

<https://hyperx.com/products/hyperx-quadcast-s-usb-microphone?variant=41031692058781>

. item 156 (2 un)

Moving Head Robin Pointe - ROBE

<https://www.robe.cz/pointe>

<https://www.newlighting.com/21699/new-robe-robin-pointe>

. item 158 (1 un)

AKAI MPK249

<https://www.akaipro.com/mpk249>

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1060284-REG/akai_mpk249_mpk_249_performance.html

. item 159 (1 un)

Controlador Joystick Enster IPKB04 IP PTZ HDMI com Suporte ONVIF e Monitor LCD 7"

<https://www.worldview.com.br/controlador-joystick-enster-ipkb04-ip-ptz-hdmi-com-suporte-onvif-e-monitor-lcd-7/p>

. item 160 (10 un)

Pedestal Microfone Hércules Ms631b Tripé Boom Girafa

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3473577293-pedestal-microfone-hercules-ms631b-tripe-boom-girafa->

[JM#position=6&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c5d41e7c-4c4b-](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3473577293-pedestal-microfone-hercules-ms631b-tripe-boom-girafa-)

[493b-9445-001334c46b89](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3473577293-pedestal-microfone-hercules-ms631b-tripe-boom-girafa-)

. item 161 (1 un)

Avermedia Nexus AX310

<https://shop-us.avermedia.com/products/avermedia-live-streamer-ax310>

. item 162 (2 un)

Samsung Galaxy Tab A8 (Wi-Fi) - SM-X200NZAUZTO

<https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm->

[x200nzauzto/?awc=25539_1697878404_9b4b2bf2f0b7bdc6c4d8d61ac4f9f2ed](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm-)

[&utm_source=awin&utm_medium=affiliate&utm_campaign=br_pd_affiliate_awin_multi_ecommerce_cad1-u0001_banner_%20paid-cdm-](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm-)

[691893&utm_content=&cid=br_pd_affiliate_awin_multi_ecommerce_cad1-](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm-)

[u0001_paid-banner_cdm-691893_&keeplink=true&bvstate=pg:2/ct:r](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm-)

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2605939061-tablet-samsung-galaxy-tab-a8-4gb-64gb-105-wi-fi-cinza-](https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm-)

[JM#position=39&search_layout=grid&type=item&tracking_id=6e9d763a-b3c4-4370-8aa6-a0188c96eedd](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2605939061-tablet-samsung-galaxy-tab-a8-4gb-64gb-105-wi-fi-cinza-)

. item 163 (2 un)

Seagate Expansion STKM2000400 2TB PRETO

<https://www.seagate.com/products/external-hard-drives/expansion-external->

[Handwritten blue marks: a large 'P' and a signature 'R' on the right margin, and a large 'B' at the bottom right corner.]

drives/

. item 164 (3 un)

Monitor Dell UltraSharp de 27" 4K Hub USB-C U2723QE

<https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-dell-ultrasharp-de-27-4k-hub-usb-c-u2723qe/apd/210-bdpf/monitores-e-acess%C3%B3rios>

. item 165 (1 un)

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

<https://www.usa.canon.com/shop/p/ef-100mm-f-2-8l-macro-is-usm?color=Black&type=New>

. item 166 (4 un)

Iluminador LD 308C Leds com Controle Digital

<https://www.tecnodale.com.br/iluminador-ld-308c-leds-com-controle-digital/prod-3812268/>

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1691028503-iluminador-led-godox-308c-com-bateria-e-car-p-casamento-JM?searchVariation=66518903211#searchVariation=66518903211&position=4&search_layout=grid&type=item&tracking_id=cc4ede0b-80ab-4bfb-8528-e2806d1cf86c

. item 167 (1 un)

Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM

<https://www.usa.canon.com/shop/p/ef-24-105mm-f-4l-is-ii-usm?color=Black&type=New>

. item 168 (1 un)

Canon EF 70-200mm F/2.8L IS III USM

<https://www.usa.canon.com/shop/p/ef-70-200mm-f-2-8l-is-iii-usm>

. item 169 (1 un)

Canon EOS 5D MARK IV - CORPO

<https://www.usa.canon.com/shop/p/eos-5d-mark-iv>

. item 170 (1 un)

Zhiyun-Tech CRANE 3S

<https://www.zhiyun-tech.com/crane3s/en>

. item 171 (4 un)

Manfrotto MVMXPROA4US

<https://www.manfrotto.com/us-en/xpro-monopod-four-section-aluminum-monopod-mvmxproa4us/>

. item 172 (1 un)

Samsung Galaxy Tab S8 5G, 256GB, 8GB RAM, Tela Imersiva de 11" Grafite - SMX706BZAUZTO

<https://shop.samsung.com/br/galaxy-tab-s8-5g/p>

B

P

R

. item 173 (1 un)

Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO HDMI Live Stream Switcher -
SWATEMMINIBPRISO

<https://www.blackmagicdesign.com/products/atemmini/techspecs/W-APS-14>

<https://www.bhphotovideo.com/c/product/1581059->

[REG/blackmagic design swatemminibpriso atem mini pro iso.html](REG/blackmagic%20design%20swatemminibpriso%20atem%20mini%20pro%20iso.html)

. item 174 (3 un)

TPBRASIL Teleprompter TP19XPRO

<https://www.tpbrasil.com.br/teleprompter19/>

. item 175 (4 un)

Datavideo PTC-280 4K HDMI/3G-SDI

<https://www.datavideo.com/global/product/PTC-280>

. item 176 (2 un)

Datavideo RMC-180 MARK II

<https://www.datavideo.com/in/product/RMC-180+MARK+II>

<https://www.bhphotovideo.com/c/product/1672879->

[REG/datavideo rmc 180 mark ii ptz.html?ap=y&smp=y&srsltid=AfmBOorZW](REG/datavideo%20rmc%20180%20mark%20ii%20ptz.html?ap=y&smp=y&srsltid=AfmBOorZW)

<ZbTgE5FT269oFK-odrEqPIU6Ya3RlyhJkja9DKAr9LR7EirQYQ>

. item 177 (1 un)

JBL CONTROL 2P (STEREO PAIR)

<https://www.jbl.com/studio-monitors/C2PS.html>

. item 178 (1 un)

Yamaha MG10XU

<https://shop.usa.yamaha.com/en/>

. item 179 (1 un)

TOMATE TYT-008

<https://www.tomate.tv/produto/mesa-de-som-profissional-de-8-canais-371>

. item 180 (2 kits)

Godox SL60W Kit with Soft Box Softbox (Special Design for SL-60W) 5600K
Studio Continuous LED Video Light Lamp 5600K Bowens Mount for Video
Recording, Wedding, Outdoor Shooting

<https://www.amazon.com/Softbox-Special-Continuous-Recording->

<Shooting/dp/B081BTFZ51?th=1>

. item 181 (2 un)

ATEK AT083 Tripé Cadete II - 3 estágios

<https://www.atek.com.br/tripes-e-trilhos/tripe-para-iluminacao/tripe-de->

<aluminio/tripe-cadete-ii-3-estagios>

. item 182 (2 un)

Godox SL60IID

<https://www.godox.com/product-a/SL60IID.html>

B

D

R

. item 183 (2 un)

Tripé Backlight 350 V-LITE

<https://www.vlite.com.br/fundos-suportes/suportes-para-iluminacao/tripes-para-iluminacao/tripe-backlight-350-v-lite>

. item 184 (1 un)

UNIVERSAL CASES - CASE RACK 4 FECHOS E 2 ALÇAS COM RODAS - 45CM - 10UR

<https://www.universalcases.com.br/produtos/case-rack-4-fechos-e-2-alcas-com-rodas-configure-suas-medidas/>

. item 185 (1 un)

AKG C414 XLS

<https://www.akg.com/Microphones/Condenser%20Microphones/C414XLS.html>

. item 186 (2 un)

Shure SM7B

<https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones/sm7b?variant=SM7B>

. item 187 (3 un)

Shure SM57-LC

<https://www.shure.com/en-US/products/microphones/sm57?variant=SM57-LC>

. item 188 (1 un)

Grasep - D-K150

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3146102755-microfone-lapela-caixa-amplificadora-professor-aula-palestra-JM#position=23&search_layout=stack&type=item&tracking_id=24373f39-aa28-47e3-b22f-67f29069dd8a

. item 189 (1 un)

<https://www.iannistore.com.br/amplificador-de-guitarra-borne-vorax-2100-100w-rms>

. item 190 (1 un)

STANER BX200 140W

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1603816401-amplificador-baixo-staner-bx200a-stage-dragon-140wts-821-JM?searchVariation=60517077410#searchVariation=60517077410&position=2&search_layout=grid&type=item&tracking_id=5233ebc2-e008-46e0-a75d-a0cd5f17dc3a

. item 191 (1 un)

Behringer FX2000 110V

<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0A3P>

. item 192 (1 un)

Zoom H4N PRO

<https://zoomcorp.com/en/us/handheld-recorders/handheld-recorders/h4n-pro/>

P
R
B

. item 193 (1 un)

DBX PA2 DRIVERACK

<https://dbxpro.com/en-US/products/driverack-pa2>

. item 194 (1 un)

Canon EOS M200 MIRRORLESS com Lente 15-45mm IS STM

<https://www.usa.canon.com/shop/p/eos-m200-ef-m-15-45mm-is-stm-kit>

. item 195 (6 un)

Behringer U-PHORIA UMC22

<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0AUX>

. item 196 (2 un)

V-LITE WIDE 2

<https://www.vlite.com.br/fundos-suportes/suportes-para-iluminacao/tripes-para-iluminacao/tripe-wide-2-v-lite>

. item 197 (3 un)

KV Digital Ring Light RL-002

<https://klassvough.com/produto/kv-digital-ring-light-rl-002/>

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1401061195-ring-light-led-klassvough-pronta-entrega-c-garantia->

[JM#position=21&search_layout=stack&type=item&tracking_id=10fd537d-4491-437b-bfd6-c903777a635b](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1401061195-ring-light-led-klassvough-pronta-entrega-c-garantia-JM#position=21&search_layout=stack&type=item&tracking_id=10fd537d-4491-437b-bfd6-c903777a635b)

. item 198 (1 un)

Zoom H5

<https://zoomcorp.com/en/us/handheld-recorders/handheld-recorders/h5/>

. item 199 (1 un)

AT498E27 Mini Mesa Still II com Iluminação Luz Fria

<https://www.atek.com.br/luz-continua/mesas-para-still/mini-mesa-still-ii-com-iluminacao-fluorescentes>

. item 200 (2 un)

Rode NTG1

<https://rode.com/en-us/microphones/shotgun/ntg1>

. item 201 (1 un)

Micro Ponto Eletrônico Phonak Invisity Wirelles - Phonak

<https://youle.com.br/produto/micro-ponto-eletronico-phonak-invisity-wirelles/>

. item 203 (1 un)

Staner SR212A

http://www.staner.com.br/produtos/detalhe_produto.php?id=94&categoria=2

. item 204 (2 un)

Shure SM 58 LC

<https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones/sm58?variant=SM58-LC>

P. R.
B



HS TECNOLOGIA LTDA

Fone: (19) – 9 9153-0444

E-mail: hs.cpq@yahoo.com

OBSERVAÇÕES:

1. Todos os impostos, taxas, frete/seguro, embalagens e demais encargos encontram-se inclusos no valor ofertado, considerando as especificações do **ANEXO VI**, bem como as demais exigências do Edital;
2. Prazo para entrega: **90 (noventa) dias** após o recebimento do Pedido de Compra;
3. Local de entrega: conforme endereços informados no **ANEXO VII**;
4. Prazo para pagamento: **21 (vinte e um) dias** após a entrega dos produtos;
5. Prazo de Garantia mínima: **1 (um) ano**;
6. Validade da Proposta: **90 (noventa) dias**;
7. Será **INDISPENSÁVEL** o envio de catálogos do produto ofertado, que comprovem as especificações técnicas mínimas exigidas. Caso a empresa não tenha como encaminhar o catálogo, o Senac aceitará na proposta comercial o detalhamento completo das especificações técnicas.

Razão Social: HS-TECNOLOGIA LTDA		
CNPJ: 49.287.841/0001-10		
Inscrição Estadual: 122.949.078-110		
Endereço: R Doutor Quirino, 734 - Sala 52 B - Centro		
Cidade: Campinas	Estado: SP	CEP: 13015-081
Telefone: (19) 9 9153-0444	WhatsApp: (19) – 98800-1992	
E-mail: hs.cpq@yahoo.com		
Pessoa para contato: Antonio		
Banco: Caixa Economica Federal		
Agência n.: 2952	Conta Corrente n.: 2001-6	

São Paulo/SP, 07 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

HUMBERTO SARLI

Data: 07/11/2023 04:45:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Humberto Sarli
R.G. n.º 14287950 (SSP/SP)
C.P.F. n.º 09192995802
Proprietário

(Handwritten signature in blue ink)

HS.CPQ - TECNOLOGIA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 B – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-081
Fone: (19) 9 9153-0444 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: hs.cpq@yahoo.com