

São Paulo, 04 de julho de 2024.

CONCORRÊNCIA Nº 14366/2024

ABERTURA: DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024 – ÀS 15h00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇO ESPECIALIZADO, MAQUINARIA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA A TROCA DE PISO E DAS PLACAS DE FORRO NA ACADEMIA, E TROCA DAS PLACAS DE FORRO DO ACADÊMICO I NO CAMPUS SANTO AMARO, EM SÃO PAULO/SP".

CARTA ERRATA III

Comunicamos as seguintes alterações no Edital:

1. SUBSTITUIÇÃO DO ARQUIVO DO ANEXO VIII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DADO A RETIFICAÇÃO DO ITEM 1.2.1 (DESCRIÇÃO):

ONDE SE LÊ:

1.2.1	Fornecimento e Instalação de Pisos, Incluindo: Rodapés, Preparação da Superfície com Regularização Da Base, Montagens, Arremates, inclusive: Arremates, Argamassas e Adesivos. Argamassa De Referência LVT (Forbo) Ou Similares que atendem às técnicas. Adesivos de Referência Fadecril, Globalfix, Tackfix, ou similares que atendam as especificações técnicas do piso: -Piso vinílico LVT Fabricante com espessura de 2,5mm e capacidade de uso de 0,70mm; Espessura total EN-ISO 24346 2,5 mm; DR7, em réguas de 150x20cm, cor Light Twine, referência - Linha Allura, Fabricante Forbo; Espessura da camada de desgaste EN-ISO 24340 0,70 mm; Tamanho da coleção 87; Uso doméstico EN-ISO 10874 Classe 23; Uso comercial EN-ISO 10874 Classe 34; Uso industrial leve EN-ISO 10874 Classe 43; Quadratura e retilineidade EN-ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35; Peso total ISO 23997 3600 g/m ² ; Conteúdo do aglutinante Wearlayer EN-ISO 10582 Tipo 1; Cadeira de rodízio de uso contínuo ISO 4918 Pass; Resistência ao deslizamento (teste de rampa) DIN 51130 R10; Redução de ruído de impacto acústico EN-ISO 717-2 6 dB 6 dB; Indentação residual Valor típico EN-ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm; Solidez da cor à luz EN ISO 105-B02 método 3 > 6; Resistência a produtos químicos EN-ISO 26987 Muito boa; Estabilidade dimensional EN-ISO 23999 ≤ 0,05; Emissões atmosféricas internas: TVOC após 28 dias EN 16516 ≤ 0,01 mg/m ³ .
-------	--

LEIA-SE:

1.2.1	Fornecimento e Instalação de Pisos Vinílico LVT, Fabricante Forbo, com Espessura de 2,5mm e Capa de Uso de 0,70mm DR7, em Réguas de 150x20cm, Linha Allura - Cor Light Twine, Incluindo: Rodapés e Preparação da Superfície.
-------	--

A versão atualizada da planilha citada acima encontra-se disponível na página do referido processo e poderá ser acessada através do link: www.sp.senac.br/sites/licitacao sob o nome de arquivo "ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CAS - (Rev. 01)".

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO