

A serviço da tecnologia no **Brasil.**Tel. (11) 2269-3023 / angularcabos@angularcabos.com.br[Início](#) / [Extensores](#) / [Matrix HDMI UHD 4K versão 2.0 4x4 portas / AS-MX44-2.0](#)

Matrix HDMI UHD 4K versão 2.0 4x4 portas / AS-MX44-2.0

SKU: AS-MX44 2.0

Cor: Preto

[Entre em contato para comprar](#)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A matriz HDMI 4X4 possui quatro entradas e quatro saídas HDMI, fornecendo um verdadeiro roteamento do sinal HDMI. Suporta transmissão de vídeo (de até 2160p@60Hz Ultra HD 4:4:4) e formatos de alta resolução de áudio digital com LPCM 7.1CH, Dolby True HD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio. Trabalha com Blue-ray, decodificadores, home theater, PC's e consoles de vídeo game. A qualquer fonte está acessível a qualquer momento para qualquer monitor, selecionando-o através controle remoto IR, RS-232, TCP/IP ou botão de seleção no painel frontal. Este dispositivo suporta todos formatos HDMI 3D.

FABRICANTE

ALL SYNC

Importado e distribuído pela Angular, importadora exclusiva de produtos All Sync no Brasil.

GARANTIA

1 Ano contra defeitos de fabricação.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Compatível com HDMI 2.0, HDCP 2.2 / HDCP 1.4 e DVI 1.0.
- Quatro entradas de vídeo HDMI 2.0 18Gbps que suportam resolução de até 4K60 444.
- Quatro saídas de vídeo HDMI 2.0 18Gbps que suportam resolução de até 4K60 444.
- As quatro saídas podem ser dimensionadas individualmente de 4K para 1080p.
- Extração de áudio para saída analógica L/R e portas coaxiais.
- O áudio ARC retorna apenas para as saídas das portas coaxiais.
- GUI Web para controle TCP / IP.
- Suporta gerenciamento avançado de EDID.
- Quatro métodos de controle: painel frontal, RS-232, IR remoto e TCP/IP.
- Design compacto para instalação fácil e flexível.

ESPECIFICAÇÕES

Suporte a HDMI 2.0.

Suporte a HDCP: 2.2 e 1.4.

Resoluções de Vídeo: 4K2K 50/60Hz 4:4:4; K2K 50/60Hz 4:2:0; 4K2K 30Hz 4:4:4; 1080p, 1080i, 720p, 720i, 480p, 480i; Todos os formatos HDMI 3D TV;

Todas as resoluções de PC incluídas 1920 x 1200.

Dimensionamento da saída: 4K para 1080p.

Suporte a 3D.

Espaçamento de cor: RGB, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2, YCbCr 4:2:0.

Formato de áudio HDMI: PCM2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby

DETALHES DO CABO E DO CONECTOR

Portas de entrada: 4xHDMI Type A [fêmea 19-pinos].

Portas de saída: 4xHDMI Type A [fêmea 19-pinos]; 4xL/R audio out [3,5mm Stereo Mini-jack]; 4xCOAX audio out [RCA].

Portas de controle: 1x TCP/IP [RJ45]; 1x RS-232[Conector Phoenix 3-pinos]; 1x IR EXT [3,5mm Stereo Mini-jack].

Proteção ESD: +/- 8KV (Descarga pelo ar), +/- 4KV (Descarga por contato) .

Capa: Metal.

Cor: Preto.

Dimensões: 44mm (A) x 220mm (L) x 105mm (P).

Peso: 792g.

Fonte de alimentação: 10W (max), 1,56W (Standby).

Temperatura de operação: 0°C~40°C / 32°F~104°F .

Temperatura de armazenagem: -20°C~60°C / -4°F~140°F .

Umidade relativa: 20~90%RH (sem condensação) .