

RECONSTRUINDO A TITANSS ARANJO T: SENTIDO HORRORÍFICO DA ARQUITETURA

[illegible]

1) Pesos e dimensões acima aproximados, podendo ter variações;

2) Com relação ao comprimento do equipamento, à caracter de instalação, para equipamentos até o modelo 500, deve-se somar o dimension $D + M$ (dependendo do motor selecionado, lembrando que a potência do motor está vinculada a sua categoria;

*) Os opcionais devem ser definidos no programa SELECTFLUX;

5) Motores com tensão, frequência e número de pontos diferentes das especificadas na tabela de motor, devem ser solicitados diretamente à fábrica, no momento do pedido;

4) Ao selecionar motores com carga de 180W/200W/200L consultar engenharia para definir pallet.

ID da Seleção: Pressão Estática Disponível: Vazão: Modelo:	Rev: Posição e Arranjo: Motor:	2 H/90° Z - Arranjo 1 4,00cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz		TIPO/NOVA OBR.		APROVAÇÃO/ENTRADA			
				DEFAULT TITAN SS SENTIDO HORÁRIO					
				DATA	REVISÃO		LOCAL	TO/HOME	
97537	46,60 mmCA	10.000 m³/h	560 - TITAN FS - ACIONAMENTO INDIRETO	08/06/2024	00	S/E	2 / 3		A3